








## Ножницы пробивные

























- ▮ Для коротких прямых и фигурных вырезов, большие радиусы
- ▮ Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- ▮ Твердость режущей кромки 57-59 HRC
- ▮ Регулируемый привинченный шарнир
- ▮ Ручки с пластмассовым покрытием
- ▮ Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле



















### Технические данные

| 062L-12-250 |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| ↔           | Длина - mm   | 250              |
| ↔           | Длина - in   | 10               |
| 📏           | Направление резки  | ↙                |
| 🌀           | Con resorte de apertura  | 🌀                |
| 📏           | Длина режущей кромки - mm  | 42               |
| 📏           | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,0              |
| 📏           | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 0,8              |
| HRC         | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59          |
| 🏋️          | Вес - g  | 470              |
| 📦           | Единица упаковки   | 6                |
| 🏷️          | Штрих-код  | 40 03758 06225 8 |

| 062L-12-250-SB  |  |   |
|---|--|---|
|    | Длина - mm   | 250   |
|    | Длина - in   | 10  |
|    | Направление резки  |    |
|    | Con resorte de apertura  |    |
|    | Длина режущей кромки - mm  | 42  |
|    | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,0   |
|    | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 0,8   |
|    | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|    | Вес - g  | 480   |
|    | Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                     | 305   |
|  | Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 65  |
|  | Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 23  |
|  | Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g                                   | 10  |
|  | Единица упаковки   | 6   |
|  | Штрих-код  | 40 03758 66210 6  |
| 062L-12-300   |  |   |
|  | Длина - mm   | 300   |
|  | Длина - in   | 12  |
|  | Направление резки  |  |
|  | Con resorte de apertura  |  |
|  | Длина режущей кромки - mm  | 50  |
|  | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,2   |
|  | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 1,0   |
|  | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|  | Вес - g  | 635   |
|  | Единица упаковки   | 6   |
|  | Штрих-код  | 40 03758 06213 5  |

| 062L-12-300-SB  |  |   |
|---|--|---|
|    | Длина - mm   | 300   |
|    | Длина - in   | 12  |
|    | Направление резки  |    |
|    | Con resorte de apertura  |    |
|    | Длина режущей кромки - mm  | 50  |
|    | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,2   |
|    | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 1,0   |
|    | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|    | Вес - g  | 645   |
|    | Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                     | 345   |
|  | Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 65  |
|  | Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 26  |
|  | Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g                                   | 10  |
|  | Единица упаковки   | 6   |
|  | Штрих-код  | 40 03758 66211 3  |
| 062R-12-250   |  |   |
|  | Длина - mm   | 250   |
|  | Длина - in   | 10  |
|  | Направление резки  |  |
|  | Con resorte de apertura  |  |
|  | Длина режущей кромки - mm  | 42  |
|  | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,0   |
|  | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 0,8   |
|  | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|  | Вес - g  | 405   |
|  | Единица упаковки   | 6   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | Штрих-код  | 40 03758 06221 0  |
| 062R-12-250-SB  |  |   |
|    | Длина - mm   | 250   |
|    | Длина - in   | 10  |
|    | Направление резки  |    |
|    | Con resorte de apertura  |    |
|    | Длина режущей кромки - mm  | 42  |
|    | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,0   |
|    | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 0,8   |
|    | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|    | Вес - g  | 415   |
|   | Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                     | 305   |
|  | Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 65  |
|  | Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 23  |
|  | Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g                                   | 10  |
|  | Единица упаковки   | 6   |
|  | Штрих-код  | 40 03758 66212 0  |
| 062R-12-300   |  |   |
|  | Длина - mm   | 300   |
|  | Длина - in   | 12  |
|  | Направление резки  |  |
|  | Con resorte de apertura  |  |
|  | Длина режущей кромки - mm  | 50  |
|  | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,2   |
|  | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 1,0   |
|  | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|  | Вес - g  | 605   |
|  | Единица упаковки   | 6   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | Штрих-код  | 40 03758 06203 6  |
| 062R-12-300-SB  |  |   |
|    | Длина - mm   | 300   |
|    | Длина - in   | 12  |
|    | Направление резки  |  |
|    | Con resorte de apertura  |  |
|    | Длина режущей кромки - mm  | 50  |
|    | Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm                 | 1,2   |
|    | Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm | 1,0   |
|    | Твердость режущей кромки - HRC   | 55 - 59   |
|    | Вес - g  | 615   |
|   | Длина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                     | 345   |
|  | Ширина с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 65  |
|  | Высота с учетом упаковки для гипермаркетов - mm                                    | 26  |
|  | Вес, упаковку для магазинов самообслуживания - g                                   | 10  |
|  | Единица упаковки   | 6   |
|  | Штрих-код  | 40 03758 66213 7  |

#### Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.  
 Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.  
 Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

## Общая информация

### Ножницы по металлу

С неровной резкой листового металла покончено! Несмотря на свою простоту, наши ножницы по металлу надежные и точные, так как закаленные лезвия с точной шлифовкой гарантируют точную резку без заусенцев. Дополнительная открывающаяся пружина и регулируемый шарнир не требуют больших усилий, что вместе с устойчивым упором гарантирует высочайший уровень безопасности.



### Предельная точность одним разрезом

Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

## Скачиваний

|   |                 |   |                 |   |                                   |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------------------------|
|  | 062R-12-250.jpg |  | 062L-12-250.jpg |  | detail_062R-12-250_0603011520.jpg |
|  | VP-1437-L.jpg   |  | VP-1437-R.jpg   |   |                                   |

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nws-989316.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nozhnitsy-po-metallu.html>