

## КН 18 LTX 24 (601712850) Акумуляторний перфоратор 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 601712850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792213197



Альтернативне зображення



- Свердління без пилу із зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA plus
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Запобіжна стопорна муфта: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Із кріпленням для ременів безпеки інструменту для роботи на великій висоті
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

|  |               |
|--|---------------|
| Напруга акумуляторного блока                           | 18 V          |
| Макс. енергія одного удару (ЕРТА)                      | 2.1 J         |
| Макс. кількість ударів                                 | 5200 /min     |
| Ø свердління в бетоні бурами                           | 24 mm         |
| Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками | 68 mm         |
| Діаметр свердління, сталь                              | 13 mm         |
| Ø свердління, м'яка деревина                           | 30 mm         |
| Кількість обертів холостого ходу                       | 0 - 1400 /min |
| Патрон   | SDS-plus      |
| Вага без акумуляторного блока                          | 2.6 kg        |

**Вібрація**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударне свердління в бетоні | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру К       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Довбання                   | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру К       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Звукова емісія**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 91 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 98 dB(A) |
| Погрішність виміру К             | 3 dB(A)  |

**Комплект поставки**

Додаткова рукоятка  
Обмежувач глибини свердління  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-998872.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-perforatory.html>