

КН 18 LTX BL 24 Q Set ISA (601714930) Акумуляторний перфторатор

18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 185 XL; з вбудованим пристроєм видалення пилу та змінним патроном Metabo Quick

№ для замовлення 601714930

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218598



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфторатор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Свердління з допомогою компактного пристрою для видалення пилу ISA 24
- Комбінований перфторатор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Подвійні заходи безпеки в разі блокування свердла: Відсутня віддача в разі блокування свердла завдяки механічному від'єднанню і блискавичному вимкненню з використанням датчика
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.2 J
Макс. кількість ударів	4750 /min
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1280 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	4.1 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13.4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	9.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Вбудований пристрій пиловідсмоктування ISA 24
 Змінна всмоктувальна голівка
 Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
 Швидкозатискний свердильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
 Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
 Обмежувач глибини свердління
 2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
 Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 185 XL

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-998885.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-perforatory.html>