

**WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731660) Акумуляторна кутова шліфувальна машина  
18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 165 L**

№ для замовлення 601731660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792230323



Альтернативне зображення



- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1500 Вт
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Можливість налаштування частоти обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: Диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	2500 - 10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	159 mm
Вага без акумуляторного блока	2 kg
Вага з акумуляторним блоком	3 kg

### Вібрація

Шліфування поверхні	7.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	1.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Захисний кожух  
 Опорний фланець  
 Швидкозатискна гайка M-Quick  
 Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
 Пилозахисний фільтр  
 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А\*г)  
 Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-148884.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html>