

**WB 18 LTX BL 15-125 Quick (601730840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 18V; metaBOX 165 L; з гальмом, швидкозатискною гайкою, поворотним акумуляторним блоком**

№ для замовлення 601730840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792229044



Альтернативне зображення



- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1500 Вт
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: Диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	159 mm
Вага без акумуляторного блока	2 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.7 kg

**Вібрація**

Шліфування поверхні	7.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	1.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Швидкозатискна гайка M-Quick  
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)  
Пилозахисний фільтр  
metaBOX 165 L  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/metabo-148881.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-bolgarki.html>