

Шурупокрут для гіпсокартону

FS4000



Технічні характеристики

Постійна ном-на вхідна п-сть	570 Вт
Кількість обертів	0 - 4.000 хв ⁻¹
Діаметр хвостовика	6,35 мм
Діаметр хвостовика	1/4 "
Тип хвостовика	Šestrobno
Діаметр самонарізних гвинтів	6 мм
Діаметр гвинтів для гіпсокартону	5 мм
Рівень шуму: тиск звуку	82 дБ(А)
Рівень шуму: потужність звуку	93 дБ(А)
Рівень шуму: похибка (К)	3 дБ(А)
Рівень вібрації: загвинчування	2,5 м/сек ²
Рівень вібрації: похибка (К)	1,5 м/сек ²
Розміри (Д x Ш x В)	269 x 65 x 192 мм
Вага	1,3 кг

Символи



Переваги для користувачів

1. Ергономічний корпус інструменту забезпечує високу ефективність загвинчування і максимальну зручність при роботі з інструментом, а також знижує втому рук користувача при тривалій експлуатації
2. Тримач для біт, в який можна помістити запасну біту
3. Зручний фіксатор забезпечує легку установку/зняття біти
4. Компактна і легка конструкція забезпечує чудове управління і маневреність інструменту
5. Повітровідводи розроблені таким чином, щоб потік відпрацьованого повітря не розносив пил та сміття, коли інструмент використовується безпосередньо над підлогою
6. Ергономічна рукоятка з гумовими вставками забезпечує зручне захоплення, покращує управління інструментом і знижує втому користувача
7. Ідеально підходить для загвинчування гіпсокартону

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/shurupovert-makita-fs4000.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-shurupoverty.html>