

WEV 15-125 Quick Inox (600572000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 600572000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245373



Альтернативне зображення



- Ідеальна обробка високосортної сталі: потужна високомоментна кутова шліфувальна машина з понижувальною передачею та сильно зменшеною кількістю обертів з регулюванням для шліфування без нагрівання матеріалу
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Тепер ще швидше: система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку завдяки швидкозатискній гайці M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гасіння вібрації та зручної роботи в постійному режимі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані**Характеристики**

Шліфувальні диски, Ø	125 mm
Номинальна споживана потужність	1550 W
Віддавана потужність	940 W
Кількість обертів холостого ходу	2000 - 7600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	7600 /min
Крутний момент	5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	4.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Полірування	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Захисний кожух
- Опорний фланець
- Затяжна гайка M-Quick
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/bolgarka-metabo-wev-15-125-quick-inox.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-bolgarki.html>