

WEV 15-125 Quick (600468500) Угловая шлифовальная машина Пластиковый кофр

№ для заказа 600468500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245564



Альтернативное изображение



- Максимальный срок службы в экстремальных условиях применения: надежные, тяговитые угловые шлифовальные машины с регулировкой частоты вращения и самой высокой удельной мощностью в своем классе для быстрого продвижения работ
- Новый двигатель Metabo Marathon, на который подана патентная заявка, с крутящим моментом на 50% выше и с увеличенной на 20% устойчивостью к перегрузкам гарантирует более быстрое снятие материала и более длительный срок службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Теперь еще быстрее: система M-Quick позволяет заменять круги без использования инструментов путем нажатия на кнопку, за счет зажимной гайки M-Quick
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибраций и для удобной работы при непрерывной эксплуатации
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
- Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1550 Вт
Отдаваемая мощность	940 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 - 11000 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	11000 /мин
Крутящий момент	3.5 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.5 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	6 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Шлифование диском из абразивной шкурки	3.6 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Защитный кожух
Опорный фланец
Зажимная гайка M-Quick
Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пластиковый кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/uglovaia-shlifovalnaia-mashina-metabo-wev-15-125-quick.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-bolgarki.html>