

LSV 5-225 Comfort (600136000) Шліфувальні машини з довгою рукояткою

Пластиковий кофр; з можливістю регулювання довжини рукоятки

№ для замовлення 600136000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430282675



Альтернативне зображення



- Для зручного шліфування шпакльованих поверхонь стін та стелі
- Світлодіодне підсвічування для своєчасного впізнання та ліквідації нерівностей та борозенок
- Оптимальний баланс під час роботи завдяки зміщенню центра ваги машини від голівки
- Регулювання довжини рукоятки: швидко та просто рукоятка пристосовується до приміщень з обмеженим доступом чи з високою стелею
- Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя)
- Технологія M-Clean: ефективне відсмоктування пилу корпусом без шлангів забезпечує максимальну гнучкість використання шліфувальної голівки
- Шліфування поблизу країв та стиків - економія часу та ефективність
- Ідеальне пристосування гнучкої шліфувальної голівки до поверхні гарантує високий результат
- Оптимальне видалення пилу завдяки підпружиненому щітковому вінцеві, який пристосовується до будь-якої поверхні
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для управління кількістю обертів залежно від властивостей матеріалу та підтриманні її майже константною під навантаженням
- Ергономічна трубка-рукоятка з алюмінію та Т-образна ручка забезпечують зручне тримання в різних позиціях
- Заміна вала здійснюється просто, швидко та без інструментів навіть на будівельному майданчику в разі потреби
- Можна ставити машину без ризику перегнути шланг чи кабель
- Широкий асортимент шліфувальних засобів для різноманітних сфер використання
- Можливість підключення універсального пилососа

Технічні дані**Характеристики**

Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 mm
Кількість обертів холостого ходу	1000 - 1650 /min
Номінальна споживана потужність	500 W
Віддавана потужність	270 W
Можлива довжина машини	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Вага без кабелю	4.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	76 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	87 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який)
- Перфоровані шліфувальні аркуші на липучках (по 1 аркушу P80, P100, P120, P150)
- Гнучкий вал (для заміни)
- З'єднувальна муфта
- Подовжувач
- Шестигранний ключ
- Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/shlifovatel-sten-metabo-lsv-5-225-comfort-keis.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-shlifmashiny-dlya-sten-i-potolkov.html>