

BS 18 LTX-X3 Quick (602201500) Акумуляторний дріль-шуруповерт
2x18V/5.2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 30-36 V; Пластиковий кофр

№ для замовлення 602201500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430238962



Альтернативне зображення



- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Насадка для підвищення крутного моменту PowerX3: втричі збільшує потужність інструменту для екстремальних робіт
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Технічні дані

Характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блоку | Li-Ion |
| Напруга акумуляторного блоку | 18 V |
| Ємність акумуляторного блоку | 5.2 Ah |
| Макс. крутний момент (м'який) | 55 Nm |
| Імпульсний момент | 60 Nm |
| Макс. крутний момент (жорсткий) | 110 Nm |
| Регулювання крутного моменту | 1.5 - 24 Nm |
| Діаметр свердління, сталь | 13 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 65 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Діапазон затиску свердильного патрона | 1.5 - 13 mm |
| Вага (з акумуляторним блоком) | 2 kg |

Вібрація

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Свердління металу | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Загвинчування без удару | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 80 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 91 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Насадка PowerX3 з довгою рукояткою для збільшення крутного моменту
Швидкозмінний свердильний патрон
1 біта (TX 50)
Швидкозмінний тримач насадок
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 5,2 A*год.)
Зарядний пристрій ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-drel-shurupovert-metabo-bs-18-ltx-x3-quick-2xli-powerextreme-52ach-asc-30-keis.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>