



Насосная станция с гидробаком BP3 Home обладает высоким качеством Керхер и надежно обеспечивает дом водопроводной водой. Насос включается и выключается автоматически, когда необходима подача воды. Аппарат оснащен обратным клапаном, встроенным индикатором давления, компенсаторным контейнером (19 л) и защитой от перегрева. Эргономическая ручка позволяет легко переносить насос. Двигатель и фланцы из нержавеющей стали обеспечивают насосу долгий срок службы.




**BP 3 Home**
**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>		1.645-365.0
<b>Штрих-код (EAN)</b>		4054278031477
<b>Макс. мощность двигателя</b>	Вт	800
<b>Макс. производительность</b>	л/ч	3000
<b>Макс. высота подачи / давление</b>	м / бар	36 / 3,6
<b>Рабочее давление</b>	бар	1,7 / 2,8
<b>Макс. высота всасывания</b>	м	7
<b>Температура подачи, макс.</b>	°С	35
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	11,3
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	450 x 270 x 550

**Комплектация**

<b>№ для заказа</b>		1.645-365.0
<b>Штрих-код (EAN)</b>		4054278031477
<b>Интегрированный гидроаккумулятор</b>	л	19
<b>Интегрированный манометр</b>		■
<b>Приспособления для прикрепления</b>		■
■ Включено в комплект поставки		

# Аксессуары для ВР 3 Home 1.645-365.0

**KÄRCHER**



									Артикул						Описание	
<b>Всасывающий шланг</b>																
									1	6.997-347.0					Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	<input type="checkbox"/>
									2	6.997-346.0					Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	<input type="checkbox"/>
									3	6.997-350.0					Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
									4	6.997-349.0					Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
									5	6.997-360.0					Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр</b>																
									6	6.997-345.0					Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	<input type="checkbox"/>
									7	6.997-342.0					Входной фильтр с обратным клапаном 1"	<input type="checkbox"/>
									8	6.997-341.0					Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	<input type="checkbox"/>
									9	6.997-343.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	<input type="checkbox"/>
									10	6.997-344.0					Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители</b>																
									11	6.997-359.0					Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
									12	6.997-340.0					Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nasos-s-gidrobakom-karcher-bp-3-home.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>