

SBE 850-2 (600782510) Дриль ударний Пластиковий кофр

№ для замовлення 600782510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430313294



Альтернативне зображення



- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту вугільної щітки
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання приводу при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

Технічні дані
Характеристики

| | |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність | 850 W |
| Віддавана потужність | 490 W |
| Макс. крутний момент | 36 / 14 Nm |
| Ø свердління в кам'яній | 20 mm |
| Ø свердління в бетоні | 18 mm |
| Діаметр свердління, сталь | 13 / 8 mm |
| Ø свердління, м'яка деревина | 40 / 25 mm |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 640 / 1800 /min |
| Макс. кількість ударів | 58900 /min |
| Швидкісні режими | 2 |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm |
| Діаметр затискної шийки | 43 mm |
| Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником | 6.35 mm |
| Різьба шпінделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Тип затискання свердлильного патрону | Свердлильний патрон із зубчастим вінцем |
| Вага без кабелю | 2.6 kg |

Вібрація

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Свердління металу | 4.2 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Ударне свердління в бетоні | 17 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 103 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 114 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Патрон під ключ
- Оптимальна кількість обертів для точного свердління отворів в сталі до Ø 10 мм
- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Обмежувач глибини свердління
- Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/udarnaia-drel-metabo-sbe-850-2-600782510.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-dreli.html>