

UNE 2660-2 Quick (600697500) Мультиперфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 600697500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430306227



Альтернативне зображення



- Мультиперфоратор для буріння, свердління без удару на двох швидкостях та довбання
- Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів та ударів
- Двошвидкісний редуктор: дві швидкості свердління для ефективної роботи в деревині й металі
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Перемикач, розташований знизу захищений від пошкодження та пилу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2.8 J
Макс. кількість ударів	4200 /min
Номінальна споживана потужність	800 W
Ø свердління в бетоні бурами	26 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 / 6 mm
Ø свердління, м'яка деревина	32 / 28 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	790 / 1860 /min
Крутний момент	18 / 18 Nm
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	50 mm
Вага без кабелю	3.1 kg

Вібрація

Свердління металу	3.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	12.9 m/s ²
Погрішність виміру K	2.4 m/s ²
Довбання	8.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
- Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Обмежувач глибини свердління
- Пластиковий кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/perforator-metabo-uhe-2660-2-quick-600697500.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>