

SB 18 LTX BL I (602352650) Аккумуляторная ударная дрель
2x18В/5.2Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602352650

EAN (Европейский номер товара) 4007430297952



Альтернативное изображение



- Бесщеточная ударная дрель обеспечивает максимальную мощность для самых сложных сфер применения
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и максимальной эффективности сверления и вворачивания
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности для тонкой и сверхточной обработки
- Высокопроизводительный ударный механизм для наилучших результатов работы
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
- Встроенная подсветка для освещения рабочего места
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 В
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ач
Макс. мягкий крутящий момент	60 Нм
Импульсный момент	65 Нм
Макс. жесткий крутящий момент	120 Нм
Регулируемый крутящий момент	1 - 20 Нм
Ø сверления в каменной	16 мм
Ø сверления в бетоне	16 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	65 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 600 / 0 - 2050 /мин
Макс. число ударов	32300 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком)	2.4 кг

Вибрация

Сверление металла	3.2 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²
Ударное сверление в бетоне	20.7 м/с ²
Погрешность измерения К	1.5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	92 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	103 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Пластиковый кофр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-udarnyi-drel-shurupovert-metabo-sb-18-ltx-bl-i-602352650.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornyye-shurupoverty.html>