

makes a difference

FC 5 FC 5 Premium




















Deutsch	5
English	13
Français	21
Italiano	29
Nederlands	37
Español	45
Português	53
Dansk	61
Norsk	69
Svenska	76
Suomi	83
Ελληνικά	91
Türkçe	100
Русский	108
Magyar	117
Čeština	125
Slovenščina	133
Polski	141
Românește	149
Slovenčina	157
Hrvatski	165
Srpski	173
Български	181
Eesti	190
Latviešu	198
Lietuviškai	206
Українська	214
Қазақша	223
العربية	239


Register and win!
www.karcher.com/register-and-win





59678800 (03/17)







**** FC 5 Premium**



Inhalt

Allgemeine Hinweise	DE	5
Sicherheitshinweise	DE	5
Gerätebeschreibung	DE	8
Montage	DE	8
Inbetriebnahme	DE	8
Betrieb	DE	9
Pflege und Wartung	DE	10
Hilfe bei Störungen	DE	11
Technische Daten	DE	12

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Bodenreiniger ausschließlich für die Hartbodenreinigung im Privathaushalt und nur auf waserfesten Hartböden.

Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korkböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Das Gerät eignet sich zur Reinigung von PVC, Linoleum, Fliesen, Stein, geölt und gewachstem Parkett, Laminat sowie allen wasserunempfindlichen Bodenbelägen.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Symbole auf dem Gerät

⚠ ATTENTION!



⚠ ACHTUNG

Während den Reinigungsarbeiten darf die Markierung „MAX“ des Schmutzwassertanks nicht überschritten werden.
Bitte folgende Vorgehensweise beachten:



1. Zuerst Schmutzwassertank entleeren.



2. Danach Frischwassertank befüllen.

Sicherheitshinweise

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.*
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.*

Gefahrenstufen

⚠ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠️ *WARNUNG*

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠️ *VORSICHT*

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Elektrische Komponenten

⚠️ *GEFAHR*

- Das Gerät nicht in Schwimmbecken verwenden, die Wasser enthalten.
- Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Beschädigte Netzan schlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektro-Fachkraft austauschen lassen.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

- Die Verbindung Netzan schluss-/Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser liegen.

⚠️ *WARNUNG*

- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.

- In feuchten Räumen, z.B. Badezimmer, das Gerät nur an Steckdosen mit vorgesetztem Fl-Schutzschalter betreiben.

- Nur spritzwassergeschützte elektrische Verlängerungsleitungen mit einem Querschnitt von mindestens $3 \times 1 \text{ mm}^2$ verwenden

- Kupplungen an der Netzan schluss- oder Verlängerungsleitung nur durch solche mit gleichem Spritzwasserschutz und gleicher mechanischer Festigkeit ersetzen.

⚠️ *VORSICHT*

- Darauf achten, dass Netzan schluss- und Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder der gleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzan schlussleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.

Sicherer Umgang

⚠ GEFAHR

- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.

⚠ WARNUNG

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.

- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät von Kindern fernhalten, solange es eingeschaltet oder noch nicht abgekühlt ist.
- Das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!

⚠ VORSICHT

- Vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät Standsicherheit herstellen, um Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.
- Niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z.B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeeton) in den Wassertank füllen, da sie die im Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Körperteile (z. B. Haare, Finger) von den rotierenden Reinigungswalzen fern halten.
- Hände während der Reinigung des Saugkopfes schützen, da Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände (z. B. Splitter).

ACHTUNG

- Das Gerät nur einschalten, wenn Frischwassertank und Schmutzwassertank eingesetzt sind.

- **Mit dem Gerät dürfen keine scharfen oder größeren Gegenstände (z. B. Scherben, Kieselsteine, Spielzeugteile) aufgesaugt werden.**
- **Keine Essigsäure, Entkalker, ätherische Öle oder ähnliche Stoffe in den Frischwasserbehälter füllen. Ebenfalls darauf achten, dass diese Stoffen nicht aufgesaugt werden.**
- **Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht blockiert werden.**
- **Gerät nur auf Hartböden mit wasserfester Beschichtung (z. B. lackiertes Parkett, emaillierte Fliesen, Linoleum) verwenden.**
- **Gerät nicht zur Reinigung von Teppichen oder Teppichböden verwenden.**
- **Gerät nicht über das Bodengitter von Konvektor-Heizungen führen. Das austretende Wasser kann nicht vom Gerät aufgenommen werden, wenn es über das Gitter geführt wird.**
- **Bei längeren Arbeitspausen und nach Gebrauch das Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.**
- **Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C betreiben.**
- **Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.**

Gerätebeschreibung

→ Abbildungen siehe Ausklappseite!



- 1 EIN-/AUS-Schalter
- 2 Handgriff
- 3 Kabelhalter
- 4 Netzkabel
- 5 Kabelclip
- 6 Tragegriff
- 7 Deckel Schmutzwassertank / Abscheider
- 8 Schmutzwassertank
- 9 Griffmulde Reinigungswalze
- 10 Reinigungswalzen
- 11 Abdeckung Saugkopf
- 12 Verriegelung Saugkopf
- 13 Frischwassertank
- 14 Griff Frischwassertank
- 15 Reinigungs- /Parkstation
- 16 Filtereinsatz
- 17 Reinigungsmittel RM 536

Montage

→ Abbildungen siehe Ausklappseite!



Abbildung 1

- Handgrilleiste bis zum Anschlag in das Grundgerät einsetzen, bis sie hörbar einrastet.
Handgrilleiste muss fest im Gerät sitzen.

Inbetriebnahme

Frischwassertank befüllen

Abbildung 2

- Zur Standsicherung das Gerät in die Reinigungsstation stellen.

Abbildung 3

- Frischwassertank am Griff aus dem Gerät herausnehmen.

Abbildung 4

- Tankverschluss öffnen.
→ Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmen Leitungswasser befüllen.
→ Nach Bedarf können KÄRCHER Reinigungs- bzw. Pflegemittel in den Frischwassertank gefüllt werden.*
Siehe Kapitel „Reinigungs- und Pflegemittel“.
→ Markierung „MAX“ darf bei der Befüllung nicht überschritten werden.
→ Tankverschluss schließen.

Abbildung 5

- Frischwassertank in das Gerät einsetzen.
→ Frischwassertank muss fest im Gerät sitzen.

ACHTUNG

- *Auf die Dosierungsempfehlung der Reinigungs- bzw. Pflegemittel achten.

Betrieb

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

ACHTUNG

Abbildung A

Gerät darf nur Schmutz und Flüssigkeiten (max. 250 ml) aufnehmen.

Abbildung B

Vor Arbeitsbeginn evtl. Gegenstände, wie z. B. Scherben, Kieselsteine, Schrauben oder Spielzeugteile vom Boden entfernen.

Boden vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Wasserbeständigkeit überprüfen. Keine wasserempfindlichen Beläge wie z.B. unbehandelte Korkböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).

Hinweise

Um Stolpern über das Netzkabel zu vermeiden, Handgriff in einer Hand und Netzkabel in der anderen Hand halten.

Abbildung C

Damit keine Fußabdrücke auf dem frisch gewischteten Boden entstehen, Rückwärts Richtung Tür arbeiten.

- Gerät in einen Winkel von ca. 60 Grad am Handgriff halten.
- Bodenreinigung erfolgt durch Vor- und Zurückbewegung des Gerätes in einer Geschwindigkeit wie beim Staubsaugen.
- Bei stärkeren Verschmutzungen das Gerät langsam über den Boden gleiten lassen.
- Bei Lieferumfang der Walzenpaare in grau und gelb: Beide Walzenpaare haben die gleiche Funktionalität, können aber für unterschiedliche Anwendungsbereiche (farbliche Unterscheidung z. B. für Küche und Bad) verwendet werden.

Mit der Arbeit beginnen

ACHTUNG

Sobald das Gerät eingeschaltet wird, beginnen sich die Reinigungswalzen zu drehen. Damit sich das Gerät nicht von selber fortbewegt, muss der Handgriff festgehalten werden.

Sicherstellen, ob Frischwassertank mit Wasser gefüllt ist und Schmutzwassertank im Gerät eingesetzt ist.

Abbildung 6

→ Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Abbildung 7

- Zur schnellen Befeuchtung der Walzen die Reinigungsstation mit Hilfe eines Messbechers mit 50 ml Frischwasser füllen.
- Gerät einschalten und in der Station für 5 Sekunden in Betrieb nehmen.
Das Gerät besitzt dann die optimale Feuchtigkeit um eine schnelle Reinigung zu ermöglichen.

Abbildung 9

→ Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 8

→ Gerät an Tragegriff aus der Reinigungsstation nehmen und auf den Boden stellen.

→ Gerät am Handgriff festhalten.

Abbildung 9

→ Zum Einschalten den Geräteschalter (Ein-/Aus) drücken.

Reinigungsflüssigkeit nachfüllen

ACHTUNG

Vor der Befüllung des Frischwassertanks bitte den Schmutzwassertank entleeren. So wird das Überlaufen des Schmutzwassertanks vermieden.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

Abbildung 2

→ Gerät in die Reinigungsstation stellen.

Abbildung 3

→ Frischwassertank am Griff aus dem Gerät herausnehmen.

Abbildung 4

→ Tankverschluss öffnen.

→ Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmen Leitungswasser befüllen.

→ Nach Bedarf Reinigungs- oder Pflegemittel hinzufügen.

→ Markierung „MAX“ darf bei der Befüllung nicht überschritten werden.

→ Tankverschluss schließen.

Abbildung 5

→ Frischwassertank in das Gerät einsetzen.

Frischwassertank muss fest im Gerät sitzen.

Schmutzwassertank entleeren

ACHTUNG

Damit der Schmutzwassertank nicht überläuft, muss der Wasserstand regelmäßig überprüft werden. Die Markierung „MAX“ darf nicht überschritten werden.

Abbildung 2

→ Gerät in die Reinigungsstation stellen.

Abbildung 10

→ Schmutzwassertank an der unteren Griffleiste halten, dabei die obere Griffleiste mit dem Daumen nach unten drücken.

Abbildung 11

→ Schmutzwassertank herausnehmen.

Abbildung 12

→ Deckel vom Schmutzwassertank abnehmen.

→ Schmutzwassertank entleeren.

→ Je nach Verschmutzung Deckel/Abscheider und Schmutzwassertank mit Leitungswasser reinigen.

→ Deckel auf Schmutzwassertank setzen.

Deckel muss fest auf Schmutzwassertank sitzen.

Abbildung 13

→ Schmutzwassertank in das Gerät einsetzen.

Schmutzwassertank muss fest im Gerät sitzen.

Betrieb unterbrechen

Abbildung 9

→ Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

→ Gerät in die Reinigungsstation stellen.

ACHTUNG

Zur Standsicherheit Gerät bei Arbeitsunterbrechungen immer in die Reinigungs- bzw. Parkstation stellen.

Durch unzureichende Standsicherheit kann das Gerät umkippen und dabei können Flüssigkeiten austreten, die den Bodenbelag beschädigen.

Gerät ausschalten

Abbildung 9

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Gerät in die Reinigungsstation stellen.

Abbildung 14

ACHTUNG

Nach Beendigung der Arbeit Gerättereinigung durch Spülvorgang.

Siehe Kapitel „Gerättereinigung durch Spülvorgang“.

Abbildung 19

- Gerät vollständig entleeren.

Abbildung 10

bis

Abbildung 12

- Schmutzwassertank entleeren.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

- Falls sich noch Wasser im Frischwassertank oder Reinigungsstation befindet, Wasser ausleeren.

Abbildung 18

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Abbildung 20

- Netzkabel um die Kabelhaken wickeln.

- Netzkabel mit Kabelclip fixieren.

Gerät aufbewahren

ACHTUNG

Zur Vermeidung von Geruchsentwicklung müssen bei Lagerung des Gerätes Frischwasser- und Schmutzwassertank vollständig entleert werden.

Abbildung 8

- Gerät an Tragegriff zum Aufbewahrungsort tragen.

Abbildung 2

- Zur Standsicherung das Gerät in die Reinigungsstation stellen.

- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung

Gerättereinigung durch Spülvorgang

ACHTUNG

Nach Beendigung der Arbeit das Gerät immer mit der Reinigungsstation und frischem Wasser durchspülen lassen. Durch diesen Vorgang wird das Gerät optimal gereinigt und es wird vermieden, dass Schmutz- und Bakterienansammlungen oder unangenehme Gerüche im Gerät entstehen.

Abbildung 9

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Gerät in die Reinigungsstation stellen.

- Falls sich noch Wasser im Frischwassertank befindet, Frischwassertank herausnehmen und entleeren.

- Frischwassertank in das Gerät einsetzen.

Abbildung 14

- Schmutzwassertank herausnehmen und entleeren. Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

- Messbecher mit 200 ml Wasser füllen.

- Wasser in die Reinigungsstation füllen.

- Nach Bedarf können für den Spülvorgang entsprechende KÄRCHER-Reinigungsmittel hinzugeführt werden.

- Zum Einschalten den Geräteschalter (Ein-/Aus) drücken.

- Gerät 30-60 Sekunden laufen lassen, bis das Wasser vollständig aus der Reinigungsstation aufgesaugt ist.

Spülvorgang ist nun beendet.

Hinweis

Je länger das Gerät eingeschaltet ist desto weniger Restfeuchte bleibt in den Reinigungswalzen zurück.

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 12

- Schmutzwassertank entleeren.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

- Falls sich noch Wasser in Reinigungsstation befindet, Wasser ausleeren.

Abbildung 18

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Abbildung 20

- Netzkabel um die Kabelhaken wickeln.

- Netzkabel mit Kabelclip fixieren.

Reinigung der Walzen

ACHTUNG

Bevor das Gerät zur Walzenentnahme auf dem Boden abgelegt wird, muss der Frischwasser- und Schmutzwassertank entleert werden. So wird vermieden, dass während der Bodenablage Flüssigkeiten aus den Tanks auslaufen.

Hinweis

Bei starker Verschmutzung können die Reinigungswalzen separat gereinigt werden.

Abbildung 9

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 18

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

- Frischwassertank entleeren.

Abbildung 12

- Schmutzwassertank entleeren.

Abbildung 15

- An Griffmulde Reinigungswalzen herausdrehen.

- Reinigungswalzen unter fließendem Wasser reinigen oder

- Reinigungswalzen in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C waschen.

ACHTUNG

Bei Reinigung in der Waschmaschine keinen Weichspüler verwenden. So werden die Mikrofasern nicht beschädigt und die Reinigungswalzen behalten ihre hohe Reinigungswirkung.

Die Reinigungswalzen sind nicht für den Trockner geeignet.

- Nach der Reinigung Walzen an der Luft trocknen lassen.

Abbildung 17

- Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eindrehen.

- Auf die farbliche Zuordnung von Walzeninnenseite und Walzenhalterung am Gerät achten (z. B. blau zu blau).

- Nach dem Einbau überprüfen, ob Reinigungswalzen fest sitzen.

Saugkopf reinigen

ACHTUNG

Bei starker Verschmutzung oder wenn Teile (z. B. Steine, Splitter) in den Saugkopf gelangen, muss dieser gereinigt werden. Diese Teile verursachen während der Arbeit ein klapperndes Geräusch oder verstopfen die Saugkanäle und vermindern die Saugleistung.

Abbildung 9

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 18

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Abbildung 15

- Reinigungswalzen entfernen.

Siehe Kapitel „Reinigung der Walzen“.

Abbildung 16

- Saugkopfverriegelung drücken.

- Saugkopfabdeckung abnehmen.

- Saugkopfabdeckung unter fließendem Wasser reinigen.

- Bei Bedarf Saugkanäle und Schlitz der Saugkopfabdeckung von festsitzenden Partikeln befreien.

- Gerätesaugkopf mit feuchtem Tuch reinigen.

- Saugkopfabdeckung am Saugkopf befestigen.

Abbildung 17

- Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eindrehen.

Siehe Kapitel „Reinigung der Walzen“.

Schmutzwassertank reinigen

ACHTUNG

Damit der Abscheider nicht durch Staub und Schmutz verstopt wird oder sich Schmutz im Tank festsetzt, muss der Schmutzwassertank regelmäßig gereinigt werden.

Abbildung 9

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Gerät in die Reinigungsstation stellen.

Abbildung 10

bis

Abbildung 12

- Schmutzwassertank aus dem Gerät nehmen.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.

- Deckel/Abscheider und Schmutzwassertank mit Leitungswasser reinigen.

- Schmutzwassertank kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Abbildung 13

- Nach der Reinigung Schmutzwassertank mit Deckel wieder in das Gerät einsetzen.

Reinigungs- und Pflegemittel

ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel- und Pflegemittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Hinweis

Nach Bedarf zur Bodenreinigung KÄRCHER Reinigungs- oder Pflegemittel verwenden.

- Bei der Dosierung der Reinigungs- und Pflegemittel auf die Mengenangaben des Herstellers achten.
- Um Schaumbildung zu vermeiden, den Frischwassertank zuerst mit Wasser und dann mit Reinigungs- oder Pflegemittel befüllen.

- Damit die Füllmenge „MAX“ vom Frischwassertank nicht überschritten wird, bei der Wasserbefüllung noch Platz für die Menge der Reinigungs- oder Pflegemittel lassen.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehlende Walzenbefeuchtung mit Frischwasser

Filtiereinsatz ist nicht eingesetzt.

Abbildung 21

- Frischwassertank entnehmen und Filtereinsatz mit Stift nach oben einsetzen.

Filtereinsatz ist verkehrt herum eingesetzt.

- Filtereinsatz entnehmen und mit Stift nach oben einsetzen.

Der Saugschlauch ist durch Ablagerungen von Schmutz verstopt.

- Saugschläuche vorsichtig vom Saugkopf und Grundgerät entfernen.

- Saugschläuche für 10 - 20 Minuten in kaltes Wasser einlegen.

- Saugschläuche mit einem stumpfen Gegenstand und/oder unter fließendem Wasser reinigen.

Gerät nimmt Schmutz nicht auf

Kein Wasser im Wassertank.

- Wasser nachfüllen.

Frischwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.

- Frischwassertank so einsetzen, dass er fest im Gerät sitzt.

Reinigungswalzen fehlen oder sind nicht richtig eingesetzt.

Abbildung 17

- Reinigungswalzen einsetzen bzw. Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eindrehen.

Reinigungswalzen sind verschmutzt oder abgenutzt.

- Reinigungswalzen reinigen.

oder

- Reinigungswalzen ersetzen.

Walzen drehen sich nicht

Walzen werden blockiert.

Abbildung 15

- Walzen entnehmen und prüfen, ob sich ein Gegenstand oder das Netzkabel in den Walzen ver-klemmt hat.

Lautes Rattern beim Einschalten

Walzen sind zu trocken.

- Walzen befeuchten bzw. Gerät mit 200 ml Wasser in Parkstation befeuchten.

Klapperndes Geräusch im Saugkopf

Teile (z. B. Steine oder Splitter) befinden sich im Saugkopf.

Abbildung 16

- Saugkopfabdeckung abnehmen und Saugkopf reinigen.

Siehe Kapitel „Saugkopf reinigen“.

Saugleistung lässt nach

Saugkanäle und Schlitze des Saugkopfes sind verstopft.

Abbildung 16

- Saugkopfabdeckung abnehmen und Saugkopf reinigen.
Siehe Kapitel „Saugkopf reinigen“.

Gerät verliert Schmutzwasser

Schmutzwassertank ist überfüllt.

Abbildung 10

bis

Abbildung 12

- Schmutzwassertank sofort leeren.
Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.
- Schmutzwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.
- Überprüfen, ob der Deckel fest auf dem Schmutzwassertank sitzt.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.

Abscheider ist verstopft.

- Deckel vom Schmutzwassertank abnehmen und Abscheider reinigen.
Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.

Das Filternetz des Abscheiders vom Schmutzwassertank wurde bei der Reinigung beschädigt.

- Abscheider erneuern.

Gerät hinterlässt Bodenstreifen

Reinigungs- oder Pflegemittel eignen sich nicht für das Gerät oder sind falsch dosiert.

- Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.
Siehe Kapitel „Reinigungs- und Pflegemittel“.
- Auf die Dosierungsangaben des Herstellers achten.

Erstbefeuertung der Walzen wurde nicht oder zu kurz angewendet und sind dadurch nicht vollständig befeuchtet (Walzen reinigen diewegen nur partiell).

Abbildung 7

- Walzen vollständig befeuchten.

Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät

ACHTUNG

Handgriff nach dem Zusammenbau nicht mehr vom Grundgerät abnehmen.

Die Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät darf nur erfolgen, wenn das Gerät zu Servicezwecken versendet wird.

Abbildung 22

Siehe Abbildung am Ende der Betriebsanleitung

- Schraubendreher im 90 Grad Winkel in die kleine Öffnung an der Rückseite des Handgriffs stecken und Handgriff abnehmen.

ACHTUNG

Bitte darauf achten, dass das Verbindungskabel zwischen Grundgerät und Handgriff nicht beschädigt wird.

Technische Daten

Stromanschluss

Spannung	220-240 V
	1~50-60 Hz

Schutzgrad

IPX4

Schutzklasse

II

Leistungsdaten

Aufnahmleistung	460 W
Walzenumdrehungen pro Minute	500 U/min

Füllmenge

Frischwassertank	400 ml
Reinigungsstation	200 ml

Maße

Kabellänge	7,0 m
Gewicht (ohne Reinigungsflüssigkeiten)	5,0 kg
Länge	320 mm
Breite	270 mm
Höhe	1220 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Contents

General information	EN	5
Safety instructions	EN	5
Description of the Appliance	EN	8
Assembly	EN	8
Commissioning	EN	8
Operation	EN	8
Care and maintenance	EN	10
Troubleshooting	EN	11
Technical specifications	EN	12

General information



Before using your appliance for the first time, read these original operating instructions, act in compliance with them, and keep them for later use or for subsequent owners.

Proper use

Use the floor cleaner exclusively for cleaning hard floors in your private household and only on waterproof hard floors.

Do not clean water-sensitive floor coverings such as untreated cork floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

The device is suitable for cleaning PVC, linoleum, tiled, stone, oiled and waxed parquet, laminate and all water-resistant floor coverings.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

Spare parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

Symbols on the machine

⚠ ATTENTION!



ATTENTION

The "MAX" marking on the waste water tank must not be exceeded when cleaning work is being performed.

Please observe the following procedure:



1.

First empty the waste water tank.



2.

Then fill the fresh water tank.



Then refill fresh water tank

Safety instructions

- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.*
- Warnings and notes that are attached on the appliance provide important notes for the safe operation.*

Hazard levels

⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Electric components

⚠ DANGER

- Never use the appliance in pools containing water.
- Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.
- If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.
- Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
- Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.
- Repair works may only be performed by the authorized customer service.
- The connection between the power cord and extension cable must not lie in water.

⚠ WARNING

- The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.

■ The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.

■ In wet rooms, e.g. bathrooms, connect the appliance to sockets with a series connected RCD adapter.

■ Only use splash-proof electrical extension cables with a minimum cross-section of $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Replace couplings at the power cord or extension cable only with couplings that have the same protection against splashing water and the same mechanical strength.

⚠ CAUTION

- Make sure that the power cord or extension cable is not damaged by running over, pinching, dragging or the like. Protect the power cords from heat, oil, and sharp edges.

Safe handling

⚠ DANGER

- The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.

- The appliance may not be operated in explosive atmospheres.

- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.

- Do not use the appliance if it fell down, is visibly damaged or leaking.

⚠ WARNING

- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.

- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.

- Children must not play with this appliance.

- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

- Keep appliance out of reach of children as long as it is switched on or hasn't cooled down.

- Operate or store the appliance only in accordance with the description or illustration!

⚠ CAUTION

- Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.

- Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, petrol, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances corrode the materials used in the appliance.

- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.

- Keep parts of the body (e.g. hair, fingers) away from the rotating cleaning rollers.

- Keep your hands protected while cleaning the suction head - risk of injury from sharp objects (e.g. splinters).

ATTENTION

- Only switch on the appliance when the fresh water tank and waste water tank are fitted.

- The appliance must not be used for the intake of sharp or large objects (e.g. shards, pebbles, toy parts).

- Do not add acetic acids, descaling agents, essential oils or similar substances to the fresh water tank. Also ensure that the substances are not drawn in.

- The air vents on the appliance must not be blocked up.

- Only use this appliance on hard floors with waterproof coatings (e. g. varnished parquet, enamelled tiles, Linoleum).

- Do not use the appliance for cleaning of carpets or carpeted floors.

- **Do not use the appliance over the floor grilles of convector heaters. The appliance is not able to take in the water discharged when used above grilles.**
- **In case of longer breaks and after use, switch the appliance off at the main switch / appliance switch and pull the mains plug.**
- **Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.**
- **Protect the unit from rain. Do not store outside.**

Description of the Appliance

- Illustrations on fold-out page!

- 1 ON/OFF switch
- 2 Handle
- 3 Cable clamp
- 4 Supply Cord
- 5 Cable clip
- 6 Carrying handle
- 7 Waste water tank/separator lid
- 8 waste water tank
- 9 Recessed grip cleaning roller
- 10 Cleaning rollers
- 11 Cover suction head
- 12 Lock suction head
- 13 Fresh water tank
- 14 Handle fresh water tank
- 15 Cleaning / park station
- 16 Filter inlay
- 17 Detergent RM 536



Assembly

- Illustrations on fold-out page!



Illustration 1

- Insert handle into the basic unit as far as it goes until it engages audibly.
The handle must sit snugly into the appliance.

Commissioning

Fill fresh water reservoir

Illustration 2

- To stabilise, place the appliance into the cleaning station.

Illustration 3

- Remove the fresh water tank from the appliance using the handle.

Illustration 4

- Open fuel filler cap.
→ Fill the fresh water tank with cold or lukewarm tap water.
→ KÄRCHER detergents/care agents can also be added to the fresh water tank as required.*
See chapter "Detergents and care products".
→ Do not exceed the "MAX" marking when filling.
→ Close tank lock.

Illustration 5

- Insert the fresh water container into the appliance.
→ The fresh water tank must sit snugly into the appliance.

ATTENTION

*Follow the recommended dosage instructions on the detergent/care agent.

Operation

General information on the operation

ATTENTION

Illustration A

The appliance must only be used for the intake of dirt and fluids (max. 250 ml).

Illustration B

Before beginning your work, remove any objects, such as shards, pebbles, screws or toy parts from the floor. Before use, check the floor for water consistency at suspect areas. Do not clean water-sensitive coatings, such as untreated cork floors (moisture ingress is possible which may damage the floor).

Notes

To prevent yourself from tripping over network cables, keep the handle in one hand, and the network cable in the other.

Illustration C

To avoid fresh footprints on the freshly-wiped floor, work backwards towards the door.

- Hold the appliance at the handle at angle of approx. 60 degrees.
→ Clean the floor by moving the appliance back and forth at a similar speed as if you were vacuum cleaning.
→ If the floor is especially dirty, let the appliance glide slowly across the floor.
→ For scope of delivery of the roller pads in grey and yellow: Both roller pads have the same functionality, they can be used for different areas of application (colour distinction, e.g. for kitchen and bathroom).

Start working

ATTENTION

After switching on the appliance, the cleaning rollers will begin to rotate. Hold the handle tight to prevent the appliance from moving forwards by itself.

Make sure the fresh water tank is filled with water and the waste water tank is fitted in the appliance.

Illustration **6**

- Insert the mains plug into a socket.

Illustration **7**

- To quickly wet the rollers, use a measuring cup to fill the cleaning station with 50 ml of fresh water.

- Switch on the appliance and put it into operation in the station for 5 seconds.

The appliance then has the ideal level of moisture in order to allow fast cleaning.

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **8**

- Remove the carrying handle from the cleaning station and set it on the floor.

- Hold the appliance firmly using the handle.

Illustration **9**

- To switch on the appliance press the on/off switch.

Refill detergent

ATTENTION

Before filling the fresh water tank, please empty the waste water tank. In this way you can avoid overflowing of the waste water tank.

See Chapter "Emptying the waste water tank".

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.

Illustration **3**

- Remove the fresh water tank from the appliance using the handle.

Illustration **4**

- Open fuel filler cap.

- Fill the fresh water tank with cold or lukewarm tap water.

- Add cleaning or disinfecting agent as required.

- Do not exceed the "MAX" marking when filling.

- Close tank lock.

Illustration **5**

- Insert the fresh water container into the appliance. The fresh water tank must sit snugly into the appliance.

Emptying the waste Water tank

ATTENTION

The water level must be checked at regular intervals to prevent the waste water tank from overflowing. Do not exceed the "MAX" marking.

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.

Illustration **10**

- Hold the waste water tank at the bottom handle. At the same time, press the upper handle downwards with your thumbs.

Illustration **11**

- Remove waste water tank.

Illustration **12**

- Remove the cover from the waste water tank.

- Empty the waste water tank.

- Depending on the amount of dirt, clean the lid/separator and waste water tank with tap water.

- Place the lid on the waste water tank.

The lid must sit snugly onto the waste water tank.

Illustration **13**

- Insert the waste water tank into the appliance.

The waste water tank must sit snugly in the appliance.

Interrupting operation

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.

ATTENTION

To ensure the stability of the appliance during downtime, always put the appliance into the cleaning/park station. A lack of stability can cause the appliance to topple over, which can cause fluid to leak that damages the floor covering.

Turning Off the Appliance

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.

Illustration **14**

ATTENTION

After completing the work, clean the appliance by applying a rinse cycle.

See "Cleaning the appliance by rinsing".

Illustration **19**

- Completely empty the appliance.

Illustration **10**

until

Illustration **12**

- Empty the waste water tank.

See Chapter "Emptying the waste water tank".

- If there is still water in the fresh water tank or cleaning station, empty it.

Illustration **18**

- Disconnect the main plug from the socket.

Illustration **20**

- Wind the mains cable around the cable clips.

- Secure the mains cable with the cable clip.

Storing the Appliance

ATTENTION

To prevent odours developing, the fresh water and waste water tank must be completely emptied prior to storing the appliance.

Illustration **8**

- Move the appliance to the place of storage using the carrying handle.

Illustration **2**

- To stabilise, place the appliance into the cleaning station.

- Store the appliance in a dry room.

Care and maintenance

Cleaning appliance with rinsing process

ATTENTION

When the work is finished, always rinse the appliance through with the cleaning station and fresh water. This is the best way of cleaning the appliance. It prevents the build-up of dirt and bacteria or unpleasant odours.

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.
- If there is still water in the fresh water tank, remove the fresh water tank and empty it.
- Insert the fresh water container into the appliance.

Illustration **14**

- Remove the waste water tank and empty it.
See Chapter "Emptying the waste water tank".
- Fill the measuring cup with 200 ml water.
- Fill the cleaning station with water.
- If necessary, add appropriate KÄRCHER cleaning agents for the rinsing procedure.
- To switch on the appliance press the on/off switch.
- Allow the appliance to run for 30-60 seconds until the water is completely drawn out of the cleaning station.

The rinsing procedure is now complete.

Note

The longer the appliance is switched on, the less residual moisture is left over in the cleaning rollers.

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **12**

- Empty the waste water tank.
See Chapter "Emptying the waste water tank".
- If there is still water in the fresh cleaning station, empty it.

Illustration **18**

- Disconnect the main plug from the socket.
- Wind the mains cable around the cable clips.
- Secure the mains cable with the cable clip.

Cleaning the rollers

ATTENTION

The fresh and waste water tanks must be emptied before the appliance is set down on the ground for roller removal. This prevents any fluids from leaking out of the tank when it is laid on the ground.

Note

In the case of heavy contamination, clean the cleaning rollers separately.

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **18**

- Disconnect the main plug from the socket.
- Empty the fresh water reservoir.

Illustration **12**

- Empty the waste water tank.

Illustration **15**

- Twist out the cleaning rollers from the recessed grip.
- Clean the cleaning rollers under running water.

or

- Wash the cleaning rollers in the washing machine up to 60°C.

ATTENTION

Do not use any soft detergents when cleaning in the washing machine. This avoids causing damage to the microfibres. It also preserves the high performance levels of the cleaning rollers.

The cleaning rollers are not suitable for the tumble dryer.

- After cleaning, allow the rollers to air-dry.

Illustration **17**

- Screw the cleaning rollers onto the threaded rod up to the mechanical stop.
- Pay attention to the colour-codes on the inside of the roller and roller holder on the appliance (e.g. blue should match up with blue).
- After the installation, check to ensure that the cleaning rollers sit snugly.

Cleaning the suction head

ATTENTION

In the case of heavy contamination or if parts such as stones or splinters get into the suction head, it will need to be cleaned. While the appliance is working, these parts will cause a rattling noise or will block up the suction ducts, diminishing suction performance.

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **18**

- Disconnect the main plug from the socket.

Illustration **15**

- Remove the cleaning rollers.
See "Cleaning the rollers".

Illustration **16**

- Press the suction head lock.
- Take off the suction head lid.
- Clean the suction head lid under running water.
- If necessary, remove particle deposits from the suction ducts and slits in the suction head lid.
- Clean the suction head with a damp cloth.
- Fix the suction head lid onto the suction head.

Illustration **17**

- Screw the cleaning rollers onto the threaded rod up to the mechanical stop.
See "Cleaning the rollers".

Clean the waste water tank

ATTENTION

Regularly clean the waste water tank to prevent blockage to the separator with dust and dirt or to prevent dirt from building up in the tank.

Illustration **9**

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration **2**

- Place the appliance in the cleaning station.

Illustration **10**

until

Illustration **12**

- Remove the waste water tank from the appliance.
See Chapter "Emptying the waste water tank".
- Clean the lid/separator and waste water tank with tap water.
- The waste water tank can also be cleaned in the dishwasher.

Illustration **13**

- After cleaning, put the waste water tank with lid back into the appliance.

Detergents and care products

ATTENTION

The use of unsuitable cleaning and disinfecting agents can damage the appliance and will void the warranty.

Note

Add cleaning or disinfecting agent as required.

- When dosing the detergent and care product, follow the manufacturer's dosage instructions.
- To prevent foaming, first fill the fresh water tank with water then cleaning or disinfecting agent.
- To avoid exceeding the "MAX" fill level on the fresh water tank, leave room for the cleaning or disinfecting agent when filling with water.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

Lack of roller moistening with fresh water

Filter inlay is not inserted.

Illustration 21

- Remove fresh water tank and insert filter inlay with rubber pin facing upwards.

Filter inlay is inserted the wrong way round.

- Remove filter inlay and insert with pin facing upwards.

The suction hose is blocked by deposits of dirt.

- Carefully remove the suction hoses from the suction head and basic unit.
- Place the suction hoses in cold water for 10–20 minutes.
- Clean suction hoses with a dull object and/or under running water.

Appliance is not sucking up dirt

No water in the water reservoir.

- Refill water

Fresh water tank does not fit properly in the device.

- Insert the fresh water tank so that it sits snugly in the appliance.

Cleaning rollers missing or not fitted correctly.

Illustration 27

- Fit the cleaning rollers or turn them onto the roller holder up to the mechanical stop.

Cleaning rollers are contaminated or worn.

- Clean the cleaning rollers.

or

- Replace the cleaning rollers.

Rollers do not turn

Rollers are blocked.

Illustration 15

- Remove rollers and check if an object or the power cord has become stuck in the rollers.

Loud rattling when switched on

Rollers are too dry.

- Moisten the rollers/the device with 200 ml of water in the park station.

Rattling noise in the suction head

There are parts (e.g. stones or splinters).

Illustration 16

- Remove suction head lid and clean the suction head.

See Chapter "Cleaning the suction head".

Suction power decreases

The suction ducts and slits on the suction head are blocked.

Illustration 16

- Remove suction head lid and clean the suction head.
- See Chapter "Cleaning the suction head".

Appliance is leaking waste water.

Waste water tank is overfilled.

Illustration 10

until

Illustration 12

- Empty the waste water tank right away.
- See Chapter "Cleaning the waste water tank".

Waste water tank does not fit properly in the appliance.

- Check whether the lid is fit securely on the waste water tank.

See Chapter "Cleaning the waste water tank".

Separator is blocked.

- Remove lid from the waste water tank and clean the separator.

See Chapter "Cleaning the waste water tank".

The filter net of the waste water tank separator was damaged during cleaning.

- Renew separator.

Appliance leaves streaks behind on the floor

Cleaning or disinfecting agents are not suitable for the appliance or were dosed incorrectly.

- Only use detergents and care products approved by the manufacturer.

See chapter "Detergents and care products".

- Follow the manufacturer's dosage instructions.

The initial moistening of the rollers was not used or was not used long enough, meaning that the rollers are not completely moistened (rollers therefore only clean partially).

Illustration 7

- Completely moisten rollers.

Removing the handle from the basic unit

ATTENTION

Do not remove the handle from the basic unit once it has been assembled.

The handle may only be removed from the basic unit if the unit is sent out for service purposes.

Illustration 22

See illustration at the end of the operating instructions

- Insert screwdriver at a 90 degree angle in the small opening at the rear side of the handle and remove handle.

ATTENTION

Please ensure that the connection cable between the basic unit and the handle are not damaged.

Technical specifications	
Power connection	
Voltage	220-240 V
	1~50-60 Hz
Protection class	IPX4
Protective class	II
Performance data	
Intake performance	460 W
Roller revolutions per minute	500 rpm
Filling quantity	
Fresh water tank	400 ml
Cleaning station	200 ml
Dimensions	
Cable length	7.0 m
Weight (without cleaning liquids)	5.0 kg
Length	320 mm
Width	270 mm
Height	1220 mm

Subject to technical modifications!

Contenu

Consignes générales	FR	5
Consignes de sécurité	FR	5
Description de l'appareil	FR	8
Montage	FR	8
Mise en service	FR	9
Fonctionnement	FR	9
Entretien et maintenance	FR	10
Assistance en cas de panne	FR	11
Caractéristiques techniques	FR	12

Consignes générales



Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil ; agissez selon ces instructions et conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Utilisation conforme

Le nettoyeur de sols est uniquement destiné au nettoyage des sols durs et résistants à l'eau dans les ménages.

Ne pas nettoyer les revêtements sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

L'appareil convient pour le nettoyage des sols en PVC, du linoléum, des carrelages, des sols en pierre, des parquets huilés ou cirés, des revêtements de sol stratifiés ainsi que pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

Pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

Symboles sur l'appareil

ATTENTION!



ATTENTION

Lors des travaux de nettoyage, le marquage « MAX » du bac d'eau sale ne doit pas être dépassé.

Veuillez respecter le procédé suivant :



1.

Vider d'abord le bac d'eau sale.



2.

Remplir ensuite le réservoir d'eau propre.



Consignes de sécurité

- En plus des consignes figurant dans ce mode d'emploi, les règles générales de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi doivent être respectées.*
- Afin d'assurer un fonctionnement sans danger, les avertissements et les consignes placés sur l'appareil doivent être respectés.*

Niveaux de danger

△ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

△ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

△ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Composants électriques

△ DANGER

- Ne pas utiliser l'appareil dans des piscines qui contiennent de l'eau.
- Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.
- Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.
- Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.

- Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
- Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.
- La liaison entre le câble d'alimentation et le câble de rallonge ne doit jamais se trouver dans l'eau.

△ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.
- Branchement l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dans les pièces humides, telles que les salles de bain, exploiter l'appareil uniquement s'il est raccordé à une prise munie d'un disjoncteur de protection FI placé en amont.
- Utiliser uniquement des câbles de rallonge dotés d'une protection contre les projections d'eau d'une section d'au moins $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

- Remplacer des raccords de branchement au secteur ou de câble de rallonge uniquement par des raccords ayant la même protection contre les projections d'eau et la même résistance mécanique.

⚠ PRÉCAUTION

- Veiller à ne pas abîmer ni endommager le câble d'alimentation ni le câble de rallonge en roulant dessus, en les coinçant ni en tirant violemment dessus. Protéger les câbles d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les bords tranchants.

Manipulation fiable

⚠ DANGER

- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.
- Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir l'appareil à l'écart des enfants lorsqu'il est en marche ou tant qu'il n'est pas encore refroidi.
- N'utiliser ou ne stocker l'appareil que conformément à la description ou à la figure !

⚠ PRÉCAUTION

- Avant d'effectuer toute opération avec ou sur l'appareil, en assurer la stabilité afin d'éviter tout accident ou tout endommagement dû à une chute de l'appareil.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux se trouvant dans l'appareil.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Eloigner les parties du corps (p. ex. cheveux, doigts) des rouleaux de nettoyage en rotation.
- Protéger ses mains lors du nettoyage de la tête d'aspiration en raison du risque de blessures causées par la projection d'objets tranchants (p. ex. éclats).

ATTENTION

- Mettre l'appareil en marche uniquement si le réservoir d'eau propre et le bac d'eau sale sont mis en place.
- Ne pas aspirer d'objets pointus ou plus grands (p. ex. débris de verre, cailloux, accessoires de jouets) avec cet appareil.
- Ne pas remplir le réservoir d'eau propre avec de l'acide acétique, du détartrant, des huiles essentielles ou d'autres substances similaires. Veiller également à ne pas aspirer ces substances.
- Les ouvertures d'aération de l'appareil ne doivent en aucun cas être bloquées.
- Utiliser cet appareil uniquement sur des sols durs avec revêtement étanche à l'eau (p. ex. parquet peint, carrelage émaillé, linoléum).
- Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de tapis ou de moquettes.

- Ne pas passer l'appareil sur la grille des chauffages par convecteur. En passant sur la grille, l'appareil ne peut pas absorber l'eau qui s'écoule.
- Lors de pauses prolongées et après utilisation, mettre l'appareil hors service au niveau de l'interrupteur principal / de l'interrupteur de l'appareil et débrancher la fiche secteur.
- Ne pas exploiter l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.
- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.

Description de l'appareil

→ Illustrations, cf. côté escamotable !



- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Poignée
- 3 Attache-câble
- 4 Câble d'alimentation
- 5 clip de câble
- 6 Poignée de transport
- 7 Couvercle du bac d'eau sale/séparateur
- 8 Réservoir d'eau sale
- 9 Poignée encastrée rouleau de nettoyage
- 10 Rouleaux de nettoyage
- 11 Cache de la tête d'aspiration
- 12 Verrouillage de la tête d'aspiration
- 13 Réservoir d'eau propre
- 14 Poignée du réservoir d'eau propre
- 15 Station de nettoyage/poste de stationnement
- 16 Elément d'un filtre
- 17 Produit détergent RM 536

Montage

→ Illustrations, cf. côté escamotable !



Figure : 1

- Insérer la barre de la poignée jusqu'en butée dans l'appareil de base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.
La barre de la poignée doit être bien fixée dans l'appareil.

Mise en service

Remplir le réservoir d'eau fraîche

Figure : **2**

- Pour stabiliser l'appareil, le placer dans la station de nettoyage.

Figure : **3**

- Sortir le réservoir d'eau propre de l'appareil en tirant par la poignée.

Figure : **4**

- Ouvrir le réservoir de carburant.
- Remplir le réservoir d'eau propre à l'eau potable froide ou tiède.
- Selon les besoins, les produits d'entretien et de nettoyage de la marque KÄRCHER peuvent être ajoutés dans le réservoir d'eau propre.*
Cf. le chapitre « Produit de nettoyage et d'entretien ».
- Le marquage « MAX » ne doit pas être dépassé lors du remplissage.
- Fermer le couvercle du réservoir.

Figure : **5**

- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.
- Le réservoir d'eau propre doit être bien installé dans l'appareil.

ATTENTION

*Tenir compte de la recommandation de dosage figurant sur le produit de nettoyage ou d'entretien.

Fonctionnement

Remarques générales relatives à la commande

ATTENTION

Figure : **A**

L'appareil ne peut absorber que les salissures et les liquides (max. 250 ml).

Figure : **B**

Avant le début des travaux, éliminer tous les objets se trouvant éventuellement sur le sol, comme p. ex. les débris de verre, les cailloux, les vis ou les accessoires de jouets.

Avant d'utiliser l'appareil sur un endroit peu visible, vérifier si le sol est résistant à l'eau. Ne pas nettoyer de revêtements sensibles à l'eau tels que les sols en liège non traités (l'humidité risque de pénétrer et d'endommager le sol).

Remarque

Pour éviter de trébucher sur le câble d'alimentation, tenir la poignée d'une main et le câble d'alimentation de l'autre main.

Figure : **C**

Afin d'éviter que toute empreinte n'apparaîsse sur le sol fraîchement nettoyé, travailler en marche arrière en direction de la porte.

- Tenir l'appareil par la poignée à un angle d'env. 60 degrés.
- Le nettoyage du sol a lieu en effectuant un mouvement avant et arrière de l'appareil à une vitesse similaire à celle d'un aspirateur.
- En cas d'enrassement plus important, faire glisser lentement l'appareil sur le sol.
- Pour les livraisons des paires de rouleaux en gris et jaune : les deux paires de rouleaux ont la même fonction, mais ne peuvent pas être utilisées dans des domaines d'utilisation différents (différents coloris, p. ex. pour la cuisine et la salle de bain).

Commencer le travail

ATTENTION

Les rouleaux de nettoyage se mettent à tourner dès que l'appareil est sous tension. La poignée doit être maintenue afin d'empêcher l'appareil de se déplacer de façon autonome.

S'assurer que le réservoir d'eau propre est rempli d'eau et que le bac d'eau sale est inséré dans l'appareil.

Figure : **6**

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Figure : **7**

- Pour humidifier rapidement les rouleaux, remplir la station de nettoyage avec 50 ml d'eau du robinet à l'aide d'un verre mesurleur.
- Mettre l'appareil sous tension et le mettre en service dans la station pendant 5 secondes.
L'appareil possède alors un taux d'humidité optimal pour permettre un nettoyage rapide.

Figure : **9**

- Éteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : **8**

- Sortir l'appareil de la station de nettoyage à l'aide de la poignée de transport et le poser sur le sol.
- Maintenir l'appareil au niveau de la poignée.

Figure : **9**

- Pour mettre en service, appuyer sur le sectionneur général (marche/arrêt).

Ajout de détergent

ATTENTION

Avant de remplir le réservoir d'eau propre, prière de vider le bac d'eau sale. Cela permet d'éviter le débordement du bac d'eau sale.

Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».

Figure : **2**

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.

Figure : **3**

- Sortir le réservoir d'eau propre de l'appareil en tirant par la poignée.

Figure : **4**

- Ouvrir le réservoir de carburant.
- Remplir le réservoir d'eau propre à l'eau potable froide ou tiède.
- Selon les besoins, ajouter un produit de nettoyage ou d'entretien.
- Le marquage « MAX » ne doit pas être dépassé lors du remplissage.
- Fermer le couvercle du réservoir.

Figure : **5**

- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.
Le réservoir d'eau propre doit être bien installé dans l'appareil.

Vidange du réservoir d'eau sale

ATTENTION

Afin d'éviter tout débordement du bac d'eau sale, contrôler régulièrement le niveau de l'eau. Le marquage « MAX » ne doit en aucun cas être dépassé.

Figure : **2**

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.

Figure : **10**

- Tenir le bac d'eau sale par la barre inférieure de la poignée, tout en poussant avec le pouce la barre supérieure de la poignée vers le bas.

Figure : 11

- Enlever le bac d'eau sale.

Figure : 12

- Retirer le couvercle du réservoir d'eau sale.
- Vidange du réservoir d'eau sale.
- Selon l'encrassement, nettoyer le couvercle/séparateur et le bac d'eau sale à l'eau potable.
- Placer le couvercle sur le bac d'eau sale.

Le couvercle doit être bien fixé au bac d'eau sale.

Figure : 13

- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.
- Le bac d'eau sale doit être bien installé dans l'appareil.

Interrompre le fonctionnement

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.

ATTENTION

Pour garantir la stabilité de l'appareil en cas d'interruptions de travail, toujours placer l'appareil dans la station de nettoyage ou le poste de stationnement. Une instabilité insuffisante peut faire basculer l'appareil et entraîner l'écoulement de liquides risquant d'endommager le revêtement du sol.

Mise hors tension de l'appareil

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.

Figure : 14

ATTENTION

Nettoyage de l'appareil par un processus de rinçage une fois les travaux terminés.

Cf. le chapitre « Nettoyage de l'appareil par un processus rinçage ».

Figure : 19

- Vider complètement l'appareil.

Figure : 10

jusque

Figure : 12

- Vidange du réservoir d'eau sale.

Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».

- Si le réservoir d'eau propre ou la station de nettoyage contiennent encore de l'eau, vider l'eau.

Figure : 18

- Débrancher la fiche secteur.

Figure : 20

- Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.

- Fixer le câble d'alimentation avec le clip de câble.

Ranger l'appareil

ATTENTION

Pour éviter la formation d'odeurs, les réservoirs d'eau propre et d'eau sale doivent être complètement vidés lors du stockage de l'appareil.

Figure : 8

- Porter l'appareil à l'aide de la poignée de transport vers son lieu de stockage.

Figure : 2

- Pour stabiliser l'appareil, le placer dans la station de nettoyage.

- Stocker l'appareil dans des locaux secs.

Entretien et maintenance

Nettoyage de l'appareil par un processus de rinçage

ATTENTION

Une fois les travaux terminés, toujours faire rincer l'appareil à l'eau froide à l'aide de la station de nettoyage. Ce processus permet de nettoyer l'appareil de façon optimale et d'éviter toute formation de salissures ou de bactéries et toute odeur désagréable dans l'appareil.

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.
- Si le réservoir d'eau propre contient encore de l'eau, retirer le réservoir d'eau propre et le vider.
- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.

Figure : 14

- Retirer le bac d'eau sale et le vider.
Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».
- Remplir le gobelet de 200 ml d'eau.
- Remplir l'eau dans la station de nettoyage.
- Selon les besoins, il est possible d'ajouter un produit d'entretien approprié de la marque KÄRCHER pour le processus de rinçage.
- Pour mettre en service, appuyer sur le sectionneur général (marche/arrêt).
- Laisser tourner l'appareil pendant 30 à 60 secondes, jusqu'à ce que l'eau soit entièrement aspirée de la station de nettoyage.

Le processus de rinçage est à présent terminé.

Remarque

Plus l'appareil reste allumé longtemps, moins l'humidité résiduelle sera retenue dans les rouleaux de nettoyage.

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 12

- Vidange du réservoir d'eau sale.
Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».
- Si la station de nettoyage contient encore de l'eau, la vider.

Figure : 18

- Débrancher la fiche secteur.

Figure : 20

- Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.
- Fixer le câble d'alimentation avec le clip de câble.

Nettoyage des rouleaux

ATTENTION

Avant de déposer l'appareil au sol pour retirer les rouleaux, le réservoir d'eau propre et le bac d'eau sale doivent être vidés. Cela permet d'éviter tout écoulement de liquides des réservoirs lors de la dépose au sol.

Remarque

En cas de fort encrassement, les rouleaux de nettoyage peuvent être nettoyés séparément.

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 18

- Débrancher la fiche secteur.
- Vidanger le réservoir d'eau propre.

Figure : 12

→ Vidange du réservoir d'eau sale.

Figure : 15

- Dévisser les rouleaux de nettoyage au niveau de la poignée encastrée.
- Nettoyer les rouleaux de nettoyage sous l'eau courante.

ou

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage à la machine à laver jusqu'à 60 °C.

ATTENTION

Ne pas utiliser d'adoucisseur en cas de nettoyage dans la machine à laver. Ainsi, les microfibres ne seront pas endommagées et les rouleaux de nettoyage conservent leur effet élevé de nettoyage.

Les rouleaux de nettoyage ne peuvent pas passer au séche-linge.

- Après le nettoyage, laisser les rouleaux sécher à l'air libre.

Figure : 17

- Visser les rouleaux de nettoyage sur le porte-rouleaux jusqu'en butée.
- Tenir compte de l'affectation des couleurs figurant à l'intérieur des rouleaux et sur le porte-rouleaux de l'appareil (p. ex. le bleu avec le bleu).
- Après le montage, vérifier si les rouleaux de nettoyage sont bien installés.

Nettoyage de la tête d'aspiration

ATTENTION

Nettoyer la tête d'aspiration en cas d'encrassement important ou de pénétration de pièces (p. ex. cailloux, éclats) dans cette dernière. Lors des travaux, ces pièces risquent de provoquer un bruit de claquement, de boucher les canaux d'aspiration et elles empêchent la puissance d'aspiration.

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 18

- Débrancher la fiche secteur.

Figure : 15

- Retirer les rouleaux de nettoyage.
Cf. le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

Figure : 16

- Appuyer sur le verrouillage de la tête d'aspiration.
- Retirer le couvercle de la tête d'aspiration.
- Nettoyer le couvercle de la tête d'aspiration sous l'eau courante.
- Si besoin, éliminer les particules se trouvant dans les canaux d'aspiration et les fentes du couvercle de la tête d'aspiration.
- Nettoyer la tête d'aspiration de l'appareil avec un chiffon humide.
- Fixer le couvercle de la tête d'aspiration sur la tête d'aspiration.

Figure : 17

- Visser les rouleaux de nettoyage sur le porte-rouleaux jusqu'en butée.
Cf. le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

Nettoyage du bac d'eau sale

ATTENTION

Nettoyer régulièrement le bac d'eau sale pour ne pas boucher le séparateur en raison de la poussière et des salissures ou pour éviter que les salissures ne s'in-crustent dans le réservoir.

Figure : 9

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de nettoyage.

Figure : 10

jusque

Figure : 12

- Retirer le bac d'eau sale de l'appareil.
Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».
- Nettoyer le couvercle/séparateur et le bac d'eau sale à l'eau potable.
- Le bac d'eau sale peut également être nettoyé dans le lave-vaisselle.

Figure : 13

- Après le nettoyage, remettre le bac d'eau sale avec le couvercle dans l'appareil.

Produit de nettoyage et d'entretien

ATTENTION

L'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien non appropriés peut endommager l'appareil et entraîner l'extinction des droits à garantie.

Remarque

Selon les besoins, utiliser un produit de nettoyage ou d'entretien de la marque KÄRCHER pour le nettoyage du sol.

- Lors du dosage du produit de nettoyage et d'entretien, tenir compte des quantités recommandées par le fabricant.
- Afin d'éviter toute formation de mousse, remplir d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau puis ajouter le produit de nettoyage et d'entretien.
- Pour ne pas dépasser le volume de remplissage « MAX » du réservoir d'eau propre, laisser encore de la place lors du remplissage de l'eau pour le produit de nettoyage et d'entretien.

Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

Aucune humidification des rouleaux à l'eau du robinet

L'élément filtrant n'a pas été inséré.

Figure : 21

- Retirer le réservoir d'eau propre et placer l'élément filtrant avec le pion vers le haut.

L'élément filtrant a été inséré à l'envers.

- Retirer l'élément filtrant et le placer avec le pion vers le haut.

Le tuyau d'aspiration est bouché par des dépôts de saillances.

- Retirer avec précaution les tuyaux d'aspiration de la tête d'aspiration et de l'appareil de base.
- Mettre les tuyaux d'aspiration dans de l'eau froide pendant 10 à 20 minutes.
- Nettoyer les tuyaux d'aspiration avec un objet contondant et/ou sous l'eau courante.

Non-aspiration des salissures par l'appareil

Il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau.

- Appoint en eau

Le réservoir d'eau propre n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Mettre le réservoir d'eau propre en place et s'assurer qu'il est bien fixé dans l'appareil.

Les rouleaux de nettoyage sont absents ou ne sont pas insérés correctement.

Figure : **17**

- Insérer les rouleaux de nettoyage et visser les rouleaux de nettoyage jusqu'en butée sur le porte-rouleaux.

Les rouleaux de nettoyage sont encrassés ou usés.

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage.

ou

- Remplacer les rouleaux de nettoyage.

Les rouleaux ne tournent pas

Les rouleaux sont bloqués.

Figure : **15**

- Enlever les rouleaux et vérifier si un objet ou un câble électrique est coincé entre les rouleaux.

Bruit sourd lorsque l'appareil est allumé

Les rouleaux sont trop secs.

- Humidifier les rouleaux ou humidifier l'appareil avec 200 ml d'eau dans la station de rangement.

Bruit de claquétement dans la tête d'aspiration

Des pièces (p. ex. cailloux ou éclats) se trouvent dans la tête d'aspiration.

Figure : **16**

- Retirer le couvercle de la tête d'aspiration et nettoyer la tête d'aspiration.
Cf. le chapitre « Nettoyage de la tête d'aspiration ».

La puissance d'aspiration diminue

Les canaux d'aspiration et les fentes de la tête d'aspiration sont obturés.

Figure : **16**

- Retirer le couvercle de la tête d'aspiration et nettoyer la tête d'aspiration.
Cf. le chapitre « Nettoyage de la tête d'aspiration ».

Fuite d'eau sale de l'appareil

Le bac d'eau sale est trop rempli.

Figure : **10**

jusque

Figure : **12**

- Vider immédiatement le bac d'eau sale.
Cf. le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».

Le bac d'eau sale n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Vérifier si le couvercle est bien fixé sur le bac d'eau sale.

Cf. le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».

Le séparateur est bouché.

- Enlever le couvercle du bac d'eau sale et nettoyer le séparateur.

Cf. le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».

Le filtre filtrant du séparateur du bac d'eau sale a été endommagé lors du nettoyage.

- Remplacer le séparateur.

Traces sur le sol laissées par l'appareil

Le produit de nettoyage ou d'entretien ne convient pas à l'appareil ou n'est pas dosé correctement.

- Utiliser le produit de nettoyage et d'entretien recommandé par le fabricant.
Cf. le chapitre « Produit de nettoyage et d'entretien ».
- Tenir compte des recommandations de dosage du fabricant.

La première humidification des rouleaux n'a pas été ou trop peu effectuée et les rouleaux ne sont donc pas entièrement humidifiés (et pour cette raison, les rouleaux ne nettoient que partiellement).

Figure : **7**

- Humidifier entièrement les rouleaux.

Retrait de la poignée de l'appareil de base

ATTENTION

Ne plus retirer la poignée de l'appareil de base après assemblage.

Le retrait de la poignée de l'appareil de base ne peut être effectué que lorsque l'appareil est expédié à des fins de maintenance.

Figure : **22**

Cf. Figure à la fin du Manuel d'utilisation

- Insérer le tournevis à un angle de 90° dans l'ouverture à l'arrière de la poignée et retirer la poignée.

ATTENTION

Merci de noter que le câble de liaison entre l'appareil de base et la poignée ne doit pas être endommagé.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension	220-240 V
	1~50-60 Hz

Degré de protection

IPX4

Classe de protection

II

Performances

Puissance absorbée

460 W

Rotations des rouleaux par minute

500 tr/min

Contenance

Réservoir d'eau propre

400 ml

Station de nettoyage

200 ml

Dimensions

Longueur de câble

7,0 m

Poids (sans détergent)

5,0 kg

Longueur

320 mm

Largeur

270 mm

Hauteur

1220 mm

Sous réserve de modifications techniques !

Indice

Avvertenze generali	IT	5
Norme di sicurezza	IT	5
Descrizione dell'apparecchio	IT	8
Montaggio	IT	8
Messa in funzione	IT	9
Funzionamento	IT	9
Cura e manutenzione	IT	10
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	11
Dati tecnici	IT	12

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Utilizzare la pulitrice per pavimenti esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri in ambiente domestico e solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua.

Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. pavimenti in sughero non trattati (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

L'apparecchio è adatto alla pulizia di PVC, linoleum, piastrelle, pietra, parquet oliato e cerato, laminato nonché tutti i pavimenti non sensibili all'acqua.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Gli apparecchi elettronici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Simboli riportati sull'apparecchio

⚠ ATTENZIONE! ATTENZIONE



Durante i lavori di pulizia non si deve superare il segno "MAX" del serbatoio acqua sporca.

Osservare la procedura seguente:



1.
Innanzitutto svuotare il serbatoio acqua sporca.



2.
Poi riempire il serbatoio acqua pulita.



Then refill fresh water tank.

Norme di sicurezza

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.*
- Le targhette di avvertimento poste sull'apparecchio forniscono importanti indicazioni in materia di sicurezza.*

Livelli di pericolo

△ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

△ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

△ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Componenti elettrici

△ PERICOLO

- Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua.
- Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.
- Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.
- Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.
- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

■ Gli interventi di riparazione dell'apparecchio vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

■ Il collegamento fra il cavo di rete e il cavo prolunga non deve trovarsi in acqua.

△ AVVERTIMENTO

■ Collegare l'apparecchio solo ad un allacciamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.

■ Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta tipo dell'apparecchio.

■ Per l'uso all'interno di ambienti umidi, p. es. bagni, collegare l'apparecchio a prese dotate di interruttore differenziale a monte (salvavita).

■ Usare esclusivamente prolunghe di cavi elettrici protetti contro gli spruzzi d'acqua aventi una sezione minima di $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Sostituire i giunti di raccordo al cavo di collegamento alla rete e alle prolunghe solo con tali che hanno la stessa protezione da spruzzi d'acqua e la stessa resistenza meccanica.

▲ PRUDENZA

- *Prestare attenzione che il cavo di allacciamento alla rete o il cavo prolunga non vengano lesionato o danneggiati passandovi sopra, schiacciandoli, tirandoli o similari. Proteggere i cavi di collegamento elettrico dal calore, dall'olio e da spigoli affilati.*

Uso sicuro

▲ PERICOLO

- *L'utente deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Esso deve rispettare le condizioni del luogo e durante il lavoro con l'apparecchio, fare attenzione alle persone presenti sul luogo circostante.*
- *È interdetto fare funzionare l'apparecchio in aree potenzialmente a rischio di esplosione.*
- *Rispettare assolutamente le relative norme di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a rischio.*
- *Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.*

▲ AVVERTIMENTO

- *L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e da persone non autorizzate.*
- *Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che ab-*

biano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.

- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *Tenere l'apparecchio fuori la portata dei bambini finché è acceso oppure non è ancora raffreddato.*
- *Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!*

▲ PRUDENZA

- *Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio è necessario renderlo stabile per evitare incidenti o danneggiamenti dovuto dalla caduta dell'apparecchio.*
- *Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detergenti, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.*
- *Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.*

- *Tenere lontane le parti del corpo (ad es. capelli, dita) dai rulli per la pulizia rotanti.*
- *Proteggere le mani durante la pulizia della testa di aspirazione, poiché sussiste il pericolo di lesioni a causa di oggetti appuntiti (ad es. schegge).*

ATTENZIONE

- *Accendere l'apparecchio solo con il serbatoio acqua pulita e acqua sporca inseriti.*
- *Non si possono aspirare con l'apparecchio oggetti taglienti o grandi (ad es. cocci, ghiaia, pezzi di giocattolo).*
- *Non versare nel serbatoio dell'acqua fresca acido acetico, decalcificatore, oli eterici o sostanze simili. Fare anche attenzione a non aspirare queste sostanze.*
- *Non devono essere bloccate le aperture di aerazione dell'apparecchio.*
- *Utilizzare l'apparecchio solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua (ad es. parquet verniciato, piastrelle smaltate, linoleum).*
- *L'apparecchio non è destinato alla pulizia di tappeti o moquette.*
- *Non far passare l'apparecchio sulle griglie di fondo di riscaldamenti a convettori. L'acqua che fuoriesce non può essere raccolta dall'apparecchio se questo viene fatto passare sulla griglia.*

- *In caso di pause di lavoro prolungate e dopo averlo utilizzato, disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale / interruttore dell'apparecchio e staccare la spina di rete.*
- *Non utilizzare l'apparecchio in caso di temperature inferiori a 0 °C.*
- *Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.*

Descrizione dell'apparecchio

- Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 Impugnatura
- 3 Serracavi
- 4 Cavo di alimentazione
- 5 Clip per cavi
- 6 Maniglia trasporto
- 7 Coperchio serbatoio acqua sporca / separatore
- 8 Serbatoio acqua sporca
- 9 Presa rullo per la pulizia
- 10 Rulli per la pulizia
- 11 Copertura testa di aspirazione
- 12 Bloccaggio della testa di aspirazione
- 13 Serbatoio acqua pulita
- 14 Manico del serbatoio dell'acqua pulita
- 15 Stazione di pulizia/parcheggio
- 16 Inserto filtrante
- 17 Detergente RM 536

Montaggio

- Figure riportate sulla pagina pieghevole!



Figura 1

- Inserire l'impugnatura fino all'arresto nell'apparecchio di base, finché non si sente lo scatto. L'impugnatura deve essere ben salda nell'apparecchio.

Messa in funzione

Riempire il serbatoio acqua pulita

Figura **2**

- Per assicurare la stabilità dell'apparecchio posizionarlo nella stazione di pulizia.

Figura **3**

- Estrarre dall'apparecchio il serbatoio dell'acqua pulita prendendolo dal manico.

Figura **4**

- Aprire il tappo del serbatoio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua del rubinetto fredda o tiepida.
- In caso di necessità, possono essere aggiunti al serbatoio dell'acqua pulita anche prodotti per la pulizia e la manutenzione KÄRCHER.*
Vedi capitolo "Prodotti per la pulizia e la manutenzione".
- Durante il riempimento non si deve superare il contrassegno "MAX".
- Chiudere il tappo del serbatoio.

Figura **5**

- Inserire il serbatoio acqua pulita nell'apparecchio.
- Il serbatoio acqua pulita deve avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio.

ATTENZIONE

*Attenersi ai consigli di dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Funzionamento

Indicazioni generali riguardo all'uso

ATTENZIONE

Figura **A**

L'apparecchio può essere utilizzato solo per raccogliere sporco e liquidi (max. 250 ml).

Figura **B**

Prima di iniziare il lavoro rimuovere eventualmente dal pavimento oggetti, come ad es. cocci, ghiaia, viti o pezzi di giocattoli.

Prima di utilizzare l'apparecchio verificare in un punto poco visibile la resistenza all'acqua. Non pulire rivestimenti sensibili all'acqua come ad es. pavimenti di sughero non trattati (l'umidità potrebbe penetrare e danneggiare il pavimento).

Indicazioni

Per evitare di inciampare sul cavo di rete tenere la maniglia in una mano e il cavo di rete nell'altra.

Figura **C**

Per evitare di lasciare delle impronte sul pavimento appena lavato procedere camminando all'indietro in direzione della porta.

- Sorreggere l'apparecchio dalla maniglia tenendolo inclinato di ca. 60 gradi.
- La pulizia del pavimento si effettua muovendo l'apparecchio avanti e indietro alla stessa velocità con cui si passa l'aspirapolvere.
- In caso di sporco più tenace far scorrere lentamente l'apparecchio sul pavimento.
- Per la fornitura delle coppie di rulli in grigio e giallo: Entrambe le coppie di rulli hanno la stessa funzionalità, ma possono essere usate per diversi campi d'impiego (distinzione in base al colore, ad es. per cucina e bagno).

Iniziare a lavorare

ATTENZIONE

Non appena l'apparecchio si accende i rulli per la pulizia iniziano a girare. Affinché l'apparecchio non si muova da solo, è necessario tenere saldamente la maniglia. Accertarsi che il serbatoio acqua pulita sia pieno d'acqua e che nell'apparecchio sia stato inserito il serbatoio acqua sporca.

Figura **6**

- Inserire la spina in una presa elettrica.

Figura **7**

- Per inumidire rapidamente i rulli riempire la stazione di pulizia con 50 ml di acqua pulita mediante un misurino.
- Accendere l'apparecchio e metterlo in funzione per 5 secondi nella stazione.

L'apparecchio disporrà dunque dell'umidità ottimale che consentirà una pulizia rapida.

Figura **9**

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura **8**

- Estrarre l'apparecchio dalla stazione di pulizia prendendolo dalla maniglia da trasporto.
- Tenere fermo l'apparecchio dalla maniglia.

Figura **9**

- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore (on/off).

Rabbocco del liquido per la pulizia

ATTENZIONE

Prima del rabbocco del serbatoio dell'acqua pulita svuotare il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evita di far traboccare il serbatoio acqua sporca.

Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".

Figura **2**

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.

Figura **3**

- Estrarre dall'apparecchio il serbatoio dell'acqua pulita prendendolo dal manico.

Figura **4**

- Aprire il tappo del serbatoio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua del rubinetto fredda o tiepida.
- In caso di necessità aggiungere un prodotto per la pulizia o la manutenzione.
- Durante il riempimento non si deve superare il contrassegno "MAX".
- Chiudere il tappo del serbatoio.

Figura **5**

- Inserire il serbatoio acqua pulita nell'apparecchio. Il serbatoio acqua pulita deve avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

ATTENZIONE

Per non far traboccare il serbatoio acqua sporca, il livello dell'acqua deve essere controllato regolarmente. Non si deve superare il contrassegno "MAX".

Figura **2**

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.

Figura **10**

- Tenere il serbatoio acqua sporca dall'impugnatura inferiore, premendo l'impugnatura superiore verso il basso con il pollice.

Figura 11

→ Estrarre il serbatoio acqua sporca.

Figura 12

- Rimuovere il coperchio del serbatoio acqua sporca.
- Svuotare il serbatoio acqua sporca.
- A seconda della sporcizia pulire il coperchio/separatore e il serbatoio acqua sporca con acqua del rubinetto.
- Collocare il coperchio sul serbatoio acqua sporca. Il coperchio deve avere una posizione salda sul serbatoio acqua sporca.

Figura 13

- Inserire il serbatoio acqua sporca nell'apparecchio. Il serbatoio acqua sporca deve avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio.

Interrompere il funzionamento**Figura 9**

→ Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

→ Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.

ATTENZIONE

Per assicurare la sua stabilità, posizionare sempre l'apparecchio nella stazione di pulizia o di parcheggio durante le interruzioni del lavoro. Se l'apparecchio non ha una posizione sufficientemente stabile, c'è il rischio che si ribalti e che fuoriescano liquidi, che potrebbero danneggiare il rivestimento del pavimento.

Spegnere l'apparecchio**Figura 9**

→ Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

→ Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.

Figura 14**ATTENZIONE**

Al termine dei lavori pulire l'apparecchio con un ciclo di lavaggio.

Vedi capitolo "Pulizia dell'apparecchio mediante un ciclo di lavaggio".

Figura 19

→ Svuotare completamente l'apparecchio.

Figura 10

fino a

Figura 12

→ Svuotare il serbatoio acqua sporca.

Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".

→ Se nel serbatoio dell'acqua pulita o nella stazione di pulizia c'è ancora dell'acqua, svuotarla.

Figura 18

→ Staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Figura 20

→ Avvolgere il cavo di alimentazione intorno ai ganci corrispondenti.

→ Fissare il cavo di alimentazione con la clip per cavi.

Deposito dell'apparecchio**ATTENZIONE**

Per evitare la formazione di odori durante la conservazione dell'apparecchio, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca.

Figura 8

- Sollevare l'apparecchio dal manico di trasporto e portarlo nel luogo di deposito.

Figura 2

- Per assicurare la stabilità dell'apparecchio posizionarlo nella stazione di pulizia.
- Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione**Ciclo di lavaggio per la pulizia dell'apparecchio****ATTENZIONE**

Al termine dei lavori sciacquare sempre l'apparecchio con la stazione di servizio e con acqua pulita. Con questo procedimento si pulisce in modo ottimale l'apparecchio e si evita al suo interno la formazione di sporcizia e batteri od odori sgradevoli.

Figura 9

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.
- Se nel serbatoio dell'acqua pulita c'è ancora dell'acqua, rimuoverla e svuotarla.
- Inserire il serbatoio acqua pulita nell'apparecchio.

Figura 14

- Estrarre e svuotare il serbatoio acqua sporca. Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".
- Riempire il misurino con 200 ml di acqua.
- Rabboccare l'acqua nella stazione di pulizia.
- Secondo le esigenze è possibile aggiungere i rispettivi detergenti KÄRCHER per il ciclo di lavaggio.
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore (on/off).
- Far funzionare l'apparecchio per 30-60 secondi, finché l'acqua è stata completamente aspirata dalla stazione di pulizia.
- Ora il ciclo di lavaggio è terminato.

Indicazione

Più a lungo resta acceso l'apparecchio, meno umidità residua rimane all'interno dei rulli per la pulizia.

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 12

- Svuotare il serbatoio acqua sporca. Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".
- Se nel serbatoio dell'acqua pulita o nella stazione di pulizia c'è ancora dell'acqua, svuotarla.

Figura 18

- Staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Figura 20

- Avvolgere il cavo di alimentazione intorno ai ganci corrispondenti.
- Fissare il cavo di alimentazione con la clip per cavi.

Pulizia dei rulli**ATTENZIONE**

Prima di deporre l'apparecchio sul pavimento per rimuoverne i rulli, è necessario svuotare il serbatoio acqua pulita e il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evita che mentre è appoggiato per terra fuoriesca dell'acqua dai serbatoi.

Indicazione

In caso di sporco tenace è possibile pulire separatamente i rulli.

Figura 9

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 18

- Staccare la spina di alimentazione dalla presa.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita.

Figura 12

- Svuotare il serbatoio acqua sporca.

Figura 15

- Svitare i rulli per la pulizia dall'apposita presa.
- Pulire i rulli per la pulizia sotto acqua corrente oppure
- Lavare i rulli per la pulizia in lavatrice a un massimo di 60 °C.

ATTENZIONE

Se si lava in lavatrice non utilizzare ammorbidenti. In questo modo non si danneggia la microfibra e i rulli per la pulizia mantengono il loro elevato effetto pulente. I rulli per la pulizia non sono compatibili con l'asciugatrice.

- Dopo il lavaggio far asciugare i rulli per la pulizia all'aria aperta.

Figura 17

- Avvitare i rulli per la pulizia sull'apposito supporto fino all'arresto.
- Fare attenzione ad abbinare correttamente i colori del lato interno dei rulli e del supporto dei rulli sull'apparecchio (ad es. blu con blu).
- Dopo il montaggio verificare se i rulli per la pulizia sono saldamente posizionati.

Pulizia della testa di aspirazione**ATTENZIONE**

In caso di forte sporcizia o se oggetti (ad es. sassi, schegge) finiscono nella testa di aspirazione, è necessario pulirla. Durante il lavoro questi oggetti causano battiti oppure otturano i canali di aspirazione, riducendone la potenza.

Figura 9

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 18

- Staccare la spina di alimentazione dalla presa.

Figura 15

- Rimuovere i rulli per la pulizia.
- Vedi capitolo "Pulizia dei rulli".

Figura 16

- Premere il bloccaggio della testa di aspirazione.
- Rimuovere la copertura della testa di aspirazione.
- Pulire la copertura della testa di aspirazione sotto acqua corrente.
- Se necessario rimuovere dai canali di aspirazione e dalle fessure della copertura della testa di aspirazione le particelle bloccate.
- Pulire la testa di aspirazione dell'apparecchio con un panno umido.
- Fissare la copertura alla testa di aspirazione.

Figura 17

- Avvitare i rulli per la pulizia sull'apposito supporto fino all'arresto.

Vedi capitolo "Pulizia dei rulli".

Pulizia del serbatoio acqua sporca**ATTENZIONE**

Affinché il separatore non si otturi a causa dello sporco o della polvere o nel serbatoio non si depositi dello sporco, è necessario pulire regolarmente il serbatoio acqua sporca.

Figura 9

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di pulizia.

Figura 10

fino a

Figura 12

- Rimuovere il serbatoio acqua sporca dall'apparecchio.

Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".

- Pulire il coperchio/separatore e il serbatoio acqua sporca con acqua del rubinetto.

- Il serbatoio acqua sporca può essere anche lavato in lavastoviglie.

Figura 13

- Dopo la pulizia reinserire nell'apparecchio il serbatoio acqua sporca con il coperchio.

Prodotti per la pulizia e la manutenzione**ATTENZIONE**

L'impiego di prodotti per la pulizia e la manutenzione non adatti può danneggiare l'apparecchio e causare l'esclusione della garanzia.

Indicazione

A seconda della necessità utilizzare un prodotto KÄRCHER per la pulizia o la manutenzione.

- Per il dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione osservare le quantità indicate dal produttore.
- Per evitare la formazione di schiuma, riempire il serbatoio acqua pulita prima d'acqua e poi versare il prodotto per la pulizia o la manutenzione.
- Per non superare il livello di riempimento "MAX" del serbatoio dell'acqua pulita, durante il riempimento dell'acqua lasciare posto alla quantità di prodotto per la pulizia o la manutenzione.

Guida alla risoluzione dei guasti

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Umidificazione dei rulli mancati con acqua pulita

La cartuccia del filtro non è inserita.

Figura 21

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e ribaltare la cartuccia del filtro con il perno in su.

La cartuccia del filtro è inserita a rovescio.

- Rimuovere la cartuccia del filtro e ribaltare con il perno in su.

Il tubo flessibile di aspirazione è otturato da depositi di sporcizia.

- Rimuovere con cautela i tubi flessibili di aspirazione dalla testata aspirante e dall'apparecchio base.

- Immergere i tubi flessibili di aspirazione in acqua fredda per 10 - 20 minuti.

- Pulire i tubi flessibili di aspirazione con un oggetto smussato e/o sotto acqua corrente.

L'apparecchio non raccoglie lo sporco

Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- Aggiungere acqua

Il serbatoio dell'acqua pulita non è posizionato correttamente nell'apparecchio.

- Inserire il serbatoio acqua pulita in modo che sia saldamente posizionato nell'apparecchio.

Rulli per la pulizia mancanti o non introdotti correttamente.

Figura 17

- Inserire i rulli per la pulizia o avvitarli sull'apposito supporto fino all'arresto.

I rulli per la pulizia sono sporchi o usurati.

- Pulire i rulli per la pulizia.

oppure

- Sostituire i rulli per la pulizia.

I rulli non ruotano

I rulli sono bloccati.

Figura 15

- Rimuovere i rulli e controllare che non si sia bloccato un oggetto o il cavo di alimentazione nei rulli.

Forte rumore all'accensione

I rulli sono troppo asciutti.

- Umettere i rulli o l'apparecchio con 200 ml di acqua nella stazione di parcheggio.

Battiti nella testa di aspirazione

Nella testa di aspirazione ci sono degli oggetti (ad es. sassi o schegge).

Figura 16

- Rimuovere la copertura della testa di aspirazione e pulire la testa.

Vedi il capitolo "Pulizia della testa di aspirazione".

La forza aspirante diminuisce

I canali di aspirazione e le fessure della testa di aspirazione sono otturate.

Figura 16

- Rimuovere la copertura della testa di aspirazione e pulire la testa.

Vedi il capitolo "Pulizia della testa di aspirazione".

L'apparecchio perde acqua sporca

Il serbatoio acqua sporca è troppo pieno.

Figura 10

fino a

Figura 12

- Svuotare immediatamente il serbatoio acqua sporca.

Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio acqua sporca".

Il serbatoio acqua sporca non è posizionato correttamente nell'apparecchio.

- Verificare se il coperchio è saldamente posizionato sul serbatoio acqua sporca.

Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio acqua sporca".

Il separatore è otturato.

- Togliere il coperchio dal serbatoio acqua sporca e pulire il separatore.

Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio acqua sporca".

La rete filtrante del separatore del serbatoio per l'acqua sporca è stata danneggiata durante la pulizia.

- Sostituire il separatore.

L'apparecchio lascia delle striature sul pavimento

Il prodotto per la pulizia o la manutenzione non sono adatti all'apparecchio o sono dosati in modo errato.

- Utilizzare solo prodotti per la pulizia o la manutenzione consigliati dal fabbricante.

Vedi capitolo "Prodotti per la pulizia e la manutenzione".

- Prestare attenzione al dosaggio consigliato dal fabbricante.

Al primo utilizzo, i rulli non sono stati umettati o non abbastanza a lungo e non sono quindi sufficientemente umidi (i rulli puliscono quindi solo parzialmente).

Figura 7

- Umettare completamente i rulli.

Rimozione della maniglia dall'apparecchio base

ATTENZIONE

Dopo l'assemblaggio non rimuovere più la maniglia dall'apparecchio di base.

La rimozione della maniglia dall'apparecchio base deve avvenire solo quando l'apparecchio viene inviato al servizio assistenza.

Figura 22

Vedere la figura alla fine delle istruzioni per l'uso

- Inserire il cacciavite ad angolo di 90 gradi nella piccola apertura sul retro della maniglia e rimuoverla.

ATTENZIONE

Si prega di fare attenzione che il cavo di collegamento tra l'apparecchio base e la maniglia non venga danneggiato.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	220-240 V
	1~50-60 Hz

Grado di protezione	IPX4
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Prestazioni

Potenza assorbita	460 W
-------------------	-------

Rotazioni dei rulli al minuto	500 giri/min.
-------------------------------	---------------

Capacità di riempimento

Serbatoio acqua pulita	400 ml
------------------------	--------

Stazione di pulizia	200 ml
---------------------	--------

Dimensioni

Lunghezza cavo	7,0 m
----------------	-------

Peso (senza prodotti liquidi per la pulizia)	5,0 kg
--	--------

Lunghezza	320 mm
-----------	--------

Larghezza	270 mm
-----------	--------

Altezza	1220 mm
---------	---------

Con riserva di modifiche tecniche!

Inhoud

Algemene instructies	NL	5
Veiligheidsaanwijzingen	NL	5
Beschrijving apparaat	NL	8
Montage	NL	8
Inbedrijfstelling	NL	8
Gebruik	NL	9
Onderhoud	NL	10
Hulp bij storingen	NL	11
Technische gegevens	NL	12

Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een andere eigenaar.

Reglementair gebruik

Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen van harde vloeren in het privé-huishouden en alleen op waterbestendige harde vloeren.

Geen watergevoelige ondergronden zoals onbehandelde kurkvlloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).

Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, lamaat evenals alle waterbestendige vloerbedekkingen.

Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponier het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking aangegeven. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.


Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)

Symbools op het toestel

ATTENTION!



LET OP

Tijdens de reinigingswerkzaamheden mag de markering "MAX" van het vuilwaterreservoir niet worden overschreden.

Neem de volgende werkwijze in acht:

1. Eerst vuilwaterreservoir leegmaken.

2. Vervolgens verswaterreservoir vullen.

Veiligheidsaanwijzingen

- *Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moeten de algemene voorschriften inzake veiligheid en ongevallenpreventie van de wetgever in acht genomen worden.*
- *Waarschuwingen- en instructiestickers op het apparaat geven belangrijke aanwijzingen over veilig gebruik.*

Gevaren niveaus

GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

⚠ WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Elektrische componenten

⚠ GEVAAR

- *Het apparaat niet in gevulde zwenbaden gebruiken.*
- *Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.*
- *Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.*
- *Neem de netstekker en de contactdoos nooit met vochtige handen vast.*
- *Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.*
- *Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.*
- *De overgang netaansluiting – verlengsnoer mag niet in het water liggen.*

⚠ WAARSCHUWING

- *Het apparaat mag enkel aan een elektrische aansluiting aangesloten zijn die door een elektromonteur conform IEC 60364 werd uitgevoerd.*

- *Sluit het apparaat enkel aan wisselstroom aan. De spanning moet overeenstemmen met het typeplaatje van het apparaat.*

- *In vochtige ruimtes, zoals badkamers, het apparaat aansluiten op een stopcontact met een voorgeschakelde aardlekbeveiliging.*

- *Gebruik enkel een spatwaterbeschermd elektrische verlengkabel met een diameter van minstens 3x1 mm².*

- *Vervang koppelingen aan de netaansluitleiding of verlengkabel enkel door koppelingen met dezelfde spatwaterbescherming en mechanische stevigheid.*

⚠ VOORZICHTIG

- *Let erop dat stroomleidingen en verlengkabels niet aangeast of beschadigd worden door overrijden, knellen, rekken o.d. Bescherm de stroomleidingen tegen hitte, olie en scherpe randen.*

Veilige omgang

⚠ GEVAAR

- *De gebruiker moet het apparaat op reglementaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving.*
- *Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.*
- *Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.*
- *Gebruik het apparaat niet als het vooraf gevallen, zichtbaar beschadigd of ondicht is.*

⚠ WAARSCHUWING

- *Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken.*
- *Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
- *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*

- *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *Houd het apparaat uit de buurt van kinderen zolang het ingeschakeld of niet afgekoeld is.*
- *Bedien of bewaar het apparaat overeenkomstig de beschrijving c.q. afbeelding!*

⚠ VOORZICHTIG

- *Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door omvallen van het apparaat te vermijden.*
- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bijv. reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunner en aceton) in het waterreservoir omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*
- *Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.*
- *Lichaamsdelen (bijv. haar, vinger) uit de buurt van de rotende borstelwalsen houden.*
- *Handen tijdens de reiniging van de zuigkop beschermen. Hierbij ontstaat namelijk verwondingsgevaar door scherpe voorwerpen (bijv. splinters).*

LET OP

- Schakel het apparaat alleen in als het verswater- en het vuilwaterreservoir zijn geplaatst.
- Met dit apparaat mogen geen scherpe of grote voorwerpen (bijv. scherven, kiezelenstenen, onderdelen van speelgoed) worden opgezogen.
- Geen azijnzuur, ontkalker, etherische oliën of gelijkaardige stoffen in het verswaterreservoir doen. Zorg er ook voor dat deze stoffen niet worden opgezogen.
- De ventilatieopeningen van het apparaat mogen niet worden geblokkeerd.
- Gebruik het apparaat alleen op harde vloeren met watervaste coating (bijv. gelakt parket, geëmailleerde tegels, linoleum).
- Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van tapijten en vloerbedekking.
- Rijd met het apparaat niet over het vloerooster van convectorverwarmingen. Het apparaat kan het uittredende water niet opnemen als het over het rooster rijdt.
- Bij langere werkonderbrekingen en na elk gebruik moet het apparaat met de hoofdschakelaar/apparaatschakelaar uitgeschakeld en moet de netstekker uitgetrokken worden.

- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.
- Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.

Beschrijving apparaat

→ Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



- 1 AAN/UIT-schakelaar
- 2 Handgreep
- 3 Kabelhouder
- 4 Stroomkabel
- 5 Kabelclip
- 6 Handgreep
- 7 Deksel vuilwaterreservoir / afscheider
- 8 Vuilwaterreservoir
- 9 Greep borstelwals
- 10 Borstelwalsen
- 11 Afdekking zuigkop
- 12 Vergrendeling zuigkop
- 13 Schoonwaterreservoir
- 14 Greep verswaterreservoir
- 15 Reinigings-/parkeerstation
- 16 Filterelement
- 17 Reinigingsmiddel RM 536

Montage

→ Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



Afbeelding 1

→ De stang van de handgreep tot de aanslag in het basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklkt. Handgreepstang moet vast in het apparaat steken.

Inbedrijfstelling

Schoonwatertank vullen

Afbeelding 2

→ Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het reinigingsstation.

Afbeelding 3

→ Haal het verswaterreservoir met de greep uit het apparaat.

Afbeelding 4

→ Tankdop openen.

→ Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm leidingswater.

→ Indien nodig kunnen reinigings- en onderhoudsmiddelen van KÄRCHER in het schoonwaterreservoir worden gevuld.*

Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmiddelen".

→ Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet worden overschreden.

→ Tankdop sluiten.

Afbeelding 5

→ Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.

→ Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

LET OP

*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of onderhoudsmiddel.

Gebruik

Algemene instructies voor de bediening

LET OP

Afbeelding A

Apparaat mag alleen vuil en vloeistof (max. 250 ml) opnemen.

Afbeelding B

Verwijder voor het gebruik van het apparaat evt. voorwerpen van de vloer, zoals scherven, kiezelenstenen, schroeven of speelgoed.

Controleer voor het gebruik van het apparaat op een normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals onbehandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de vloer beschadigen).

Instructie

Houd de handgreep in de ene hand en de voedingskabel in de andere om te vermijden dat u over de kabel struikelt.

Afbeelding C

Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er geen voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblijven.

- Apparaat in een hoek van ca. 60 graden aan de handgreep vastnemen.
- De vloer wordt door de voorwaartse en achterwaartse bewegingen van het apparaat gereinigd, net zoals bij stofzuigen.
- Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat langzaam over de grond glijden.
- Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen voor verschillende toepassingsgebieden worden ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor keuken en bad).

BEGINNEN MET HET WERK

LET OP

De borstelwalsen beginnen meteen te draaien als het apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet worden vastgehouden om ervoor te zorgen dat het apparaat niet uit zichzelf wegrijdt.

Controleer of het verswaterreservoir met water is gevuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is geplaatst.

Afbeelding 6

→ Netstekker in een stopcontact steken.

Afbeelding 7

- Vul het reinigingsstation met een maatbeker van 50 ml schoon water om de walsen snel te bevochtigen.
- Schakel het apparaat in en stel het voor 5 seconden in het station in bedrijf. Het apparaat heeft dan het optimale vochtgehalte voor een snelle reiniging.

Afbeelding 9

→ Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 8

- Neem het apparaat aan de draaggreep uit het reinigingsstation en stel het op de vloer.
- Houd het apparaat aan de handgreep vast.

Afbeelding 9

→ Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit) indrukken.

Reinigingsvloeistof navullen

LET OP

Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwaterreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwaterreservoir overloopt.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".

Afbeelding 2

→ Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

Afbeelding 3

→ Haal het verswaterreservoir met de greep uit het apparaat.

Afbeelding 4

→ Tankdop openen.

→ Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm leidingswater.

→ Indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddel toevoegen.

→ Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet worden overschreden.

→ Tankdop sluiten.

Afbeelding 5

→ Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.

Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

Vuilwatertank leegmaken

LET OP

Om ervoor te zorgen dat het vuilwaterreservoir niet overloopt, moet het waterpeil regelmatig worden gecontroleerd. De markering "MAX" mag niet overschreden worden.

Afbeelding 2

→ Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

Afbeelding 10

→ Vuilwaterreservoir aan de onderste greepstang houden. Druk hierbij de bovenste greepstang met de duim naar beneden.

Afbeelding 11

→ Neem het vuilwaterreservoir eruit.

Afbeelding 12

→ Deksel van het vuilwaterreservoir afnemen.

→ Vuilwatertank leegmaken.

→ Afhankelijk van de verontreiniging deksel/afscheider van vuilwaterreservoir met leidingswater reinigen.

→ Deksel van het vuilwaterreservoir plaatsen.

Deksel moet vast op het vuilwaterreservoir zitten.

Afbeelding 13

→ Vuilwatertank in het apparaat plaatsen.

Vuilwaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

WERKING ONDERBREKEN

Afbeelding 9

→ Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 2

→ Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

LET OP

Om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel staat, moet het als het niet wordt gebruikt steeds in het reinigingsstation (parkeerstation) worden geplaatst. Omdat het apparaat op zich niet stabiel genoeg is, kan het kantelen. Hierdoor kan vloeistof uittreden en zo de vloerdekking beschadigen.

Apparaat uitschakelen

Afbeelding 9

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 2

- Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

Afbeelding 14

LET OP

Na gebruik wordt het apparaat door een spoeling gereinigd.

Zie hoofdstuk "Apparaatreiniging door spoeling".

Afbeelding 19

- Apparaat volledig legen.

Afbeelding 10

tot

Afbeelding 12

- Vuilwatertank leegmaken.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".

- Verwijder het water als er zich nog water in het verswaterreservoir of het reinigingsstation bevindt.

Afbeelding 18

- Stekker uit het stopcontact trekken.

Afbeelding 20

- Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.

- Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.

Apparaat opslaan

LET OP

Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij het opbergen van het apparaat het schoonwater- en vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.

Afbeelding 8

- Apparaat aan de draaggreep naar de opslagplaats dragen.

Afbeelding 2

- Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het reinigingsstation.

- Apparaat in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

Apparaatreiniging door spoeling

LET OP

Na gebruik het apparaat steeds met het reinigingsstation en vers water laten doorspoelen. Met deze procedure wordt het apparaat optimaal gereinigd en wordt vermeden dat in het apparaat ophopingen van vuil en bacteriën van onaangename geurtjes ontstaan.

Afbeelding 9

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 2

- Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

- Verwijder het verswaterreservoir en maak het leeg als er zich nog water in het verswaterreservoir bevindt.

- Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.

Afbeelding 14

- Vuilwatertank wegnemen en leegmaken. *Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".*

- Maatbeker met 200 ml water vullen.

- Water in het reinigingsstation vullen.

- Indien nodig kunnen voor het spoelen ook KÄRCHER-reinigingsmiddelen worden toegevoegd.

- Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit) indrukken.

- Apparaat 30-60 seconden laten draaien tot het water volledig uit het reinigingsstation is gezogen.

De spoeling is nu beëindigd.

Tip

Hoe langer het apparaat is ingeschakeld, hoe minder vocht in de borstelwassen blijft zitten.

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 12

- Vuilwatertank leegmaken.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".

- Verwijder het water als er zich nog water in het reinigingsstation bevindt.

Afbeelding 18

- Stekker uit het stopcontact trekken.

Afbeelding 20

- Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.

- Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.

Reiniging van de wassen

LET OP

Maak eerst het verswater- en vuilwaterreservoir leeg voordat u het apparaat op de vloer legt om de wassen te verwijderen. Zo wordt vermeden dat er vloeistof uit de reservoirs komt terwijl het apparaat op de vloer ligt.

Tip

Bij sterke verontreiniging kunnen de borstelwassen afzonderlijk worden gereinigd.

Afbeelding 9

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 18

- Stekker uit het stopcontact trekken.

- Schoonwaterreservoir leegmaken.

Afbeelding 12

- Vuilwatertank leegmaken.

Afbeelding 15

- Draai aan de greep de borstelwassen eruit.

- Reinig de wassen onder stromend water.

of

- Was de wassen op maximaal 60 °C in de wasmachine.

LET OP

Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter gebruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en behouden de borstelwassen hun hoge reinigingskracht. De borstelwassen zijn niet geschikt voor de droogtrommel.

- Na de reiniging de wassen laten drogen.

Afbeelding 17

- Borstelwassen tot de aanslag op de walshouder draaien.

- Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant van de wals en de walshouder op het apparaat overeenkomen (blauw op blauw).

- Controleer na de montage of de borstelwassen stevig vastzitten.

Zuigkop reinigen

LET OP

Bij sterke verontreiniging of als onderdelen (bijv. stenen, splinters) in de zuigkop terechtkomen moet deze worden gereinigd. Deze onderdelen veroorzaken tijdens het gebruik een klapperend geluid of verstoppingen de zuigkanalen en reduceren het zuigvermogen.

Afbeelding 9

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 18

- Stekker uit het stopcontact trekken.

Afbeelding 15

- Borstelwalsen verwijderen.

Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".

Afbeelding 16

- Druk op de vergrendeling van de zuigkop.
- Verwijder de afdekking van de zuigkop.
- Reinig de afdekking van de zuigkop onder stromend water.
- Indien nodig zuigkanalen en gleuf van de afdekking van de zuigkop vrijmaken van vastzittende deeltjes.
- Reinig de zuigkop van het apparaat met een droge doek.
- De afdekking van de zuigkop op de zuigkop bevestigen.

Afbeelding 17

- Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder draaien.

Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".

Vuilwaterreservoir reinigen

LET OP

Het vuilwaterreservoir moet regelmatig worden gereinigd om te vermijden dat de afscheider niet door stof of vuil verstopt raakt of zich vuil in het reservoir vastzet.

Afbeelding 9

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding 2

- Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.

Afbeelding 10

tot

Afbeelding 12

- Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen.
- Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
- Deksel/afscheider en vuilwaterreservoir met leidingswater reinigen.
- Het vuilwaterreservoir kan ook in de afwasmachine worden gereinigd.

Afbeelding 13

- Na de reiniging het vuilwaterreservoir met deksel opnieuw in het apparaat plaatsen.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

LET OP

Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kan het apparaat beschadigen en de aanspraak op garantie laten vervallen.

Tip

Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddelen van KÄRCHER voor de vloerreiniging.

- Let bij de dosering van de reinigings- of onderhoudsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden van de fabrikant.
- Vul het vuilwaterreservoir eerst met water en dan met reinigings- of onderhoudsmiddelen om schuimvorming te vermijden.
- Laat tijdens het vullen met water nog plaats over voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmiddelen zodat het "MAX"-vulpeil van het versewaterreservoir niet wordt overschreden.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

Walsen worden niet met vers water bevochtigd

Filterinzet is niet geplaatst.

Afbeelding 21

- Schoonwaterreservoir verwijderen en filterinzet met pen naar boven plaatsen.

Filterinzet is omgekeerd geplaatst.

- Filterinzet verwijderen en filterinzet met pen naar boven plaatsen.

De zuigslang is door opeenhoping van vuil verstopt.

- Zuigslangen voorzichtig van de zuigkop en het basisapparaat verwijderen.

Zuigslangen voor 10 - 20 minuten in koud water leggen.

- Zuigslangen met een stomp voorwerp en/of onder stromend water reinigen.

Apparaat neemt geen vuil op

Geen water in de watertank.

- Water bijvullen

Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.

- Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast in het apparaat zit.

Borstelwalsen ontbreken of zijn niet correct gemonteerd.

Afbeelding 17

- Borstelwalsen monteren of de walsen tot de aanslag op de walshouder draaien.

Borstelwalsen zijn vervuld of versleten.

- Borstelwalsen reinigen.

of

- Borstelwalsen vervangen.

Walsen draaien niet

Walsen worden geblokkeerd.

Afbeelding 15

- Walsen verwijderen en controleren of een voorwerp of het netsnoer in de walsen klem is komen te zitten.

Luid ratelen bij het inschakelen

Walsen zijn te droog.

- Walsen bevochtigen of apparaat met 200 ml water in parkeerstation bevochtigen.

Klapperend geluid in de zuigkop

Er bevinden zich onderdelen (bijv. stenen of splinters) in de zuigkop.

Afbeelding 16

- Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop reinigen.

Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".

Zuigvermogen verminderd

Zuigkanalen en gleuf van de zuigkop zijn verstopt.

Afbeelding 16

- Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop reinigen.

Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".

Apparaat verliest vuil water

Vuilwaterreservoir is te vol.

Afbeelding 10

tot

Afbeelding 12

→ Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".

Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.

→ Controleeren of het deksel vast op het vuilwaterreservoir zit.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".

Afscheider is verstopt.

→ Deksel van het vuilwaterreservoir wegnemen en afscheider reinigen.

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".

Het filternet van de afscheider van het vuilwaterreservoir werd bij de reiniging beschadigd.

→ Afscheider vervangen.

Apparaat laat strepen op de vloer achter

Reinigings- of onderhoudsmiddelen zijn niet geschikt voor het apparaat of foute dosering.

→ Gebruik de door de fabrikant aanbevolen reinigings- of onderhoudsmiddelen.

Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmiddelen".

→ Let op de doseringsinstructies van de fabrikant.

Eerste bevochtiging van de walsen werd niet of te kort uitgevoerd en de walsen zijn daardoor niet volledig bevochtigd (walsen reinigen daarom slechts gedeeltelijk).

Afbeelding 7

→ Walsen volledig bevochtigen.

De handgreep van het basisapparaat verwijderen

LET OP

Verwijder de handgreep na de montage niet meer van het basisapparaat.

De handgreep mag alleen van het basisapparaat worden verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoeleinden wordt verzonden.

Afbeelding 22

Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing

→ Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 graden in de kleine opening aan de achterkant van de handgreep en verwijder de handgreep.

LET OP

Let erop dat de verbindingenkabel tussen het basisapparaat en de handgreep niet wordt beschadigd.

Technische gegevens

Stroomaansluiting

Spanning	220-240 V
	1~50-60 Hz

Veiligheidsklasse	IPX4
-------------------	------

Beschermingsklasse	II
--------------------	----

Capaciteit

Opnamecapaciteit	460 W
------------------	-------

Walsomwentelingen per minuut	500 u/min
------------------------------	-----------

Inhoud

Schoonwaterreservoir	400 ml
----------------------	--------

Reinigingsstation	200 ml
-------------------	--------

Afmetingen

Lengte snoer	7,0 m
--------------	-------

Gewicht (zonder reinigingsvloeistoffen)	5,0 kg
---	--------

Lengte	320 mm
--------	--------

Breedte	270 mm
---------	--------

Hoogte	1220 mm
--------	---------

Technische veranderingen voorbehouden!

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES 5
Instrucciones de seguridad	ES 5
Descripción del aparato	ES 8
Montaje	ES 8
Puesta en marcha	ES 8
Funcionamiento	ES 9
Cuidados y mantenimiento	ES 10
Ayuda en caso de avería	ES 11
Datos técnicos	ES 12

Indicaciones generales



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual, siga sus instrucciones y consérvelo para posteriores usos o futuros propietarios.

Uso previsto

Utilice el limpiador de suelos únicamente para la limpieza de suelos resistentes en el hogar y solamente sobre suelos resistentes impermeables.

No limpiar pavimentos sensibles al agua, como, por ejemplo, suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

El equipo sirve para limpiar PVC, linóleo, azulejos, piedra, parqué engrasado y encerado, laminado, así como todos los recubrimientos de suelo sensibles al agua.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminén de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Símbolos en el aparato

ATTENTION!



CUIDADO

Durante los trabajos de limpieza no debe superarse la marca "MAX" del depósito de agua sucia.

Respetar el siguiente procedimiento:



1.

En primer lugar, vaciar el depósito de agua sucia.



2.

A continuación, llenar el depósito de agua fresca.



Then refill fresh water tank

Instrucciones de seguridad

- Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.*
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el aparato proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.*

Niveles de peligro

△ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

△ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

△ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Componentes eléctricos

△ PELIGRO

- No utilizar el aparato en piscinas que contengan agua.
- Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.
- Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.
- No tocar nunca la clavija ni el enchufe con manos húmedas.
- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

■ Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

■ La conexión del cable de conexión a red y del cable alargador no deben sumergirse en agua.

△ ADVERTENCIA

■ El equipo solo se puede conectar a una toma eléctrica que haya sido instalada por un electricista conforme a IEC 60364.

■ Conectar el equipo solo a corriente AC. La tensión tiene que coincidir con la placa de características del equipo.

■ En habitaciones húmedas, p. e. baños, conecte el aparato sólo en enchufes con un interruptor de protección de corriente de defecto.

■ Utilizar solo prolongadores de protección eléctricos contra los chorros de agua con un corte transversal de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Sustituir los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador por unos con protección contra salpicaduras de agua y la misma resistencia mecánica.

△ PRECAUCIÓN

- Tener cuidado de no atropellar, aplastar o tirar del cable de alimentación o el conducto de prolongación para evitar dañarlos o estropearlos. Proteger los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

Manipulación segura

⚠ PELIGRO

- *El usuario debe utilizar el equipo de forma correcta. Debe tener en cuenta las situaciones locales y respetar las personas del entorno a la hora de trabajar con el aparato.*
- *Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.*
- *Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.*
- *No utilizar el aparato si se ha caído antes, o está dañado o no es estanco.*

⚠ ADVERTENCIA

- *Los niños o las personas no instruidas sobre su uso no deben utilizar el aparato.*
- *Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.*
- *Los niños no pueden jugar con el aparato.*
- *Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Mantener los aparatos alejados de los niños mientras están conectados o no se hayan enfriado.*

- *Operar y almacenar el aparato solo de acuerdo con la descripción o la ilustración.*

⚠ PRECAUCIÓN

- *Antes de realizar cualquier tarea con o en el equipo, estabilizarlo para evitar accidentes o daños si se cae el equipo.*
- *No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el equipo.*
- *No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.*
- *Mantener las partes del cuerpo (p. ej. pelo, dedos) alejadas de los rodillos de limpieza giratorios.*
- *Proteger las manos durante la limpieza del cabezal de aspiración ya que existe riesgo de lesiones causadas por objetos afilados (p. ej. astillas).*

CUIDADO

- *Conecte el equipo solo si se han colocado el depósito de agua fresca y el depósito de agua sucia.*
- *Con el equipo no deben aspirarse objetos afilados o grandes (p. ej. vidrios, guijarros, piezas de juguetes).*

- **No llenar el depósito de agua fresca con ácidos acéticos, descalcificadores, aceites esenciales o sustancias similares. Procurar no aspirar dichas sustancias.**
- **No bloquear los orificios de ventilación del equipo.**
- **Utilizar este equipo únicamente sobre suelos duros con revestimiento impermeable (p. ej. parqué lacado, azulejos esmaltados, linóleo).**
- **No utilizar el equipo para limpiar alfombras o moquetas.**
- **No pasar el equipo por encima de los suelos de rejilla de las calefacciones por convector. El equipo no puede recoger el agua que sale si pasa por encima de la rejilla.**
- **En caso de pausas de trabajo prolongadas y tras su uso, desconectar y desenchufar el aparato con el interruptor principal/interruptor del aparato.**
- **No operar el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C.**
- **Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.**

Descripción del aparato

→ Ilustraciones, véase la contraportada.



- 1 Interruptor ON/OFF
- 2 Mango
- 3 Portacables
- 4 Cable de conexión a la red
- 5 Abrazadera de cable
- 6 Asa de transporte
- 7 Tapa del depósito de agua sucia/separador
- 8 Depósito de agua sucia
- 9 Ranura de rodillo de limpieza
- 10 Rodillos de limpieza
- 11 Cubierta del cabezal de aspiración
- 12 Bloqueo del cabezal de aspiración
- 13 Depósito de agua limpia
- 14 Asa del depósito de agua fresca
- 15 Estación de limpieza/parada
- 16 Cartucho filtrante
- 17 Detergente RM 536

Montaje

→ Ilustraciones, véase la contraportada.



Imagen 1

- Colocar el asidero hasta el tope en el equipo básico de forma que haga ruido al encajarse.
El asidero debe estar firmemente asentado en el equipo.

Puesta en marcha

Rellenar el depósito de agua limpia

Imagen 2

- Para asegurar su estabilidad, el equipo debe estar colocado en la estación de limpieza.

Imagen 3

- Extraer el depósito de agua fresca del equipo por el asa.

Imagen 4

- Abrir la tapa del depósito.
→ Llenar el depósito de agua fresca con agua del grifo fría o tibia.
→ El depósito de agua fresca puede llenarse con detergentes o productos de conservación KÄRCHER en caso necesario.*

Véase el capítulo "Detergentes y productos de conservación".
→ Durante el llenado no debe sobrepasarse la marca "MAX".

→ Cerrar la tapa del depósito.

Imagen 5

- Colocar el depósito de agua limpia en el aparato.
→ El depósito de agua fresca debe estar firmemente asentado en el equipo.

CUIDADO

*Tener en cuenta la dosis recomendada del detergente o del producto de conservación.

Funcionamiento

Indicaciones generales sobre Manejo

CUIDADO

Imagen **A**

El equipo solo retira suciedad y líquido (máx. 250 ml).

Imagen **B**

En caso necesario y antes de comenzar el trabajo, retirar objetos del suelo como p. ej. vidrios, guijarros, tornillos o piezas de juguete.

Antes de utilizar el equipo probar en una zona discreta si el suelo es resistente al agua. No limpiar pavimentos sensibles al agua como p. ej. suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañarlo).

Notas

Para evitar tropezar con el cable de alimentación, sujetar el asa con una mano y el cable de alimentación con la otra.

Imagen **C**

Para evitar la aparición de pisadas sobre el suelo limpio, trabajar hacia atrás en dirección a la puerta.

- Sujetar el equipo en un ángulo aproximado de 60 grados.
- La limpieza del suelo se realiza mediante movimientos hacia delante y hacia atrás a una velocidad semejante a la utilizada durante la aspiración.
- En caso de un alto nivel de suciedad, deslizar el equipo lentamente sobre el suelo.
- En el alcance de suministro del par de rodillos en gris y amarillo: los dos rodillos tienen la misma función, pero se pueden utilizar en diferentes campos de aplicación (diferentes colores, p. ej. para la cocina o baño).

Comenzar con el trabajo

CUIDADO

Los rodillos de limpieza comienzan a girar tan pronto se encienda el equipo. Para que el equipo no se desplace por sí solo, debe agarrarse por el asa.

Comprobar que el depósito de agua fresca esté lleno de agua y que el depósito de agua sucia se encuentre colocado en el equipo.

Imagen **6**

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Imagen **7**

- Para humedecer rápidamente los rodillos, llenar la estación de limpieza con 50 ml de agua fresca con la ayuda de un vaso medidor.
- Conectar el equipo y ponerlo en funcionamiento durante 5 segundos en la estación.

De esa manera, el equipo adquiere la humedad óptima para una limpieza rápida.

Imagen **9**

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **8**

- Retirar el equipo de la estación de limpieza por el asa de transporte y colocarlo sobre el suelo.
- Agarrar el equipo por el asa.

Imagen **9**

- Para encender pulsar el interruptor del aparato (ON/OFF).

Llenado de detergente líquido

CUIDADO

Vaciar el depósito de agua sucia antes de llenar el depósito de agua fresca. Así se evita que el depósito de agua sucia rebose.

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

Imagen **3**

- Extraer el depósito de agua fresca del equipo por el asa.

Imagen **4**

- Abrir la tapa del depósito.
- Llenar el depósito de agua fresca con agua del grifo fría o tibia.
- Añadir detergente o producto de conservación en caso necesario.
- Durante el llenado no debe sobrepasarse la marca "MAX".
- Cerrar la tapa del depósito.

Imagen **5**

- Colocar el depósito de agua limpia en el aparato. El depósito de agua fresca debe estar firmemente asentado en el equipo.

Vaciado del depósito de agua sucia

CUIDADO

Para evitar que el depósito de agua sucia se desborde, se debe comprobar regularmente el nivel de agua. No se debe superar la marca "MAX".

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

Imagen **10**

- Sujetar el depósito de agua sucia por el asidero inferior mientras se ejerce presión hacia abajo con el pulgar en el asidero superior.

Imagen **11**

- Extraiga el depósito de agua sucia.

Imagen **12**

- Quitar la tapa del depósito de agua sucia.
- Vaciado del depósito de agua sucia.
- Limpie la tapa/separador y el depósito de agua sucia con agua del grifo según el grado de suciedad.
- Colocar la tapa en el depósito de agua sucia.
- La tapa debe asentarse firmemente en el depósito de agua sucia.

Imagen **13**

- Insertar el depósito de agua limpia en el aparato. El depósito de agua sucia debe estar firmemente asentado en el equipo.

Interrupción del funcionamiento

Imagen **9**

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

CUIDADO

Para garantizar la estabilidad del equipo durante las pausas en el funcionamiento, colocarlo siempre en la estación de limpieza o parada. Una estabilidad insuficiente puede provocar que el equipo bascule y, por tanto, puede provocar la salida de líquidos que dañan el recubrimiento del suelo.

Desconexión del aparato

Imagen **9**

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

Imagen **14**

CUIDADO

Al finalizar el trabajo, limpiar el equipo mediante un proceso de enjuague.

Véase el capítulo "Limpieza de equipos mediante proceso de enjuague".

Imagen **19**

- Vaciar totalmente el equipo.

Imagen **10**

hasta

Imagen **12**

- Vaciado del depósito de agua sucia.

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

- Si todavía queda agua en el depósito de agua fresca o en la estación de limpieza, vaciar el agua.

Imagen **18**

- Saque el enchufe de la toma de corriente.

Imagen **20**

- Enrollar el cable de alimentación en el gancho para cables.

- Fijar el cable de alimentación con el clip para cables.

Almacenamiento del aparato

CUIDADO

Para impedir la formación de olores, al almacenar el equipo se debe vaciar por completo el agua fresca y el depósito de agua sucia.

Imagen **8**

- Llevar el equipo hasta el lugar de almacenamiento por el asa de transporte.

Imagen **2**

- Para asegurar su estabilidad, el equipo debe estar colocado en la estación de limpieza.

- Guarde el aparato en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

Limpieza de equipos mediante proceso de enjuague

CUIDADO

Al finalizar el trabajo, enjuagar siempre el equipo con la estación de limpieza y agua fresca. Mediante este proceso, se optimiza la limpieza del equipo y se evita la acumulación de suciedad y bacterias o la aparición de olores desagradables en el equipo.

Imagen **9**

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **2**

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

- Si todavía queda agua en el depósito de agua fresca, extraer y vaciar el depósito de agua fresca.

- Colocar el depósito de agua limpia en el aparato.

Imagen **14**

- Extraer y vaciar el depósito de agua sucia.

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

- Llenar el vaso medidor con 200 ml de agua.

- Llenar de agua la estación de limpieza.
→ En caso necesario, puede añadirse el correspondiente detergente de KÄRCHER al proceso de enjuague.
→ Para encender pulsar el interruptor del aparato (ON/OFF).
→ Dejar funcionar el equipo 30-60 segundos hasta que se haya aspirado por completo el agua de la estación de limpieza.

El proceso de enjuague ha finalizado.

Nota

Cuando más tiempo esté encendido el equipo, menos humedad residual quedará en los rodillos de limpieza.

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **12**

- Vaciado del depósito de agua sucia.

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

- Si todavía queda agua en la estación de limpieza, vaciar el agua.

Imagen **18**

- Saque el enchufe de la toma de corriente.

Imagen **20**

- Enrollar el cable de alimentación en el gancho para cables.

- Fijar el cable de alimentación con el clip para cables.

Limpieza de rodillos

CUIDADO

Para extraer los rodillos, se deben vaciar los depósitos de agua fresca y de agua sucia antes de colocar el equipo en el suelo. De esa forma, se evita que salgan líquidos del depósito al colocarlo en el suelo.

Nota

En caso de estar muy sucios, los rodillos de limpieza pueden limpiarse por separado.

Imagen **9**

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen **18**

- Saque el enchufe de la toma de corriente.

- Vaciado del depósito de agua limpia

Imagen **12**

- Vaciado del depósito de agua sucia.

Imagen **15**

- Desenroscar los rodillos de limpieza por la ranura.

- Limpiar los rodillos de limpieza con agua corriente.

o

- Limpiar los rodillos de limpieza en la lavadora con hasta 60 °C.

CUIDADO

No utilizar suavizante si se lava a máquina. De esa forma, no se dañan las microfibras y los rodillos de limpieza conservan su alto efecto de limpieza.

Los rodillos de limpieza no pueden meterse en la secadora.

- Tras limpiar los rodillos, dejarlos secar al aire.

Imagen **17**

- Enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.

- Tener en cuenta la asignación cromática del lado interno de los rodillos y del soporte de rodillos en el equipo (p. ej. azul con azul).

- Tras el montaje, comprobar si los rodillos de limpieza están firmemente asentados.

Limpieza del cabezal de aspiración

CUIDADO

En caso de un alto nivel de suciedad o si partes (p. ej. piedras, astillas) penetran en el cabezal de aspiración, debe lavarse el cabezal. Durante el trabajo, estas partes provocan un ruido de golpeteo u obstruyen los canales de aspiración y reducen la potencia de aspiración.

Imagen 9

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 18

- Saque el enchufe de la toma de corriente.

Imagen 15

- Retirar los rodillos de limpieza.

Véase el capítulo "Limpieza de rodillos".

Imagen 16

- Presionar el bloqueo del cabezal de aspiración.
- Desmontar la cubierta del cabezal de aspiración.
- Limpiar la cubierta del cabezal de aspiración con agua corriente.
- En caso necesario, retirar partículas fijas de los canales de aspiración y de las ranuras de la cubierta del cabezal de aspiración.
- Limpiar el cabezal de aspiración del equipo con un paño húmedo.
- Fijar la cubierta del cabezal de aspiración al cabezal de aspiración.

Imagen 17

- Enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.

Véase el capítulo "Limpieza de rodillos".

Limpieza del depósito de agua sucia

CUIDADO

Para no obstruir el separador con polvo y suciedad o para que la suciedad no se adhiera al depósito, el depósito de agua sucia debe limpiarse regularmente.

Imagen 9

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de limpieza.

Imagen 10

hasta

Imagen 12

- Sacar el depósito de agua sucia del equipo.
Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".
- Limpiar la tapa/separador y el depósito de agua sucia con agua del grifo.
- El depósito de agua sucia también puede lavarse en el lavavajillas.

Imagen 13

- Tras la limpieza, volver a instalar el depósito de agua sucia con la tapa en el equipo.

Detergentes y productos de conservación

CUIDADO

El uso de detergentes y productos de conservación inapropiados puede dañar el equipo y provocar una anulación de la garantía.

Nota

En caso necesario, añadir detergente o producto de limpieza KÄRCHER para la limpieza de suelos.

- A la hora de dosificar el detergente y producto de conservación, tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
- Para evitar la formación de espuma, llenar el depósito de agua fresca primero con agua y, a continuación, con detergente o producto de conservación.
- Para no sobrepasar el volumen de llenado "MAX" del depósito de agua fresca, dejar suficiente espacio para el detergente o producto de conservación al llenar con agua.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

Falta humidificación de rodillos con agua fresca

Acoplamiento de filtro no colocado.

Imagen 21

- Retirar el depósito de agua fresca y colocar el acoplamiento de filtro con un perno hacia arriba.

Acoplamiento de filtro colocado del revés.

- Retirar el acoplamiento de filtro e introducir hacia arriba con un perno.

La manguera de aspiración está atascada debido a la acumulación de suciedad.

- Retirar las mangüeras de aspiración con cuidado del cabezal de aspiración y del equipo básico.
- Colocar las mangüeras de aspiración entre 10 y 20 minutos en agua fría.
- Limpiar las mangüeras de aspiración con un objeto obtuso y/o bajo agua corriente.

El equipo no elimina suciedad

No hay agua en el depósito de agua.

- Rellenado del depósito con agua

El depósito de agua fresca no se encuentra correctamente colocado en el equipo.

- Colocar el depósito de agua fresca de forma que quede firmemente asentado en el equipo.

Faltan rodillos de limpieza o no están correctamente insertados.

Imagen 17

- Colocar los rodillos de limpieza o enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.

Los rodillos de limpieza están sucios o desgastados.

- Limpiar los rodillos de limpieza.
o
- Sustituir los rodillos de limpieza.

Los rodillos no giran

Los rodillos se bloquean.

Imagen 15

- Retirar los rodillos y comprobar si se ha atascado en los rodillos algún objeto o el cable de red.

Fuerte vibración al encender

Los rodillos están demasiado secos.

- Humedecer los rodillos o mojar el equipo con 200 ml de agua en parada.

Golpeteo en el cabezal de aspiración

Presencia de piezas (p. ej. piedras o astillas) en el cabezal de aspiración.

Imagen 16

- Extraer la cubierta del cabezal de aspiración y limpiar el cabezal.
Véase el capítulo "Limpieza del cabezal de aspiración".

La potencia de absorción disminuye

Los canales de aspiración y las ranuras del cabezal de aspiración están obstruidos.

Imagen 16

- Extraer la cubierta del cabezal de aspiración y limpiar el cabezal.
Véase el capítulo "Limpieza del cabezal de aspiración".

El equipo pierde agua sucia

El depósito de agua sucia está lleno.

Imagen 10

hasta

Imagen 12

- Vaciar inmediatamente el depósito de agua sucia.
Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".

El depósito de agua sucia no se encuentra correctamente colocado en el equipo.

- Compruebe si la tapa se encuentra firmemente asentada sobre el depósito de agua sucia.
Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".

El separador está atascado.

- Quitar la tapa del depósito de agua sucia y limpiar el separador.
Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".

El filtro del separador del depósito de agua sucia se ha dañado con la limpieza.

- Cambiar el separador.

El equipo deja marcas en el suelo

El detergente o el producto de conservación no es apto para el equipo o no se ha dosificado de forma adecuada.

- Utilizar solo detergentes y productos de conservación recomendados por el fabricante.
Véase el capítulo "Detergentes y productos de conservación".
- Tener en cuenta la información de dosificación del fabricante.

El primer humedecimiento de los rodillos no se ha efectuado o ha sido demasiado corto y, por lo tanto, no están completamente humedecidos (por este motivo los rodillos limpian solo de forma parcial).

Imagen 7

- Humedecer los rodillos por completo.

Extracción del asa del equipo básico

CUIDADO

No extraer el asa del equipo básico una vez montada. Solo se puede extraer el asa del equipo básico cuando se va a enviar el equipo por motivos de servicio técnico.

Imagen 22

Ver la figura al final del manual de instrucciones

- Introducir el destornillador en un ángulo de 90° en la abertura pequeña de la parte trasera del asa y retirarla.

CUIDADO

Prestar atención a que no se produzcan daños en el cable de conexión entre el equipo básico y el asa.

Datos técnicos

Toma de corriente

Tensión	220-240 V
	1~50-60 Hz

Grado de protección

Clase de protección	II
---------------------	----

Potencia y rendimiento

Potencia de absorción	460 W
Revoluciones por minuto de los rodillos	500 rpm

Cantidad de llenado

Depósito de agua limpia	400 ml
Estación de limpieza	200 ml

Medidas

Longitud del cable	7,0 m
Peso (sin líquido de limpieza)	5,0 kg
Longitud	320 mm
Anchura	270 mm
Altura	1220 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Níveis do aparelho

△ PERIGO

Aviso referente a um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Componentes elétricos

△ PERIGO

- Não utilizar o aparelho em piscinas que contenham água.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.

■ Os trabalhos de reparação no aparelho só poderão ser realizados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

■ A ligação entre o cabo de rede / cabo de extensão não deve estar dentro de água.

△ ATENÇÃO

■ O aparelho só deve ser ligado a uma ligação elétrica executada por um técnico de instalação elétrica, de acordo com IEC 60364.

■ Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de características do aparelho.

■ Em locais húmidos, p.ex. em quartos de banho, ligue o aparelho somente a tomadas equipadas com disjuntor diferencial.

■ Utilizar apenas um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Os acoplamentos no cabo de alimentação eléctrica ou de extensão apenas devem ser substituídos por modelos com a mesma protecção contra salpicos de água e com a mesma resistência mecânica.

△ CUIDADO

- Assegurar que os cabos de ligação à rede e de extensão não sejam danificados por trânsito, esmagamento, punções ou problemas similares. Proteger o cabo de rede contra calor, óleo e arestas afiadas.

Manuseamento seguro

⚠ PERIGO

- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Não utilizar o aparelho se este tiver caído ao chão, apresentar danos visíveis ou fugas.

⚠ ATENÇÃO

- Este aparelho não deve ser manobrado por crianças ou pessoas não instruídas.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.

- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, enquanto este estiver ligado ou quente.
- Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!

⚠ CUIDADO

- Antes de iniciar quaisquer trabalhos com ou no aparelho, deve-se assegurar o posicionamento estável do aparelho, de modo a evitar acidentes ou danos causados pelo tombamento do aparelho.
- Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex., detergentes, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois estas substâncias atacam os materiais do aparelho.
- Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.
- Manter todas as partes do corpo (p.ex., cabelos, dedos) afastadas dos cilindros de limpeza em rotação.
- Proteger as mãos durante a limpeza do cabeçote de aspiração, pois existe perigo de ferimentos por objectos pontiagudos (p.ex., aparas).

ADVERTÊNCIA

- *Ligar o aparelho apenas com o depósito de água limpa e o depósito de água suja montados.*
- *Não devem ser aspirados objectos pontiagudos ou de maiores dimensões (p.ex., vidros, seixos, peças de brinquedos) com o aparelho.*
- *Não colocar ácido acético, descalcificador, óleos essenciais ou substâncias similares no depósito de água limpa. Ter igualmente cuidado para não aspirar essas substâncias.*
- *As aberturas de ventilação do aparelho não devem ser bloqueadas.*
- *Utilizar este aparelho apenas em pavimentos rígidos com revestimento à prova de água (p.ex., parquet lacado, ladrilhos esmaltados, linóleo).*
- *Não utilizar o aparelho para limpeza de tapetes ou alcatifas.*
- *Não passar o aparelho por cima da grelha de pavimento de convectores embutidos. A água que sai não pode ser apanhada pelo aparelho, quando este passa por cima da grelha.*
- *Durante pausas longas e após a utilização deve-se desligar o aparelho no interruptor principal / interruptor do aparelho e retirar a ficha da tomada.*

- *Não operar o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C.*
- *Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.*

Descrição da máquina

→ Ver figuras na página desdobrável!



- 1 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
- 2 Punho
- 3 Braçadeira para cabo
- 4 Cabo de rede
- 5 Clipe para cabo
- 6 Pega para portar
- 7 Tampa do depósito de água suja / separador
- 8 depósito de água suja
- 9 Punho do cilindro de limpeza
- 10 Cilindros de limpeza
- 11 Cobertura do cabeçote de aspiração
- 12 Bloqueio do cabeçote de aspiração
- 13 Tanque de água fresca
- 14 Punho do depósito de água limpa
- 15 Estação de limpeza / parqueamento
- 16 Elemento filtrante
- 17 Detergente RM 536

Montagem

→ Ver figuras na página desdobrável!



Figura 1

- Inserir a barra do punho no aparelho base até ao limite, até encaixar de forma audível.
A barra do punho tem de estar firmemente encaixada no aparelho.

Colocação em funcionamento

Encher o depósito da água limpa

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza, para assegurar o posicionamento estável do mesmo.

Figura 3

- Retirar o depósito de água limpa do aparelho pelo punho.

Figura 4

- Abrir a tampa do depósito.
→ Encher o depósito de água limpa com água da torneira fria ou morna.
→ Se necessário, pode ser acrescentado detergente ou produto de conservação KÄRCHER no depósito de água limpa.*
Ver capítulo "Produtos de limpeza e de conservação".
→ A marcação "MAX" não deve ser ultrapassada durante o enchimento.
→ Fechar a tampa do tanque.

Figura 5

- Inserir o depósito de água limpa no aparelho.
- O depósito de água limpa tem de estar firmemente encaixado no aparelho.

ADVERTÊNCIA

*Respeitar as recomendações de dosagem do detergente ou produto de conservação.

Funcionamento

Avisos gerais para o comando

ADVERTÊNCIA

Figura A

O aparelho apenas deve recolher sujidade e líquidos (máx. 250 ml).

Figura B

Antes do início do trabalho retirar eventuais objectos, como cacos, seixos, parafusos ou peças de brinquedos, do chão.

Antes de utilizar o aparelho, testar num local escondido, para verificar se o pavimento é resistente à água. Não limpar revestimentos sensíveis à água, como, p.ex., pavimentos de cortiça não tratada (a humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

Notas

Para evitar tropeçar no cabo de rede, segurar o punho numa mão e o cabo de rede na outra.

Figura C

Para que não se formem pegadas no chão acabado de lavar, trabalhar para trás em direcção à porta.

- Segurar o aparelho pelo punho, num ângulo de aprox. 60 graus.
- A limpeza de pavimentos é efectuada através de movimentos para a frente e para trás do aparelho, a uma velocidade semelhante à de um aspirador.
- Em caso de forte sujidade, fazer deslizar o aparelho lentamente sobre o pavimento.
- Caso o volume do fornecimento dos discos de cilindro seja em cinzento e amarelo: Os dois discos de cilindro têm a mesma funcionalidade, mas podem utilizar-se para diferentes campos de utilização (diferença cromática, por ex., para cozinha e casa de banho).

Iniciar o trabalho

ADVERTÊNCIA

Assim que o aparelho é ligado, os cilindros de limpeza começam a rodar. Para que o aparelho não se desloque para a frente por si próprio, é necessário segurar no punho.

Verificar se o depósito de água limpa está cheio de água e se o depósito de água suja está montado no aparelho.

Figura 6

- Ligar a ficha de rede à tomada de rede.

Figura 7

- Para humedecer rapidamente o cilindro, encher a estação de limpeza com 50 ml de água de rede, com o auxílio de um copo medidor.
 - Ligar o aparelho e colocá-lo em funcionamento na estação durante 5 segundos.
- O aparelho fica então com a humidade ideal para possibilitar uma limpeza rápida.

Figura 8

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 8

- Retirar o aparelho da estação de limpeza, segurando-o pela pega de transporte, e colocá-lo no chão.
- Segurar o aparelho pelo punho.

Figura 9

- Carregar no interruptor do aparelho (ligar/desligar) para ligar o aparelho.

Adicionar líquido de limpeza

ADVERTÊNCIA

Antes do enchimento do depósito de água limpa, despejar o depósito de água suja. Deste modo evita-se que o depósito de água suja verba.

Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

Figura 3

- Retirar o depósito de água limpa do aparelho pelo punho.

Figura 4

- Abrir a tampa do depósito.
- Encher o depósito de água limpa com água da torneira fria ou morna.
- Acrescentar detergente ou produto de conservação sempre que necessário.
- A marcação "MAX" não deve ser ultrapassada durante o enchimento.
- Fechar a tampa do tanque.

Figura 5

- Inserir o depósito de água limpa no aparelho. O depósito de água limpa tem de estar firmemente encaixado no aparelho.

Esvaziar o depósito de água suja

ADVERTÊNCIA

Para que o depósito de água suja não verba, o nível de água tem de ser verificado regularmente. A marcação "MAX" não deve ser ultrapassada.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

Figura 10

- Segurar no depósito de água suja pelo puxador de barra inferior, premindo simultaneamente o puxador de barra superior para baixo com o polegar.

Figura 11

- Retirar o depósito de água suja.

Figura 12

- Retirar a tampa do depósito de água suja.
 - Esvaziar o depósito de água suja.
 - Consoante a sujidade, lavar a tampa/separador e o depósito de água suja com água da torneira.
 - Colocar a tampa no depósito de água suja.
- A tampa tem de estar firmemente encaixada no depósito de água suja.

Figura 13

- Inserir o depósito de água suja no aparelho. O depósito de água suja tem de estar firmemente encaixado no aparelho.

Interromper o funcionamento

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

ADVERTÊNCIA

Para garantir a segurança de estabilidade do aparelho, colocá-lo sempre na estação de limpeza ou de parqueamento durante interrupções do trabalho. Caso a segurança de estabilidade seja insuficiente, o aparelho pode tombar, causando derramamento de líquidos que danifiquem o pavimento.

Desligar o aparelho

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

Figura 14

ADVERTÊNCIA

Após a conclusão do trabalho, efectuar a limpeza do aparelho através do processo de lavagem.

Ver capítulo "Limpeza do aparelho através do processo de lavagem".

Figura 19

- Esvaziar completamente o aparelho.

Figura 10

até

Figura 12

- Esvaziar o depósito de água suja.

Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

- Caso ainda se encontre água no depósito de água limpa ou na estação de limpeza, esvaziar a água.

Figura 18

- Puxar a ficha de rede da tomada.

Figura 20

- Enrolar o cabo de rede em torno dos ganchos do cabo.

- Fixar o cabo de rede com o clipe para cabo.

Guardar a máquina

ADVERTÊNCIA

Para evitar o desenvolvimento de odores, os depósitos de água de rede e de água suja devem ser completamente esvaziados em caso de armazenamento do aparelho.

Figura 8

- Levar o aparelho para o local de armazenamento, segurando-o pela pega de transporte.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza, para assegurar o posicionamento estável do mesmo.

- Guarde o aparelho em locais secos.

Conservação e manutenção

Limpeza do aparelho através do processo de lavagem

ADVERTÊNCIA

Após a conclusão do trabalho, lavar sempre o aparelho com a estação de limpeza e água limpa. Através deste processo, assegura-se a limpeza óptima do aparelho e evita-se a acumulação de sujidade e bactérias, ou a formação de cheiros desagradáveis no aparelho.

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

- Caso ainda se encontre água no depósito de água limpa, retirar e esvaziar o depósito de água limpa.

- Inserir o depósito de água limpa no aparelho.

Figura 14

- Retirar e esvaziar o depósito de água suja.

Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

- Encher o copo de medição com 200 ml de água.

- Colocar a água na estação de limpeza.

- Sempre que necessário podem ser adicionados detergentes KÄRCHER adequados para o processo de lavagem.

- Carregar no interruptor do aparelho (ligar/desligar) para ligar o aparelho.

- Deixar funcionar o aparelho durante 30 a 60 segundos, até a água ter sido completamente aspirada da estação de limpeza.

O processo de lavagem está terminado.

Aviso

Quanto mais tempo o aparelho estiver ligado, menos humidade residual permanece nos cilindros de limpeza.

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 12

- Esvaziar o depósito de água suja.

Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

- Caso ainda se encontre água na estação de limpeza, esvaziar a água.

Figura 18

- Puxar a ficha de rede da tomada.

Figura 20

- Enrolar o cabo de rede em torno dos ganchos do cabo.

- Fixar o cabo de rede com o clipe para cabo.

Limpeza dos cilindros

ADVERTÊNCIA

Antes de posicionar o aparelho no chão para retirar os cilindros, é necessário esvaziar os depósitos de água limpa e de água suja. Deste modo, evita-se que se derramem líquidos dos depósitos quando o aparelho é posicionado no chão.

Aviso

Em caso de forte sujidade, os cilindros de limpeza podem ser limpos separadamente.

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 18

- Puxar a ficha de rede da tomada.

- Esvaziar o depósito de água limpa.

Figura 12

→ Esvaziar o depósito de água suja.

Figura 15

- Desenroscar os cilindros de limpeza pelo punho.
- Lavar os cilindros de limpeza sob água corrente. ou
- Lavar os cilindros de limpeza na máquina de lavar roupa, até 60 °C.

ADVERTÊNCIA

Em caso de lavagem na máquina de lavar roupa, não utilizar amaciador. Deste modo, as microfibras não são danificadas e os cilindros de limpeza preservam o seu elevado efeito de limpeza.

Os cilindros de limpeza não podem ser secados no seccador de roupa.

- Após a limpeza, deixar os cilindros secar ao ar.

Figura 17

- Enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.
- Ter atenção à correspondência entre as cores no lado interior dos cilindros e no suporte dos cilindros no aparelho (p.ex., azul com azul).
- Depois da montagem, verificar se os cilindros de limpeza estão firmemente encaixados.

Limpas o cabeçote de aspiração

ADVERTÊNCIA

Em caso de forte sujidade ou se penetrarem objectos (p.ex., pedras, aparas) no cabeçote de aspiração, este tem de ser limpo. Esses objectos provocam um ruído chocante durante o trabalho, ou entopem os canais de aspiração e diminuem a potência de aspiração.

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 18

- Puxar a ficha de rede da tomada.

Figura 15

- Retirar os cilindros de limpeza.
Ver capítulo "Limpas dos cilindros".

Figura 16

- Premir o bloqueio do cabeçote de aspiração.
- Retirar a cobertura do cabeçote de aspiração.
- Lavar a cobertura do cabeçote de aspiração sob água corrente.
- Sempre que necessário, libertar os canais de aspiração e as fendas da cobertura do cabeçote de aspiração de partículas incrustadas.
- Limpar o cabeçote de aspiração do aparelho com um pano húmido.
- Fixar a cobertura no cabeçote de aspiração.

Figura 17

- Enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.
Ver capítulo "Limpas dos cilindros".

Limpas o depósito de água suja

ADVERTÊNCIA

Para que o separador não fique entupido pelo pó e a sujidade, ou para que não se incruste sujidade no depósito, o depósito de água suja tem de ser limpo com regularidade.

Figura 9

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de limpeza.

Figura 10

até

Figura 12

- Retirar o depósito da água suja do aparelho. Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".
- Lavar a tampa/separador e o depósito de água suja com água da torneira.
- O depósito de água suja também pode ser lavado na máquina lava-loiça.

Figura 13

- Após a limpeza, voltar a montar o depósito de água suja com a tampa no aparelho.

Produtos de limpeza e de conservação

ADVERTÊNCIA

A utilização de detergentes e produtos de conservação inadequados pode danificar o aparelho e levar ao cancelamento da garantia.

Aviso

Sempre que necessário, utilizar detergentes ou produtos de conservação KÄRCHER para limpeza de pavimentos.

- Para a dosagem dos detergentes e produtos de conservação, respeitar as quantidades indicadas pelo fabricante.
- Para evitar a formação de espuma, encher o depósito de água limpa primeiro com água e, em seguida, com detergente ou produto de conservação.
- Para que o volume de enchimento "MAX" do depósito de água limpa não seja ultrapassado, ao encher com água deixar espaço para a quantidade necessária de detergente ou produto de conservação.

Ajuda em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminadas seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

Falta humedecer os cilindros com água limpa

O elemento filtrante não está colocado.

Figura 21

- Retirar o depósito de água limpa e colocar o elemento filtrante para cima com o pino.
- O elemento filtrante está colocado ao contrário.
- Retirar o elemento filtrante e colocá-lo para cima com o pino.
- A mangueira de aspiração está entupida devido à acumulação de sujidade.
- Remover as mangueiras de aspiração cuidadosamente da cabeça de aspiração e do aparelho base.
- Colocar as mangueiras de aspiração durante 10 - 20 minutos dentro de água fria.
- Limpar as mangueiras de aspiração com um objecto rombo e/ou sob água corrente.

O aparelho não aspira a sujidade

Não há água no depósito de água.

- Encher água

O depósito de água limpa não está correctamente montado no aparelho.

- Montar o depósito de água limpa de modo a ficar firmemente encaixado no aparelho.

Os cilindros de limpeza faltam ou não estão correctamente montados.

Figura 17

- Montar os cilindros de limpeza ou enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao limite.

Os cilindros de limpeza estão sujos ou desgastados.

- Lavar os cilindros de limpeza.
- ou
- Substituir os cilindros de limpeza.

Os cilindros não rodam

Os cilindros foram bloqueados.

Figura 15

- Retirar o cilindro e verificar se está colado ao cilindro um objecto ou cabo de rede.

Som estranho ao ligar

Os cilindros estão demasiado secos.

- Humedecer o cilindro ou adicionar 200 ml de água ao aparelho na posição parada.

Ruído chocalhante no cabeçote de aspiração.

Encontram-se objectos (p.ex., pedras ou aparas) no cabeçote de aspiração.

Figura 16

- Retirar a cobertura do cabeçote de aspiração e limpar o cabeçote de aspiração.

Ver capítulo "Limpar o cabeçote de aspiração".

Redução da potência de aspiração

Os canais de aspiração e as fendas do cabeçote de aspiração estão entupidos.

Figura 16

- Retirar a cobertura do cabeçote de aspiração e limpar o cabeçote de aspiração.

Ver capítulo "Limpar o cabeçote de aspiração".

O aparelho perde água suja

O depósito de água suja está demasiado cheio.

Figura 10

até

Figura 12

- Esvaziar imediatamente o depósito de água suja.

Ver capítulo "Limpar o depósito de água suja".

O depósito de água suja não está correctamente montado no aparelho.

- Verificar se a tampa está firmemente encaixada no depósito de água suja.

Ver capítulo "Limpar o depósito de água suja".

O separador está entupido.

- Retirar a tampa do depósito de água suja e limpar o separador.

Ver capítulo "Limpar o depósito de água suja".

A rede de filtro do separador do depósito de água suja foi danificada durante a limpeza.

- Mudar o separador.

O aparelho deixa rastros no pavimento

O detergente ou produto de conservação não é adequado para o aparelho, ou a respectiva dosagem está incorrecta.

- Utilizar detergentes e produtos de conservação recomendados pelo fabricante.

Ver capítulo "Produtos de limpeza e de conservação".

- Respeitar as indicações de dosagem do fabricante.

A primeira humidificação dos cilindros não foi realizada ou foi demasiada curta e, consequentemente, estes não foram totalmente humidificados (limpar cilindros apenas parcialmente).

Figura 7

- Humidificar cilindros completamente.

Remoção do punho do aparelho base**ADVERTÊNCIA**

Não voltar a remover o punho do aparelho base após a montagem.

O punho deve apenas ser removido do aparelho base se o aparelho for enviado para assistência técnica.

Figura 22

Consultar figura no final do manual de instruções

- Inserir a chave de parafusos num ângulo de 90 graus através da pequena abertura na parte posterior do punho e remover o punho.

ADVERTÊNCIA

Ter atenção para não danificar o cabo de ligação entre o aparelho base e o punho.

Dados técnicos**Conexão eléctrica**

Tensão	220-240 V 1~50-60 Hz
--------	-------------------------

Grau de protecção	IPX4
-------------------	------

Classe de protecção	II
---------------------	----

Dados relativos à potência

Potência de admissão	460 W
----------------------	-------

Rotações dos cilindros por minuto	500 rpm
-----------------------------------	---------

Capacidade de carga

Tanque de água fresca	400 ml
-----------------------	--------

Estação de limpeza	200 ml
--------------------	--------

Dimensões

Comprimento do cabo	7,0 m
---------------------	-------

Peso (sem líquidos de limpeza)	5,0 kg
--------------------------------	--------

Comprimento	320 mm
-------------	--------

Largura	270 mm
---------	--------

Altura	1220 mm
--------	---------

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Indhold

Generelle henvisninger	DA 5
Sikkerhedsanvisninger	DA 5
Beskrivelse af apparatet	DA 8
Montering	DA 8
Ibrugtagning	DA 8
Drift	DA 8
Pleje og vedligeholdelse	DA 10
Hjælp ved fejl	DA 11
Tekniske data	DA 12

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere brug eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde gulve.

Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede korkgulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser, sten, olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle gulvbelægninger.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaf-felse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendtegnet med dette symbol må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes
www.kaercher.com

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Symboler på maskinen

ATTENTION! BEMÆRK



Under rengøringsarbejdet må markeringen „MAX“ på snavsevandsbeholderen ikke overskrides.

Vær opmærksom på følgende fremgangsmåde:



1. Tøm først snavsevandsbeholderen.



2. Påfyld derefter friskvandsbeholderen.



Sikkerhedsanvisninger

- Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.*
- Advarsels- og henvisnings-skilte på damprenseren giver vigtige anvisninger for farefri drift.*

Faregrader

FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

⚠ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Elektriske Komponenter

⚠ FARE

- Renser en må ikke bruges i svømmebassiner som indeholder vand.
 - Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
 - En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.
 - Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.
 - Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.
 - Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.
 - Forbindelsen net-/forlængerledning må aldrig ligge i vand.
- ⚠ ADVARSEL
- Maskinen skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en el-installatør iht. IEC 603064.

■ Maskinen må kun sluttes til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.

- Tils slut damprensenen til stikkdåser med tilkoblet Fl-sikkerhedsafbryder i vådrum, f.eks. badeværelser.
- Anvend kun stænkvandsbeskyttede forlængerkabler med en min. diameter på $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Tilkoblinger på strøm- eller forlængerledninger må kun udskiftes med nogle som har samme stænkvandsbeskyttelse og samme mekaniske styrke.

⚠ FORSIGTIG

■ Undgå at køre over, klemme, rive eller lign. i net- eller forlængerledninger, da dette ødelægger eller beskadiger dem. Beskyt netledningerne mod varme, olie og skarpe kanter.

Sikker brug

⚠ FARE

- Bruger skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med aggregatet.
- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.

- Ved anvendelse af damprenseren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.
 - Renserren må ikke bruges, hvis den før enten er faldet ned, er tydeligt beskadiget eller utæt.
- ⚠ ADVARSEL**
- Højtryksrenseren må ikke anvendes af børn eller af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen.
 - Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.
 - Børn må ikke lege med apparatet.
 - Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.
 - Opbevar renseren utilgængeligt for børn så længe den er tændt eller ikke helt kølet af.
 - Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!
- ⚠ FORSIGTIG**
- Inden der arbejdes med eller ved maskinen, skal det sikres, at maskinen står stabilt for at forhindre ulykker eller beskadigelser/kvæstelser ved at maskinen vælter.
 - Hæld aldrig opløsningsmidler, væsker, der indeholder opløsningsmidler eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortynder og acetone) i vandbeholderen, da de angriber materialerne i apparatet.
 - Lad aldrig damprenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
 - Hold legemsdele (f.eks. hår, fingre) væk fra de roterende rengøringsvalser.
 - Beskyt hænderne under rengøring af sugehovedet, da der er fare for tilskadekomst pga. spidse genstande (f.eks. splinter).
- BEMÆRK**
- Tænd kun for apparatet, når friskvandsbeholderen og snavsevandsbeholderen er sat i.
 - Der må ikke opsuges skarpe eller større genstande (f.eks. glasskår, små sten, legetøjsdele) med apparatet.
 - Eddikesyre, afkalkningsmidler, æteriske olier eller lignende stoffer må ikke fyldes i friskvandsbeholderen. Undgå også at opsuge disse stoffer.
 - Ventilationsåbningerne på apparatet må ikke tildækkes.
 - Anvend kun apparatet på hårde gulve med vandfast belægning (f.eks. lakerede parketgulve, emaljerede fliser, linoleum).

- **Apparatet må ikke anvendes til rengøring af tæpper og gulvtæpper.**
- **Apparatet må ikke føres hen over gulvvarmegotre. Det udstrømmende vand kan ikke opsuges af apparatet, hvis det føres hen over et gitter.**
- **Sluk for apparatet på hovedafbryderen / kontakten ved længere arbejdspauser og træk stikket ud.**
- **Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C.**
- **Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.**

Beskrivelse af apparatet

- Se figurerne på side 4!



- 1 TIL-/FRA-knap
- 2 Håndtag
- 3 Kabelholder
- 4 Strømkabel
- 5 Kalbelclips
- 6 Bæregreb
- 7 Låg til snavsevandsbeholder/afstryger
- 8 Snavsevandsbeholder
- 9 Håndtagsfordybnings, rengøringsvalse
- 10 Rengøringsvalser
- 11 Afdækning, sugehoved
- 12 Lås på sugehoved
- 13 Ferskvandstank
- 14 Håndtag, friskvandsbeholder
- 15 Rengørings-/parkeringsstation
- 16 Filterindsats
- 17 Rensemiddel RM 536

Montering

- Se figurerne på side 4!



Figur 1

- Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil du kan høre et klik.
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.

Ibrugtagning

Påfyld ferskvandstanken

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det står sikkert.

Figur 3

- Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud af apparatet.

Figur 4

- Åbn tankdækslet.
→ Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lukkent vand fra vandhanen.
→ Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstan-ken.*
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".

- Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved påfyldningen.
→ tanklåg skal lukkes.

Figur 5

- Sæt ferskvandstanken ind i maskinen.
→ Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i apparatet.

BEMÆRK

*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings- eller plejemidlet.

Drift

Generelle henvisninger til betjening

BEMÆRK

- Figur A
Apparatet må kun opsuge snavs og væske (maks. 250 ml).

Figur B

Fjern om nødvendigt genstande, som f.eks. glasskår, små sten, skruer eller legetøjss dele, fra gulvet, inden arbejdet påbegyndes.

Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, inden apparatet anvendes. Rens ikke gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede korkgulve (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Bemærk

Hold håndtaget i den ene hånd og netkablet i den anden, så du ikke falder over netkablet.

Figur C

Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efterlader fodaftryk på det nyvaskede gulv.

- Hold apparatet i en vinkel på ca. 60 grader i håndtaget.
→ Bevæg apparatet frem og tilbage med samme hastighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
→ Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder med kraftig tilsmudsning.
→ Ved leveringsomfang af valsepads i grå og gul:
Begge valsepads har den samme funktionalitet, men kan bruges i forskellige anvendelsesområder (farveforskelle f.eks. for køkken og bad).

Starte med arbejdet

BEMÆRK

I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengøringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så apparatet ikke bevæger sig af sig selv.

Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i apparatet.

Figur 6

- Sæt stikket i en stikkontakt.

Figur 7

- Fyld rengøringsstationen med hjælp af et målebæger med 50 ml ferskvand for en hurtig fugtning af valserne.
- Tænd for apparatet, og lad det køre i 5 sekunder i stationen.
Så har apparatet den rette fugtighed, og rengøringen kan udføres hurtigt.

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 8

- Tag fat i håndtaget og løft apparatet ud af rengøringsstationen, og stil det på gulvet.
- Hold fast i apparatets håndtag.

Figur 9

- Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde maskinen.

Efterfyldning af rengøringsvæske

BEMÆRK

Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavsevandsbeholderen i at løbe over.

Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.

Figur 3

- Tag fat i håndtaget og tag friskvandsbeholderen ud af apparatet.

Figur 4

- Åbn tankdækslet.
- Fyld friskvandsbeholderen op med kaldt eller lun-kent vand fra vandhanen.
- Tilsæt om nødvendigt rengørings- eller plejemid-del.
- Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved på-fyldningen.
- tanklåg skal lukkes.

Figur 5

- Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i apparatet.

Tømning af snavsevandstanken

BEMÆRK

Kontrollér jævnligt vandstanden, så snavsevandsbeholderen ikke løber over. Markeringen "MAX" må ikke overskrides.

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.

Figur 10

- Hold snavsevandsbeholderen fast i den nederste håndtagsliste, og tryk samtidigt den øverste håndtagsliste ned med tommelfingeren.

Figur 11

- Tag snavsevandsbeholderen ud.

Figur 12

- Tag låget af snavsevandsbeholderen.
- Tøm snavsevandsbeholderen.
- Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholderen med rent vand afhængigt af tilsmudsningsgraden.
- Sæt låget på snavsevandsbeholderen.
Låget skal være fast monteret på snavsevandsbeholderen.

Figur 13

- Sæt snavsevandstanken ind i maskinen.
Snavsevandsbeholderen skal være fast monteret i apparatet.

Afbrydelse af driften

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.

BEMÆRK

Anbring altid apparatet i hhv. rengørings- og parkeringsstationen, hvis arbejdet afbrydes. Her står det mere sikert. I modsat fald kan apparatet vælte, hvorefter der kan løbe væske ud, som kan beskadige gulvelægningen.

Sluk for maskinen

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.

Figur 14

BEMÆRK

Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet rengøres ved hjælp af en skylleproces.

Se kapitlet "Apparatrengeøring ved hjælp af skylleproces".

Figur 19

- Tøm apparatet helt.

Figur 10

til

Figur 12

- Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i friskvandsbeholderen eller rengøringsstationen.

Figur 18

- Træk netstikket ud af stikkontakten.

Figur 20

- Værk netkablet op på kabelkrogene.
- Fiksér netkablet med kabelklips.

Opbevaring af damprenseren

BEMÆRK

For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavsevandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen.

Figur 8

- Løft apparatet i bærehåndtaget, og bær det hen til opbevaringsstedet.

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen, så det står sikker.
- Opbevar maskinen i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

Apparatrentgøring ved hjælp af skylleproces

BEMÆRK

Når arbejdet er afsluttet, skal apparatet altid skyldes igennem med rent vand i rengøringsstationen. På den måde rengøres apparatet optimalt og det forhindres, at der opstår snavs- og bakterieopsamlinger eller ubehagelig lugt i apparatet.

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 12

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.
- Tag friskvandsbeholderen ud og tøm den, hvis der stadig befinder sig vand i friskvandsbeholderen.
- Sæt friskvandstanken ind i maskinen.

Figur 14

- Tag snavsevandsbeholderen ud og tøm den.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Fyld målebægeret med 200 ml vand.
- Fyld vandet på rengøringsstationen.
- Ved behov kan der påfyldes rengøringsmiddel fra KÄRCHER til skylleprocessen.
- Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde maskinen.
- Lad apparatet køre i 30-60 sekunder, indtil vandet er suget helt op af rengøringsstationen.

Nu er skylleprocessen afsluttet.

OBS

Jo længere apparatet er tændt, desto mindre restfugtighed forbliver der i rengøringsvalserne.

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 12

- Tøm snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Tøm vandet af, hvis der stadig befinder sig vand i rengøringsstationen.

Figur 18

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Værkt netkablet op på kabelkrogene.
- Fiksér netkablet med kabelklips.

Rengøring af valserne

BEMÆRK

Inden apparatet anbringes på gulvet og valserne tages ud, skal friskvandsbeholderen og snavsevandsbeholderen tømmes. Så undgås det, at der løber væske ud af beholderne, mens apparatet befinner sig på gulvet.

OBS

Hvis rengøringsvalserne er meget snavsede, kan de rengøres hver for sig.

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 18

- Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Tømning af friskvandstanken.

Figur 12

- Tøm snavsevandsbeholderen.

Figur 15

- Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordybningen.
- Rens rengøringsvalserne under rindende vand, eller
- Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til 60 °C.

BEMÆRK

Anvend intet blødgøringsmiddel, hvis den vaskes i vaskemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget, og rengøringsvalserne bevarer deres høje virkningsgrad.

Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.

- Lad rengøringsvalserne lufttørre efter rengøringen.
- Figur 17
- Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.
- Vær opmærksom på farvemarkeringen på valsernes insideside og valseholderen på apparatet (f.eks. blå til blå).
- Efter monteringen skal du kontrollere, at rengøringsvalserne er fastmonterede.

Rensning af sugehovedet

BEMÆRK

Hvis det er meget snavset eller hvis der er kommet smådele (f.eks. sten, splinter) ind i sugehovedet, skal detrens. Disse smådele forårsager en klaprende lyd under arbejdet eller tilstopper sugekanalerne og reducerer sugekapaciteten.

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 18

- Træk netstikket ud af stikkontakten.

Figur 15

- Fjern rengøringsvalserne.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".

Figur 16

- Tryk på sugehovedets lås.
- Tag sugehovedets afdækning af.
- Rens sugehovedets afdækning under rindende vand.
- Fjern om nødvendigt fastsiddende partikler fra sugekanalerne og sliderne i sugehovedets afdækning.
- Rengør apparatets sugehoved med en fugtig klud.
- Fastgør sugehovedets afdækning på sugehovedet.

Figur 17

- Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.
Se kapitlet "Rengøring af valserne".

Rengøring af snavsevandsbeholderen

BEMÆRK

Snavsevandsbeholderen skal rengøres jævnligt, så afstrygeren ikke tilstoppes af støv og snavs eller der sætter sig snavs fast i beholderen.

Figur 9

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Anbring apparatet i rengøringsstationen.

Figur 10

til

Figur 12

- Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Rengør låget/afstrygeren og snavsevandsbeholderen med rent vand.
- Snavsevandsbeholderen kan også rengøres i opvaskemaskinen.

Figur 13

- Anbring snavsevandsbeholderen med låg i apparatet igen efter rengøringen.

Rengørings- og plejemiddel

BEMÆRK

Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.

OBS

Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER til gulvrengeøring.

- Overhold producentens mængdeangivelser ved doseringen af rengørings- og plejemidler.
- Fyld først friskvandsbeholderen med vand og dernæst med rengørings- eller plejemiddel for at undgå skumdannelse.
- Undlad at fyldje beholderen helt op, så der er plads til mængden af rengørings- eller plejemiddel og "MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke overskrides.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan afhjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende dig til den autoriserede kundeservice.

Manglende fugtning af valser med friskvand

Filterindsats er ikke sat i.

Figur 21

- Fjern ferskvandsbeholderen, og sæt filterindsatsen i med stiftens opad.

Filterindsatsen er vendt forkert.

- Fjern filterindsatsen, og sæt den i med stiftens opad. Sugeslangen er tilstoppet på grund af opslagring af snavs.
- Fjern forsigtigt sugeslanger fra sugehovedet og grundenheden.
- Læg sugeslanger i kaldt vand i 10-20 minutter.
- Rengør sugeslanger med en skarp genstand og/eller under rindende vand.

Apparatet opsuger ikke snavs

Ikke mere vand i vandtanken

- Påfyld vand, når kedlen er afkølet.

Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.

- Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i apparatet.

Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.

Figur 17

- Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.

Rengøringsvalserne er snavsede eller slidte.

- Rengør rengøringsvalserne.

eller

- Udskift rengøringsvalserne.

Valserne drejer ikke

Valserne blokeres.

Figur 15

- Fjern valserne, og kontrollér, om en genstand eller netkablettet sidder fast i valserne.

Raslende lyd ved tilkobling

Valserne er for tørre.

- Fugt valserne, hhv. fugt maskinen med 200 ml vand i parkeringsstationen.

Klaprende lyd i sugehovedet

Smådele (f.eks. sten eller splinter) befinder sig i sugehovedet.

Figur 16

- Tag sugehovedets afdækning af, og rengør sugehovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".

Sugekapacitet reduceres

Sugekanalerne og slidserne på sugehovedet er tilstoppede.

Figur 16

- Tag sugehovedets afdækning af, og rengør sugehovedet.
Se kapitlet "Rensning af sugehovedet".

Apparatet lækker snavsevand

Snavsevandsbeholderen er overfyldt.

Figur 10

til

Figur 12

- Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
- Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
- Kontrollér, om låget på snavsevandsbeholderen sidder korrekt.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
- Afstrygeren er tilstoppet.
- Tag låget på snavsevandsbeholderen af, og rengør afstrygeren.
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholderen".
- Udskilningsanlæggets filternet fra snavsevandstanken blev beskadiget under rengøringen.
- Udskift udskilningsanlægget.

Apparatet laver striber på gulvet

Rengørings- eller plejemidlet er ikke egnet til apparatet eller er forkert doseret.

- Anvend de rengørings- og plejemidler, der anbefales af producenten.
Se kapitlet "Rengørings- og plejemiddel".
- Overhold producentens doseringsanvisninger.
- Den første fugtning af valserne er ikke eller er anvendt i for kort tid, og de er derved ikke blevet fuldstændige fugtige (valserne rengør derfor kun delvist).

Figur 7

- Valserne er fuldstændig fugtige.

Aftagning af håndtaget på grundenheden

BEMÆRK

Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter samling.
Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis maskinen afsendes til serviceformål.

Figur 22

Se figur i slutningen af driftsvejledningen

- Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag håndtaget af.

BEMÆRK

Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.

Tekniske data

Strømtilslutning

Spænding	220-240 V
	1~50-60 Hz

Beskyttelsesniveau	IPX4
--------------------	------

Beskyttelseskasse	II
-------------------	----

Ydelsesdata

Optaget effekt	460 W
Valseomdrejninger pr. minut	500 o/min

Påfyldningsmængde

Ferskvandtank	400 ml
---------------	--------

Rengøringsstation	200 ml
-------------------	--------

Mål

Kabellængde	7,0 m
-------------	-------

Vægt (uden rengøringsvæsker)	5,0 kg
------------------------------	--------

Længde	320 mm
--------	--------

Bredde	270 mm
--------	--------

Højde	1220 mm
-------	---------

Forbehold for tekniske ændringer!

Innhold

Generelle merknader	NO	5
Sikkerhetsanvisninger	NO	5
Beskrivelse av apparatet	NO	8
Montering	NO	8
Ta i bruk	NO	8
Drift	NO	8
Pleie og vedlikehold	NO	9
Feilretting	NO	10
Tekniske data	NO	11

Generelle merknader



Les og følg denne originale bruksanvisningen før første gangs bruk av enheten og oppbevar den til senere bruk eller overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Gulvrengejøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring av vannfaste, harde gulv i privatbusholdninger.

Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fliser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle gulvbelegg som tåler vann.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsstasjoner.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut.

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

Reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Symboler på maskinen

⚠ ATTENTION! OBS



Under rengjøringsarbeidene må merket "MAX" på bruktvann tanken ikke overskrides.

Vennligst pass på følgende fremgangsmåte:



1. Tøm først bruktvann tanken.



2. Fyll deretter renvanntanken.



Then refill fresh water tank

Sikkerhetsanvisninger

- *I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen, må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.*
- *Advarsel- og henvisningsskilt som er anbrakt på apparatet gir viktig informasjon for en farefri drift.*

Risikotrinn

⚠ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

⚠ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Elektriske komponenter

⚠ FARE

- Ikke bruk apparatet i svømmebasemf som inneholder vann.
 - Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.
 - En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.
 - Ta aldri i stopselet eller stikkontakten med våte hender.
 - Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.
 - Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.
 - Forbindelsen mellom strømledningen og skjøteleddningen må aldri ligge i vann.
- ### ⚠ ADVARSEL
- Maskinen må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.

■ Maskinen skal kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med maskinens typeskilt.

- I fuktige rom, f.eks. baderom, skal apparatet koples til stikkontakt med forankoplet vernebryter.
- Det skal utelukkende benyttes sprutsikre elektriske skjøteleddninger med minimum tverrsnitt på minst $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Koplingene på strøm- eller skjøteleddningen skal kun erstattes av slike med samme sprutsikkerhet og lik mekanisk fasthet.

⚠ FORSIKTIG

- Pass på at strømledningen eller skjøteleddningen ikke skades ved at den kjøres over, klemmes, strekkes eller lignende. Beskytt strømledningen mot sterkt varme, olje og skarpe kanter.

Sikker håndtering

⚠ FARE

- Maskinen må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinne seg i nærheten.
- Bruk i ekspløsjonsfarlige områder er forbudt.
- Ved bruk av apparatet i risiko-områder skal angeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett.

⚠ ADVARSEL

- *Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn, eller personer som ikke er kjent med hvordan høytrykksvaskeren fungerer.*
- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av appratet.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Hold apparatet unna barn så lenge det er slått på og ikke avkjølt.*
- *Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!*

⚠ FORSIKTIG

- *Før alle arbeider på maskinen, sorg for at den står støtt for å forhindre personskader eller materielle skader der som den velter.*
- *Fyll aldri løsemidler, væske som inneholdende løsemidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktynner eller aceton) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i enheten.*

- *La aldri maskinen være ubevoktet når det er i gang.*
- *Kroppsdeler (f.eks. fingre, hår) må holdes unna de roterende rengjøringsvalsene.*
- *Beskytt hendene under ren gjøring av sugehodet, da skarpe gjenstander (f.eks. splinter) kan forårsake personskader.*

OBS

- *Slå enheten bare på når renvanntanken og bruktvannタンken er satt inn.*
- *Ingen skarpe eller store gjenstander (f.eks. skår, småstein, leketøydeler) må suges opp med enheten.*
- *Eddiksyre, avkalkingsmiddel, eteriske oljer eller lignende stoffer må ikke fylles i renvannタンken. Sørg også for at disse stoffene ikke suges opp.*
- *Ventilasjonsåpningene på enheten må ikke blokkeres.*
- *Bruk enheten kun på harde gulv med vanntett belegg (f.eks lakkert parkettgulv, emaljerte fliser, linoleum).*
- *Bruk ikke enheten til rengjøring av tepper eller heldekende teppegulv.*
- *Før ikke enheten over gulvgittere for konvektormarmlegg. Utlekkende vann kan ikke absorberes av enheten når den føres over risten.*
- *Ved lengre arbeidspauser og etter bruk må apparatet slås av med hovedbryteren/apparatbryteren og trekke ut støpselet.*

- Maskinen skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C.**
- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.**

Beskrivelse av apparatet

- Illustrasjoner se utfoldingssiden!

- 1 PÅ/AV-bryter
- 2 Håndtak
- 3 Kabelholder
- 4 Nettledning
- 5 Kabelclips
- 6 Bærehåndtak
- 7 Løkk bruktvannantank/avskiller
- 8 Spillvanntank
- 9 Gripespor rengjøringsvals
- 10 Rengjøringsvalser
- 11 Deksel sugehode
- 12 Låsing sugehode
- 13 Rentvannstank
- 14 Håndtak renvanntank
- 15 Rengjørings-/parkeringsstasjon
- 16 Filterinnsats
- 17 Rengjøringsmiddel RM 536



Montering

- Illustrasjoner se utfoldingssiden!

Figur 1

- Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til den klikker på plass.
Gripelisten må sitte godt fast i enheten.



Ta i bruk

Fylle rentvannsbeholderen

Figur 2

- Plasser enheten i rengjøringsstasjonen for å sikre stabiliteten.

Figur 3

- Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.

Figur 4

- Åpne tanklokket.

- Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra springen.

- Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleiemiddel fylles i renvanntanken.*

Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".

- Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.

- Lukk tanklokket.

Figur 5

- Sett rentvannstanken i apparatet.

- Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.

OBS

* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for rengjørings- og pleiemidler.

Drift

Generelle anvisninger for betjening

OBS

Figur A

Enheten må kun absorbere smuss og væsker (maks. 250 ml).

Figur B

Før du starter arbeidet, må du fjerne evt. gjenstander, f.eks. skår, småstein, skruer eller leketøydeler fra gulvet.

Kontroller gulvet på et lite synlig sted for vanntetthet før du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Merknader

For å unngå å snuble i strømledningen, må du holde håndtaket i den ene hånden og strømledningen i den andre hånden.

Figur C

Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor på det nyvaskede gulvet.

- Hold enheten i en vinkel på omtrent 60 grader i håndtaket.
- Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten forover og bakover i en hastighet som ved støvsuging.
- Ved sterkt nedsmussing lar du enheten gli langsomt over gulvet.
- Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult: Begge valseparene har den samme funksjonaliteten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks. fargeskille for kjøkken og bad).

Arbeidsstart

OBS

Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalsen å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten ikke beveger seg av seg selv.

Sørg for at renvanntanken er fylt med vann og at bruktvannanten er satt inn i enheten.

Figur 6

- Sett stopselet i en veggkontakt.

Figur 7

- Fyll et målebeger med 50 ml ferskvann til å fukte valsen på rengjøringsstasjonen.

- Slå på enheten og kjør den i 5 sekunder i stasjonen.

Enheten har deretter optimal fuktighet for å utføre en rask rengjøring.

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 8

- Ta enheten ut av rengjøringsstasjonen og sett den på gulvet.

- Hold enheten fast i håndtaket.

Figur 9

- Trykk på bryteren for å slå på (på/av).

Etterfylle rensegjøringsvæske

OBS

Tøm bruktvannstanken før du fyller renvanntanken. Derved hindres at bruktvannstanken renner over.
Se kapittel "Tømme bruktvannstanken".

Figur 2

- Sett enheten inn i rensegjøringsstasjonen.
- Figur 3
- Ta ut renvanntanken fra enheten i håndtaket.
- Figur 4
- Åpne tanklokket.
- Fyll renvanntanken med kaldt eller lunkent vann fra springen.
- Tilsett rensegjørings- eller pleiemiddel etter behov.
- Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
- Lukk tanklokket.

Figur 5

- Sett rentvannstanken i apparatet.
Renvanntanken må sitte godt fast i enheten.

Tømming av spillvannsbeholderen

OBS

Vannstanden må kontrolleres regelmessig for at bruktvannstanken ikke skal renne over. "MAX"-merket må ikke overskrides.

Figur 2

- Sett enheten inn i rensegjøringsstasjonen.

Figur 10

- Hold bruktvannstanken i den nedre gripelisten mens du trykker den øvre gripelisten nedover med tommelen.

Figur 11

- Ta ut bruktvannstanken.

Figur 12

- Ta av lokket på bruktvannstanken.
- Tøm brukvannstanken.
- Rengjør lokket/avskilleren og bruktvannstanken med vann fra springen etter behov.
- Sett på lokket på bruktvannstanken.
- Lokket må sitte godt fast på bruktvannstanken.

Figur 13

- Sett brukvannstanken i apparatet.
Bruktvannstanken må sitte godt fast i enheten.

Opphold i arbeidet

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett enheten inn i rensegjøringsstasjonen.

OBS

For å sikre stabiliteten på enheten i pauser, må enheten alltid settes i rensegjørings- eller parkeringsposisjon. Utilstrekkelig stabilitet kan få enheten til å veite, og det kan lekke ut væsker som kan skade gulvet.

Slå maskinen av

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett enheten inn i rensegjøringsstasjonen.

Figur 14

OBS

Etter avsluttet arbeid utføres rengjøring av enheten ved spyling.

Se kapittel "Rengjøring av enheten ved spyling".

Figur 19

- Tøm enheten fullstendig.

Figur 10

til

Figur 12

- Tøm bruktvannstanken.
- Se kapittel "Tømme bruktvannstanken".
- Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken eller rensegjøringsstasjonen, må vannet tømmes ut.

Figur 18

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Figur 20

- Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.
- Fest strømledningen med et kabelklips.

Oppbevaring av apparatet

OBS

For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spillvannstanken tømmes fullstendig forut for oppbevaring av apparatet.

Figur 8

- Bær enheten i bærehåndtaket til oppbevaringsstedet.

Figur 2

- Plasser enheten i rensegjøringsstasjonen for å sikre stabiliteten.

- Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

Rengjøring av enheten ved spyling

OBS

Etter avsluttet arbeid bør enheten alltid spyles med rensegjøringsstasjonen og rent vann. Med denne operasjonen blir enheten optimalt rengjort, og det unngås at smuss og bakterier samler seg eller det oppstår ubehagelig lukt i enheten.

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett enheten inn i rensegjøringsstasjonen.
- Hvis det fortsatt er vann i renvanntanken, tar du ut renvanntanken og tømmer den.
- Sett rentvannstanken i apparatet.

Figur 14

- Ta ut bruktvannstanken og tøm den.
- Se kapittel "Tømme bruktvannstanken".

- Fyll målebegeret med 200 ml vann.

- Fyll vannet i rensegjøringsstasjonen.

- Ved behov kan egnede KÄRCHER-rensegjøringsmidler tilsettes for spylooperasjonen.

- Trykk på bryteren for å slå på (på/av).

- La enheten kjøre i 30–60 sekunder inntil vannet er fullstendig absorbert fra rensegjøringsstasjonen.

Spylingen er nå fullført.

Merknad

Jo lengre enheten er slått på, desto mindre restfuktighet er det i rensegjøringsvæsene.

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 12

- Tøm brukvannstanken.

- Se kapittel "Tømme bruktvannstanken".

- Hvis det fortsatt er vann i rensegjøringsstasjonen, må den tømmes for vann.

Figur 18

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Figur 20

- Vikle strømledningen rundt kabelkrokene.

- Fest strømledningen med et kabelklips.

Rengjøring av valsene

OBS

Før plasseres på gulvet for å fjerne valsene, må renvann- og bruktvanntankene tømmes. Dermed unngås at vann renner ut av tankene når enheten legges på gulvet.

Merknad

Dersom enheten er svært skitten, kan rengjøringsvalsene rengjøres separat.

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 18

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

- Tømming av rentvannstank.

Figur 12

- Tøm bruktvannstanken.

Figur 15

- Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.

eller

- Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil 60 °C.

OBS

Bruk ikke tømykner ved rengjøring i vaskemaskin. På den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsvalsene beholder rengjøringsevnen.

Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.

- La valsene luftørke etter rengjøringen.

Figur 17

- Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valsholderen.

→ Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden av valsene og valsholderen på enheten (f.eks. blå til blå).

- Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter monteringen.

Rengjøre sugehodet

OBS

Dersom det er svært skittent, eller når deler (f.eks. steiner, skår) kommer inn i sugehodet, må det rengjøres. Disse delene forårsaker en klaprelyd eller tilstopper sugekanalene og reduserer sugeeffekten under drift.

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 18

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Figur 15

- Fjerne rengjøringsvalsen.
Se kapittel "Rengjøring av valsene".

Figur 16

- Trykk sugehodesperren.
- Ta av sugehodedekselet.
- Rengjør sugehodedekselet under rennende vann.
- Rens sugekanaler og spor i sugehodedekselet for faste partikler ved behov.
- Rengjør sugehodet på enheten med en fuktig klut.
- Fest sugehodedekselet på sugehodet.

Figur 17

- Skru inn rengjøringsvalsene til anslaget i valsholderen.

Se kapittel "Rengjøring av valsene".

Rengjøre bruktvannstanken

OBS

For at avskilleren ikke skal tilstoppes med støv og skitt eller skitt fester seg i tanken, må bruktvannstanken rengjøres regelmessig.

Figur 9

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett enheten inn i rengjøringsstasjonen.

Figur 10

til

Figur 12

- Ta bruktvannstanken ut av apparatet.
Se kapittel "Tømme bruktvannstanken".
- Rengjør lokket/avskilleren og bruktvannstanken med vann fra springen.
- Bruktvannstanken kan også rengjøres i oppvaskmaskinen.

Figur 13

- Sett inn bruktvannstanken med lokk i enheten igjen etter rengjøringen.

Rengjørings- og pleiemidler

OBS

Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan ødelegge enheten og føre til at garantien bortfaller.

Merknad

Tilsett KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for gulvrengjøring etter behov.

- Ved dosering av rengjørings- og pleiemidler må produsentens anvisninger følges.
- For å hindre skumdannelse fylles tanken først med vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
- Derved blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i renvanntanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt plass til rengjørings- eller pleiemidler.

Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Manglende væting av vase med rent vann

Filterinnsats er ikke satt inn.

Figur 21

- Ta ut rentvannstanken og sett inn filterinnsatsen med stiften oppover.

Filterinnsats er satt inn feil vei.

- Ta ut filterinnsatsen og sett den inn med stiften oppover.

Sugeslangen er tett pga. smussavleiringer.

- Fjern sugeslangen forsiktig fra sugehodet.
- Legg sugeslangen i kaldt vann i 10 - 20 minutter.
- Rengjør sugeslangene med en stump gjenstand og/eller under rennende vann.

Enheten absorberer ikke smuss

Vanntanken er tom for vann.

- Etterfylle vann

Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.

- Sett inn renvanntanken slik at den sitter på plass i enheten.

Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.

Figur 17

- Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til anslaget i valsholderen.

Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt

- Rengjør rengjøringsvalsene.

eller

- Skift ut rengjøringsvalsene.

Valsene roterer ikke

Valsene blokkeres.

Figur 15

- Ta ut valsene og sjekk om nettkabelen eller en gjenstand har klemt seg fast i valsene.

Høylydt klapring ved påslåing

Valsene er for tørrer.

- Fukt valsene, ev. fukt maskinen med 200 ml vann i parkeringsstasjonen.

Klappende lyd i sugehodet

Deler (f.eks. steiner eller splinter) i sugehodet.

Figur 16

- Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet. Se kapittel "Rengjøre sugehodet".

Sugeeffekt er dårlig

Sugekanaler og spor i sugehodet er tilstoppet.

Figur 10

- Ta av sugehodedekselet og rengjør sugehodet. Se kapittel "Rengjøre sugehodet".

Enheten mister bruktvann

Brukvanntanken er overfylt.

Figur 10

til

Figur 12

- Tøm brukvanntanken straks.

Se kapittel "Rengjøre brukvanntanken".

Brukvanntanken sitter ikke riktig på tanken.

- Kontroller om lokket på brukvanntanken sitter godt fast.

Se kapittel "Rengjøre brukvanntanken".

Avskilleren er tilstoppet.

- Ta av lokket på brukvanntanken og rengjør avskilleren.

Se kapittel "Rengjøre brukvanntanken".

Filternettet til utskilleren fra brukvannstanken ble skadet under rengjøring.

- Skift utskilleren.

Enheten etterlater gulvstriper

Rengjørings- eller pleiemidlene er uegnet til enheten eller er feildosert.

- Bruk kun rengjørings- og pleiemidler som anbefales av produsenten.

Se kapittelet "Rengjørings- og pleiemidler".

- Følg produsentens doseringsopplysninger.

Første fukting av valsene ble enten ikke foretatt eller utført i for kort tid, og de er derfor ikke fullstendig fuktet (valsene rengjør derfor bare delvis).

Figur 7

- Fukt valsene fullstendig.

Ta av håndtaket fra basisapparatet

OBS

Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra basisapparatet.

Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når apparatet i forbindelse med service.

Figur 22

Se bildet på slutten av bruksanvisningen

- Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksiden av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av håndtaket.

OBS

Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet og håndtaket ikke skades.

Tekniske data

Strømtilkobling

Spennin	220-240 V 1~50-60 Hz
---------	-------------------------

Beskyttelseskasse

Beskyttelseskasse	IPX4
-------------------	------

Beskyttelseskasse

II

Effektspesifikasjoner

Absorberingseffekt	460 W
Valsomdreininger per minutt	500 o/min.

Fyllingsmenge

Rentvannstank	400 ml
Rengjøringsstasjon	200 ml

Mål

Kabellengde	7,0 m
Vekt (uten rengjøringsvæsker)	5,0 kg
Lengde	320 mm
Bredde	270 mm
Høyde	1220 mm

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Innehåll

Allmänna anvisningar	SV	5
Säkerhetsanvisningar	SV	5
Beskrivning av aggregatet	SV	8
Montering	SV	8
Börja använda	SV	8
Drift	SV	8
Skötsel och underhåll	SV	9
Åtgärder vid störningar	SV	11
Tekniska data	SV	11

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisningen innan maskinen används första gången, följ anvisningarna och spara den för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Golvrengöringsmaskinen får endast användas för rengöring av hårdt golv för privat bruk och endast på hårdt golv som tål vatten.

Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet). Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum, klinker, sten, oljad och växad parkett, laminat samt golbeläggningar som tål vatten.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinnings-



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinnings. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-

system.
Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständig.

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på
www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

Symboler på aggregatet

⚠ ATTENTION! OBSERVERA




Markeringen "MAX" på smutsvattentanken får inte överskridas vid rengöringen.

Vänligen beakta följande tillvägagångssätt:



1. Töm först smutsvattentanken.



2. Fyll sedan på färskvattentanken.



Then refill fresh water tank.

Säkerhetsanvisningar

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter beaktas.
- De varnings- och hänvisningsskyltar som finns på apparaten ger viktiga hänvisningar för riskfri drift.

Risknivåer

⚠ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ VARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjliga farlig situation som kan leda till materiala skador.

Elektriska komponenter

⚠ FARA

- Använd inte apparaten i bäs-sänger där det finns vatten.
- Kontrollera före användning-en att apparaten och dess till-behör befinner sig i ett oklan-derligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektri-ker.
- Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer.
- Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utfö-ras.
- Reparationer på apparaten får endast genomföras av en auktoriserad kundtjänst.
- Anslutningen av nät- och för-längningskabeln får inte ligga i vatten.

⚠ WARNING

- Maskinen får endast anslutas till ett nättuttag som installe-rats av elektriker enligt IEC 60364.

■ Maskinen får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på maski-nens typskylt.

- I fuktiga utrymmen, ex. bad-rum, får apparaten bara an-slutas till eluttag som är kopp-lade till jordfelsbrytare.
- Använd endast stänkvatten-skyddade, elektriska förlängningssladdar med ett tvärsnitt på minst 3x1 mm²
- Byt bara ut kopplingar på nätt- eller förlängningssladden mot sådana med samma stänk-vattenskydd och samma me-kaniska fasthet.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Beakta att nät- och förlängningskabeln inte skadas ge-nom överkörning, klämning, sönderdragning eller liknande. Skydda nätkabeln från värme, olja och vassa kanter.

Säker hantering

⚠ FARA

- Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Användaren ska ta hänsyn till förutsättningarna på platsen och kontrollera att ingen uppehåller sig i närhe-ten vid arbete med maskinen.
- Användning av maskinen i ut-rymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- När maskinen används i risk-områden ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beak-tas.

- Använd inte maskinen när den har fallit ner tidigare, när den har synliga skador eller när den är otät.

⚠ **VARNING**

- Aggregatet får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap.
- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Håll maskinen borta från barn medan den är påslagen eller när den ännu inte har svalnat.
- Använd eller förvara bara maskinen enligt beskrivningen resp. bilden!

⚠ **FÖRSIKTIGHET**

- Säkerställ innan all typ av arbete med eller på maskinen dess stabilitet för att undvika olyckor eller sakskador på grund av att maskinen faller omkull.

- Håll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller utspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och acetona) i vattentanken eftersom de angriper materialet i maskinen.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt så länge som den är i drift.
- Håll kroppsdelar (t.ex. hår, fingrar) borta från de roterande rengöringsvalsarna.
- Skydda händerna nära sughuvudet rengörs eftersom du kan skada dig på vassa föremål (t.ex. splitter).

OBSERVERA

- Starta bara maskinen när färskvattentanken och smutsvattentanken är insatta.
- Sug inte upp vassa eller stora föremål (t.ex. glasbitar, småsten, leksaker) med maskinen.
- Fyll inte på ättiksyra, avkalkningsmedel, eteriska oljor eller liknande i färskvattentanken. Se även till att sådana ämnen inte sugs upp.
- Ventilationshålen på maskinen får inte vara blockerade.
- Använd bara maskinen på hårdare golv med vattenfast yta (t.ex. lackad parkett, emaljerad klinker, linoleum).
- Maskinen är inte lämplig för rengöring av mattor och hel täckningsmattor.

- **För inte maskinen över golvgaller till konvektorelement.**
Vattnet som rinner ut kan inte sugas upp av maskinen när den förs över galler.
- **Stäng av maskinen på huvudbrytaren/maskinens strömbrytare och dra ur elkontakten vid längre arbetspauser och efter användning.**
- **Använd inte maskinen vid temperaturer under 0 °C.**
- **Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.**

Beskrivning av aggregatet

- Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- 1 TILL-/FRÅN brytare
- 2 Handtag
- 3 Kabelhållare
- 4 Nätkabel
- 5 Kabelklämma
- 6 Bärhandtag
- 7 Smutsvattentankens lock/avskiljare
- 8 Smutsvattentank
- 9 Handtag på rengöringsvals
- 10 Rengöringsvalsar
- 11 Kåpa på sughuvudet
- 12 Låsning på sughuvudet
- 13 Färskvattentank
- 14 Handtag på färskvattentanken
- 15 Rengörings-/parkeringsstation
- 16 Filterinsats
- 17 Rengöringsmedel RM 536

Montering

- Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



Bild 1

- Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs att det hakar fast.
Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.

Börja använda

Fyll färskvattentanken

Bild 2

- Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står stadigt.

Bild 3

- Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.

Bild 4

- Öppna tanklocket.

- Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kranvattnet.

- Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.*

Se kapitlet "Rengörings- och skötselmedel".

- Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.

- Stäng tanklocket.

Bild 5

- Sätt tillbaka tanken i maskinen.

- Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i maskinen.

OBSERVERA

*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt anvisningarna.

Drift

Allmän information om användning

OBSERVERA

Bild A

Maskinen får bara suga upp smuts och vätska (max. 250 ml).

Bild B

Ta bort eventuella föremål om glasskärvor, grus, skruvar eller leksaker från golvet innan du börjar.

Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte syns väl innan maskinen används. Rengör inte vattenkänsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Information

Håll i handtaget med den ena handen och elsladden med den andra så att du inte snubblar på sladden.

Bild C

Arbeta bakåt mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck på det nytvättade golvet.

- Håll maskinen i ca 60 graders vinkel i handtaget.

- Golvet rengörs genom att man för maskinen fram och tillbaka med samma hastighet som när man dammsugar.

- Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är mycket smutsigt.

- Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och gult: Båda paren borstvalsar har samma funktionellitet men kan användas för olika användningsområden (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök och badrum).

Påbörja arbetet

OBSERVERA

Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker iväg.

Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och att smutsvattentanken är insatt i maskinen.

Bild 6

→ Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

Bild 7

→ För att valsarna ska fuktas snabbt måste rengöringsstationen fyllas på med 50 ml färskvatten med hjälp av en mätbagare.

→ Starta maskinen och låt den gå i stationen i 5 sekunder.

Maskinen är då fuktig och rengör bättre.

Bild 9

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 8

→ Lyft maskinen från rengöringsstationen i handtaget och ställ den på golvet.

→ Håll i handtaget.

Bild 9

→ Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta maskinen.

Fyll på rengöringsvätska

OBSERVERA

Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmar över. Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".

Bild 2

→ Ställ maskinen i rengöringsstationen.

Bild 3

→ Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.

Bild 4

→ Öppna tanklocket.

→ Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kranvattnet.

→ Tillsätt rengörings- eller skötselmedel efter behov.

→ Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.

→ Stäng tanklocket.

Bild 5

→ Sätt tillbaka tanken i maskinen.

Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i maskinen.

Tömma smutsvattentanken

OBSERVERA

Kontrollera vattennivån regelbundet så att smutsvattentanken inte svämmar över. Överskrid inte markeringen "MAX".

Bild 2

→ Ställ maskinen i rengöringsstationen.

Bild 10

→ Håll i smutsvattentanken i det nedre handtaget och tryck det övre handtaget nedåt med tummen.

Bild 11

→ Ta ut smutsvattentanken.

Bild 12

→ Ta av locket till smutsvattentanken.

→ Töm smutsvattentanken.

→ Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken med kranvattnet om det behövs.

→ Sätt på locket till smutsvattentanken. Locket måste sitta fast ordentligt på smutsvattentanken.

Bild 13

→ Sätt tillbaka tanken i maskinen.

Smutsvattentanken måste sitta fast ordentligt i maskinen.

Avbryta drift

Bild 9

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 2

→ Ställ maskinen i rengöringsstationen.

OBSERVERA

Ställ alltid maskinen i rengörings- eller parkeringsstationen så att den står stadigt om du avbryter arbetet. Annars kan maskinen välta och vätska kan rinna ut och skada golvet.

Stänga av apparaten

Bild 9

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 2

→ Ställ maskinen i rengöringsstationen.

Bild 14

OBSERVERA

Rengör maskinen genom att skölja den när du är klar. Se kapitlet "Rengör maskinen genom att skölja den".

Bild 19

→ Töm maskinen helt.

Bild 10

till

Bild 12

→ Töm smutsvattentanken.

Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".

→ Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar i färskvattentanken eller rengöringsstationen.

Bild 18

→ Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Bild 20

→ Rulla upp sladden runt kabelhållaren.

→ Fäst sladden med klämman.

Förvara aggregatet

OBSERVERA

För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och smutsvattentanken tömmas helt och hållit innan enheten läggs i förvar.

Bild 8

→ Bär maskinen i bärhandtaget till förvaringsplatsen.

Bild 2

→ Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står stadigt.

→ Förvara apparaten torrt.

Skötsel och underhåll

Rengör maskinen genom att skölja den

OBSERVERA

Skölj alltid igenom maskinen i rengöringsstationen med rent vatten när du är klar. Maskinen rengörs då korrekt och smuts och bakterier samlas inte i den och bildar dålig lukt.

Bild 9

→ Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 2

- Ställ maskinen i rengöringsstationen.
- Ta ut färskvattentanken och töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar i den.
- Sätt tillbaka tanken i maskinen.

Bild 14

- Ta ur smutsvattentanken och töm den. Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
- Fyll koppen med 200 ml vatten.
- Fyll på vattnet i rengöringsstationen.
- Om det behövs kan ett lämpligt rengöringsmedel från KÄRCHER fyllas på.
- Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta maskinen.
- Kör maskinen i 30-60 sekunder tills allt vatten sugs ut ur rengöringsstationen.
- Sköljningen är klar.

Hänvisning

Ju längre maskinen går desto mindre fukt finns det kvar i rengöringsvalsarna.

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 12

- Töm smutsvattentanken. Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
- Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar i rengöringsstationen.

Bild 18

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Bild 20

- Rulla upp sladden runt kabelhållaren.
- Fäst sladden med klämman.

Rengör valsarna**OBSEVERA**

Töm färskvatten- och smutsvattentanken innan maskinen läggs på golvet för att ta ut valsarna. Därmed kan inte vättska ur tanken rinna ut på golvet.

Hänvisning

Rengöringsvalsarna kan rengöras separat om de är mycket smutsiga.

Bild 9

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 18

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Töm färskvattentanken.

Bild 12

- Töm smutsvattentanken.

Bild 15

- Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.
- Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten. eller
- Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp till 60 °C.

OBSEVERA

Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mikrofibrerna skadas inte då och rengöringsvalsarna blir effektivare.

Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.

- Låt valsarna lufttorka.

Bild 17

- Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hållaren.
- Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarkeringarna (t.ex. blått mot blått).
- Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast ordentligt när de satts in.

Rengör sughuvudet**OBSEVERA**

Sughuvudet måste rengöras om det är mycket smutsigt eller om delar (t.ex. sten, splitter) kommit in i det. De här delarna skramlar under rengöringen eller blockerar sugkanalerna och minskar sugeffekten.

Bild 9

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 18

- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.

Bild 15

- Ta bort rengöringsvalsarna. Se kapitlet "Rengör valsarna".

Bild 16

- Tryck på sughuvudets låsning.
- Ta av sughuvudets kåpa.
- Rengör sughuvudets kåpa under rinnande vatten.
- Rengör sugkanaler och spären i sughuvudets kåpa från smuts om det behövs.
- Rengör sughuvudet med en fuktig trasa.
- Fäst kåpan på sughuvudet.

Bild 17

- Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hållaren. Se kapitlet "Rengör valsarna".

Rengör smutsvattentanken**OBSEVERA**

För att avskiljaren inte ska blockeras av damm och smuts eller smuts lagras i tanken måste smutsvattentanken rengöras regelbundet.

Bild 9

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 2

- Ställ maskinen i rengöringsstationen.

Bild 10

till

Bild 12

- Ta ur smutsvattentanken ur maskinen. Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
- Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken med kranvattnet.
- Smutsvattentanken kan även diskas i diskmaskinen.

Bild 13

- Sätt sedan in smutsvattentankens och locket i maskinen igen.

Rengörings- och skötselmedel**OBSEVERA**

Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada maskinen och leda till att garantin upphör.

Hänvisning

Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring från KÄRCHER efter behov.

- Följ tillverkarens doseringsanvisningar för rengörings- eller skötselmedel.
- Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bildas skum.
- För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska överskridas måste du lämna plats för rengörings- eller skötselmedlet när du fyller på.

Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

Valsbefuktning med färskvatten saknas

Filterinsatsen är inte isatt.

Bild 21

- Ta ur färskvattentanken och sätt i filterinsatsen med stiftet uppåt.

Filterinsatsen sitter åt fel håll.

- Ta ur filterinsatsen och sätt i den med stiftet uppåt.

Sugslangen är tilltäppt på grund av smutsavlagringar.

- Ta försiktigt bort sugslangarna från sughuvudet och grundmaskinen.

→ Lägg i sugslangarna i kallt vatten i ca 10–20 minuter.

- Rengör sugslangarna med ett trubbigt föremål och/eller under rinnande vatten.

Maskinen tar inte upp smuts

Inget vatten i vattentanken.

- Efterfylla vatten

Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.

- Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i maskinen.

Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt insatta.

Bild 17

- Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så långt det går på hållaren.

Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.

- Rengör rengöringsvalsarna.

eller

- Byt rengöringsvalsarna.

Valsarna roterar inte

Valsarna blockeras.

Bild 15

- Ta ut valsarna och kontrollera om något föremål eller nätkabeln har fastnat i valsarna.

Högt knackande när maskinen sätts på

Valsarna är för torra.

- Fuka valsarna fukta maskinen med 200 ml vatten i parkeringsstationen.

Slamrande ljud i sughuvudet

Det finns delar (t.ex. stenar eller splitter) i sughuvudet.

Bild 16

- Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.

Se kapitlet "Rengör sughuvudet".

Sugeffekten försämras

Sugkanalerna och spåren i sughuvudet är blockerade.

Bild 16

- Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.

Se kapitlet "Rengör sughuvudet".

Maskinen förlorar smutsvatten

Smutsvattentank är full.

Bild 10

till

Bild 12

- Töm genast smutsvattentanken.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.

- Kontrollera om locket sitter på smutsvattentanken korrekt.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Avskiljaren är blockerad.

- Ta av locket från smutsvattentanken och rengör avskiljaren.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Separatorms filternät i smutsvattentanken skadades när det rengjordes.

- Byt separator.

Maskinen lämnar streck på golvet

Rengörings- eller skötselmedlet lämpar sig inte för maskinen eller är feldoserat.

- Använd rengörings- eller skötselmedlet som rekommenderas till tillverkaren.

Se kapitlet "Rengörings- och skötselmedlet".

- Följ tillverkarens doseringsanvisningar.

Den första fuktningen av valsarna genomfördes inte eller genomfördes under för kort tid och de är därför inte ordentligt fuktade (valsarna rengör därför endast delvis).

Bild 7

- Fukta valsarna ordentligt.

Borttagning av handtaget från basenheten

OBSEVERA

Ta inte bort handtaget från basenheten efter monteringen.

Handtaget får endast tas bort från basenheten om apparaten ska skickas på service.

Bild 22

Se bilden i slutet av bruksanvisningen

- Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lilla hålet på baksidan av handtaget och ta av det.

OBSEVERA

Se till att anslutningskablen mellan basenheten och handtaget inte skadas.

Tekniska data

Elanslutning

Spänning	220–240 V
	1~50-60 Hz

Skyddsgrad	IPX4
------------	------

Skyddsklass	II
-------------	----

Prestanda

Effekt	460 W
--------	-------

Valsvarp per minut	500 V/min
--------------------	-----------

Päfyllningsmängd

Färskvattentank	400 ml
-----------------	--------

Rengöringsstation	200 ml
-------------------	--------

Mått

Kabellängd	7,0 m
------------	-------

Vikt (utan rengöringsvätska)	5,0 kg
------------------------------	--------

Längd	320 mm
-------	--------

Bredd	270 mm
-------	--------

Höjd	1220 mm
------	---------

Med reservation för tekniska ändringar!

Sisältö

Yleisiä ohjeita	FI	5
Turvaohjeet	FI	5
Laitekuvaus	FI	8
Asennus	FI	8
Käyttöönotto	FI	8
Käyttö	FI	8
Hoito ja huolto	FI	10
Häiriöapu	FI	11
Tekniset tiedot	FI	12

Yleisiä ohjeita



Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi sen mukaisesti ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista toista omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdistukseen yksityisissä kotitalouksissa ja vain vedenkestävällä kovilla lattioilla.

Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. käsilemätöitä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC, linoleumi, kaakeli, kivi, öljyty ja vahattu parketti, lamineatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja vedelle.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavien keräilytaloksiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen varaan ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsittelään väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisen talousjätteenä.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyyss.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai haavaitset kuljetusvahinkoja.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taatavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaussessa ottaa yhteyden ostotositeeseen kanssa jälleenmyyjän tai lähimpiän valtuutettuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)

Laitteessa olevat symbolit

⚠ ATTENTION! HUOMIO

Puhdistustöiden aikana ei likavesisäiliön "MAX"-merkitäää saa ylittää. Huomioi seuraava toimintatapa:



1.
Tyhjennä ensin likavesisäiliö.

2.
Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.

Turvaohjeet

- *Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudata tattava lakisääteisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä.*
- *Laitteeseen kiinnitetty varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten.*

Vaarallisuusasteet

⚠ VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

⚠ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Sähköiset komponentit

△ VAARA

- Älä käytä laitetta uima-altaisessa, joissa on vettä.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen ja pistorasiaan.
- Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitetta koskevia korjaustöitä.
- Verkko-/jatkojohdon liitos ei saa olla vedessä.

△ VAROITUS

- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan toimesta asennettu IEC 60364:n mukaisesti.

■ Liitä laite ainoastaan vaihovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen typpikilvessä ilmoitettu jännite.

- Kosteissa tiloissa, esim. kylpyhuoneissa, laitteen saa liittää vain pistorasiaan, joka on varustettu FI-suojakytkimellä.
- Käytä ainoastaan roiskevesisuojattuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkileikkauuspintaala on vähintään $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Vaihda verkkoliitäntäjohdon tai jatkojohdon liittimet vain sellaisiin, joilla on sama roiskevesisuajaus ja sama mekaaninen lujuus.

△ VARO

- Kiinnitä huomiota siihen, että verkko- tai jatkojohtoa ei vahingoiteta eikä vaurioiteta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla. Suojaa verkkojohto kuumuudelta, öljyiltä ja teräviltä reunoilta.

Turvallinen käyttö

△ VAARA

- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.
- Käyttö räjähdyksalttiilla alueilla on kielletty.
- Käytettäessä laitetta vaaraalueilla on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä.

- Laitetta ei saa käyttää, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis.

△ VAROITUS

- Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole saaneet opastusta asiaan, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoituneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Pidä laite etäällä lapsista, kun se on kytettyynä päälle tai ei ole vielä jäähtynyt.
- Käytä ja säälytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!

△ VARO

- Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai siihen kohdistuvaa toimenpidettä, että laite seisoo kantavalla alustalla tukevasi paikallaan, jotta vältytään laitteen kaatumisen aiheuttamalta onnettomuksilta tai vaurioilta.

- Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia nesteitä tai limentamattomia happoja vesisäiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiiniä, maaliohenteita tai asetonia), koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.
- Pidä ruumiinosat (esim. hiukset, sormet) kaukana pyörivistä puhdistusteloista.
- Suojaa käsiäsi imupään puhdistuksen aikana, koska on olemassa loukkaantumisvaraa terävien esineiden (esim. sirpaleiden) johdosta.

HUOMIO

- Kytke laite päälle vain, kun puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö on asetettu paikoilleen.
- Laitteella ei saa imuroida mitään teräviä tai suurempia esineitä (esim. sirpaleita, pieniä kiviä, leikkikalujen osia).
- Etikkahappoa, kalkinpoistoaineita, eteerisiä öljyjä tai muita sellaisia aineita ei saa täyttää puhdasvesisäiliöön. Samoin on kiinnitetävä huomiota siihen, että tällaisia aineita ei imuroida.
- Laitteen tuuletusaukkoja ei saa peittää.
- Laitetta saa käyttää vain koville lattioille, joissa on vedenkestävä pinta (esim. lakattu parketti, emaloidut kaakelit, linoleumi).

- Laitetta ei saa käyttää mattojen tai kokolattiamattojen puhdistamiseen.
- Laitetta ei saa viedä konvektori-lämmittimien pohjaverkkojen yli. Laite ei pysty ottamaan vastaan ulosvaluvaa vettä, jos sitä vietään verkon yli.
- Pitempien käyttötaukojen ajaksi ja laitteen käytämisen jälkeen, kytke pääkytkin/laittekytkin pois päältä tai vedä verkkopistoke irti pistorasiasta.
- Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpötiloissa.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.

Laitekuvaus

- Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- 1 PÄÄLLE-/POIS-kytkin
- 2 Käsikahva
- 3 Johdon pidike
- 4 Verkkokaapeli
- 5 Kaapeliklippi
- 6 Kantokahva
- 7 Likavesisäiliön/erottimen kanssi
- 8 Likavesisäiliö
- 9 Puhdistustelan kädensijasyvennys
- 10 Puhdistustelat
- 11 Imupään suojuks
- 12 Imupään lukitus
- 13 Raikavesisäiliö
- 14 Puhdasvesisäiliön kanssi
- 15 Puhdistus-/pysäköintiasema
- 16 Suodatinpatruuna
- 17 Puhdistusaine RM 536

Asennus

- Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



Kuva 1

- Työnnä kädensjalista peruslaitteeseen vasteesseen saakka, kunnes kädensija lukittuu kuuluvasti. Kädensjalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

Käyttöönotto

Tuorevesisäiliön täyttö

Kuva 2

- Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-asemaan.

Kuva 3

- Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.

Kuva 4

- Avaa poltoainesäiliön kanssi.
→ Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-johovedellä.

- Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.*

Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".

- "MAX"-merkitään ei saa täytettäessä yliittää.

- Sulje poltoainesäiliön korkki.

Kuva 5

- Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.

- Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

HUOMIO

*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on kiinnitettyvä huomiota.

Käyttö

Yleiset käyttöohjeet

HUOMIO

Kuva A

Laite voi ottaa vastaan vain likaa ja nesteitä (enint. 250 ml).

Kuva B

Poista ennen työn alkua on lattialta kaikki mahdolliset esineet, kuten sirpaleet, pienet kivet, ruuvit tai leikkilujen osat.

Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käyttöä jostaan huomaamattomasta kohdasta. Mitään vedelle herkiä pintoja kuten käsittelymättömiä korkkilattioita ei saa puhdistaa (kosteutta voi päästää sisään lattiaan ja vaurioittaa sitä).

Ohjeita

Jotta vältät verkkokaapeliai kompastumisen, pidä kädensijaa toisessa kädessä ja verkkokaapelia toisessa.

Kuva C

Jotta juuri pyyhitylle lattialle ei synny jalanjälkiä, työkentele taaksepäin oven suuntaan.

- Pidä laitetta kädensijasta n. 60 asteen kulmassa.

- Lattian puhdistus tapahtuu liikuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käytettäessä pölynimuria.

- Jos likaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hi-taasti liukua lattian yli.

- Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen telapari: Molemmilla telapareilla on samat toiminnot, mutta niitä voidaan käyttää eri käyttöalueilla (erottelu väriin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonetta varten).

Puhdistustyön aloitus

HUOMIO

Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyöriä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää kädensijasta kiinni.

Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja likavesisäiliö asetettu laitteeseen.

Kuva 6

- Liitä virtapistoke pistorasiaan.

Kuva 7

- Täytä telojen nopeaa kostuttamista varten puhdistusaseman mittapikarin avulla 50 ml puhdasta vettä.

- Kytke laite päälle ja käytä sitä asemassa 5 sekunnin ajan.

Silloin laitteessa on optimaalinen kosteus, joka mahdollistaa nopean puhdistuksen.

Kuva 8

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä päälle/pois.

Kuva 9

- Nosta laite kantokahvasta pois puhdistusasemasta ja aseta lattialle.

- Pidä laitteesta kiinni kädensijasta.

Kuva 10

- Kaynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.

Puhdistusaineen jälkitäytö

HUOMIO

Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyttöä. Nämä voidaan välittää likavesisäiliön yli vuotaminen.

Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".

Kuva 11

- Aseta laite puhdistusasemaan.

Kuva 12

- Vedä puhdasvesisäiliö kädensijasta pois laitteesta.

Kuva 13

- Avaa poltoainesäiliön kanssi.

- Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesi-johovedellä.

- Lisää tarvittaessa puhdistus- tai hoitoainetta.

- "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.

- Sulje poltoainesäiliön korkki.

Kuva 14

- Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.

Puhdasvesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

Likavesisäiliön tyhjennys

HUOMIO

Jotta likavesisäiliö ei vuoda yli, täytyy veden määrä säännöllisesti tarkastaa. "MAX"-merkintää ei saa ylittää.

Kuva 15

- Aseta laite puhdistusasemaan.

Kuva 16

- Pidä likavesisäiliösta kiinni alemmasta kahvalistas-ta ja paina samalla ylempää kahvalistaa peukalol-lasi alaspäin.

Kuva 17

- Ota likavesisäiliö ulos.

Kuva 18

- Poista likavesisäiliön kanssi.

- Tyhjennä likavesisäiliö.

- Puhdistaa kanssi/erottaa ja likavesisäiliö likaantumis-asteen mukaan vesijohtovedellä.

- Aseta kanssi likavesisäiliöön.

Kannen täytyy olla tiukasti likavesisäiliössä kiinni.

Kuva 13

- Aseta likavesisäiliö laitteeseen.

Likavesisäiliön täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.

Käytön keskeytys

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä päälle/pois.

Kuva 10

- Aseta laite puhdistusasemaan.

HUOMIO

Aseta laite seisontavakavuuden vuoksi aina puhdistus-ja säilytysasemaan, kun keskeytät työn. Jos seisonta-vakavuus ei ole riittävä, laite voi kaatua ja siitä voi valua ulos nesteitä, jotka vauroittavat lattian pintaa.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä päälle/pois.

Kuva 11

- Aseta laite puhdistusasemaan.

Kuva 12

HUOMIO

Puhdistaa laite työn päätyttyä huuhtelulla.

Katso luku "Laitteen puhdistus huuhtelulla".

Kuva 13

- Tyhjennä laite täysin.

Kuva 14

Laitteen säilytys

HUOMIO

Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jäte-vesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen varastointia.

Kuva 16

- Kannata laite kantokahvasta säilytyspaikkaan.

Kuva 17

- Aseta seisontavakauden vuoksi laite puhdistus-asemaan.

Kuva 18

- Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

Hoito ja huolto

Laitteen puhdistus huuhtelulla

HUOMIO

Työn lopuksi on laite huuhdeltava puhtaalla vedellä puhdistusasemassa. Tämän toimenpiteen avulla laite voidaan optimaaliseksi puhdistaa ja välttää se, että liikaa ja baktereita kerääntyy laitteeseen tai syntyy epämieltyväjä hajuja.

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite puhdistusasemaan.
- Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, irrota puhdasvesisäiliö ja tyhjennä se.
- Aseta tuorevesisäiliö laitteeseen.

Kuva 14

- Poista likavesisäiliö laitteesta ja tyhjennä se. Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
- Täytä mittapikariin 200 ml vettä.
- Kaada vesi puhdistusasemaan.
- Tarvittaessa voidaan huuhtela varten lisätä vaskaavia KÄRCHER-puhdistusaineita.
- Kynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.
- Anna laitteen käydä 30-60 sekuntia, kunnes vesi on täysin imeytynyt pois puhdistusasemasta. Huuhtelu on nyt päättynyt.

Huomautus

Mitä kauemmin laite on päällä, sitä vähemmän kosteutta jää jäljelle puhdistusteloihin.

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 12

- Tyhjennä likavesisäiliö. Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".
- Jos puhdistusasemassa on vielä vettä, tyhjennä vesi.

Kuva 18

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Kuva 20

- Kelaa verkkokaapeli kaapelikoukkujen ympärille.
- Kiinnitä verkkokaapeli kaapeliinittimillä.

Telojen puhdistus

HUOMIO

Ennen kuin laite asetetaan lattialle telojen poistamista varten, täytyy puhdasvesi- ja likavesisäiliö tyhjentää. Nämä välitetään se, että lattialle asettamisen aikana säiliöstä valuu ulos nesteitä.

Huomautus

Jos puhdistustelat ovat erittäin likaisia, ne voidaan myös puhdistaa erikseen.

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 18

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

- Tyhjennä tuorevesisäiliö.

Kuva 12

- Tyhjennä likavesisäiliö.

Kuva 15

- Kierrä kahvassyvennyksestä puhdistustelat ulos.
- Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä.
- tai
- Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään lämpötilassa 60 °C.

HUOMIO

Pesukoneessa pestääessä ei saa käyttää huuhteluaineita. Siten mikrokuituja ei vahingoita ja puhdistustelat säälytävässä suuren puhdistustehonsa. Puhdistustelat eivät sovellu kuivattavaksi kuivausko-neessa.

- Anna puhdistustelojen kuivua ilmassa puhdistukseen jälkeen.

Kuva 17

- Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpitimen sisään.
- Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpitimen värimerkintöihin laitteessa (esim.sininen siniseen).
- Tarkasta asennuksen jälkeen, ovatko puhdistustelat tiukasti kiinni.

Imupään puhdistus

HUOMIO

Jos imupää on erittäin likainen tai jos siihen on päässyt sisään jotain osia (kuten kiviä, sirpaleita), se täytyy puhdistaa. Nämä osat aiheuttavat työn aikana kolisevia ääniä tai tukkivat imukanavat ja vähentävät siten imutehoa.

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 18

- Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Kuva 15

- Irrota puhdistustelat. Katso luku "Telojen puhdistus"-

Kuva 16

- Paina imupään lukitusta.
- Poista imupään suojuks.
- Puhdista imupään suojuks juoksevalla vedellä.
- Puhdista tarvitessa imukanavat ja imupään suojuksien raot niihin tarttuneista hiukkasista.
- Puhdista laitteen imupää kostutetulla liinalla.
- Kiinnitä imupään suojuks imuputkeen.

Kuva 17

- Kierrä puhdistustelat vasteeseen saakka telanpitimen sisään.
- Katso luku "Telojen puhdistus"-

Likavesisäiliön puhdistus

HUOMIO

Jotta erotin ei tukkeudu pölyn ja lian johdosta tai liika tarta kiinni säiliöön, täytyy likavesisäiliö säänöllöisesti puhdistaa.

Kuva 9

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääälle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite puhdistusasemaan.

Kuva 10

-

Kuva 12

- Irrota likavesisäiliö laitteesta.

Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".

- Puhdista kansi/erotin ja likavesisäiliö vesijohtovedellä.

- Likavesisäiliö voi myös pestä astianpesukoneessa.

Kuva 13

- Aseta likavesisäiliö puhdistukseen jälkeen kannella varustettuna takaisin laitteeseen.

Puhdistus- ja hoitoaineet

HUOMIO

Soveltamattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta ja johtaa takuusuoritusten raukeamiseen.

Huomautus

Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.

- Ota puhdistus- ja hoitoaineiden annostelussa huomioon valmistajan antamat määriteliset tiedot.
- Vaahdon muodostumisen väältämiseksi on puhdasvesisäiliö ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
- Jotta täyttömäärä "MAX" ei ylitä puhdasvesisäiliössä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puhdistus- ja hoitoaineiden määälle.

Häiriöäpu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käännyn valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

Telojen kostuttaminen raikasvedellä puutteellista

Suodatinpanosta ei ole asetettu paikalleen.

Kuva 21

- Poista puhtaan veden säiliö ja aseta suodatinpanos paikalleen siten, että nasta jää ylös.
 - Suodatinpanos on asetettu paikalleen väärinpäin.
 - Poista suodatinpanos ja aseta suodatinpanos paikalleen siten, että nasta jää ylös.
- Imuletku on likakerrostumienv tukkimaa.
- Poista imuletkut varovasti imupäästä ja peruslaitteesta.
 - Aseta imuletkut 10 - 20 minuutiksi kylmään veteen.
 - Puhdista imuletkut jollain tyylipällä esineellä ja/tai juoksevalla vedellä.

Laite ei ime likaa

Vesisäiliössä ei ole vettä.

- Lisää vettä

Puhtaan veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.

- Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti kiinni laitteessa.

Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.

Kuva 17

- Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vasteeseen saakka telanpitimeen sisään.

Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.

- Puhdista puhdistustelat.
- tai
- Vaihda puhdistustelat.

Telat eivät pyöri

Telat juuttuvat.

Kuva 15

- Poista telat ja tarkasta, onko jokin esine tai virtajohto juuttunut teloihin.

Kova tärisevä ääni päällekytkettäessä

Telat ovat liian kuivat.

- Kostuta telat tai kostuta laite 200 ml:llä vettä pysäköintiasemassa.

Kolisevaa ääntä imupäästä

Imupäässä on osia (esim. kiviä tai sirpaleita).

Kuva 16

- Poista imupään suojuus ja puhdista imupää. Katso luku "Imupään puhdistus".

Imuteho laskee

Imukanavat ja imupään raot ovat tukossa.

Kuva 16

- Poista imupään suojuus ja puhdista imupää. Katso luku "Imupään puhdistus".

Laitteesta valuu likavettä

Likavesisäiliö on liian täynnä.

Kuva 10

Kuva 12

- Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi. Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".

Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.

- Tarkasta, onko kansi tiukasti kiinni likavesisäiliössä. Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".

Erotin on tukossa.

- Poista likavesisäiliön kanssi ja puhdista erotin. Katso luku "Likavesisäiliön puhdistus".

Likavesisäiliön erottimen suodatinverkko on vaurioitunut puhdistukseen yhteydessä.

- Vaihda uusi erotin.

Laite jättää jälkiä lattiaan

Puhdistus- tai hoitoaineet eivät sovella laitteelle tai niitä on annosteltu väärin.

- Käytä valmistajan suosittelemaa puhdistus- ja hoitoaineita. Katso luku "Puhdistus- ja hoitoaineet".

Kuva 7

- Noudata valmistajan annosteluohjeita.

Telojen alkukostutusta ei tehy tai se kesti liian vähän aikaa, minkä vuoksi telat eivät ole täysin kosteat (telat puhdistavat siksi vain osittain).

Kuva 7

- Kostuta telat kokonaan.

Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta

HUOMIO

Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoamisen jälkeen.

Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lähetetään huoltoon.

Kuva 22

Katso käyttöohjeen lopussa oleva kuva

- Aseta ruuvitalta 90 asteen kulmassa kädensijan takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensija.

HUOMIO

Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitoskaapeli ei vaurioudu.

Tekniset tiedot

Sähköliittäntä

Jännite	220-240 V
	1~50-60 Hz

Suojausluokka	IPX4
---------------	------

Kotelointiluokka	II
------------------	----

Suoritustiedot

Ottoteho	460 W
Telakierroksia minuutissa	500 kierr./min

Täytön määrä

Raikasvesisäiliö	400 ml
------------------	--------

Puhdistusasema	200 ml
----------------	--------

Mitat

Johdon pituus	7,0 m
Paino (ilman puhdistusnestettä)	5,0 kg
Pituus	320 mm
Leveys	270 mm
Korkeus	1220 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	EL	5
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	5
Περιγραφή συσκευής	EL	8
Συναρμολόγηση	EL	9
Ενεργοποίηση	EL	9
Λειτουργία	EL	9
Φροντίδα και συντήρηση	EL	10
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	13

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού δαπέδων αποκλειστικά για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικές κατοικίες και μόνο σε σκληρά δάπεδα ανθεκτικά στο νερό.

Μην καθαρίζετε δάπεδα με ευαισθησία στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

Η συσκευή ενδείκνυται για καθαρισμό δαπέδων από PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, παρκέ με λάδι ή με κερί, λαμινάτ καθώς και για κάθε δάπεδο ανθεκτικό στο νερό.

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίνονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για τα λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www kaercher com/REACH

Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www kaercher com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας πρωθυμησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας. (Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Σύμβολα στη συσκευή

⚠ ATTENTION! ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε το σημάδι "MAX" στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Λάβετε υπόψη τον ακόλουθο τρόπο δράσης:

1.

Πρώτα αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

2.

Έπειτα, γεμίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

ΥΠΟΔΕΙΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Εκτός από τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.**
- **Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στη συσκευή, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.**

Επίπεδα ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πισίνες που περιέχουν νερό.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
- Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.

- Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη και την πρίζα με υγρά χέρια.

- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

- Εργασίες επισκευής στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- Η σύνδεση καλωδίου δίκτυου/καλωδίου προέκτασης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση που έχει εγκατασταθεί από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC 60364.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π.χ. στο λουτρό, μόνο σε πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη FI.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης με ελάχιστη διατομή $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

- Αντικαταστήστε τους συνδέσμους της σύνδεσης ρεύματος ή τα καλώδια προέκτασης μόνο από υλικά με τον ίδιο βαθμό αδιάβροχης προστασίας και την ίδια μηχανική αντοχή.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στον αγωγό σύνδεσης δικτύου ή προέκτασης από πάτημα, σύνθλιψη, ρήξη ή άλλη καταπόνηση. Προστατεύετε τους αγωγούς σύνδεσης δικτύου από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές.

Ασφαλής χρήση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται στον περίγυρο κατά τη χρήση της συσκευής.
- Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατή βλάβη ή δεν είναι στεγανή.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.

■ Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν διθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όταν είναι ενεργοποιημένη ή δεν έχει κρυώσει ακόμη.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες!

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από κάθε εργασία με ή στη συσκευή διασφαλίστε τη σωστή έδρασή της, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές από την ανατροπή της.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα μέλη του σώματός σας (π.χ. μαλλιά, δάκτυλα) πρέπει να παραμένουν μακριά από τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους καθαρισμού.
- Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής αναρρόφησης προστατέψτε τα χέρια σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. σκλήθρα).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή καθαρού νερού και η δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Με τη συσκευή δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση αιχμηρών ή μεγάλων αντικειμένων (π.χ. θραύσματα, χαλίκια, κομμάτια παιχνιδιών).
- Μην γεμίζετε το δοχείο καθαρού νερού με οξικά οξέα, αφαλατικά υλικά, αιθέρια έλαια ούτε με παρόμοιες ουσίες. Επίσης, προσέχετε να μην αναρροφηθούν αυτές οι ουσίες.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής δεν επιτρέπεται να φράζονται.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επίστρωση (π.χ. λακαρισμένο πάρκε, επισμαλτωμένα πλακίδια, λινοτάπητας).

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό χαλιών ή μοκετών.
- Μην οδηγείτε τη συσκευή επάνω από τις επιδαπέδιες σχάρες συστημάτων θέρμανσης με θερμοπομπούς. Το εξερχόμενο νερό δεν μπορεί να αναρροφηθεί από τη συσκευή όταν αυτή περνάει πάνω από τις σχάρες.
- Σε περίπτωση μεγάλων διακοπών των εργασιών και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη / το διακόπτη της συσκευής και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

Περιγραφή συσκευής

➔ Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



- 1 Διακόπτης ON/OFF
- 2 Χειρολαβή
- 3 Συγκρατητής καλωδίου
- 4 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 5 Συνδετήρας καλωδίου
- 6 Λαβή μεταφοράς
- 7 Καπάκι δεξαμενής ακάθαρτου νερού / διαχωριστής
- 8 Δοχείο βρώμικου νερού
- 9 Εσοχή λαβής κυλίνδρου καθαρισμού
- 10 Κύλινδροι καθαρισμού
- 11 Κάλυμμα κεφαλής αναρρόφησης
- 12 Ασφάλεια κεφαλής αναρρόφησης
- 13 Δοχείο καθαρού νερού
- 14 Λαβή δεξαμενής καθαρού νερού
- 15 Σταθμός καθαρισμού/στάθμευσης
- 16 Εξάρτημα φίλτρου
- 17 Απορρυπαντικό

RM 536

Συναρμολόγηση

→ Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!



Εικόνα 1

→ Τοποθετήστε τη ράβδο χειρολαβής μέχρι τέρμα στο βασικό μηχάνημα, ώστου να ακουστεί ότι ασφάλισε.

Η ράβδος χειρολαβής πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη στη συσκευή.

Ενεργοποίηση

Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

Εικόνα 2

→ Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την στο σταθμό καθαρισμού.

Εικόνα 3

→ Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συσκευή, κρατώντας τη από τη λαβή.

Εικόνα 4

→ Ανοίξτε το καπάκι του ρεζερβουάρ.

→ Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλιαρό νερό ύδρευσης.

→ Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε στο δοχείο καθαρού νερού απορρυπαντικά ή μέσα περιποίησης KÄRCHER.*

Βλέπετε κεφαλίο "Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης".

→ Κατά την πλήρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε την ένδειξη "MAX".

→ Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.

Εικόνα 5

→ Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συσκευή.

→ Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει καλά στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Τηρείτε τη σύσταση δοσολογίας των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης.

Λειτουργία

Γενικές υποδείξεις χειρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικόνα A

Η συσκευή επιτρέπεται να αναρροφά μόνο ρύπους και υγρά (μέχρι 250 ml).

Εικόνα B

Πριν από την έναρξη των εργασιών απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα, στως π.χ. θραύσματα, χαλίκια, βίδες ή κομμάτια παιχνιδιών, από το δάπεδο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε την αντοχή του δαπέδου στο νερό σε ένα μη ορατό σημείο. Μην καθαρίζετε δάπεδα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από ακατέργαστο φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

Υποδείξεις

Για να μην σκοντάψετε επάνω στο καλώδιο ρεύματος, κρατάτε στο ένα χέρι τη χειρολαβή και στο άλλο χέρι το καλώδιο ρεύματος.

Εικόνα C

Για να μην σχηματιστούν πατημασίες στο φρεσκοκαθαρισμένο δάπεδο, να εργάζεστε προς τα πίσω με κατεύθυνση προς την πόρτα.

→ Κρατάτε τη συσκευή από τη χειρολαβή υπό γωνία 60 μοιρών.

→ Ο καθαρισμός του δαπέδου πραγματοποιείται μετακινώντας τη συσκευή προς τα εμπρός και προς τα πίσω με ταχύτητα όμοια με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.

→ Αν υπάρχουν πιο δύσκολοι ρύποι, να περνάτε τη συσκευή με αργές κινήσεις πάνω από το δάπεδο.

→ Στον παραδότη εξόπλισμό τα ζεύγη των βουρτσών είναι γκρι και κίτρινα: Τα δύο ζεύγη κυλίνδρων έχουν την ίδια λειτουργικότητα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (χρωματική διάκριση π.χ. για κουζίνα και λουτρό).

Έναρξη εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ξεκινούν να περιστρέφονται οι κύλινδροι καθαρισμού. Για να μην κινείται η συσκευή προς τα εμπρός από μόνη της, πρέπει να κρατάτε καλά τη χειρολαβή.

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή καθαρού νερού είναι γεμάτη με νερό και ότι έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή ακάθαρτου νερού στη συσκευή.

Εικόνα 6

→ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα 7

→ Για γρήγορη υγρασην των κυλίνδρων προσθέστε στη μονάδα καθαρισμού με μια μεζούρα 50 ml καθαρού νερού.

→ Ενεργοποιήστε τη συσκευή και θέστε σε λειτουργία τον σταθμό για 5 δευτερόλεπτα.

Με τον τρόπο αυτό η συσκευή αποκτά τη βέλτιστη υγρασία, ώστε να γίνει γρήγορος καθαρισμός.

Εικόνα 9

→ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 8

→ Αφαιρέστε τη συσκευή από τον σταθμό καθαρισμού, κρατώντας την από τη λαβή μεταφοράς και αφήστε την στο δάπεδο.

→ Κρατάτε σταθερά τη συσκευή από τη χειρολαβή.

Εικόνα 9

→ Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συσκευής (On/Off).

Συμπλήρωση υγρού απορρυπαντικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού, αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Ετσι αποφεύγετε την υπερχείλιση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

Βλέπετε κεφαλίο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Εικόνα 2

→ Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.

Εικόνα 3

→ Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συσκευή, κρατώντας τη από τη λαβή.

Εικόνα 4

→ Ανοίξτε το καπάκι του ρεζερβουάρ.

→ Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλιαρό νερό ύδρευσης.

→ Εάν είναι αναγκαίο, προσθέστε απορρυπαντικό ή μέσο περιποίησης.

- Κατά την πλήρωση δεν επιπρέπεται να υπερβαίνετε την ένδειξη "MAX".
- Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.

Εικόνα 5

- Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συσκευή.
Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει καλά στη συσκευή.

Κένωση του δοχείου βρόμικου νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην υπερχειλίσει η δεξαμενή ακάθαρτου νερού, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η στάθμη του νερού. Δεν επιπρέπεται να υπερβαίνετε την ένδειξη "MAX".

Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.

Εικόνα 10

- Κρατήστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από την κάτω λαβή, ενώ ταυτόχρονα πιέστε προς τα κάτω την επάνω λαβή με τον αντίχειρα.

Εικόνα 11

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Εικόνα 12

- Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.
- Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
- Ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης καθαρίστε το καπάκι ή το διαχωριστή και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.
- Τοποθετήστε το καπάκι στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Το καπάκι πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Εικόνα 13

- Τοποθετήστε τη δεξαμενή βρόμικου νερού στη συσκευή.
Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη στη συσκευή.

Διακοπή λειτουργίας

Εικόνα 9

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να στέκεται καλά η συσκευή κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων από την εργασία, να την τοποθετήστε πάντα στον σταθμό καθαρισμού ή στάθμευσης. Αν η συσκευή δεν στέκεται καλά, τότε μπορεί να ανατραπεί και να εξέλουν υγρά, τα οποία θα προκαλέσουν ζημιές στο δάπεδο.

Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

Εικόνα 9

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.

Εικόνα 14

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, καθαρίστε τη συσκευή με τη διαδικασία έκπλυσης.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός συσκευής με διαδικασία έκπλυσης".

Εικόνα 19

- Αδειάστε εντελώς τη συσκευή.

Εικόνα 10

έως

Εικόνα 12

- Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Αδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".
- Αν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού ή στον σταθμό καθαρισμού, αδειάστε το.

Εικόνα 18

- Βγάλτε το φις από την πρίζα.

Εικόνα 20

- Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το άγκιστρο καλωδίου.
- Στερεώστε το καλώδιο ρεύματος με συνδετήρα καλωδίου.

Φύλαξη της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή της δυσοσμίας θα πρέπει κατά την αποθήκευση της συσκευής να αδειάστε τελείως τις δεξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού.

Εικόνα 8

- Σηκώστε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς και μεταφέρετε την στο χώρο αποθήκευσης.

Εικόνα 2

- Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την στο σταθμό καθαρισμού.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός συσκευής με διαδικασία έκπλυσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, ξεπλύνετε τη συσκευή με τον σταθμό καθαρισμού και καθάρο νερό. Με αυτό το τρόπο η συσκευή καθαρίζεται όπως πρέπει και αποφεύγεται της συγκεντρώσεις ρυπών και βακτηρίων ή της δυσάρεστες οσμές.

Εικόνα 9

- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.
- Αν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού, αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και αδειάστε την.
- Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συσκευή.

Εικόνα 14

- Αφαιρέστε και αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Αδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".
- Γεμίστε τη μεζούρα με 200 ml νερό.
- Γεμίστε τον σταθμό καθαρισμού με νερό.
- Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προσθέσετε τα κατάλληλα απορρυπαντικά KÄRCHER για τη διαδικασία έκπλυσης.
- Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συσκευής (On/Off).
- Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 30-60 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναρροφηθεί πλήρως το νερό από τον σταθμό καθαρισμού.
Η διαδικασία έκπλυσης τώρα έχει ολοκληρωθεί.

Υπόδειξη

Όσο μεγαλύτερο διάστημα είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, τόσο λιγότερη υγρασία θα παραμείνει στους κυλίνδρους καθαρισμού.

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 12

- ➔ Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

- ➔ Αν στον σταθμό καθαρισμού υπάρχει ακόμα νερό, αδειάστε το.

Εικόνα 13

- ➔ Βγάλτε το φίς από την πρίζα.

Εικόνα 20

- ➔ Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το άγκιστρο καλωδίου.

- ➔ Στερεώστε το καλώδιο ρεύματος με συνδετήρα καλωδίου.

Καθαρισμός των κυλίνδρων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στο δάπεδο για να αφαιρέσετε τους κυλίνδρους, πρέπει να αδειάσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Έτσι, αποφεύγετε την εκροή υγρών από τις δεξαμενές, όταν αφήσετε τη συσκευή στο δάπεδο.

Υπόδειξη

Αν υπάρχουν δύσκολοι ρύποι, μπορείτε να καθαρίσετε ξεχωριστά τους κυλίνδρους καθαρισμού.

Εικόνα 9

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 18

- ➔ Βγάλτε το φίς από την πρίζα.

- ➔ Εκκενώστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.

Εικόνα 12

- ➔ Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

Εικόνα 15

- ➔ Ξεβιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού στην εσοχή της λαβής.

- ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού με τρεχούμενο νερό.

ή

- ➔ Πλύνετε τους κυλίνδρους καθαρισμού στο πλυντήριο ρούχων στους 60 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο ρούχων μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Έτσι, δεν προκαλούνται ζημιές στις μικροίνες και οι κύλινδροι καθαρισμού διατηρούν την υψηλή καθαριστική τους δράση.

Οι κύλινδροι καθαρισμού δεν είναι κατάλληλοι για στεγνωτήρια.

- ➔ Μετά τον καθαρισμό αφήστε τους κυλίνδρους να στεγνώσουν στον αέρα.

Εικόνα 17

- ➔ Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.

- ➔ Λάβετε υπόψη τη χρωματική αντιστοίχιση στην εσωτερική πλευρά των κυλίνδρων και στο στήριγμα κυλίνδρων στη συσκευή (π.χ. το μπλε στο μπλε).

- ➔ Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε πως οι κύλινδροι καθαρισμού εφαρμόζουν καλά.

Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση δύσκολων ρύπων ή όταν στην κεφαλή αναρρόφησης έχουν εισέλθει ξένα σώματα (π.χ. πέτρες, χαλίκια), αυτά πρέπει να αφαιρούνται. Αυτά τα ξένα σώματα προκαλούν κροταλίσματα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή φράζουν τα κανάλια αναρρόφησης και μειώνουν την αναρροφητική ταχύτητα.

Εικόνα 9

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 18

- ➔ Βγάλτε το φίς από την πρίζα.

Εικόνα 15

- ➔ Αφαιρέστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός των κυλίνδρων".

Εικόνα 16

- ➔ Πιέστε την ασφάλεια της κεφαλής αναρρόφησης.

- ➔ Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης.

- ➔ Καθαρίστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης με τρεχούμενο νερό.

- ➔ Αν χρειαστεί, αφαιρέστε τα προσκολλημένα σωματίδια από τα αναρροφητικά κανάλια και τις εσοχές του καλύμματος της κεφαλής αναρρόφησης.

- ➔ Καθαρίστε την κεφαλή αναρρόφησης της συσκευής με ένα υγρό πανί.

- ➔ Στερεώστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης στην κεφαλή αναρρόφησης.

Εικόνα 17

- ➔ Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός των κυλίνδρων".

Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην φράξει ο διαχωριστής από σκόνη και ρύπους και για να μην επικάθονται ρύποι στη δεξαμενή, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.

Εικόνα 9

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στον σταθμό καθαρισμού.

Εικόνα 10

έως

Εικόνα 12

- ➔ Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από τη συσκευή.

Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

- ➔ Καθαρίστε το καπάκι ή το διαχωριστή και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.

- ➔ Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού μπορεί να καθαρίστε και στο πλυντήριο πιάτων.

Εικόνα 13

- ➔ Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού μαζί με το καπάκι στη συσκευή.

Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης, τότε μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και να πάψει να λειτουργεί.

Υπόδειξη

Οποιος χρειάζεται, για τον καθαρισμό των δαπέδων να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης KÄRCHER.

- ➔ Κατά τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης τηρείτε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
- ➔ Για να αποφύγετε τον σχηματισμό αφρού, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού πρώτα με νερό και έπειτα προσθέτετε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης.
- ➔ Για να μην υπερβείτε την ένδειξη "MAX" στη δεξαμενή καθαρού νερού, αφήστε χώρο για την ποσότητα των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης, όταν γεμίζετε με νερό.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία έξυπηρέτησης πλειαν.

Καμία ύγρανση κυλίνδρων με καθαρό νερό

Το στέλεχος φίλτρου δεν τοποθετήθηκε.

Εικόνα 21

- ➔ Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τοποθετήστε το στέλεχος φίλτρου με τον πείρο προς τα πάνω.

Το στέλεχος φίλτρου τοποθετήθηκε ανάποδα.

- ➔ Αφαιρέστε το στέλεχος φίλτρου και τοποθετήστε το με τον πείρο προς τα πάνω.

Ο σωλήνας αναρρόφησης είναι βουλωμένος λόγω συγκρόνωσης βροιμάς.

- ➔ Αφαιρέστε προσεκτικά τους σωλήνες αναρρόφησης από την κεφαλή αναρρόφησης και τη βασική συσκευή.
- ➔ Για 10 - 20 λεπτά βάλτε τους σωλήνες αναρρόφησης σε κρύο νερό.
- ➔ Καθαρίστε τους σωλήνες αναρρόφησης με ένα αμβλύ αντικείμενο ή και με τρεχούμενο νερό.

Η συσκευή δεν αναρροφά τους ρύπους

Η δεξαμενή νερού είναι άδεια.

- ➔ Συμπληρώστε νερό

Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.

- ➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.

Οι κύλινδροι καθαρισμού λείπουν ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Εικόνα 17

- ➔ Τοποθετήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού ή βιδώστε τους μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.

Οι κύλινδροι καθαρισμού είναι ακάθαρτοι ή φθαρμένοι.

- ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
- ➔ Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.

Οι κύλινδροι δεν περιστρέφονται

Οι κύλινδροι είναι μπλοκαρισμένοι.

Εικόνα 15

- ➔ Αφαιρέστε τους κυλίνδρους και ελέγχετε αν σε αυτούς έχει μαγκώσει κάποιο αντικείμενο ή το ηλεκτρικό καλώδιο.

Δυνατό κροτάλισμα κατά την ενεργοτοίχηση

Οι κύλινδροι είναι πολύ στεγνοί.

- ➔ Υγράνετε του κυλίνδρους ή τη συσκευή με 200 ml νερό στο σταθμό καθαρισμού.

Κροτάλισμα στην κεφαλή αναρρόφησης

Στην κεφαλή αναρρόφησης υπάρχουν ξένα σώματα (π.χ. πέτρες ή χαλικία).

Εικόνα 16

- ➔ Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης και καθαρίστε την.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφησης".

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

Τα αναρροφητικά κανάλια και οι εσοχές της κεφαλής αναρρόφησης είναι φραγμένα.

Εικόνα 16

- ➔ Αφαιρέστε το κάλυμμα της κεφαλής αναρρόφησης και καθαρίστε την.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κεφαλής αναρρόφησης".

Υπάρχει διαρροή ακάθαρτου νερού στη συσκευή

Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έχει υπερχειλίσει.

Εικόνα 10

έως

Εικόνα 12

- ➔ Αδειάστε αμέσως τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.

- ➔ Ελέγχετε, αν το καπάκι είναι σταθερά συνδεδεμένο στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Ο διαχωριστής είναι βουλωμένος.

- ➔ Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού και καθαρίστε το διαχωριστή.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Το δίκτυο φίλτρου του διαχωριστή στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού υπέστη ζημιές κατά τον καθαρισμό.

- ➔ Αντικαταστήστε τον διαχωριστή.

Η συσκευή αφήνει γραμμές στο δάπεδο

Τα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης δεν είναι κατάλληλα για τη συσκευή ή είναι λάθος η δοσολογία.

- ➔ Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Βλέπε κεφάλαιο "Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης".

- ➔ Τηρείτε τα στοιχεία δοσολογίας του κατασκευαστή.

Η πρώτη ύγρανση των κυλίνδρων δεν έγινε καθόλου ή έγινε πολύ σύντομα και έτσι δεν έχουν υγρανθεί πλήρως (για αυτό οι κύλινδροι καθαρίζουν μόνο εν μέρει).

Εικόνα 7

- ➔ Υγράνετε τελείως τους κυλίνδρους.

Αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τη συναρμολόγηση μην αφαιρείτε πλέον τη λαβή από τη βασική συσκευή.

Η αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή επιτρέπεται να γίνεται μόνο όταν η συσκευή αποστέλλεται για σέρβις.

Εικόνα 22

Βλ. σχήμα στο τέλος του εγχειριδίου λειτουργίας

→ Βάλτε το κατσαβίδιο υπό γωνία 90 μοιρών στο μικρό άνοιγμα στην πίσω πλευρά της λαβής και αφαιρέστε τη λαβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ταυτόχρονα προσέξτε ώστε να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ανάμεσα στη βασική συσκευή και τη λαβή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Τάση	220-240 V
	1~50-60 Hz

Βαθμός προστασίας	IPX4
-------------------	------

Κατηγορία προστασίας	II
----------------------	----

Επιδόσεις

Ισχύς εισόδου	460 W
---------------	-------

Περιστροφές κυλίνδρων ανά λεπτό	500 U/min
---------------------------------	-----------

Χωρητικότητα

Δοχείο καθαρού νερού	400 ml
----------------------	--------

Σταθμός καθαρισμού	200 ml
--------------------	--------

Διαστάσεις

Μήκος καλωδίου	7,0 m
----------------	-------

Βάρος (χωρίς υγρά απορρυπαντικά)	5,0 kg
----------------------------------	--------

Μήκος	320 mm
-------	--------

Πλάτος	270 mm
--------	--------

Ύψος	1220 mm
------	---------

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

İçindekiler

Genel bilgiler	TR	5
Güvenlik uyarıları	TR	5
Cihaz tanımı	TR	8
Montaj	TR	8
İşletime alma	TR	8
Çalıştırma	TR	8
Koruma ve Bakım	TR	10
Arızalarda yardım	TR	11
Teknik Bilgiler	TR	12

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplüğine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üzerinde kullanın.

Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağılmış ve cıalanmış parke, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer kaplamalarının temizliğine uygundur.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşümürlüktür. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıldıklarında veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığından içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınızla veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Cihazdaki semboller

ATTENTION! DIKKAT



Temizlik çalışmaları sırasında kirli su deposunda "MAX" işaretini aşılmamalıdır.

Lütfen aşağıdaki yöntemle uyun:

1.

Önce kirli su deposunu boşaltın.

2.

Ardından temiz su deposunu doldurun.

Güvenlik uyarıları

- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.*
- Cihazın üzerindeki uyarı ve bilgi tabelaları tehlikesiz kullanım için önemli bilgiler verir.*

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

⚠ TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Elektrikli bileşenler

⚠ TEHLIKE

- Cihazı içinde su bulunan kütvetlerde kullanmayın.
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirmesini sağlayın.
- Elleriniz ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.
- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.
- Elektrik bağlantısı/uzatma kablosu bağlantısı suda bırakılmamalıdır.

⚠ UYARI

- Cihaz, sadece IEC 60364 uyarınca bir elektrik montörü tarafından yapılması zorunlu olan bir elektrik bağlantısına bağlanmalıdır.

- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Örn; banyo gibi nemli odalarada cihazı sadece önceden bağlanmış bir FI koruma şalterli prizlerde çalıştırın.
- Sadece, kablo kesiti $3 \times 1 \text{ mm}^2$ olan ve su püskürmesine karşı korunmuş elektrikli uzatma kabloları kullanın.
- Şebeke bağlantısı veya uzatma kablosundaki bağlantıları, sadece aynı su püskürme korumasına ve mekanik sağlamlığa sahip bağlantılarla değiştirin.

⚠ TEDBIR

- Elektrik fişi veya uzatma kablosunun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekilde zarar ya da hasar görmemesine dikkat edin. Elektrik fişini ısidan, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.

Güvenli kullanım

⚠ TEHLIKE

- Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel koşulları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmelidir.
- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.

- Daha önceden yere düşmüşse, görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.

△ UYARI

- Cihaz çocukların veya eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerekiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında taliimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Açık olduğu veya soğumamış olduğu sürece cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı sadece açıklamaya veya şeke uygun olarak cağıstırın veya depolayın!

△ TEDBIR

- Cihazla veya cihazdaki tüm çalışmalardan önce, cihazın devrilmesi nedeniyle kazaları ya da hasarları önlemek için devrilme emniyetinin sağlanmış olduğundan emin olun.

- Cihaza zarar verebilecekleri için çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilmemiş asitleri (ör. temizleme maddeleri, benzin, boyan inceltici ve aseton) kesinlikle su deposuna doldurmayın.
- Cihaz çalışır durumdayken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz durumda bırakmayın.
- Uzuvları (örn. saç, parmak) dönen temizlik silindirlerinden uzakta tutun.
- Vakum kafasının temizliği sırasında keskin cisimler (örn. kıymık) nedeniyle yaralanma tehlikesinden dolayı elleri koruyun.

DIKKAT

- Cihazı sadece temiz su deposu ve kirli su deposu takılı olduğunda çalıştırın.
- Cihazla keskin ya da büyük cisimler (örn. cam kırıkları, çakıl taşları, oyuncak parçaları) emilmelidir.
- Temiz su deposuna asetik asit, kireç giderme maddeleri, uçucu yağlar ya da benzer maddeleri doldurmayın. Aynı şekilde bu maddelerin emilmemesine de dikkat edin.
- Cihazın havalandırma delikleri bloke edilmemelidir.
- Cihazı sadece kaplaması suya dayanıklı (örn. cilalı parket, emaye fayanslar, linolyum) sert zeminlerde kullanın.
- Cihazı halı ya da halı zeminin temizliği için kullanmayın.

- Cihazı konvektör kaloriferlerin zemin izgarası üzerinden geçirmeyin. Izgara üzerinden geçirildiğinde, dışarı sızan su cihaz tarafından toplanamaz.
- Uzun çalışma molalarında ve kullandıkten sonra cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ya da elektrik fişini çekin.
- Cihaz, 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.

Cihaz tanımı

→ Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!

- 1 AÇMA/KAPAMA düğmesi
- 2 Tutamak
- 3 Kablo tutucu
- 4 Elektrik kablosu
- 5 Kablo klipsi
- 6 Taşıma kolu
- 7 Pis su deposunun kapağı/ayırıcı
- 8 Pis su deposu
- 9 Temizlik silindirleri tutamak yuvası
- 10 Temizlik silindirleri
- 11 Vakum kafası kapağı
- 12 Vakum kafası kilidi
- 13 Temiz su deposu
- 14 Temiz su deposunun tutamağı
- 15 Temizlik/park istasyonu
- 16 Filtre kartuşu
- 17 Temizlik maddesi RM 536



Montaj

→ Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!



Şekil 1

- Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleştirin.

Gömme tutamak, cihazda sabit oturmmalıdır.

İşletime alma

Temiz su tankının doldurulması

Şekil 2

- Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istasyonuna yerleştirin.

Şekil 3

- Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan çıkarın.

Şekil 4

- Depo kapağını açın.
- Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu ile doldurun.
- İhtiyaçla göre temiz su deposuna KÄRCHER temizleme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.*
Bkz. Bölüm "Temizleme ve bakım maddeleri".
- Doldurma sırasında "MAX" işaretli aşılmamalıdır.
- Depo kapağını kapatın.

Şekil 5

- Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
- Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmmalıdır.

DIKKAT

*Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini dikkate alın.

Çalıştırma

Kullanımla ilgili genel uyarılar

DIKKAT

Şekil A

Cihaz sadece kir ve sıvıları (maks. 250 ml) toplayabilir.

Şekil B

Çalışmeye başladan önce gerekirse örn. yerdeki cam kırıkları, çakıl taşları, civata ya da oyuncak parçaları gibi cisimleri temizleyin.

Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısından dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. işlenmemiş mantar zeminer gibi suya hassasiyeti olan kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sizibilir ve zemine zarar verebilir).

Uyarılar

Şebeke kablosuna takılmamak için bir elinizle tutamağı ve diğer elinizle şebeke kablosunu tutun.

Şekil C

Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı yönünde geriye doğru çalışın.

- Cihazı yakl. 60 derecelik bir açıyla tutamadan tutun.
- Zemin temizliği cihazı süpür gibi bir hızda öne ve arkaya hareket ettirilerek yapılır.
- Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde zemin üzerinde kaydırın.
- Gri ve sarı silindir çiftlerinin teslimat içeriği: Her iki silindir çifti aynı işleve sahiptir ancak farklı uygulama alanları (renk farkı, ör. mutfağ ve banyo için) için kullanılabilir.

Çalışmaya Başlama

DIKKAT

Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye başlar. Cihazın kendi kendine hareket etmemesi için tutamak sıkıca tutulmalıdır.

Temiz su deposunu su doldurulmuş olmasını ve kirli su deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.

Şekil 6

→ Elektrik fişini prize takın.

Şekil 7

→ Silindirlerin çabuk nemlendirilmesi için temizleme istasyonuna bir ölçük yardımıyla 50 ml temiz su doldurun.

→ Cihazı çalıştırın ve istasyonda 5 saniye boyunca işletme alın.

Cihaz artık hızlı bir temizleme sağlamak için optimum neme sahiptir.

Şekil 9

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 8

→ Cihazı taşıma kulpundan tutarak temizlik istasyonundan dışarı çıkarın ve zemine koyn.

→ Cihazın tutamağını sıkıca tutun.

Şekil 9

→ Aşmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.

Temizleme sıvısı ekleyin

DIKKAT

Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su deposunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşıması önlenir.

Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".

Şekil 2

→ Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.

Şekil 3

→ Temiz su deposunu tutamaktan tutarak cihazdan çıkarın.

Şekil 4

→ Depo kapağını açın.

→ Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu ile doldurun.

→ İhtiyaca göre temizleme ya da bakım maddesi ekleyin.

→ Doldurma sırasında "MAX" işaretini aşılmamalıdır.

→ Depo kapağını kapatın.

Şekil 5

→ Temiz su tankını cihaza yerleştirin.

Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmmalıdır.

Pis su deposunun boşaltılması

DIKKAT

Kirli su deposunun taşmaması için su seviyesini düzenli olarak kontrol edin. "MAX" işaretini aşılmamalıdır.

Şekil 2

→ Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.

Şekil 10

→ Kirli su deposunu alttaki tutamağından tutarken aynı zamanda üst tutamağı baş parmağınızla aşağı bastırın.

Şekil 11

→ Kirli su deposunu çıkartın.

Şekil 12

→ Kirli su deposunun kapağını çıkarın.

→ Pis su deposunu boşaltın.

→ Kirlenmeye göre kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu şebeke suyu ile temizleyin.

- Kapığı kirli su deposuna takın.
Kapak, kirli su deposunda sabit durmalıdır.

Şekil 13

→ Pis su tankını cihaza yerleştirin.

Kirli su deposu, cihaz üzerinde sabit durmalıdır.

Çalışmayı yarıda kesme

Şekil 9

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 2

→ Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.

DIKKAT

Devrilmemesi için cihazı molalar sırasında daima temizlik ya da park istasyonuna yerleştirin. Cihaz, yerleştirme yerinin yetersiz güvenliği sebebiyle devrilebilir ve bu sırada zemin düşmesine zarar veren siviller dökülebilir.

Cihazın kapatılması

Şekil 9

→ Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 2

→ Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.

Şekil 14

DIKKAT

Çalışma bittiğinden sonra cihazı temizliğini yıkama işlemi ile yapın.

Bkz. Bölüm "Yıkama işlemi ile cihaz temizliği".

Şekil 19

→ Cihazı tamamen boşaltın.

Şekil 10

bittiş

Şekil 12

→ Pis su deposunu boşaltın.

Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".

→ Temiz su deposunda ya da temizlik istasyonunda su kalmışsa suyu boşaltın.

Şekil 13

→ Cihazın fişini prizden çekin.

Şekil 20

→ Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.

→ Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.

Cihazın saklanması

DIKKAT

Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırıldmadan önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılması gereklidir.

Şekil 8

→ Cihazı taşıma kulpundan tutarak saklama yerine taşıyın.

Şekil 2

→ Cihazı dik durmasını sağlamak için temizlik istasyonuna yerleştirin.

→ Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

Koruma ve Bakım

Yıkama işlemi ile cihaz temizliği

DIKKAT

Çalışmalar tamamlandıktan sonra cihazı daima temizlik istasyonu ve temiz su ile yıkayın. Cihaz bu işlemlen en iyi şekilde temizlenir ve cihazın içinde kir ve bakteri birikintileri ya da kötü kokuların oluşması önlenir.

Şekil 9

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 12

- Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.
- Temiz su deposunda hala su varsa temiz su deposunu çıkartın ve boşaltın.
- Temiz su tankını cihaza yerleştirin.

Şekil 14

- Kirli su deposunu çıkartın ve boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
- Ölçüm kabını 200 ml su ile doldurun.
- Suyu temizlik istasyonuna doldurun.
- İhtiyaçla yıkama işlemi için uygun KÄRCHER temizleme maddesi eklenebilir.
- Aşçmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
- Suyun tamamı temizlik istasyonu tarafından emilene kadar cihazı 30-60 saniye çalıştırın.

Yıkama işlemi tamamlanmıştır.

Not

Cihaz ne kadar uzun süre açık kalırsa temizleme silindirlerinde artık nem o kadar az olur.

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 12

- Pis su deposunu boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
- Temizlik istasyonunda su kalmışsa suyu boşaltın.

Şekil 18

- Cihazın fişini prizden çekin.

Şekil 20

- Şebeke kablosunu kablo tutucuya sarın.
- Şebeke kablosunu kablo klipsi ile sabitleyin.

Silindirlerin temizliği

DIKKAT

Cihaz, silindirleri çıkarmak için zemine koyulmadan önce temiz su deposu ve kirli su deposu boşaltılmalıdır. Böylece yere dardurduğu süre boyunca depolardan sıvıların akması önlenir.

Not

Aşırı kirlenme durumlarında temizleme silindirleri ayrı temizlenebilir.

Şekil 9

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 18

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Temiz su deposunu boşaltın.

Şekil 12

- Pis su deposunu boşaltın.
- Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek çıkarın.
- Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizleyin. veya
- Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde maksimum 60 °C'de yıkayın.

DIKKAT

Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanmayın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme silindirleri yüksek temizleme etkisini korur. Temizleme silindirleri kurutucuda kurutmak için uygun değildir.

- Temizlendikten sonra silindirleri açık havada kurutun. Şekil 17

- Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
- Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tutucuların renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn. maviyi maviyi takma).
- Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup olmadığını kontrol edin.

Vakum kafasının temizliği

DIKKAT

Aşırı kirlenmede ya da vakum kafasında parça (örn. taş, cam kırıkları) varsa bunlar temizlenmelidir. Bu parçalar çalışma sırasında tıkar tıkar gürültü çıkmasına neden olur ya da vakum kanallarını tıkar ve vakum gücünü azaltır.

Şekil 9

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 18

- Cihazın fişini prizden çekin.

Şekil 15

- Temizleme silindirlerini çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".

Şekil 16

- Vakum kafası kilidine basın.
- Vakum kafasının kapağını çıkarın.
- Vakum kafasının kapağını akan suyun altında temizleyin.
- İhtiyaçla vakum kanallarını ve vakum kafasının kapağındaki Yuvaları sıkışmış partiküllerden arındırın.

- Cihazın vakum kafasını nemli bir bezle temizleyin.
- Vakum kafasının kapağını vakum kafasına sabitleyin.

Şekil 17

- Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında çevirerek çıkarın.
Bkz. Bölüm "Silindirlerin temizliği".

Kirli su deposunun temizlenmesi

DIKKAT

Ayarıcının toz ve kirden tıkanmaması veya kırıldırıcı deposa yerleşmemesi için kirli su deposu düzenli olarak temizlenmelidir.

Şekil 9

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Şekil 2

- Cihazı temizlik istasyonuna yerleştirin.

Şekil 10

bitiş

Şekil 12

- Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
- Kapak/ayırıcı ve kirli su deposunu şebeke suyu ile temizleyin.

Şekil 13

- Kirli su deposu bulaşık makinesinde yıkabilir.
- Temizlendikten sonra kirli su deposunu kapağıyla birlikte tekrar cihaza takın.

Temizleme ve bakım maddeleri

DIKKAT

Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kullanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin sonlanmasına neden olabilir.

Not

İhtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temizleme veya bakım maddelerini kullanın.

- Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayarlanmasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
- Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi ile doldurun.
- Temiz su deposunun "MAX" doluluk miktarının aşmamak için su doldururken temizleme ve bakım maddesi için bir miktar yer bırakın.

Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakıı sayesinde çözüleceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duydığınızda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaşlığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

Temiz su ile silindir nemlendirmesi mevcut değil

Filtre kartuşu takılmamıştır.

Şekil 21

- Temiz su deposunu çıkarın ve filtre kartuşunu pim ile birlikte yukarı takın.

Filtre kartuşu ters takılmıştır.

- Filtre kartuşunu çıkarın ve pim ile birlikte yukarı takın.

Vakum hortumu kir tortusu yüzünden tikali.

- Vakum hortumlarını dikkatlice vakum kafasından ve ana cihazdan ayırın.
- Vakum hortumlarını 10 - 20 dakika soğuk suda bırakın.
- Vakum hortumlarını küt bir cisimle ve/veya akan suyun altına tutarak temizleyin.

Cihaz kiri almadır

Su tankında su bitmiş.

- Su ekleyin

Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.

- Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde takın.

Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.

Şekil 17

- Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında döndürerek çıkarın.

Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimiş.

- Temizleme silindirlerini temizleyin.

veya

- Temizleme silindirlerini değiştirin.

Silindirler dönüyor

Silindirler bloke olmuş.

Şekil 15

- Silindirleri çıkarın ve aralarına bir cisimin veya elektrik kablosunun takılmış olup olmadığını kontrol edin.

Açarken gürültülü ses

Silindirler fazla kuru.

- Silindirleri nemlendirin veya cihazı 200 ml suyla park istasyonunda nemlendirin.

Vakum kafasında tıktırı sesleri

Vakum kafasında parçalar (örn. taşlar ya da cam kırıkları) vardır.

Şekil 16

- Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafasını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".

Emme gücü azalıyor

Vakum kanalları ve vakum kafasındaki Yuvalar tıkanmış.

Şekil 16

- Vakum kafasının kapağını çıkartın ve vakum kafasını temizleyin.
Bkz. Bölüm "Vakum kafasının temizliği".

Cihaz kırıcı su sızdırıyor

Kırıcı su deposu aşırı dolmuş.

Şekil 10

bitiş

Şekil 12

- Kırıcı su deposunu hemen boşaltın.
Bkz. Bölüm "Kırıcı su deposunun temizliği".

Kırıcı su deposu cihaza doğru takılmamıştır.

- Kapagın, kırıcı su deposunda sıkıca kapalı olup olmadığı kontrol edin.
Bkz. Bölüm "Kırıcı su deposunun temizliği".

Ayarıcı tikali.

- Kırıcı su deposunun kapağını çıkarın ve ayarıcıyı temizleyin.
Bkz. Bölüm "Kırıcı su deposunun temizliği".

Kırıcı su deposundaki ayarıcının filtre ağı temizleme sırasında zarar görmüş.

- Ayarıcı değiştirin.

Cihaz zeminde iz bırakıyor

Temizleme ya da bakım maddesi cihaz için uygun değildir ya da dozajı yanlıştır.

- Üretici tarafından tavsiye edilen temizleme ve bakım ürünlerini kullanın.

Bkz. Bölüm "Temizleme ve bakım maddeleri".

- Üreticinin dozaj verilerini dikkate alın.

Silindirlerin ilk kez nemlendirilmesi gerçekleştirilmedi veya kısa süreli gerçekleştirildi ve bu sebepten dolayı tümyle nemlendirilmedi (silindirler bu yüzden sadece kısmen temizliyor).

Şekil 7

- Silindirleri tümyle nemlendirin.

Ana cihazdan tutamağın sökülmesi

DIKKAT

Cihaz monte edildikten sonra tutamak ana cihazdan sökülmemelidir.

Tutamak ana cihazdan sadece cihazı servise göndermek amacıyla sökülebilir.

Şekil 22

Kullanılan kılavuzunun sonundaki resme bakınız

→ Tornavidayı 90 derece açıyla tutamağın arka tarafindaki küçük deliğe sokun ve tutamayı sökün.

DIKKAT

Lütfen ana cihaz ile tutamak arasındaki bağlantı kablosunun zarar görmemesine dikkat edin.

Teknik Bilgiler

Akım bağlantısı

Gerilim	220-240 V
	1~50-60 Hz

Koruma derecesi	IPX4
-----------------	------

Koruma sınıfı	II
---------------	----

Performans değerleri

Giriş gücü	460 W
Dakika başına silindir turu	500 d/dk

Dolum miktarı

Temiz su deposu	400 ml
Temizlik istasyonu	200 ml

Boyutlar

Kablo uzunluğu	7,0 m
Ağırlık (temizlik sıvıları olmadan)	5,0 kg
Uzunluk	320 mm
Genişlik	270 mm
Yükseklik	1220 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Содержание

Общие указания	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	6
Описание прибора	RU	9
Монтаж	RU	9
Ввод в эксплуатацию	RU	9
Эксплуатация прибора	RU	10
Уход и техническое обслуживание	RU	11
Помощь в случае неполадок	RU	12
Технические данные	RU	13

Общие указания



Перед первым применением устройства необходимо прочитать данную оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действовать в соответствии с ней и сохранить ее для дальнейшего использования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Поломоечная машина предназначена исключительно для очистки твердых напольных покрытий в домашнем хозяйстве и исключительно для применения на твердых, водостойких напольных покрытиях. Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, необработанные пробковые полы (может проникнуть влага и повредить пол). Устройство подходит для очистки ПВХ, линолеума, плитки, каменных поверхностей, вощеного и обработанного маслом паркета, ламината, а также всех нечувствительных к воде напольных покрытий.

Задача окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сделайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2(013).

Символы на приборе

⚠ ATTENTION!



⚠ ВНИМАНИЕ

При проведении работ уровень грязной воды в резервуаре не должен превышать отметку «MAX». Соблюдайте, пожалуйста, следующую последовательность действий:

1.

Сначала опорожнить резервуар для грязной воды.



First empty dirt water tank



Then refill fresh water tank

2.

Затем заполнить бак для чистой воды.

Указания по технике безопасности

- Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Электрические компоненты

△ ОПАСНОСТЬ

- Эксплуатация устройства в бассейне, содержащем воду, запрещена.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
- Поврежденный кабель сетевого питания должен быть немедленно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Ни в коем случае не прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.
- Соединение сетевого шнура и удлинителя не должно лежать в воде.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электро-монтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Устройство следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке.
- В сырых помещениях, например, в ванных комнатах, устройство включайте только в розетки с предвключенным предохранительным выключателем типа FI.
- Использовать только брызгозащищенные электрические удлинители с сечением провода не менее $3 \times 1 \text{ мм}^2$.
- Муфты на проводах подключения к сети и удлинителях заменять только на аналогичные изделия с той же брызгозащитой и механической прочностью.

△ ОСТОРОЖНО

- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой соединительный кабель и удлинители не были повреждены путем переезда через них, сдавливания, рас-

тяжения и т.п. Сетевые кабели следует защищать от воздействия жары, масла, а также от повреждения острыми краями.

Безопасное обслуживание

△ ОПАСНОСТЬ

- Пользователь обязан использовать устройство в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с устройством на других лиц, находящихся поблизости.
- Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.
- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Не использовать прибор, если он ранее падал, и имеет признаки повреждения или негерметичности.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшиими инструктаж, запрещается.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием

- опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.*
- Не разрешайте детям играть с устройством.
 - Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Держать устройство подальше от детей, пока оно включено или не успело охладиться.
 - Эксплуатировать и хранить устройство только в соответствии с описанием и рисунками!

△ ОСТОРОЖНО

- Перед выполнением любых действий с устройством или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания устройства.
- Ни в коем случае не заливать в бак растворители, жидкости, содержащие растворители, или неразбавленные кислоты (например, моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон), поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в устройстве.

- Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.
- Не подставлять под вращающиеся щетки части тела (например, волосы, пальцы).
- Во время очистки всасывающей головки беречь руки, поскольку существует опасность травмирования острыми предметами (например, осколками).

ВНИМАНИЕ

- Устройство включать только после того, как будут установлены резервуары для чистой и грязной воды.
- Нельзя допускать попадания в устройство острых или крупных предметов (например, осколков стекла, гальки, деталей игрушек).
- Не заливать в резервуар для чистой воды уксусную кислоту, средства для удаления известкового налета, эфирные масла или подобные вещества. Также следить за тем, чтобы эти вещества не попали в устройство во время его работы.
- Нельзя закрывать вентиляционные отверстия устройства.

- Использовать устройство только на твердых полах с водостойким покрытием (например, лакированном паркете, глазурованной плитке, линолеуме).
- Не использовать устройство для очистки ковров и ковровых покрытий.
- Не перемещать устройство по напольной решетке конвекторных систем отопления. При перемещении устройства по решетке разбрьзгиваемая вода не может быть собрана устройством.
- При продолжительных рабочих паузах и после использования устройства выключить главным выключателем / выключателем на устройстве и вытянуть вилку из сети.
- Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.
- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.

Описание прибора

→ Изображения см. на развороте!



- 1 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 Рукоятка
- 3 Держатель кабеля
- 4 Сетевой шнур
- 5 Зажим для кабеля
- 6 рукоятка для ношения прибора
- 7 Крышка резервуара для грязной воды/отделитель
- 8 Резервуар грязной воды
- 9 Захватный паз щетки
- 10 Щетки
- 11 Кожух всасывающей головки
- 12 Фиксатор всасывающей головки
- 13 Бак чистой воды
- 14 Ручка бака для чистой воды
- 15 Станция очистки/парковки
- 16 Фильтровальная вставка
- 17 Моющее средство RM 536

Монтаж

→ Изображения см. на развороте!



Рисунок 1

- До упора вставить ручку в базовое устройство до щелчка.
Ручка должна прочно держаться в устройстве.

Ввод в эксплуатацию

Заполнить резервуар для чистой воды

Рисунок 2

- Для устойчивости поставить устройство в станцию очистки.

Рисунок 3

- Вытянуть резервуар для чистой воды за ручку из устройства.

Рисунок 4

- Открыть крышку бака.
→ Резервуар для чистой воды заполнить холодной или умеренно теплой водопроводной водой.

- При необходимости в резервуар для чистой воды можно залить моющее средство или средство для ухода KÄRCHER.*
См. главу «Моющие средства и средства для ухода».

- Во время заполнения уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
→ Закройте крышку бака.

Рисунок 5

- Вставить резервуар для чистой воды в аппарат.
→ Резервуар для чистой воды должен прочно располагаться в устройстве.

ВНИМАНИЕ

*Соблюдать рекомендацию по дозированию моющего средства или средства для ухода.

Эксплуатация прибора

Общие указания по обслуживанию

ВНИМАНИЕ

Рисунок **A**

Устройство предназначено только для сбора грязи и жидкости (макс. 250 мл).

Рисунок **B**

Перед началом работ собрать с пола такие предметы (при наличии), как осколки стекла, галька, винты или детали игрушек.

Перед использованием устройства протестировать напольное покрытие на водостойкость в незаметном месте. Не использовать для очистки гигроскопичных покрытий, таких как необработанные пробковые полы (возможность проникновения влаги и повреждения покрытия).

Указание

Чтобы не споткнуться о сетевой кабель, ручку устройства держать в одной руке, сетевой кабель – в другой.

Рисунок **C**

Чтобы на свежевымытом полу не оставлять следов, работу выполнять задним ходом по направлению к двери.

- Держать устройство за ручку под углом прибл. 60 градусов.
- Очистка пола осуществляется путем перемещения устройства вперед-назад со скоростью, как в случае использования пылесоса.
- При сильных загрязнениях устройство перемещать по полу медленно.
- Объем поставки пар щеток серого и желтого цвета: обе пары щеток обладают одинаковой функциональностью, но могут использоваться в разных местах (различаются по цвету, например, для кухни и ванной).

Приступить к работе

ВНИМАНИЕ

При включении устройства щетки начинают вращаться. Необходимо удерживать устройство за ручку, чтобы оно не начало самостоятельно перемещаться.

Убедиться, что резервуар для чистой воды заполнен водой, а резервуар для грязной воды вставлен в устройство.

Рисунок **6**

- Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.

Рисунок **7**

- Для быстрого смачивания цилиндрических щеток залить в станцию очистки 50 мл чистой воды с помощью мерного стакана.
- Включить устройство и в станции запустить на 5 секунд.

В этом случае устройство будет оптимально увлажнено для обеспечения быстрой очистки.

Рисунок **9**

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок **8**

- За ручку для переноски поднять устройство из станции очистки и поставить на пол.
- Удерживать устройство за ручку.

Рисунок **9**

→ Для включения нажать на главный выключатель (Вкл./Выкл.).

Доливание моющей жидкости

ВНИМАНИЕ

Перед заполнением резервуара для чистой воды слить воду из резервуара для грязной воды. Это предотвратит переполнение резервуара для грязной воды.

См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

Рисунок **2**

- Поставить устройство в станцию очистки.

Рисунок **3**

- Вытянуть резервуар для чистой воды за ручку из устройства.

Рисунок **4**

- Открыть крышку бака.
- Резервуар для чистой воды заполнить холодной или умеренно теплой водопроводной водой.
- При необходимости добавить моющее средство или средство для ухода.
- Во время заполнения уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
- Закройте крышку бака.

Рисунок **5**

- Вставить резервуар для чистой воды в аппарат. Резервуар для чистой воды должен прочно располагаться в устройстве.

Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

ВНИМАНИЕ

Чтобы не произошло переполнения резервуара для грязной воды, необходимо регулярно проверять уровень воды. Уровень воды не должен превышать отметку «MAX».

Рисунок **2**

- Поставить устройство в станцию очистки.

Рисунок **10**

- Удерживать резервуар для грязной воды за нижнюю профильную ручку, при этом большим пальцем прижимая вниз верхнюю профильную ручку.

Рисунок **11**

- Извлечь резервуар для грязной воды.

Рисунок **12**

- Снять крышку с резервуара для грязной воды.
- Опорожнить резервуар грязной воды.
- В зависимости от степени загрязнения помыть крышку/отделитель и резервуар для грязной воды водопроводной водой.

Рисунок **13**

- Установить крышку на резервуар для грязной воды.

Крышка должна быть надежно установлена на резервуаре.

Рисунок **13**

- Вставить резервуар для грязной воды в аппарат.

Резервуар для грязной воды должен прочно располагаться в устройстве.

Перерыв в работе

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию очистки.

ВНИМАНИЕ

Во время перерывов в работе всегда ставить устройство в станцию очистки или парковки для обеспечения устойчивого положения. При недостаточной устойчивости устройство может перевернуться и при этом может вытечь жидкость и повредить напольное покрытие.

Выключение прибора

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию очистки.

Рисунок 14

ВНИМАНИЕ

По окончании работы очистить устройство путем промывки.

См. главу «Очистка устройства путем промывки».

Рисунок 19

- Полностью спить воду из устройства.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Опорожнить резервуар грязной воды.
См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».
- Если в резервуаре для чистой воды или в станции для очистки осталась вода, спить ее.

Рисунок 18

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.

Рисунок 20

- Обмотать сетевой кабель вокруг крючков для кабеля.
- Зафиксировать кабельным зажимом.

Хранение прибора

ВНИМАНИЕ

Во избежание образования запахов при помещении устройства на хранение необходимо полностью опорожнить баки для чистой и грязной воды.

Рисунок 8

- Перенести устройство за ручку для переноски к месту хранения.

Рисунок 2

- Для устойчивости поставить устройство в станцию очистки.

- Хранить устройство в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

Очистка устройства путем промывки

ВНИМАНИЕ

По окончании работы всегда промывать устройство чистой водой в станции очистки. Этот процесс обеспечивает оптимальную очистку устройства и предотвращает скопление грязи и бактерий, а также образование неприятного запаха в устройстве.

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию очистки.

- Если в резервуаре для чистой воды осталась вода, снять резервуар и спить воду.
- Вставить резервуар для чистой воды в аппарат.

Рисунок 14

- Снять резервуар для грязной воды и опорожнить его.
См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

- В мерный стакан налить 200 мл воды.
- Налить воду в станцию очистки.
- При необходимости для промывки можно добавить соответствующее моющее средство KÄRCHER.
- Для включения нажать на главный выключатель (Вкл./Выкл.).
- Дать устройству поработать 30-60 секунд, пока оно полностью не вберет в себя всю воду из станции очистки.

Процесс промывки завершен.

Указание

Чем дольше устройство включено, тем меньше влаги остается на щетках.

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 12

- Опорожнить резервуар грязной воды.
См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».
- Если вода еще находится в станции очистки, спить воду.

Рисунок 18

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.

Рисунок 20

- Обмотать сетевой кабель вокруг крючков для кабеля.
- Зафиксировать кабельным зажимом.

Очистка щеток

ВНИМАНИЕ

Прежде чем положить устройство на пол для съема щеток, спить воду из резервуаров для чистой и грязной воды. Таким образом вода не выльется из резервуаров во время укладки устройства на пол.

Указание

При сильном загрязнении щетки можно почистить отдельно.

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 18

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.

Рисунок 12

- Опорожнить резервуар грязной воды.

Рисунок 15

- Вывинтить щетки, удерживая их за захватный паз.
- Помыть щетки под проточной водой.
- или
- Мыть щетки в стиральной машине при температуре до 60 °C.

ВНИМАНИЕ

Во время мойки в стиральной машине не использовать средства для полоскания. В результате предотвращается повреждение микроволокон и щетки сохраняют высокую эффективность очистки.

Щетки не пригодны для сушки в сушильной машине.

- После очистки дать щеткам высохнуть.

Рисунок 17

- Вкрутить щетки до упора в держатели.
- Следить за цветной маркировкой внутренней стороны щетки и держателя на устройстве (например, синий к синему).
- После установки проверить прочность посадки.

Очистка всасывающей головки

ВНИМАНИЕ

Подлежит очистке при сильном загрязнении или при попадании предметов (например, камней, осколков) во всасывающую головку. Во время работы эти предметы создают стучащий звук или забивают всасывающие каналы и уменьшают мощность всасывания.

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 18

- Вытащите штепсельную вилку из розетки.

Рисунок 15

- Снять щетки.
- См. главу «Очистка щеток».

Рисунок 16

- Нажать фиксатор всасывающей головки.
- Снять кожух всасывающей головки.
- Промыть кожух всасывающей головки под проточной водой.
- При необходимости очистить всасывающие каналы и пазы кожуха всасывающей головки от застрявших частиц.
- Всасывающую головку устройства очистить влажной салфеткой.
- Закрепить кожух на всасывающей головке.

Рисунок 17

- Вкрутить щетки до упора в держатели.
- См. главу «Очистка щеток».

Очистка резервуара для грязной воды

ВНИМАНИЕ

Чтобы отделитель не засорился пылью или грязью или чтобы грязь не пристала к резервуару, резервуар для грязной воды необходимо регулярно чистить.

Рисунок 9

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию очистки.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Вынуть резервуар для грязной воды из устройства.

См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

- Промыть крышку/отделитель и резервуар для грязной воды водопроводной водой.

- Резервуар для грязной воды можно мыть также в посудомоечной машине.

Рисунок 13

- После очистки вставить резервуар для грязной воды с крышкой в устройство.

Моющие средства и средства для ухода

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих моющих средств или средств для ухода может повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.

Указание

При необходимости для очистки полов использовать моющие средства или средства для ухода.

- Соблюдать информацию производителя относительно дозирования моющего средства и средства для ухода.
- Во избежание пенообразования в резервуар для чистой воды сначала наливать чистую воду, а потом моющее средство или средство для ухода.
- Чтобы не превысить отметку «MAX» в резервуаре для чистой воды, во время его наполнения оставлять место для моющего средства или средства для ухода.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Отсутствует увлажнение валика чистой водой

Сменный фильтрующий элемент не вставлен.

Рисунок 21

- Снять резервуар для чистой воды и вставить сменный фильтрующий элемент штифтом вверх.

Сменный фильтрующий элемент вставлен наоборот.

- Снять сменный фильтрующий элемент и вставить штифтом вверх.

Всасывающий шланг засорен отложениями грязи.

- Осторожно отсоединить всасывающие шланги от головки пылесоса и базового устройства.
- Поместить всасывающие шланги на 10–20 минут в холодную воду.
- Очистить всасывающие шланги тупым предметом и/или под проточной водой.

Устройство не собирает грязь

В резервуаре для воды отсутствует вода.

- Долить воду

Резервуар для чистой воды установлен в устройстве неправильно.

- Установить резервуар для чистой воды таким образом, чтобы он прочно держался в устройстве.

Щетки отсутствуют или установлены неправильно.

Рисунок 17

- Установить щетки или вкрутить их до упора в держатели.

Щетки загрязнены или изношены.

- Очистить щетки.

или

- Заменить щетки.

Цилиндрические щетки не врачаются

Цилиндрические щетки блокируются.

Рисунок 15

- Извлечь и проверить, не застрял ли в цилиндрических щетках какой-либо предмет или сечевой кабель.

Громкий треск при включении

Цилиндрические щетки слишком сухие.

- Смочить цилиндрические щетки или смочить устройство, долив 200 мл воды в станцию парковки.

Стучящий звук во всасывающей головке.

Во всасывающей головке присутствуют предметы (например, камни или осколки).

Рисунок 16

- Снять кожух всасывающей головки и прочистить ее.

См. главу «Очистка всасывающей головки».

Снижается всасывающая мощность

Всасывающие каналы и пазы всасывающей головки засорены.

Рисунок 16

- Снять кожух всасывающей головки и прочистить ее.

См. главу «Очистка всасывающей головки».

Из устройства вытекает грязная вода

Резервуар для грязной воды переполнен.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Сразу же опорожнить резервуар для грязной воды.

См. главу «Очистка резервуара для грязной воды».

Резервуар для грязной воды установлен в устройстве неправильно.

- Проверить надежную посадку крышки на резервуаре для грязной воды.

См. главу «Очистка резервуара для грязной воды».

Отделитель засорен.

- Снять крышку с резервуара для грязной воды и очистить отделитель.

См. главу «Очистка резервуара для грязной воды».

Фильтрующая сетка отделителя в баке для грязной воды была повреждена во время очистки.

- Заменить отделитель.

Устройство оставляет полосы на полу

Моющее средство или средство для ухода не подходит к устройству или неправильная дозировка.

- Использовать рекомендованное производителем моющее средство или средство для ухода. См. главу «Моющие средства и средства для ухода».
- Соблюдать информацию производителя относительно дозировки.

Первичное смачивание цилиндрических щеток не было выполнено или было выполнено недостаточно, в результате чего щетки не были смочены полностью (поэтому очищать цилиндрические щетки следует только частично).

Рисунок 7

- Полностью смочить щетки.

Съем ручки с базового устройства

ВНИМАНИЕ

После сборки не снимать ручку с базового устройства.

Снимать ручку с базового устройства разрешено только в том случае, если устройство отправляется на сервисное обслуживание.

Рисунок 22

- См. рисунок в конце руководства по эксплуатации
- Вставить отвертку под углом 90 градусов в не большое отверстие на задней стороне ручки и снять ручку.

ВНИМАНИЕ

Следить за тем, чтобы не повредить соединительный кабель между базовым устройством и ручкой.

Технические данные

Подключение к источнику тока

Напряжение	220–240 V
	1~50-60 Hz

Степень защиты	IPX4
----------------	------

Класс защиты	II
--------------	----

Рабочие характеристики

Потребляемая мощность	460 Вт
-----------------------	--------

Оборотов щетки в минуту	500 об./мин
-------------------------	-------------

Емкость

Бак чистой воды	400 мл
-----------------	--------

Станция очистки	200 мл
-----------------	--------

Размеры

Длина шнура	7,0 м
-------------	-------

Вес (без моющих жидкостей)	5,0 кг
----------------------------	--------

Длина	320 мм
-------	--------

Ширина	270 мм
--------	--------

высота	1220 мм
--------	---------

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Tartalom

Általános megjegyzések	HU	5
Biztonsági tanácsok	HU	5
Készülék leírása	HU	8
Összeszerelés	HU	8
Üzembevitel	HU	8
Üzem	HU	9
Ápolás és karbantartás	HU	10
Segítség üzemzavar esetén	HU	11
Műszaki adatok	HU	12

Általános megjegyzések



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, ez alapján járjon el, és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A padlótisztító kizárolag vízálló, kemény padló tisztítására szabad használni magánháztartásban.

Ne tisztítson víze érzékeny burkolatot, mint pl. kezeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlót).

A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és az összes vízre nem érzékeny padlóburkolat tisztítására.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasznál. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítja!

A elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabályosan szemeltetéséhez azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel von tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hányos tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemet.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónak által kiadt garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kerjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.
(A címet lásd a hátoldalon)

Szimbólumok a készüléken

⚠ ATTENTION! FIGYELEM



First empty dirt water tank

Then refill fresh water tank

A tisztítási munkák során a szennyvíztartály „MAX” jelölését nem szabad túllépni.

Kérém, vegye figyelembe a következő eljárási módot:

1. Először ürítse ki a szennyvíztartályt.

2. Azután töltse fel a friss víz tartályt.

Biztonsági tanácsok

- **Az üzemeltetési útmutatóban szereplő megjegyzések mellett a törvényhozó általános biztonsági- és baleset elhárítási előírásait is figyelembe kell venni.**
- **A készüléken elhelyezett figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzemelletetéshez.**

Veszély fokozatok

⚠ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Elektromos komponensek

△ VESZÉLY

- A készüléket ne használja olyan úszómedencében, amely vizet tartalmaz.
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
- A sérült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizel/villamos szakemberrel.
- A hálózati csatlakozóhoz és a dugaljhoz soha nem szabad nedves kézzel nyúlni.
- minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.

- A hálózati csatlakozó-/hosszabbítóvezeték összekötésének nem szabad vízben lennie.

△ FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni, amelyet egy elektromos szakember az IEC 60364 szerint kivitelezett.

- A készüléket csak váltakozó áramhoz szabad csatlakoztatni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típus tábláján lévővel.
- Nedves helyiségben, pl. fürdőszobában, a készüléket csak előkapcsolt FI védőkapcsolóval ellátott aljzatról szabad üzemeltetni.
- Csak fröccsenővíz ellen védett, legalább $3 \times 1 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű elektromos hosszabbító vezetéket szabad használni.
- A hálózati csatlakozó- vagy hosszabbító vezetékek csatlakozásait csak ugyanolyan fröccsenővíz ellen védett, és ugyanolyan mechanikai szilárdsággal rendelkezőkre szabad cserélni.

△ VIGYÁZAT

- Ügyelni kell arra, hogy a hálózati vagy hosszabbító vezeték ne sérüljön vagy rongálódjon meg áthajtás, összenyomódás, rángatás vagy hasonló által. A hálózati vezetéket óvni kell a hősgötől, olajtól és éles peremektől.

Biztonságos használat

△ VESZÉLY

- A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben ügyelnie kell a környezetében lévő személyekre.
 - Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett.
 - A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
 - A készüléket nem szabad használni, ha előtte leesett, látóhatóan sérült vagy szivárog.
- ### △ FIGYELMEZTETÉS
- A készüléket nem használhatják gyerekek és olyan személyek, akiket nem tanítottak be a készülék használatára.
 - Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
 - Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani!

- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- A készüléket tartsa gyermektől távol, amíg be van kapcsolva vagy még nem húlt le.
- A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!

△ VIGYÁZAT

- A készülékkel vagy a készüléken történő bármilyen tevékenység előtt biztosítani kell a stabilitást, hogy elkerüljük a készülék felborulása általi baleseteket vagy rongálódásokat.
- Soha ne töltön a víztartályba oldószert, oldószertartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhígítót és acetont), mivel azok megtámadják a készülékben felhasznált anyagokat.
- Az üzemen lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A testrészeket (pl. hajat, ujjakat) tartsa távol a forgó tisztítóhengerektől.
- A szívófej tisztítása alatt védeje a kezét, mivel a hegyes tárgyak (pl. szilánkok) miatt sérvülésveszély áll fenn.

FIGYELEM

- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha a friss víz tartály és a szennyvíztartály be lett helyezve.

- A készülékkel nem szabad éles vagy nagyobb tárgyakat (pl. szilánkokat, kavicsokat, játékszer alkatrészeket) fel-szívni.
- Ecetsavat, vízkőoldót, illóolajokat vagy hasonló anyagokat ne töltön a tiszta víz tartályba. Ugyancsak ügyeljen arra, hogy ezeket az anyagokat ne szívja fel.
- A készülék szellőzőnyílásainak nem szabad eltömődniük.
- A készüléket csak vízálló be-vonattal rendelkező kemény padlókon (pl. lakkozott parketta, zománcozott kőlap, linóleum) használja.
- Ne használja a készüléket szőnyegek vagy szőnyeg-padlók tisztításához.
- A készüléket ne vezesse a konvektoros fűtés padlórácsa fölé. A rács fölé vezetéskor a kilépő vizet a készülék nem tudja felszedni.
- Hosszabb munkaszünetek esetén és a készülék használata után kapcsolja ki a főkapcsolót/készülék kapcsolót és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készüléket 0 °C alatti hőmérséklet esetén ne üzemeltesse.
- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.

Készülék leírása

→ Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



- 1 BE /KI kapcsoló
- 2 Markolat
- 3 Kábel tartó
- 4 Hálózati kábel
- 5 Kábelkapocs
- 6 Fogantyú
- 7 Szennyvíztartály / leválasztó fedele
- 8 Szennyvíz tartály
- 9 Tisztítóhenger fogantyú vályú
- 10 Tisztítóhengerek
- 11 Szívőfej burkolata
- 12 Szívőfej zárja
- 13 Friss víz tartály
- 14 Friss víz tartály fogantyúja
- 15 Tisztító- /parkolóállomás
- 16 Szűrőbetét
- 17 tisztítószer RM 536

Összeszerelés

→ Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



Ábra 1

→ A fogantyúlécet ütközésig helyezze be az alapkészülékbe, míg hallhatón be nem kattan. A fogantyúlécnek szilárдан kell ülnie a készüléken.

Üzembevétel

A friss víz tartály feltöltése

Ábra 2

→ A stabilitáshoz a készüléket állítsa a tisztítóállomásra.

Ábra 3

→ A friss víz tartályt a fogantyúnál fogva vegye ki a készülékből.

Ábra 4

→ Nyissa ki a tanksapkát.
→ Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a friss víz tartályt.
→ Szükség esetén KÄRCHER tisztító-, ill. ápolószerek is töltethetők a friss víz tartályba.* Lásd a „Tisztító- és ápolószerek” fejezetet.
→ A „MAX” jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépni.
→ Zárja le a tanksapkát.

Ábra 5

→ Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
→ A friss víz tartálynak szilárдан kell ülnie a készüléken.

FIGYELEM

* Ügyeljen a tisztító-, ill. ápolószerek adagolási ajánlá-sára.

Üzem

Általános megjegyzések a kezeléshez

FIGYELEM

Ábra A

A készüléknek csak szennyeződést és folyadékokat (max. 250 ml) szabad felszednie.

Ábra B

Munkakezdés előtt távolítsa el az esetleges tárgyakat, mint pl. szilánkokat, kavicsokat, csavarokat vagy játékszer alkatrészeket a padlóról.

A készülék alkalmazása előtt egy feltűnést nem keltő helyen ellenőrizze a padlót vízállóság szempontjából. Ne tisztítson vízérzékeny burkolatokat, mint például kezeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót).

Megjegyzések

A hálózati kábelben való megbolás elkerüléséhez a fogantyút tartsa az egyik kezében, a hálózati kábelt pedig a másik kezében.

Ábra C

Ahhoz, hogy a frissen feltörölt padlón ne keletkezzenek talplenyomatok, hátrafelé az ajtó irányába dolgozzon.

- A készüléket tartsa kb. 60 fokos szögben a fogantyúnál fogva.
- A padlótisztítás a készülék olyan sebességű előre- és hátramosztással történik, mint a porszívázásnál.
- Erősebb szennyeződések esetén a készüléket lasasan csúsztassa a padlón.
- A hengerpár szállítási terjedelmében szürke és sárga színben: Mindkét hengerpárnak ugyanaz a funkciója, de különböző alkalmazási területeken is alkalmazhatóak (színen különbözők, pl. fürdőben, konyhában).

A munka megkezdése

FIGYELEM

A készülék bekapcsolásakor a tisztítóhengerek forogni kezdenek. Ahhoz, hogy a készülék magától ne mozduljon el, tartani kell a fogantyút.

Állapítsa meg, hogy a friss víz tartály fel van-e töltve vízzel és a szennyvíztartály be van-e helyezve a készülékbe.

Ábra 6

→ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba. Ábra 7

- A hengerek gyors benedvesítése érdekében töltse fel a tisztítóállomást egy mérődény segítségével 50 ml friss vízzel.
- Kapcsolja be és az állomáson 5 másodpercre helyezze üzembe a készüléket.

A készülék ezután az optimális nedvességgel rendelkezik a gyors tisztítás lehetővé tételehez.

Ábra 8

→ Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 9

→ A hordozó fogantyúnál fogva vegye ki a készüléket a tisztítóállomásból és állítsa a padlóra.

→ Fogja meg a készüléket a fogantyúnál.

Ábra 10

→ A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülékkapcsolót (Be/Ki).

Tisztítófolyadék utántöltése

FIGYELEM

A friss víz tartály feltöltése előtt ürítse ki a szennyvíztartályt. Így elkerülhető a szennyvíztartály túlfolyása.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

Ábra 11

→ Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

Ábra 12

→ A friss víz tartályt a fogantyúnál fogva vegye ki a készülékből.

Ábra 13

→ Nyissa ki a tanksapkát.

→ Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a friss víz tartályt.

→ Szükség szerint adjon hozzá tisztító- vagy ápolószerzt.

→ A „MAX” jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépni.

→ Zárja le a tanksapkát.

Ábra 14

→ Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe. A friss víz tartálynak szilárдан kell ülnie a készüléken.

A szennyvíz tartály ürítése

FIGYELEM

Ahhoz, hogy a szennyvíztartály ne folyjon túl, a vízszintet rendszeresen ellenőrizni kell. A „MAX” jelzést nem szabad túllépni.

Ábra 15

→ Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

Ábra 16

→ A szennyvíztartályt tartsa az alsó fogantyúnál fogva, emellett a felső fogantyút a hüvelykujjával nyomja lefelé.

Ábra 17

→ Vegye ki a szennyvíztartályt.

Ábra 18

→ Vegye le a fedeleit a szennyvíztartályról.

→ Ürítse ki a szennyvíztartályt.

→ Szennyelődéstől függően a fedelel/leválasztót és a szennyvíztartályt vezetékes vízzel tisztítsa meg.

→ Helyezze fel a fedeleit a szennyvíztartályra. A fedének szilárдан kell ülnie a szennyvíztartályon.

Ábra 19

→ Helyezze vissza a szennyvíztartályt a készülékbe. A szennyvíztartálynak szilárдан kell ülnie a készüléken.

A használat megszakítása

Ábra 20

→ Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 21

→ Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

FIGYELEM

A stabilitáshoz a készüléket munkaszünetek esetén mindenkorral a tisztító-, ill. parkolóállomásba. A nem ki-elégítő stabilitás miatt a készülék felborulhat, és ekkor folyadékok léphetnek ki, amelyek károsítják a padlóburkolatot.

A gép kikapcsolása

Ábra 9

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

Ábra 14

FIGYELEM

A munka befejezése után a készülék tisztítását öblítési eljárással kell végezni.

Lásd a „Készülék tisztítása öblítési eljárással” fejezetet.

Ábra 19

- A készüléket teljesen ürítse ki.

Ábra 10

míg

Ábra 12

- Ürítse ki a szennyvíztartályt.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

- Ha még víz található a friss víz tartályban vagy a tisztítóállomásban, ürítse ki a vizet.

Ábra 18

- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.

Ábra 20

- A hálózati kábelt tekerje fel a kábeltartóra.

- A hálózati kábelt rögzítse kabelforral.

A készülék tárolása

FIGYELEM

A szagosodás elkerülése érdekében a készülék raktározásához a frissvíz-tartály és a szennyvíztartály teljesen ki kell üríteni.

Ábra 8

- A készüléket a hordozó fogantyúnál fogva vigye a tárolási helyre.

Ábra 2

- A stabilitáshoz a készüléket állítsa a tisztítóállomásra.

- A készüléket száraz helyiségen kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

Készülék tisztítása öblítési eljárással

FIGYELEM

A munka befejezése után a készüléket minden tisztítóállomással és friss vízzel öblítessé át. Ezzel az eljárás-sal a készülék optimálisan megtisztul, és elkerülhető, hogy szennyeződés- és baktériumhalmok vagy kellemetlen szagok keletkezzenek a készüléken.

Ábra 9

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

- Ha még víz található a friss víz tartályban, vegye ki és ürítse ki a friss víz tartályt.

- Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.

Ábra 14

- Vegye ki és ürítse ki a szennyvíztartályt. Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

Töltsé meg a mérőpoharat 200 ml vízzel.

- Töltsé a vizet a tisztítóállomásba.

- Az öblítési eljárás-hoz szükség szerint hozzáadhat megfelelő KÄRCHER-tisztítószereket.

- A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülékkapcsolót (Be/Ki).

→ Járassa a készüléket 30-60 másodpercig, míg a víz teljesen fel nem szívódik a tisztítóállomásból.

Az öblítési eljárás ezzel befejeződött.

Megjegyzés

Minél hosszabb ideig van a készülék bekapcsolva, annál kevesebb nedvesség marad vissza a tisztítóhengerekben.

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 12

- Ürítse ki a szennyvíztartályt.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

- Ha még víz található a tisztítóállomásban, ürítse ki a vizet.

Ábra 13

- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.

Ábra 20

- A hálózati kábelt tekerje fel a kábeltartóra.

- A hálózati kábelt rögzítse kabelforral.

Hengerek tisztítása

FIGYELEM

Mielőtt a készüléket a hengerek kivételéhez lefekteti a padlóra, a friss víz tartályt és a szennyvíztartályt ki kell üríteni. Így elkerülhető, hogy a padlóra lefektetés alatt folyadékok folyjanak ki a tartályokból.

Megjegyzés

Erős szennyeződés esetén a tisztítóhengerek külön tisztíthatók.

Ábra 9

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 18

- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.

- A friss víz tartályt kiüríteni.

Ábra 12

- Ürítse ki a szennyvíztartályt.

Ábra 15

- A fogantyú vályúnál csavarja ki a tisztítóhengereket.

- A tisztítóhengereket folyóvíz alatt tisztítsa meg, vagy

- A tisztítóhengereket mosógépben max. 60 °C hőmérsékleten mosza.

FIGYELEM

Mosógépben történő tisztítás esetén ne használjon lágyító hatású öblítőt. Így a mikroszálat nem károsodnak, és a tisztítóhengerek megtagják nagy tisztító hatásukat. A tisztítóhengerek szárítógéphez nem alkalmassak.

- A tisztítás után levegőn száritsa meg a hengereket.

Ábra 17

- A tisztítóhengereket ütközésgel csavarja be a hengertartóra.

- Ügyeljen a henger belső oldalán és a készüléken a hengertartón levő színes hozzárendelésre (pl. kék a kéhez).

- A beszerelés után ellenőrizze, hogy a tisztítóhengerek szilárdan ülnek-e.

Szívófej tisztítása

FIGYELEM

Erős szennyezés esetén, vagy ha valaminek a darabjai (pl. kövek, szilánkok) kerülnek a szívófejbe, azt meg kell tisztítani. Ezek a darabok munka közben zörgő zajt okoznak, vagy eltörökik a szívócsatornákat és csökkentik a szívóteljesítményt.

Ábra 9

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.

Ábra 18

- Húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.

Ábra 15

- Távolítsa el a tisztítóhengereket.

Lásd a „Hengerek tisztítása” fejezetet.

Ábra 16

- Nyomja meg a szívőfej reteszélését.

- Vegye le a szívőfej burkolatát.

- A szívőfej burkolatát folyvíz alatt tisztítsa meg.

- Szükség esetén szabadítsa meg a szívócsatornákat és a szívőfej burkolatának részeit a beszorult részecskékől.

- A készülék szívőfejét nedves kendővel tisztítsa meg.

- Rögzítse a szívőfej burkolatát a szívőfejre.

Ábra 17

- A tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengertára.

Lásd a „Hengerek tisztítása” fejezetet.

Szennyvíztartály tisztítása**FIGYELEM**

Ahoz, hogy a leválasztó por vagy szennyezés miatt ne tömörödjön el vagy a szennyezés ne telepedjen meg a tartályban, a szennyvíztartály rendszeresen meg kell tisztítani.

Ábra 9

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/
Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Állítsa a készüléket a tisztítóállomásba.

Ábra 10

míg

Ábra 12

- Vegye ki a szennyvíztartályt a készülékből.

Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

- A fedelel/leválasztót és a szennyvíztartályt vezetékes vízzel tisztítsa meg.

- A szennyvíztartály mosogatógépben is tisztítható.

Ábra 13

- A tisztítás után a szennyvíztartályt a fedéllel helyezze ismét a készülékebe.

Tisztító- és ápolószerek**FIGYELEM**

A nem megfelelő tisztítószerek és ápolószerek használata károsíthatja a készüléket, és a garanciális szolgáltatások kizáráshoz vezethet.

Megjegyzés

A padlószellőzőkhöz szükség szerint használjon KÄR-CHER tisztító- vagy ápolószert.

- A tisztító- és ápolószerek adagolásánál ügyeljen a gyártó mennyiségi előírásaira.

- A habképződés elkerülésére a friss víz tartályt először vízzel, és azután tisztító- vagy ápolószerrrel töltse fel.

- Ahhoz, hogy a friss víz tartály „MAX” töltési mennyisége ne legyen túllépve, a víz feltöltésénél még hagyjon helyet a tisztító- vagy ápolószerek mennyisége számára.

Segítség üzemzavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyik tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfél szolgálathoz.

A henger friss vizzel történő nedvesítése hiányzik

Nincs behelyezve a szűrőbetét.

Ábra 21

- Vegye ki a friss víz tartályt, és helyezze be a szűrőbetétet a pecekkel felfelé.

A szűrőbetét fordítva van behelyezve.

- Vegye ki a szűrőbetétet, és helyezze be a pecekkel felfelé.

A szívőtömlő szennyeződéslerakódások miatt eltömődött.

- Óvatosan távolítsa el a szívőtömlőket a szívőfejről és az alapkészülékről.

- Helyezze a szívőtömlőket hideg vízbe 10 - 20 percre.

- Tisztítsa meg a szívőtömlőket egy tompa tárgy és/

vagy folyó víz segítségével.

A készülék nem szedi fel a szennyeződést

Nincsen víz a tartályban.

- Víz utántöltése

A friss víz tartály nem ül megfelelően a készüléken.

- A friss víz tartályt úgy helyezze be, hogy az szilárдан üljön a készüléken.

A tisztítóhengerek hiányoznak nincsenek megfelelően betéve.

Ábra 17

- Tegye be a tisztítóhengereket, ill. a tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengertára.

A tisztítóhengerek elszennyeződtek vagy elkopottak.

- Tisztítsa meg a tisztítóhengereket,

vagy

- Cserélje ki a tisztítóhengereket.

A hengerek nem forognak

A hengerek blokkolva vannak.

Ábra 15

- Vegye ki a hengereket, és ellenőrizze, hogy nem szorult-e egy tárgy vagy a hálózati kábel a hengerekbe.

Bekapcsoláskor hangos kattogás hallható

A hengerek túl szárazak.

- Nedvesítse meg a hengereket, ill. töltön 200 ml vizet a készülék parkolóállomásába.

Zörgő zaj a szívőfejben

Valaminek a darabjai (pl. kövek vagy szilánkok) találhatók a szívőfejben.

Ábra 16

- Vegye le a szívőfej burkolatát és tisztítsa meg a szívőfejet.

Lásd a „Szívőfej tisztítása” fejezetet.

A szívőteljesítmény csökken

A szívócsatornák és a szívőfej rései eltömődtek.

Ábra 16

- Vegye le a szívőfej burkolatát és tisztítsa meg a szívőfejet.

Lásd a „Szívőfej tisztítása” fejezetet.

A készülék szennyvizet veszít

A szennyvíztartály túltöltődött.

Ábra **10**

míg

Ábra **12**

➔ Azonnal ürítse ki a szennyvíztartályt.

Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” fejezetet.

A szennyvíztartály nem ül megfelelően a készüléken.

➔ Ellenőrizze, hogy a fedél szorosan ül-e a szennyvíztartályon.

Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” fejezetet.

A leválasztó eltömődött.

➔ Vegye le a fedeleit szennyvíztartályról, és tisztítsa meg a leválasztót.

Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” fejezetet.

A szennyvíztartály leválasztójának szűrőhálója sérült a tisztítás során.

➔ Cserélje ki a leválasztót.

A készülék csíkokat hagy hátra a padlón

A tisztító- vagy ápolószer nem alkalmas a készülékezhez vagy helytelen az adagolásuk.

➔ A gyártó által ajánlott tisztító- és ápolószereket használja.

Lásd a „Tisztító- és ápolószerek” fejezetet.

➔ Ügyeljen a gyártó adagolási előírásaira.

A hengerek első megnedvesítését nem vagy túlságosan röviden végezte el, ezért a hengerek nincsenek teljesen megnedvesítve (ezért a hengerek csak részlegesen tisztítanak).

Ábra **7**

➔ Teljesen nedvesítse meg a hengereket.

Fogantyú eltávolítása az alapkészülékről

FIGYELEM

A fogantyút az összeszerelés után már nem szabad eltávolítani az alapkészülékről.

A fogantyú csak akkor szabad levenni az alapkészülékről, ha a készüléket szervizbe kell küldeni.

Ábra **22**

Lásd az ábrát a használati utasítás végén.

➔ Helyezze a csavarhúzót 90 fokban a fogantyú háttulján lévő kis nyílásba és távolítsa el a fogantyút.

FIGYELEM

Figyeljen arra, hogy az alapkészülék és a fogantyú közötti összekötő kábel ne károsodjon.

Műszaki adatok

Áramcsatlakozás

Feszültség	220-240 V
	1~50-60 Hz

Védelmi fokozat	IPX4
Védelmi osztály	II

Teljesítményre vonatkozó adatok

Felvett teljesítmény	460 W
Hengerfordulat percenként	500 U/min

Töltési mennyiségek

Friss víz tartály	400 ml
Tisztítóállomás	200 ml

Méretek

Kábelhosszúság	7,0 m
Súly (tisztító folyadék nélkül)	5,0 kg
Hossz	320 mm
szélesség	270 mm
magasság	1220 mm

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obsah

Obecná upozornění	CS	5
Bezpečnostní pokyny	CS	5
Popis zařízení	CS	8
Montáž	CS	8
Uvádění do provozu	CS	8
Provoz	CS	9
Ošetřování a údržba	CS	10
Pomoc při poruchách	CS	11
Technické údaje	CS	12

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého přístroje si přečtěte tento originální provozní návod, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Cítič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých podlahách s krytinou odolnou vůči vodě.

Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například nelakování korkové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kameniny, naolejovaných a navoskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných vůči vodě.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdávejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyrobén z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adresu:

www.kaercher.com/REACH

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obratěte se na vaši prodejnu.

Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruhy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Symboly na zařízení

⚠ ATTENTION! POZOR



First empty dirt water tank

Then refill fresh water tank

Během čištění nesmí být překročeno značení „MAX“ na nádrži na špinavou vodu.

Prosím, dodržujte následující postup:

1. Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
2. Poté naplňte nádrž na čistou vodu.

Bezpečnostní pokyny

- Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.
- Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Elektrické komponenty

⚠ NEBEZPEČÍ

- Zařízení nepoužívejte v bazénech, ve kterých je voda.
- Před použitím zařízení zkонтrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani zásuvky vlhkýma rukama.
- Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškeré opravářské práce na přístroji smí provádět pouze autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.
- Spojení síťového a prodlužovacího vedení nesmí ležet ve vodě.

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.
- Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Používejte-li přístroj ve vlhkých prostorách jako např. koupelně, zapojujte jej zásadně do zástrčky s předřazeným proudovým chráničem.
- Používejte pouze prodlužovací elektrický kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Spojky na síťovém kabelu nebo prodlužovacím kabelu vyměňujte pouze za stojky, které mají stejnou ochranu proti postříkání a vykazují stejnou mechanickou pevnost.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby nedošlo k poručení nebo poškození síťového či prodlužovacího kabelu následkem přejetí, skřípnutí, tahání nebo následkem podobných činností. Síťové vedení chráňte před žárem, olejem a ostrými hranami.

Bezpečné zacházení

△ NEBEZPEČÍ

- Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okolí.
- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.
- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl na zem, je viditelně poškozen nebo netěsní.

△ VAROVÁNÍ

- S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

- Zařízení udržujte mimo dosah dětí, dokud je zapnutý nebo ještě nevychladl.
- Přístroj používejte a skladujte pouze dle popisu resp. zobrazení!

△ UPOZORNĚNÍ

- Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraněním nebo poškozením následkem překlopení přístroje.
- Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapaliny obsahující rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředitla do barev a acetón), napadly by materiály použité v přístroji.
- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Části těla (např. vlasy, prsty) držte stranou od rotujících čisticích válců.
- Během čištění sací hlavy si chraňte ruce, neboť hrozí nebezpečí zranění od ostrých předmětů (např. třísky).

POZOR

- Přístroj zapínejte jen tehdy, když je nasazena nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
- Přístrojem se nesmějí nasávat žádné ostré nebo větší předměty (např. střepy, kamínky, části hraček).

- Do nádrže na čistou vodu nedávejte žádné octové kyseliny, odstraňovače vodního kamene, éterické oleje nebo podobné látky. Dbejte rovněž na to, abyste tyto látky nenasáli.
- Větrací otvory přístroje nesmějí být zablokované.
- Přístroj používejte jen na tvrdé podlahy s vodotěsným náterem (např. lakované parkety, smaltované dlaždice, linoleum).
- Přístroj není vhodný k čištění koberců nebo kobercových podlah.
- Přístrojem nepřejíždějte přes podlahové mřížky konvektového topení. Vystupující vodu nemůže přístroj zachytit, pokud je vedena přes mřížku.
- Při delších přestávkách a po použití přístroje vypněte hlavní vypínač / spínač zařízení a odpojte napájecí zástrčku.
- Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.
- Přístroj chráňte před deštěm. Neskladujte venku.

Popis zařízení

→ Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



- 1 Spínač ZAP/VYP
- 2 Rukojet'
- 3 Držák kabelu
- 4 Sítový kabel
- 5 Kabelový klip
- 6 Držadlo
- 7 Víko nádrže na špinavou vodu / odlučovač
- 8 Nádrž na špinavou vodu
- 9 Zapuštěné madlo čisticí válec
- 10 Čisticí válce
- 11 Kryt sací hlavy
- 12 Zajištění sací hlavy
- 13 Nádrž na čistou vodu
- 14 Rukojet' nádrže na čistou vodu
- 15 Čisticí/parkovací stanice
- 16 Filtrační vložka
- 17 Čisticí prostředky RM 536

Montáž

→ Ilustrace najdete na rozkládací stránce!



Ilustrace **1**

→ Lištu rukojeti nasadte na základní přístroj až na dozadu, dokud slyšitelně nezaklapne. Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.

Uvádění do provozu

Naplnění nádrže na čerstvou vodu

Ilustrace **2**

→ Pro zajištění stability dejte přístroj do čisticí stanice.

Ilustrace **3**

→ Nádrž na čistou vodu vyjměte z přístroje za rukojet'.

Ilustrace **4**

→ Otevřete palivový uzávěr.

→ Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlažnou vodou z vodovodního řádu.

→ Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čisticí nebo osetřovací prostředky KÄRCHER.* Viz kapitolu „Čisticí a osetřovací prostředky“.

→ Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.

→ Zavřete závěr nádrže.

Ilustrace **5**

→ Nasadte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.

→ Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

POZOR

Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. osetřovacích prostředků.

Provoz

Obecné pokyny pro obsluhu

POZOR

Ilustrace A

Přístroj smí pojmut jen nečistoty a kapaliny (max. 250 ml).

Ilustrace B

Před začátkem práce odstraňte z podlahy případné předměty jako střepy, kamínky, šrouby nebo části hráček.

Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním krytinu citlivé na vodu jako např. neošetřené korkové podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit).

Pokyny

Aby se předešlo zakopnutí o síťový kabel, držte rukojet' v jedné ruce a síťový kabel ve druhé.

Ilustrace C

Aby se na čistě vyčíslené podlaze nevytvářely otisky nohou, pracujte pozpátku směrem ke dveřím.

→ Přístroj držte za rukojet' pod úhlem cca 60 stupňů.

→ Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam a zpět rychlosťí jako při vysávání prachu.

→ U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu klouzat po podlaze.

→ V případě šedých a žlutých páru válců v obsahu dodávky: Oba páry válců mají shodnou funkci, lze je ale použít pro různé oblasti použití (barevné rozlišení např. pro kuchyně a koupelnu).

Začněte s prací

POZOR

Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet. Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte rukojet' pevně držet.

Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněná vodou a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.

Ilustrace 6

→ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Ilustrace 7

→ Pro rychlé zvlhčení válců naplňte čisticí stanici 50 ml čerstvé vody z odměrky.

→ Přístroj zapněte a ve stanici jej na 5 sekund uvedte do provozu.

Přístroj pak má optimální vlhkost pro zajištění rychlého čištění.

Ilustrace 9

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 8

→ Přístroj za držadlo vyjměte z čisticí stanice a postavte jej na podlahu.

→ Přístroj pevně držte za rukojet'.

Ilustrace 9

→ Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače (zap / vyp).

Doplňení čisticí kapaliny

POZOR

Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Tím se zabrání přetěžení nádrže na špinavou vodu.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do čisticí stanice.

Ilustrace 3

→ Nádrž na čistou vodu vyjměte z přístroje za rukojet'. Ilustrace 4
→ Otevřete palivový uzávěr.
→ Nádrž na čistou vodu naplňte studenou nebo vlažnou vodou z vodovodního řádu.
→ Podle potřeby přidejte čisticí nebo ošetřovací prostředky.
→ Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.

Ilustrace 5

→ Zavřete závér nádrže.
→ Nasadte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

POZOR

Aby nádrž na špinavou vodu nepřetekla, je třeba stav vody pravidelně kontrolovat. Značení „MAX“ se nesmí překročit.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do čisticí stanice.

Ilustrace 10

→ Držte nádrž na špinavou vodu za spodní lištu rukojeti a současně horní lištu rukojeti tlačte palci směrem dolů.

Ilustrace 11

→ Vyjměte nádrž na špinavou vodu.

Ilustrace 12

→ Sejměte víko nádrže na špinavou vodu.

→ Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.

→ Podle znečištění vyčistěte víko/odlučovač a nádrž na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.

→ Nasadte víko na nádrž na špinavou vodu.

Víko musí být pevně nasazené na nádrži na špinavou vodu.

Ilustrace 13

→ Nádrž na znečištěnou vodu vsadte do zařízení. Nádrž na špinavou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

Přerušení provozu

Ilustrace 9

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do čisticí stanice.

POZOR

Pro zajištění stability přístroj při přerušení práce vždy dávejte do čisticí popř. parkovací stanice. V případě nedostatečné stability se přístroj může překlopit, přitom mohou vytéct kapaliny, které poškodí podlahovou krytinu.

Vypnutí přístroje

Ilustrace 9

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do čisticí stanice.

Ilustrace 14

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

POZOR

Po skončení práce přístroj vyčistěte propláchnutím.

Viz kapitolu „Čištění přístroje propláchnutím“.

Ilustrace 19

→ Přístroj úplně vyprázdněte.

Ilustrace 10

až

Ilustrace 12

- Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Víz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
- Pokud je v nádrži na čistou vodu nebo v čisticí stanici ještě voda, vylijte ji.

Ilustrace 18

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ilustrace 20

- Naviřte síťový kabel na kabelové háky.
- Upevněte síťový kabel kabelovým klipem.

Uložení přístroje

POZOR

Aby se zabránilo vzniku zápachu, musí se při skladování přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečištěnou vodu.

Ilustrace 8

- Přístroj zvedněte za držadlo a přeneste ho na místo uchovávání.

Ilustrace 2

- Pro zajištění stability dejte přístroj do čisticí stanice.
- Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

Čištění přístroje propláchnutím

POZOR

Po skončení práce vždy nechte přístroj propláchnout čisticí stanici a čerstvou vodou. Díky tomuto postupu bude přístroj optimálně vycíšten a zabrání se vzniku usazencům nečistot a hromadění bakterií či nepřijemnému zápacímu v přístroji.

Ilustrace 9

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do čisticí stanice.
- Pokud je v nádrži na čistou vodu ještě voda, nádrž na čistou vodu vyjměte a vyprázdněte.
- Nasadte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.

Ilustrace 14

- Vyjměte nádrž na špinavou vodu a vyprázdněte ji.
Víz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
- Do odměrky napříte 200 ml vody.
- Do čisticí stanice napříte vodu.
- Podle potřeby je možné k proplachování přidat odpovídající čisticí prostředky KÄRCHER.
- Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače (zap / vyp).
- Přístroj nechte běžet 30-60 sekund, až je voda z čisticí stanice úplně odsátá.

Proces proplachování je nyní ukončen.

Upozornění

Cím déle je přístroj zapnutý, tím méně zbytkové vlhkosti zůstává v čisticích válcích.

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 12

- Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
Víz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

- Pokud je v čisticí stanici ještě voda, vylijte ji.

Ilustrace 18

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ilustrace 20

- Naviřte síťový kabel na kabelové háky.
- Upevněte síťový kabel kabelovým klipem.

Čištění válců

POZOR

Než přístroj položíte na podlahu pro sejmání válců, musíte vylít vodu z nádrži na čistou a špinavou vodu. Tím se zabrání tomu, aby během odložení na poloze z nádrží vytékaly kapaliny.

Upozornění

Při silném znečištění je možné čisticí válce vyčistit zvlášť.

Ilustrace 9

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 18

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu.

Ilustrace 15

- Na zapuštěném madlu vyšroubujte čisticí válce.
- Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodou.
- nebo
- Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C.

POZOR

Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek. Mikrovlnáka se tak nepoškodi a čisticí válce si zachovají vysoký čisticí účinek.

Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.

- Po čištění nechte válce vyschnout na vzduchu.

Ilustrace 17

- Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku válců.
- Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k modré).
- Po montáži zkонтrolujte, zda jsou čisticí válce pevně nasazené.

Čištění sací hlavy

POZOR

Při silném znečištění nebo pokud se do sací hlavy dostanou části (např. kamenný, střepy), musí se hlava vyčistit. Tyto části vylévají při práci klapavý zvuk nebo ucpanou sací kanály a snížují sací výkon.

Ilustrace 9

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 18

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ilustrace 15

- Sejměte čisticí válce.
Víz kapitolu „Čištění válců“.

Ilustrace 16

- Stiskněte blokování sací hlavy.
- Sejměte kryt sací hlavy.
- Kryt sací hlavy vyčistěte pod tekoucí vodou.
- V případě potřeby zbavte sací kanály a držáky krytu sací hlavy usazených častic.
- Očistěte sací hlavu přístroje vlhkým hadrem.
- Připevněte kryt sací hlavy na sací hlavu.

Ilustrace 17

- Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku válců.
Víz kapitolu „Čištění válců“.

Čištění nádrže na špinavou vodu

POZOR

Aby se odlučovač neucpal prachem a nečistotami nebo pokud se nečistoty usazují v nádrži, musí se nádrž na špinavou vodu pravidelně čistit.

Ilustrace 9

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do čisticí stanice.

Ilustrace 10

až

Ilustrace 12

- Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje.
Viz kapitolu „Výprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
- Víko/odlučovač a nádrž na špinavou vodu vyčistěte vodou z vodovodního řádu.
- Nádrž na špinavou vodu je možné čistit i v myčce.

Ilustrace 13

- Po vyčištění nasadte nádrž na špinavou vodu s víkem zpět do přístroje.

Čisticí a ošetřovací prostředky

POZOR

Použítejte nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.

Upozornění

Podle potřeby používejte k čištění podlah čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
- Aby se předešlo tvorbě pěny, napříte nádrž na čistou vodu nejprve vodou a pak čisticím nebo ošetřovacím prostředky.
- Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX“ v nádrži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obrátte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

Neprobíhá zvlhčování válce čerstvou vodou

Není vložena filtrační vložka.

Ilustrace 21

- Vyjměte nádrž na čistou vodu a nasadte filtrační vložku kolíkem nahoru.

Filtrační vložka je vložena obráceně.

- Vyměňte filtrační vložku a nasadte ji kolíkem nahoru. Sací hadice je upcaná usazenou nečistotou.
- Opatrně sejměte sací hadici ze sací hlavy a základního zařízení.
- Ponoťte sací hadice na 10–20 minut do studené vody.
- Vyčistěte sací hadice tupým předmětem a/nebo pod tekoucí vodou.

Přístroj nezachycuje nečistoty

Ve vodní nádrži není voda.

- Doplňte vodu

Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.

- Nádrž na čistou vodu nasadte tak, aby seděla pevně v přístroji.

Chybějí čisticí válce nebo nejsou správně nasazéné.

Ilustrace 17

- Nasadte čisticí válce popř. je zašroubujte až na dozadu do držáku válciú.
- Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.
- Vyčistěte čisticí válce.
- nebo
- Vyměňte čisticí válce.

Válce se netočí.

Válce jsou blokované.

Ilustrace 15

- Vyjměte válce a zkонтrolujte, zda v nich neuvázl nějaký předmět nebo síťový kabel.

Hlasitě drnčení při zapínání

Válce jsou příliš suché.

- Navlhčete válce, resp. zvlhčete přístroj 200 ml vody v parkovací stanici.

Klapavý zvuk v sací hlavě

V sací hlavě jsou částice (např. kamenné nebo střepy).

Ilustrace 16

- Sejměte kryt sací hlavy a vyčistěte sací hlavu.
Viz kapitolu „Čištění sací hlavy“.

Snížení sacího výkonu

Sací kanály a drážky sací hlavy jsou ucpané.

Ilustrace 16

- Sejměte kryt sací hlavy a vyčistěte sací hlavu.
Viz kapitolu „Čištění sací hlavy“.

Přístroj ztrácí znečištěnou vodu

Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.

Ilustrace 10

až

Ilustrace 12

- Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji správně.

- Zkontrolujte, zda je víko pevně nasazeno na nádrži na špinavou vodu.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Odlučovač je ucpaný.

- Sejměte víko z nádrže na špinavou vodu a vyčistěte odlučovač.
Viz kapitolu „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Filtráční síť odlučovače z nádrže znečištěné vody byla při čištění poškozena.

- Vyměňte odlučovač.

Přístroj na podlaze zanechává pruhy

Čisticí nebo ošetřovací prostředek není pro přístroj vhodný nebo je špatně nadávkovaný.

- Používejte výrobcem doporučené čisticí a ošetřovací prostředky.

Viz kapitolu „Čisticí a ošetřovací prostředky“.

- Dbejte na údaje o dávkování od výrobce.

Prvotní navlhčení válciú nebylo provedeno vůbec nebo bylo provedeno příliš krátce a válce tedy nejsou zcela navlhčené (proto čistí jen částečně).

Ilustrace 7

- Válce zcela navlhčete.

Sejmoutí rukojeti ze základního zařízení

POZOR

Po sestavení již rukojet ze základního zařízení nesnímejte.

Rukojet se smí ze základního zařízení snímat pouze při odeslání přístroje do servisu.

Ilustrace 22

Viz vyobrazení na konci návodu k použití.

→ Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého otvoru na zadní straně rukojeti a sejměte rukojet.

POZOR

Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi základním zařízením a rukojetí.

Technické údaje

Přívod el. proudu

Napětí	220-240 V
	1~50-60 Hz

Stupeň krytí	IPX4
Třída krytí	II

Výkonné parametry

Příkon	460 W
Otáčky válců za minutu	500 ot/min

Plnicí množství

Nádrž na čistou vodu	400 ml
Čisticí stanice	200 ml

Rozměry

Délka kabelu	7,0 m
Hmotnost (bez čisticích kapalin)	5,0 kg
Délka	320 mm
Šířka	270 mm
Výška	1220 mm

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Splošna navodila	SL	5
Varnostna navodila	SL	5
Opis naprave	SL	8
Montaža	SL	8
Začetek uporabe	SL	8
Obratovanje	SL	8
Vzdrževanje	SL	10
Pomoč pri motnjah	SL	11
Tehnični podatki	SL	12

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo, jih upoštevajte in shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Talni čistilnik uporablja izključno za čiščenje trdih tal v zasebnem gospodinjstvu in samo na vodoodpornih trdih tleh.

Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko prodre in poškoduje tlá).

Naprava je primerena za čiščenje PVC, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata ter vseh oblog, ki niso občutljive na vodo.

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagajte med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Ti sestavnini deli so kljub temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

Simboli na napravi

⚠ ATTENTION! POZOR

Med čiščenjem ne sme biti presežena oznaka „MAX“ na rezervoarju za umazano vodo.

Upoštevajte naslednji postopek:



1.

Najprej izpraznite rezervoar za umazano vodo.



2.

Nato napolnite rezervoar za čisto vodo.



Varnostna navodila

- Poleg opozoril v navodilu za obratovanje se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in predpisi zakonodajalca o preprečevanju nesreč.*
- Opozorilni napisi in napotki na napravi dajajo pomembne nasvete za varno obratovanje.*

Stopnje nevarnosti

⚠ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

⚠ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženskih škod.

Električni sestavni deli

△ NEVARNOST

- Naprave ne uporabljajte v plavalnih bazenih, ki vsebujejo vodo.
- Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
- Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščeni uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja..
- Električnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Popravila na napravi sme izvajati le pooblaščena servisna služba.
- Spoj omrežnega priključnega/podaljševalnega kabla ne sme ležati v vodi.

△ OPOZORILO

- Napravo se sme priključiti le na električni priključek, ki ga je elektro inštalater izvedel v skladu z IEC 60364.

- Napravo priključite le na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico naprave.
- V vlažnih prostorih, kot je npr. kopalnica, uporablajte napravo le na vtičnice z vmesnim FI-zaščitnim stikalom.
- Uporablajte samo pred škropljenjem zaščitene električne podaljševalne kable z minimalnim prerezom 3x1 mm².
- Spojnice na omrežnem priključnem kablu ali električnem podaljšku zamenjajte le s spojnicami, ki imajo enako zaščito pred škropljenjem in enako mehansko trdnost.

△ PREVIDNOST

- Pazite na to, da električnega priključnega kabla ali podaljševalnega kabla ne poškodujete s prevoženjem, stisnjnjem, vlečenjem ali podobnim. Električne kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

Varno ravnanje

△ NEVARNOST

- Uporabnik mora napravo uporabljati namensko. Upoštevati mora lokalne danosti in pri delu z napravo paziti na osebe v okolici.
- Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij, je prepovedana.
- Pri uporabi naprave v območjih nevarnosti je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.

- Naprave ne uporabljajte, če je pred tem padla na tla, je viden poškodovana ali ne tesni.
- ⚠ OPOZORILO**
- S strojem ne smejo delati otroci, mladoletne ali neusposobljene osebe.
 - Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali posmanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, prisostvna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
 - Otroci se z napravo ne smejo igrati.
 - Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.
 - Otrokom ne dovolite dostopa do naprave, dokler je le-ta vklopljena ali še ni ohlajena.
 - Napravo uporabljajte ali shranjujte le v skladu z opisom oz. sliko!
- ⚠ PREVIDNOST**
- Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi zagotovite stabilnost, da preprečite nesreče ali poškodbe zaradi padca naprave.
 - V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte topil, tekočin z vsebnostjo topil ali nerazredčenih kislín (npr. čistil, bencina, razredčil in acetona), ker uničujejo materiale, uporabljeni na napravi.

- Dokler naprava deluje, je nikoli ne pušcайте brez nadzora.
 - Delov telesa (npr. las, prstov) ne približujte čistilnima valjema, ki se vrtita.
 - Med čiščenjem sesalne glave si zaščitite roke, saj obstaja nevarnost poškodb zaradi koničastih predmetov (npr. drobcev).
- POZOR**
- Napravo vklopite le, če sta nameščena rezervoar za svežo vodo in rezervoar za umazano vodo.
 - Z napravo ni dovoljeno sesati ostrih ali večjih predmetov (npr. črepinj, kamenja, sestavnih delov igrač).
 - V rezervoar za svežo vodo ne nalivajte ocetne kisline, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, eteričnih olj ali podobnih snovi. Upoštevajte, da teh snovi prav tako ne morete posesati.
 - Zračnikov naprave ne blokirajte.
 - Napravo uporabljajte samo za čiščenje vodooodpornih trdih tal (npr. lakiranega parkeeta, emajliranih ploščic, linoleja).
 - Naprave ne uporabljajte za čiščenje preprog ali tekstilnih talnih oblog.
 - Naprave ne vodite prek talnih rešetk konvekcijskih grelnikov. Če napravo vodite prek rešetk, ne more posesati iztekajoče vode.

- Pri daljših delovnih premorih in po uporabi napravo izklopite na glavnem stikalu / stikalu naprave ali izvlecite omrežni vtič.
- Naprave ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtem.

Opis naprave

→ Slike glejte na razklopni strani!

- 1 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
- 2 Ročaj
- 3 Nosilec kabla
- 4 Omrežni kabel
- 5 Kabelska sponka
- 6 Nosilni ročaj
- 7 Pokrov rezervoarja za umazano vodo/ločilnik
- 8 Rezervoar za umazano vodo
- 9 Prijemalna vdolbina čistilnega valja
- 10 Čistilna valja
- 11 Pokrov sesalne glave
- 12 Zapah sesalne glave
- 13 Rezervoar za svežo vodo
- 14 Ročaj rezervoarja za svežo vodo
- 15 Čistilna/parkirna postaja
- 16 Filtrni vložek
- 17 čistila RM 536



Montaža

→ Slike glejte na razklopni strani!



Slika 1

- Prijemalno letev vstavite v osnovno napravo, da se slišno zaskoči v končni položaj.
Prijemalna letev mora biti nepremično nameščena v napravi.

Začetek uporabe

Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo, da zavarujete njen položaj.

Slika 3

- Primite za ročaj rezervoarja za svežo vodo in ga odstranite iz naprave.

Slika 4

- Odprite zamašek rezervoarja.
→ Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali mlačno vodovodno vodo.
→ Po potrebi lahko v rezervoar za svežo vodo nalijete čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.* Glejte poglavje „Čistilna in negovalna sredstva“.
→ Pri polnjenju ne presežite oznake „MAX“.
→ Zaprite zapiralo rezervoarja.

Slika 5

- V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
→ Rezervor za svežo vodo mora biti nepremično nameščen v napravi.

POZOR

*Upoštevajte priporočilo za doziranje čistilnega oz. negovalnega sredstva.

Obratovanje

Splošni napotki za upravljanje

POZOR

Slika A

Z napravo lahko odstranjujete samo umazanijo in tekočine (maks. 250 ml).

Slika B

Pred začetkom dela s tal odstranite morebitne predmete, na primer črepinje, kamenje, vijke ali sestavne dele igrač.

Pred uporabo naprave na neopaznem delu tal preverite, ali so vodooporna. Ne čistite talnih oblog, občutljivih na vodo, npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko preide v oblogo in jo poškoduje).

Napotki

Da se ne spotaknete ob omrežni kabel, ročaj naprave držite v eni roki, kabel pa v drugi.

Slika C

Da na sveže obrisanih tleh ne pustite odtisov nog, čistite ritensko v smeri vrat.

- Napravo držite za ročaj pod kotom pribl. 60 stopinj.
→ Tla čistite s premikanjem naprave naprej in nazaj s hitrostjo kot pri sesanju.
→ Pri trdovratni umazaniji naj naprava počasi drsi prek tal.
→ Sivi in rumeni par valjev v obsegu dobave: oba para imata enake lastnosti, vendar ju lahko uporabite za različna področja uporabe (barvno razlikovanje, npr. za kuhinjo in kopališčico).

Začetek dela

POZOR

Kakor hitro vklopite napravo, se čistilna valja začneta vrteči. Da se naprava ne premika sama, jo trdno držite za ročaj.

Zagotovite, da je rezervoar za svežo vodo napolnjen in da je rezervoar za umazano vodo nameščen na napravi.

Slika 6

- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

Slika 7

- Za hitro navlažitev valjev postajo za čiščenje s pomočjo merilnega lončka napolnite s 50 ml sveže vode.
- Vklopite napravo in jo pustite, da 5 sekund deluje v postaji.

Naprava se optimalno navlaži za hitro čiščenje.

Slika 8

- Napravo za nosilni ročaj dvignite iz čistilne postaje in jo postavite na tla.
- Napravo trdno držite za ročaj.

Slika 9

- Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).

Dolivanje čistilne tekočine

POZOR

Pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo izpraznite rezervoar za umazano vodo. Na ta način preprečite prelivanje umazane vode čez rob rezervoarja.

Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.

Slika 3

- Primite za ročaj rezervoarja za svežo vodo in ga odstranite iz naprave.

Slika 4

- Odprite zamašek rezervoarja.
- Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali mlačno vodovodno vodo.
- Po potrebi dodajte čistilno ali negovalno sredstvo.
- Pri polnjenju ne presezite oznake „MAX“.
- Zaprite zapiralno rezervoarja.

Slika 5

- V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
- Rezervoar za svežo vodo mora biti nepremično nameščen v napravi.

Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

POZOR

Da preprečite prelivanje umazane vode čez rob rezervoarja, redno preverjajte nivo vode. Oznaka „MAX“ ne sme biti presezrena.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.

Slika 10

- Rezervoar za umazano vodo držite za spodnjo prijemanlo letev, pri tem zgornjo prijemanlo letev s palcem potisnite navzdol.

Slika 11

- Odstranite rezervoar za umazano vodo.

Slika 12

- Z rezervoarja za umazano vodo snemite pokrov.
- Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

- Pokrov/ločilnik glede na umazanijo očistite z vodo-vodno vodo.

- Pokrov namestite na rezervoar za umazano vodo. Pokrov mora biti nepremično nameščen na rezervoarju za umazano vodo.

Slika 13

- V stroj vstavite rezervoar za čisto vodo.
- Rezervoar za umazano vodo mora biti nepremično nameščen v napravi.

Prekinitev obratovanja

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.

POZOR

Naprav med prekinitvami dela vedno postavite v čistilno oz. parkirno postajo, da zavarujete njen položaj. Če naprava ni stabilna, se lahko prevrne, pri tem pa iz nje iztečejo tekočine, ki poškodujejo tla.

Izklop naprave

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.

Slika 14

POZOR

Po koncu dela napravo sperite.

Glejte poglavje „Čiščenje naprave s spiranjem“.

Slika 19

- Napravo v celoti izpraznite.

Slika 10

do

Slika 12

- Izpraznite rezervoar za umazano vodo.
- Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

- Odstranite ostanke vode v rezervoarju za svežo vodo ali v čistilni postaji.

Slika 13

- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Slika 20

- Omrežni kabel navijite na kljuko za kabel.
- Omrežni kabel pritrdite s kabelsko sponko.

Shranjevanje naprave

POZOR

Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, pred skladitvenjem naprave popolnoma izpraznite rezervoar za svežo in rezervoar umazano vodo.

Slika 8

- Napravo dvignite za nosilni ročaj in jo odnesite na mesto za shranjevanje.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo, da zavarujete njen položaj.

- Napravo shranite v suhih prostorih.

Vzdrževanje

Čiščenje naprave s spiranjem

POZOR

Po koncu dela napravo s pomočjo čistilne postaje vedno sperite s svežo vodo. S tem postopkom napravo optimalno očistite in preprečite nabiranje umazanije in razmnoževanje bakterij ali nastanek neprijetnih vonjav v napravi.

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.
- Če so v rezervoarju za svežo vodo ostanki vode, ga odstranite in izpraznite.
- V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.

Slika 14

- Odstranite in izpraznite rezervoar za umazano vodo. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.
- Merilni lonček napolnite z 200 ml vode.
- Čistilno postajo napolnite z vodo.
- Za postopek spiranja lahko po potrebi dodate čistilno sredstvo KÄRCHER.
- Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).
- Naprava naj deluje 30–60 sekund, dokler ne posega celotne količine vode iz čistilne postaje. Spiranje je nato zaključeno.

Napotek

Cim dje je naprava vklopljena, tem manj vlage ostane v čistilnih valjih.

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 12

- Izpraznite rezervoar za umazano vodo. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.
- Če v čistilni napravi ostane voda, jo odstranite.

Slika 18

- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Slika 20

- Omrežni kabel navijte na kljuko za kabel.
- Omrežni kabel pritrdit s kabelsko sponko.

Čiščenje čistilnih valjev

POZOR

Preden napravo odložite na tla, da odstranite čistilna valja, izpraznите rezervoar za svežo vodo in rezervoar za umazano vodo. S tem preprečite iztekanje tekočin iz rezervoarjev, medtem ko se naprava nahaja na tleh.

Napotek

Pri trdovratni umazaniji lahko čistina valja očistite ločeno.

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 18

- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Izpraznite rezervoar za svežo vodo.

Slika 12

- Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

Slika 15

- Čistilna valja izvlecite za prijemalno vdolbino.
- Čistilna valja očistite pod tekočo vodo.
- ali
- Čistilna valja operite v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C.

POZOR

Pri pranju v pralnem stroju ne uporabljajte mehčalca. Na ta način se mikrovlakna ne poškodujejo in čistilna valja ohranita visoko učinkovitost čiščenja. Čistilna valja nista primerna za sušenje v sušilnem stroju.

- Po čiščenju čistilna valja posušite na zraku.
- Slika 17
- Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
- Valja namestite skladno z barvami na notranji strani valjev in na držalu za valje (npr. modra z modro).
- Po namestitvi preverite, ali sta čistilna valja trdno nameščena.

Čiščenje sesalne glave

POZOR

Ko je sesalna glava zelo umazana ali se v njej nahajajo trdni delci (npr. kamenje, drobci), jo morate očistiti. Ti delci med delom rototajo ali zamašijo sesalne kanale in zmanjšajo sesalno moč.

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 18

- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Slika 15

- Odstranite čistilna valja.
- Glejte poglavje „Čiščenje sesalnih valjev“.

Slika 16

- Pritisnite zapah sesalne glave.
- Odstranite pokrov sesalne glave.
- Pokrov sesalne glave očistite pod tekočo vodo.
- Iz sesalnih kanalov in rež pokrova sesalne glave po potrebi odstranite zataknjene delce.
- Sesalno glavo očistite z vlažno kropo.
- Pokrov sesalne glave pritrdirte na sesalno glavo.

Slika 17

- Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
- Glejte poglavje „Čiščenje sesalnih valjev“.

Čiščenje rezervoarja za umazano vodo

POZOR

Da se ločilnik ne zamaši s prahom ali umazanijo oziroma da se umazanija ne nabere v rezervoarju, je treba rezervoar za umazano vodo redno čistiti.

Slika 9

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v čistilno postajo.

Slika 10

do

Slika 12

- Rezervoar za umazano vodo odstranite iz naprave. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.
- Pokrov/ločilnik in rezervoar za umazano vodo očistite z vodovodno vodo.
- Rezervoar za umazano vodo lahko operete tudi v pomivalnem stroju.

Slika 13

- Rezervoar za umazano vodo s pokrovom po čiščenju ponovno vstavite v napravo.

Čistilna in negovalna sredstva

POZOR

Neprimerna čistilna in negovalna sredstva lahko poškodujejo napravo in povzročijo prenehanje veljavnosti garancije.

Napotek

Za čiščenje tal po potrebi dodajte čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.

- Pri doziranju čistilnega ali negovalnega sredstva upoštevajte navedbe količin, ki jih je določil proizvajalec.
- Da preprečite penjenje, rezervoar za svežo vodo najprej napolnite z vodo in še nato dodajte čistilno ali negovalno sredstvo.
- Da ne prekorakite maksimalne polnilne količine, označene z MAX, pri nalivjanju vode pustite prostor za čistilno ali negovalno sredstvo.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

Vlaženje valjev s svežo vodo ni na voljo.

Filtrski vložek ni vstavljen.

Slika 21

- Odstranite rezervoar za svežo vodo in vstavite filtrski vložek, tako da bo zatič obrnjen navzgor.

Vstavljeni filtrski vložek je obrnjen narobe.

- Odstranite filtrski vložek in ga vstavite tako, da bo zatič obrnjen navzgor.

Sesalna gibka cev je zamašena zaradi oblog umazani je.

- Sesalni gibki cevi previdno odstranite s sesalne glave in osnovne naprave.
- Sesalni gibki cevi položite v hladno vodo za 10–20 minut.
- Sesani gibki cevi očistite s topim predmetom in/ali pod tekočo vodo.

Naprava ne odstranjuje umazanje

V rezervoarju za vodo ni vode.

- Doliže vodo

Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen v napravi.

- Rezervoar za svežo vodo vstavite v napravo, da bo nepremično nameščen.

Čistilna valja manjkata ali nista pravilno vstavljenja.

Slika 17

- Vstavite čistilna valja oz. čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.

Čistilna valja sta umazana ali obrabljeni.

- Čistilna valja očistite.

ali

- Čistilna valja zamenjajte.

Valji se ne vrtijo

Valji so blokirani.

Slika 15

- Odstranite valje in preverite, ali se je v valje zataknil kakšen predmet ali omrežni kabel.

Glasen hrup ob vklopu

Valji so presuhi.

- Navlažite valje oz. napravo navlažite z 200 ml vode v parkirni postaji.

Ropotanje v sesalni glavi

V sesalni glavi se nahajajo delci (npr. kamenje ali drobci).

Slika 16

- Snemite sesalno glavo in jo očistite.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalne glave“.

Sesalna moč upada

Sesalni kanali in reže sesalne glave so zamašeni.

Slika 16

- Snemite sesalno glavo in jo očistite.
Glejte poglavje „Čiščenje sesalne glave“.

Iztekanje umazane vode iz naprave

Rezervoar za umazano vodo je prenapolnjen.

Slika 10

do

Slika 12

- Takoj izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano vodo“.

Rezervoar za umazano vodo ni pravilno nameščen.

- Preverite, ali je pokrov na rezervoarju za umazano vodo nepremično nameščen.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano vodo“.

Ločilnik je zamašen.

- Z rezervoarja za umazano vodo snemite pokrov in očistite ločilnik.
Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za umazano vodo“.

Med čiščenjem je bila poškodovana filtrirna mreža ločilnika pri rezervoarju za umazano vodo.

- Zamenjajte ločilnik.

Naprava pušča sledi

Čistilno ali negovalno sredstvo ni primerno za napravo ali je napačno dozirano.

- Uporabite čistilno ali negovalno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
Glejte poglavje „Čistilna in negovalna sredstva“.
- Upoštevajte dozirno količino, ki jo je predpisal proizvajalec.

Prvo vlaženje valjev je bilo prekratko ali ni bilo izvedeno, zato valji niso popolnoma navlaženi (valji zato čistijo samo delno).

Slika 7

- Valje popolnoma navlažite.

Snemanje ročaja z osnovne naprave

POZOR

*Ročaja po montaži več ne snemite z osnovne naprave.
Ročaj lahko snameste z osnovne naprave samo takrat,
ko napravo pošljete na servis.*

Slika 22

Glejte sliko na koncu navodil za uporabo.

→ Izvijač pod kotom 90 stopinj vstavite v majhno odprtino na hrbtni strani ročaja in snemite ročaj.

POZOR

Bodite pozorni, da ne poškodujete povezovalnega kabla med osnovno napravo in ročajem.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	220–240 V
	1~50-60 Hz

Stopnja zaščite	IPX4
-----------------	------

Razred zaščite	II
----------------	----

Podatki o zmogljivosti

Sesalna moč	460 W
Število obratov valja na minuto	500 v/min

Polnilna količina

Rezervoar za svežo vodo	400 ml
Čistilna postaja	200 ml

Mere

Dolžina kabla	7,0 m
Masa (brez čistilnih tekočin)	5,0 kg
Dolžina	320 mm
Širina	270 mm
Višina	1220 mm

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	5
Opis urządzenia	PL	8
Montaż	PL	8
Uruchomienie	PL	9
Działanie	PL	9
Czyszczenie i konserwacja	PL	10
Usuwanie usterek	PL	11
Dane techniczne	PL	12

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępując według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody podłóg w gospodarstwach domowych.

Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum, płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych odpornych na działanie wody.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

Wskazówka dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Symbol na urządzeniu

ATTENTION!



UWAGA

Podczas czyszczenia nie wolno przekraczać oznaczenia „MAX” na zbiorniku brudnej wody.

Zwrócić uwagę na poniższy sposób działania:

1. Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.

2. Następnie napełnić zbiornik czystej wody.

Wskazówki bezpieczeństwa

- **Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.**
- **Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji.**

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrańień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Komponenty elektryczne

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie używać urządzenia w basenach pływackich, zawierających wodę.
 - Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.
 - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.
 - Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka wilgotnymi rękoma.
- Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.
 - Połączenie kabla sieciowego i przedłużacza nie może leżeć w wodzie.

△ OSTRZEŻENIE

■ Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektroinstalatora zgodnie z normą IEC 60364.

■ Urządzenie podłączać wyłącznie do prądu zmiennego. Napięcie musi się zgadzać z napięciem z tabliczki znamionowej urządzenia.

■ W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy przyłączać do gniazdek posiadających w swoich obwodach wyłącznik różnicowo-prądowy.

■ Używać tylko wodoszczelnego przedłużacza elektrycznego o przekroju wynoszącym co najmniej $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Wymieniać złącza przewodów zasilających i przedłużaczy tylko na takie, które posiadają taką samą wodoszczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

⚠ OSTROŻNIE

- Zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić kabla sieciowego lub przedłużacza z powodu ich przejechania, zgniecenia, szarpnięcia itp. Przewody sieciowe chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.

Bezpieczna obsługa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Użytkownik musi używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on uwzględniać miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadł, został uszkodzony lub jest nieszczelny.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzyuczono jest zabroniona.
- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym bra-

kuje doświadczenia i/lub wieźdy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.

- Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.
- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
- Trzymać dzieci z dala od urządzenie, jak długo pozostałe włączone lub nie jest schłodzone.
- Używać wzgl. przechowywać urządzenie jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!

⚠ OSTROŻNIE

- Przed jakimkolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użyciu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. uszkodzeń urządzenia.
- Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i acetona), ponieważ atakują one materiały użyte w urządzeniu.
- Działającego urządzenia nigdy nie pozostawić bez nadzoru.

- Włosy, ręce i inne części ciała trzymać z dala od obracających się wałków czyszczących.
- Chrońić ręce podczas czyszczenia głowicy ssącej ze względu na ryzyko skaleczenia się o ostre przedmioty (np. odłamki).

UWAGA

- Włączyć urządzenie dopiero wtedy, gdy zbiornik czystej i brudnej wody zostanie nasydzony.
- Urządzeniem nie można wciągnąć żadnych ostrych ani dużych przedmiotów (np. skorupka, kamieni, elementów zabawek).
- Do zbiornika świeżej wody nie wolno wlewać kwasu octowego, odkamieniacza, olejków eterycznych ani innych tego typu substancji. Należy pamiętać, że tych substancji nie można też wciągać.
- Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zablokowane.
- Stosować urządzenie wyłącznie na twardych podłogach pokrytych warstwą wodoodporną (np. lakierowany parkiet, emaliowane płytki, linoleum).
- Nie stosować urządzenia do czyszczenia dywanów ani wykładzin dywanowych.
- Nie stosować urządzenia nad kratką podłogową ogrzewania konwektorowego. Urządzenie nie odessie wody wpływającej nad kratką.

- Przed dłuższymi przerwami w pracy i po użyciu urządzenia wyłączyć urządzenie przy użyciu wyłącznika głównego / wyłącznika urządzenia lub przez wyjącie wtyczki sieciowej.
- Nie stosować urządzenia w temperaturach poniżej 0 °C.
- Chrońić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.

Opis urządzenia

→ Ilustracje, patrz strony rozkładane!



- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Rękojeść
- 3 Klips na kabel
- 4 Kabel sieciowy
- 5 Klips kablowy
- 6 Uchwyt do noszenia
- 7 Pokrywa zbiornika brudnej wody / separator
- 8 Zbiornik brudnej wody
- 9 Zagłębiewanie uchwytu wałka czyszczącego
- 10 Wałki czyszczące
- 11 Osłona głowicy ssącej
- 12 Ryglowanie głowicy ssącej
- 13 Zbiornik czystej wody
- 14 Uchwyt zbiornika czystej wody
- 15 Stacja czyszcząca/dokująca
- 16 Wkład filtra
- 17 Środek czyszczący RM 536

Montaż

→ Ilustracje, patrz strony rozkładane!



Rysunek 1

→ Włożyć listwę uchwytną do oporu w urządzenie podstawowe aż do słyszanego zablokowania. Listwa uchwytna musi być prawidłowo nasadzona na urządzenie.

Uruchomienie

Napełnianie zbiornika czystej wody

Rysunek **2**

- Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

Rysunek **3**

- Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za uchwyty.

Rysunek **4**

- Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
→ Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią wodą z kranu.
→ W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy KÄRCHER.*
Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne”.
→ Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia „MAX”.
→ Zamknąć wlew paliwa.

Rysunek **5**

- Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
→ Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasadzony na urządzenie.

UWAGA

*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania środków czyszczących i pielęgnacyjnych.

Działanie

Ogólne wskazówki dot. obsługi

UWAGA

Rysunek **A**

Urządzeniem można zbierać tylko zanieczyszczenia i ciecze (maks. 250 ml).

Rysunek **B**

Przed rozpoczęciem pracy usunąć z podłogi ewentualne przedmioty takie jak np. skorupki, kamienie, śruby lub fragmenty zabawek.

Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodoodporność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w podłogę i uszkodzić ją).

Wskazówki

Aby zapobiec potknięciu się o kabel sieciowy, należy trzymać uchwyty w jednej, a kabel sieciowy w drugiej ręce.

Rysunek **C**

Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo umytej podłodze, należy pracować tyłem do kierunku drzwi.

- Trzymać urządzenie pod kątem ok. 60 stopni za uchwyty.
→ Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy odkurzaniu.
→ Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać urządzeniem po powierzchni.
→ W przypadku dostawy pary wałków w kolorze szarym i złotym: Obie pary wałków spełniają tę samą funkcję, ale mogą być używane do różnych celów (różne kolory np. w kuchni i łazience).

Rozpoczęcie pracy

UWAGA

Po włączeniu urządzenia wałki czyszczące zaczynają się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy przytrzymać je za uchwyty.

Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urządzenie.

Rysunek **6**

- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.

Rysunek **7**

- Aby szybko zwiększyć walki, napełnić stację czyszczącą 50 ml świeżej wody, używając miarki.
→ Włączyć urządzenie i podłączyć do stacji na 5 sekund.
Urządzenie ma wtedy optymalną wilgotność, która umożliwia szybkie czyszczenie.

Rysunek **9**

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przycisk urządzienia Wt./Wył.

Rysunek **8**

- Wyjąć urządzenie ze stacji czyszczącej za uchwyty nośny i postawić je na podłodze.
→ Przytrzymać urządzenie za uchwyty.

Rysunek **9**

- W celu włączania, nacisnąć przycisk urządzienia (Wt./Wył.).

Uzupełnianie płynu czyszczącego

UWAGA

Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przelaaniu zbiornika brudnej wody.

Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

Rysunek **2**

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

Rysunek **3**

- Wyjąć zbiornik świeżej wody z urządzenia za uchwyty.

Rysunek **4**

- Otworzyć wlew zbiornika paliwa.
→ Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią wodą z kranu.
→ W razie potrzeby dodać środek czyszczący lub pielęgnacyjny.
→ Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia „MAX”.
→ Zamknąć wlew paliwa.

Rysunek **5**

- Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.
Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasadzony na urządzenie.

Opróżnianie zbiornika brudnej wody

UWAGA

Aby nie przelać zbiornika brudnej wody, należy regularnie sprawdzać jego poziom. Nie można przekroczyć oznaczenia „MAX”.

Rysunek **2**

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

Rysunek **10**

- Trzymać zbiornik brudnej wody za dolną listwą uchwytną, naciskając przy tym kciukiem górną listwę uchwytną w dół.

Rysunek **11**

- Wyjąć zbiornik brudnej wody.

Rysunek 12

- Zdjąć pokrywę zbiornika brudnej wody.
- Opróżnić zbiornik brudnej wody.
- W zależności od poziomu zabrudzenia wyczyścić pokrywę/separatory i zbiornik brudnej wody wodą z kranu.
- Założyć pokrywę na zbiornik brudnej wody.
Pokrywa musi być prawidłowo zamontowana na zbiorniku brudnej wody.

Rysunek 13

- Włożyć zbiornik brudnej wody do urządzenia.
Zbiornik brudnej wody musi być prawidłowo nasadzony na urządzenie.

Przerwanie pracy

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

UWAGA

Aby urządzenie nie straciło równowagi podczas przerw w pracy należy zawsze wkładać je do stacji czyszczącej lub dokujączej. W przypadku niedostatecznej równowagi urządzenie może się przewrócić i rozlać cieczę, które mogą uszkodzić podłogę.

Wyłączanie urządzenia

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

Rysunek 14

UWAGA

Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie przez płukanie.

Patrz rozdział „Czyszczenie urządzenia przez płukanie”.

Rysunek 19

- Całkowicie opróżnić urządzenie.

Rysunek 10

do

Rysunek 12

- Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.
- Jeśli w zbiorniku świeżej wody lub stacji czyszczącej znajduje się jeszcze woda, należy ją wyłączyć.

Rysunek 18

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Rysunek 20

- Nawiniąć kabel sieciowy na hak kablowy.

- Zamocować kabel sieciowy opaską.

Przechowywanie urządzenia

UWAGA

Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na czas przechowywania urządzenia należy całkowicie opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.

Rysunek 8

- Przenieść urządzenie w miejsce składowania przy użyciu uchwytu nośnego.

Rysunek 2

- Aby zapewnić równowagę, włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia przez płukanie

UWAGA

Po zakończeniu pracy należy zawsze przepłukać urządzenie przy użyciu stacji czyszczącej i świeżej wody. Dzięki temu procesowi urządzenie zostanie optymalnie wyczyszczone, co zapobiegnie zbieraniu się zanieczyszczeń i bakterii lub gromadzeniu nieprzyjemnych zapachów w urządzeniu.

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.
- Jeśli w zbiorniku świeżej wody znajduje się jeszcze woda, należy wyjąć i opróżnić zbiornik.
- Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.

Rysunek 14

- Wyjąć i opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

- Wlać 200 ml wody przy pomocy miarki.
- Napędzić stację czyszczącą wodą.
- W razie potrzeby podczas procesu płukania można dodać odpowiednie środki czyszczące i pielęgnacyjne KÄRCHER.
- W celu włączania, nacisnąć przełącznik urządzenia (Wł./Wył.).
- Pozwolić urządzeniu pracować przez 30-60 sekund, aż woda zostanie całkowicie odessana ze stacji czyszczącej.

Tym samym proces płukania zostaje zakończony.

Wskazówka

Im dłużej urządzenie jest włączone, tym mniej wilgoci pozostaje w walkach czyszczących.

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 12

- Opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.
- Jeśli w stacji czyszczącej znajduje się jeszcze woda, należy ją wyjąć.

Rysunek 18

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Rysunek 20

- Nawiniąć kabel sieciowy na hak kablowy.

- Zamocować kabel sieciowy opaską.

Czyszczenie walków

UWAGA

Przed położeniem urządzenia na podłodze w celu wyjęcia walków należy opróżnić zbiornik świeżej i brudnej wody. To zapobiegnie wydostaniu się cieczy na podłogę ze zbiornika.

Wskazówka

W przypadku silnego zabrudzenia walki można czyścić oddzielnie.

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 18

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Opróżnić zbiornik świeżej wody

Rysunek 12

- Opróżnić zbiornik brudnej wody.

Rysunek 15

- Wyjąć wałki czyszczące przy zagłębieniu.
- Wyczyścić wałki pod wodą bieżącą.
lub
- Prać wałki w pralce w temperaturze do 60°C.

UWAGA

W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmiękczającego. Dzięki temu mikrowłókna nie zostaną uszkodzone, a wałki czyszczące zachowają wysoką skuteczność czyszczenia.

Wałki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszarce.

- Po wyczyszczeniu wałków pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu.

Rysunek 17

- Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowanie.
- Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego oznaczenia naewnętrznej stronie wałka do mocowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebieskiego).
- Po zamontowaniu sprawdzić, czy wałki czyszczące są prawidłowo zamontowane.

Czyszczenie głowicy ssącej

UWAGA

W przypadku silnego zabrudzenia lub jeśli do głowicy ssącej dostaną się przedmioty (np. kamienie, odłamki), należy ją wyczyścić. Te przedmioty mogą powodować odgłosy stukania podczas pracy lub zapchać kanały ssące, ograniczając w ten sposób siłę ssania.

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wt./Wył.

Rysunek 18

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Rysunek 15

- Usunąć wałki czyszczące.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków”.

Rysunek 16

- Naciśnij blokadę głowicy ssącej.
- Zdjąć osłonę głowicy ssącej.
- Wyczyścić osłonę głowicy ssącej pod wodą bieżącą.
- W razie potrzeby oczyścić kanały ssące i szczeliny osłony głowicy ssącej ze znajdujących się tam cząsteczek.
- Oczyszczyć głowicę ssącą urządzenie wilgotną szmatką.
- Zamocować osłonę na głowicy ssącej.

Rysunek 17

- Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowanie.
Patrz rozdział „Czyszczenie wałków”.

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

UWAGA

Aby zapobiec zapchanemu separatora przez kurz i zabrudzenia lub osadzaniu się zanieczyszczeń w zbiorniku, należy regularnie czyścić zbiornik brudnej wody.

Rysunek 9

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wt./Wył.

Rysunek 2

- Włożyć urządzenie w stację czyszczącą.

Rysunek 10

do

Rysunek 12

- Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia.
Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

- Wodą z kranu oczyścić pokrywę/separator i zbiornik brudnej wody.

- Zbiornik brudnej wody można myć również w zmywarce.

Rysunek 13

- Po wyczyszczeniu zbiornika brudnej wody z pokrywą włożyć go z powrotem do urządzenia.

Środki czyszczące i pielęgnacyjne

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.

Wskazówka

W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.

- Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęgnacyjnego zwrócić uwagę na ilość podane przez producenta.
- Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbiornik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środkiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
- Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX” na zbiorniku świeżej wody, podczaslewania wody pozostać miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyjny.

Usuwanie usterek

Zakłóczenia mają zwykłe proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Brak zwilżania wałków świeżą wodą

Wkład filtra nie jest włożony.

Rysunek 21

- Wyjąć zbiornik świeżej wody i włożyć wkład filtra trzpieniem do góry.

Wkład filtra jest włożony odwrotnie.

- Wyjąć wkład filtra i włożyć go trzpieniem do góry. Wąż ssący jest zatkany osadami z brudu.
- Ostrożnie wyjąć wąż ssący z głowicy ssącej i urządzenia podstawowego.
- Włożyć wąż ssący na 10 - 20 minut do zimnej wody.
- Oczyszczyć wąż ssący przy użyciu tępego przedmiotu i/lub pod bieżącą wodą.

Urządzenie nie zbiera brudu

Brak wody w zbiorniku.

- Uzupełnić poziom wody

Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w urządzeniu.

- Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

Brakuje wałków czyszczących albo są one nieprawidłowo umieszczone.

Rysunek 17

- Zamontować wałki czyszczące lub wkręcić je do oporu w ich mocowanie.

Wałki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.

- Wyczyścić wałki czyszczące.

lub

- Wymienić wałki czyszczące.

Wałki nie obracają się

Wałki zostały zablokowane.

Rysunek 15

- Wyjąć wałki i sprawdzić, czy między nimi nie utknął jakiś przedmiot lub kabel sieciowy.

Głośne terkotanie podczas włączania

Wałki są zbyt suche.

- Zwiżyć wałki lub wlać do odstawionego urządzenia 200 ml wody.

Stukotanie dobiegające z głowicy ssącej

W głowicy ssącej znajdują się zanieczyszczenia (np. kamienie lub odłamki).

Rysunek 16

- Zdjąć osłonę głowicy ssącej i wyczyścić głowicę ssącą.

Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej”.

Skuteczność odkurzania pogarsza się

Kanały ssące i szczeliny głowicy ssącej są zapchane.

Rysunek 16

- Zdjąć osłonę głowicy ssącej i wyczyścić głowicę ssącą.

Patrz rozdział „Czyszczenie głowicy ssącej”.

Urządzenie gubi brudną wodę

Zbiornik brudnej wody jest przepelnięty.

Rysunek 10

do

Rysunek 12

- Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wody”.

Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

- Sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamontowana na zbiorniku brudnej wody.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wody”.

Separator jest zapchany.

- Zdjąć pokrywę ze zbiornika brudnej wody i wyczyścić separator.
Patrz rozdział „Czyszczenie zbiornika brudnej wody”.

Siatka filtracyjna separatora zbiornika brudnej wody została uszkodzona podczas czyszczenia.

- Wymienić separator.

Urządzenie pozostawia ślady na podłodze

Użyte środki czyszczące lub pielęgnacyjne nie są odpowiednie dla urządzenia lub są nieprawidłowo dozowane.

- Stosować środki czyszczące i pielęgnacyjne zalecane przez producenta.

Patrz rozdział „Środki czyszczące i pielęgnacyjne”.

- Zwrócić uwagę na dane producenta dotyczące dozowania.

Pierwsze zwilżanie wałków nie zostało wykonane bądź trwało zbyt krótko, wskutek czego wałki nie są dostatecznie wilgotne (wałki czyszczą tylko połowicznie).

Rysunek 7

- Zwiżyć całe wałki.

Zdejmowanie uchwytu z urządzenia podstawowego

UWAGA

Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia podstawowego.

Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wysyłane do serwisu.

Rysunek 22

Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi

- Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do małego otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.

UWAGA

Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie został uszkodzony.

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Napięcie	220-240 V
	1~50-60 Hz

Stopień zabezpieczenia	IPX4
------------------------	------

Klasa ochrony	II
---------------	----

Wydajność

Pobierana moc	460 W
---------------	-------

Obroty walków na minutę	500 obr./min
-------------------------	--------------

Pojemność

Zbiornik czystej wody	400 ml
-----------------------	--------

Stacja czyszcząca	200 ml
-------------------	--------

Wymiary

Długość kabla	7,0 m
---------------	-------

Cieżar (bez płynów czyszczących)	5,0 kg
----------------------------------	--------

Długość	320 mm
---------	--------

szerokość	270 mm
-----------	--------

wysokość	1220 mm
----------	---------

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Cuprins

Observații generale	RO	5
Măsuri de siguranță	RO	5
Descrierea aparatului	RO	8
Montare	RO	8
Punere în funcțiune	RO	8
Funcționarea	RO	9
Îngrijirea și întreținerea	RO	10
Remedierea defecțiunilor	RO	11
Date tehnice	RO	12

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți manualul original de utilizare, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebări ulterioare sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Utilizați soluția de curățat pardoseala exclusiv pentru curățarea pardoselilor dure din locuința dumneavoastră și doar pe suprafețe dure, impermeabile.

Nu curățați suprafețe sensibile la apă, de ex. pardoseli din plătă nefractată (umezală poate pătrunde în material și poate deteriora pardoseala).

Aparatul este adecvat pentru a curăța PVC, linoleum, plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei și ceruit, suprafețe laminate, precum și toate tipurile de pardoseli rezistente la apă.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului. Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanță de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresa vezi pagina din spate)

Simboluri pe aparat

⚠ ATTENTION! ATENȚIE

În timpul lucrărilor de curățare, marcajul „MAX” al rezervorului de apă uzată nu trebuie depășit.

Tineți cont de următoare procedură de setare:



1.

Mai întâi, golii rezervorul de apă uzată.



2.

Apoi, umpleți rezervorul de apă curată.



3.

În final, strângeți ferma de apă.

Măsuri de siguranță

- *În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerație și prescripțiile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele de reglementare.*
- *Plăcuțele de avertizare și cu indicații montate pe aparat conțin informații importante pentru utilizarea în condiții de siguranță.*

Trepte de pericol

△ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Componente electrice

△ PERICOL

- Nu utilizați aparatul în bazin de înot în care se află apă.
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare.
Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.
- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un serviciu pentru clienți autorizat.

- Îmbinarea cablu rețea/cablu prelungitor nu trebuie să se afle în apă.

△ AVERTIZARE

- Aparatul poate fi conectat numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364 de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe placuța de tip a aparatului.
- În încăperi cu umiditate ridicată, ca de ex. băi, utilizați aparatul numai conectat la prize prevăzute cu întrerupător de protecție precomutat FI.

- Utilizați numai cabluri prelungitoare protejate la stropirea cu apă, având un diametru minim de $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

- Înlocuiți conexiunile de cablu de alimentare de la rețea și cablu prelungitor doar cu conexiuni cu protecție asemănătoare la stropirea cu apă și rezistență mecanică.

△ PRECAUȚIE

- Aveți grijă ca cablul de rețea sau prelungitorul să nu se deteriorze prin traversare cu roți, strivire, întindere sau acțiuni similare. Cablurile de rețea trebuie protejate de căldură excesivă, ulei, muchii ascuțite.

Manipulare în siguranță

△ PERICOL

- Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul *în mod corespunzător*. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și în timpul lucrului să fie atent la persoanele din preajmă.
- Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.
- La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut *în prealabil*, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.

△ AVERTIZARE

- Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite.
- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitate psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștința necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

- Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Tineți copiii departe de aparat, când acesta este pornit sau nu s-a răcit.
- Puneți aparatul *în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!*

△ PRECAUȚIE

- Înainte de toate activitățile cu sau pe aparat asigurați stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele și deteriorările cauzate de prăbușirea acestuia.
- Nu introduceți niciodată *în rezervorul de apă solventi, lichide cu conținut de solventi sau acizi nediluați* (de ex. agenți de curățare, benzină, diluant sau acetonă), deoarece acestea atacă materialele utilizate la construcția aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat *în timp ce acesta se află în funcțiune*.
- Tineți părțile corpului (de ex. păr, degetele) la distanță de cilindrii de curățare.
- În timpul curățării capului de aspirare protejați-vă mâinile, deoarece există riscul de vătămare corporală cauzată de obiecte ascuțite (de ex. așchii).

ATENȚIE

- Porniți aparatul doar dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată sunt montate.

- **Nu aspirați cu aparatul obiecte ascuțite sau de dimensiuni mari (de ex. cioburi, pietricele, piese de jucării).**
- **Nu introduceți în rezervorul de apă curată acid acetic, detartrant, uleiuri esențiale sau produse similare. De asemenea, fiți atenți ca aceste produse să nu fie aspirate.**
- **Fantele de aerisire ale aparatului nu trebuie să fie blocate.**
- **Utilizați acest aparat doar pe podele dure cu acoperire rezistentă la apă (de ex. parchet lăcuit, faianță smălțuită, linoleum).**
- **Nu folosiți aparatul la curățarea covoarelor sau a mocheteelor.**
- **Nu treceți aparatul peste grilele de pardoseală de la încălzirea prin convector. Jetul de apă nu poate fi aspirat de aparat atunci când acesta este trecut peste grile.**
- **La pauzele mai lungi de lucru și după utilizare opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul aparatului și scoateți ștecherul din priză.**
- **Nu puneți aparatul în funcții ne sub temperaturi de 0 °C.**
- **Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.**

Descrierea aparatului

→ Pentru imagini vezi pagina interioară!



- 1 Întrerupător pornit/oprit
- 2 Mâner
- 3 Suport pentru cablu
- 4 Cablu de alimentare
- 5 Clip cablu
- 6 Mâner pentru transport
- 7 Capac rezervor de apă uzată/separator
- 8 Rezervor pentru apă uzată
- 9 Locaș de apucare cilindru de curățare
- 10 Cilindri de curățare
- 11 Capac cap de aspirare
- 12 Închizătoare cap de aspirare
- 13 Rezervor de apă curată
- 14 Mâner rezervor de apă curată
- 15 Poziție de curățare/de depozitare
- 16 Cartuș de filtru
- 17 Detergent RM 536

Montare

→ Pentru imagini vezi pagina interioară!



Figură 1

- Introduceți bara mânerului în aparatul de bază până la opriitor, până când se aude că se fixează cu un clic.
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.

Punerea în funcțiune

Umplerea rezervorului de apă proaspătă

Figură 2

- Pentru stabilitate, așezați aparatul în stația de curățare.

Figură 3

- Scoateți rezervorul de apă curată din aparat, prinzând de mâner.

Figură 4

- Deschideți capacul rezervorului.
→ Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau căldă.
→ După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adăuga soluții de curățare sau de îngrijire KÄRCHER.* Vezi capitolul „Produse pentru curățenie și întreținere”.
→ La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.
→ Înhideți capacul rezervorului.

Figură 5

- Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.
→ Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

ATENȚIE

* Respectați recomandările privind dozarea soluțiilor de curățare sau îngrijire.

Funcționarea

Instrucțiuni generale cu privire la operare

ATENȚIE

Figură **A**

Aparatul poate aspira doar murdărie și lichide (max. 250 ml).

Figură **B**

Înainte de a începe lucrul, îndepărtați de pe podea obiectele precum cioburi, pietricile mici, suruburi sau piese de jucării.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă. Nu curățați suprafete sensibile la apă, de ex. podele din plută netratate (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora podeaua).

Indicații

Pentru a evita împiedicarea de cablul de alimentare, țineți mânerul într-o mână și cablu de alimentare în mâna cealaltă.

Figură **C**

Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară urme de pași, lucrați cu spatele spre ușă.

- Tineți aparatul de mâner, la un unghi de aprox. 60 de grade.
- Curățarea podeelor are loc prin mișcarea înainte și înapoi a aparatului, cu aceeași viteză ca la aspirare.
- În caz de murdărie persistentă, împingeți aparatul ușor peste podea.
- În cazul setului de livrare aferent perechii de cilindri, cu gri și galben: Ambele perechi de cilindri au aceeași funcție, dar pot fi folosite în domenii diferite (diferențiere pe culori, de exemplu, pentru bucătărie și baie).

Începerea lucrului

ATENȚIE

De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curățare încep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mișe singur, acesta trebuie ținut de mâner.

Asigurați-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu apă și că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.

Figură **6**

→ Se introduce ștecherul în priză.

Figură **7**

→ Pentru umezirea rapidă a valuriilor, umpleți stația de curățare cu 50 de ml de apă curată, cu ajutorul unui pahar gradat.

→ Porniți aparatul și punteți stația în funcțiune timp de 5 secunde.

Aparatul are apoi umiditatea optimă pentru a permite o curățare rapidă.

Figură **9**

→ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură **8**

→ Scoateți aparatul din stația de curățare de la mânerul de transport și aşezăți-l pe podea.

→ Tineți aparatul de mâner.

Figură **9**

→ Apăsați comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.

Adăugare soluție de curățat

ATENȚIE

Înainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm să goliiți rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revărsarea rezervorului de apă uzată.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

Figură **2**

→ Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură **3**

→ Scoateți rezervorul de apă curată din aparat, prințând de mâner.

Figură **4**

- Deschideți capacul rezervorului.
- Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau caldă.
- Dacă este nevoie, se adăugă produse pentru curățenie sau întreținere.
- La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.
- Închideți capacul rezervorului.

Figură **5**

→ Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat. Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

Golirea rezervorului pentru apă uzată

ATENȚIE

Pentru ca rezervorul de apă uzată să nu se reverse, nivelul apei trebuie verificat în mod regulat. Marcajul „MAX” nu trebuie depășit.

Figură **2**

→ Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură **10**

→ Tineți rezervorul de apă uzată de bara mânerului inferior, în timp împingeți bara mânerului superior cu degetul mare în jos.

Figură **11**

→ Scoateți rezervorul de apă uzată.

Figură **12**

→ Scoateți capacul de la rezervorul de apă uzată.

- Goliiți rezervorul pentru apă uzată.
- În funcție de tipul de murdărie, curățați capacul/separatorul și rezervorul de apă uzată cu apă de la robinet.
- Puneti capacul pe rezervorul de apă uzată.
- Capacul trebuie să stea fix pe rezervorul de apă uzată.

Figură **13**

→ Introduceți rezervorul de apă uzată în aparat. Rezervorul de apă uzată trebuie să stea fix în aparat.

Întreruperea utilizării

Figură **9**

→ Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură **2**

→ Introduceți aparatul în stația de curățare.

ATENȚIE

În vederea stabilității, când aparatul nu funcționează, acesta trebuie pus întotdeauna în stația de curățare sau de depozitare. În caz de stabilitate insuficientă, aparatul se poate răsturna și se pot scurge lichide care deteriorează pardoseala.

Oprirea aparatului

Figură 9

- Oprîti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 12

- Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură 14

ATENȚIE

După terminarea lucrului, curățați aparatul prin procesul de spălare.

Vezi capitolul „Curățare aparat prin procesul de spălare”.

Figură 19

- Goliti aparatul complet.

Figură 10

până la

Figură 12

- Goliti rezervorul pentru apă uzată.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

- Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată sau în stația de curățare, goliti de apă.

Figură 18

- Scoateți ștecherul din priză.

Figură 20

- Înfășurați cablul de alimentare în jurul cârligul acestuia.

- Fixați cablul de alimentare cu clema de cablu.

Depozitarea aparatului

ATENȚIE

Pentru a evita formarea miroșurilor, la depozitarea aparatului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată și de apă uzată.

Figură 8

- Duceți aparatul la locul de depozitare, ținându-l de mânerul de transport.

Figură 2

- Pentru stabilitate, așezați aparatul în stația de curățare.

- Depozitați aparatul în spații uscate.

Îngrijirea și întreținerea

Curățare aparat prin procesul de spălare

ATENȚIE

După finalizarea lucrului, spălați întotdeauna aparatul împreună cu stația de curățare cu apă curată. Prin această operație, aparatul este curătat în mod optim și se evită apariția murdăriei și a acumulărilor de bacterii sau miroșurile nepăsărite din aparat.

Figură 9

- Oprîti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Introduceți aparatul în stația de curățare.

- Dacă mai există apă în rezervorul de apă curată, scoateți rezervorul de apă curată și goliti-l.

- Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.

Figură 14

- Scoateți rezervorul de apă uzată și goliti-l.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

- Umpleți recipientul scalat cu 200 ml de apă.

- Umpleți stația de curățare cu apă.

- Dacă este nevoie, la procesul de spălare pot fi adăugați agenți de curățare KÄRCHER corespunzători.

- Apăsați comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.

- Lăsați aparatul să funcționeze timp de 30-60 secunde, până când apă este complet absorbită de stația de curățare.

Procesul de spălare este acum finalizat.

Indicație

Cu cât aparatul este pornit pentru o perioadă mai multă de timp, cu atât mai puțină umezeală rămâne în cilindri de curățare.

- Oprîti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 12

- Goliti rezervorul pentru apă uzată.

Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

- Dacă mai există apă în stația de curățare, goliti-o de apă.

Figură 18

- Scoateți ștecherul din priză.

Figură 20

- Înfășurați cablul de alimentare în jurul cârligul acestuia.

- Fixați cablul de alimentare cu clema de cablu.

Curățarea cilindrilor

ATENȚIE

Înainte ca aparatul să fie așezat pe podea pentru a scoate cilindrii, rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată trebuie golite. Astfel, se evită scurgerea lichidelor din rezervor în timpul depozitării pe podea.

Indicație

În caz de murdărie persistentă, cilindrii de curățare pot fi curătați separat.

Figură 9

- Oprîti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 18

- Scoateți ștecherul din priză.

- Goliti rezervorul pentru apă curată.

Figură 12

- Goliti rezervorul pentru apă uzată.

Figură 15

- La locașul de apucare, desfaceți cilindrii de curățare.

- Curățați cilindrii de curățare sub apă curentă, sau

- Spălați cilindrii de curățare în mașina de spălat la max. 60 °C.

ATENȚIE

La curățarea în mașina de spălat, nu folosiți balsam de rufe. Astfel microfibrelle nu sunt deteriorate, iar cilindrii de curățare își mențin capacitatea mare de curățare. Cilindrii de curățare nu pot fi introduse în uscătorul de rufe.

- După curățare, lăsați cilindrii să se usuce la aer.

Figură 17

- Înșurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.

- Fiți atenți la atribuirea culorilor de pe partea interioară a cilindrilor și a suportului pentru cilindri de pe aparat (de ex. albastru la albastru).

- După montare, verificați dacă cilindrii de curățare sunt strânși bine.

Curățarea capului de aspirare

ATENȚIE

În caz de murdărie persistentă sau când piese (de ex. pietre, cioburi) intră în capul de aspirare, acesta trebuie curățat. În timpul lucrului, aceste piese cauzează un zgromot puternic sau blochează canalele de aspirare și reduc puterea de aspirare.

Figură 9

- Oprîți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 18

- Scoateți ștecherul din priză.

Figură 15

- Îndepărtați cilindrii de curățare.

Vezi capitolul „Curățarea cilindrilor”.

Figură 16

- Apăsați pe închizătoarea capului de aspirare.
- Scoateți capacul de la capul de aspirare.
- Curățați capacul de la capul de aspirare sub apă curentă.
- Dacă este nevoie, eliberați canalele de aspirare și fantele de la capacului capului de aspirare de particule fixe.
- Curățați capul de aspirare al aparatului cu o lavelă umedă.
- Fixați capacul capului de aspirare pe capul de aspirare.

Figură 17

- Înșurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.

Vezi capitolul „Curățarea cilindrilor”.

Curățarea rezervorului de apă uzată

ATENȚIE

Pentru ca separatorul să nu se înfunde cu praf și murdărie sau pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezervor, rezervorul de apă uzată trebuie curățat în mod regulat.

Figură 9

- Oprîți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Introduceți aparatul în stația de curățare.

Figură 10

până la

Figură 12

- Scoateți rezervorul de apă uzată din aparat.
- Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- Curățați capacul/separatorul și rezervorul de apă uzată cu apă de la robinet.
- Rezervorul de apă uzată poate fi curățat și în mașina de spălat vase.

Figură 13

- După curățare, reintroduceți în aparat rezervorul de apă uzată cu capac.

Produse pentru curățenie și întreținere

ATENȚIE

Utilizarea de produse pentru curățenie și întreținere necorespunzătoare poate deteriora aparatul și poate duce la anularea garanției.

Indicație

Dacă este nevoie, la curățarea podelelor folosiți produse pentru curățenie sau întreținere KÄRCHER.

- La dozarea produselor pentru curățenie și întreținere fiți atenți la cantitățile indicate de producător.

- Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi umpleți rezervorul de apă curată cu apă și apoi cu produsele pentru curățare sau întreținere.
- Pentru ca cantitatea de umplere să nu depășească marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la umplere cu apă, lăsați loc și pentru cantitatea de produse pentru curățenie sau întreținere.

Remedierea defecțiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecți care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienti autorizat.

Lipsește umezirea cu apă curată a cilindrului

Cartușul filtrului nu este introdus.

Figură 21

- Scoateți rezervorul de apă curată și introduceți cartușul filtrului cu știftul opritor în partea de sus.
- Cartușul filtrului este introdus greșit.
- Scoateți cartușul filtrului și introduceți-l cu știftul opritor în partea de sus.

Furtunul de aspirare este înfundat din cauza depunerilor de murdărie.

- Îndepărtați cu atenție furtunurile de aspirare de la capul de aspirare și de la aparatul de bază.
- Introduceți furtunurile de aspirare timp de 10 - 20 de minute în apă rece.
- Curățați furtunurile de aspirare cu un obiect neascuțit și/sau sub jet de apă.

Aparatul nu îndepărtează murdăria

Nu este apă în rezervorul de apă.

- Adăugați apă

Rezervorul de apă curată nu este bine poziționat în aparat.

- Introduceți rezervorul de apă curată astfel încât să fie fixat bine în aparat.

Cilindrii de curățare lipsesc sau nu sunt montați corect.

Figură 17

- Introduceți cilindrii de curățare sau înșurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.

Cilindrii de curățare sunt murdari sau uzați.

- Curățați cilindrii de curățare.

sau

- Înlăcuți cilindrii de curățare.

Cilindrii nu se rotesc

Cilindrii se blocă.

Figură 15

- Se scot cilindrii și se verifică dacă nu a rămas blocat vreun obiect sau cablul de rețea.

Huruit puternic la pornire

Cilindrii sunt prea uscați.

- Se umezesc cilindrii, respectiv aparatul, cu 200 ml de apă, în poziția de parcare.

Zgomot puternic în capul de aspirare

În capul de aspirare sunt piese (de ex. pietre sau cioburi).

Figură 16

- Scoateți capacul de la capul de aspirare și curățați capul de aspirare.

Vezi capitolul „Curățarea capului de aspirare”.

Puterea de aspirare scade

Canalele de aspirare și fantele de la capul de aspirare sunt înfundate.

Figură 16

- Scoateți capacul de la capul de aspirare și curătați capul de aspirare.

Vezi capitolul „Curățarea capului de aspirare”.

Aparatul pierde apă uzată

Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.

Figură 10

până la

Figură 12

- Goliti imediat rezervorul de apă uzată.

Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.

- Verificați dacă este capacul stă fix pe rezervorul de apă uzată.

Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Separatorul este înfundat.

- Scoateți capacul de pe rezervorul de apă uzată și curătați separatorul.

Vezi capitolul „Curățarea rezervorului de apă uzată”.

Rețea de filtre aparținând separatorului rezervorului de apă uzată a fost deteriorată în timpul curățării.

- Înlocuiți separatorul.

Aparat lasă urme pe podea

Produsele pentru curățare sau întreținere nu sunt potrivite pentru aparat sau sunt dozate incorrect.

- Utilizați produsele pentru curățare sau întreținere recomandate de producător.

Vezi capitolul „Produse pentru curățenie și întreținere”.

- Respectați informațiile de dozare indicate de producător.

Prima umezire a cilindrilor nu a fost utilizată deloc sau a fost utilizată insuficient, iar aceștia nu sunt complet umeziiți (din această cauză, cilindrii curăță doar parțial).

Figură 7

- Umeziiți complet cilindrii.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază

ATENȚIE

După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul de bază.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efectuarea lucrărilor de service.

Figură 22

A se vedea figura de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Se introduce surubelnița într-un unghi de 90 de grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului și se scoate mânerul.

ATENȚIE

Atenție la cablul de legătură dintre aparatul de bază și mâner, acesta nu trebuie deteriorat.

Date tehnice

Alimentarea cu curent

Tensiune	220-240 V 1~50-60 Hz
----------	-------------------------

Grad de protecție	IPX4
-------------------	------

Clasa de protecție	II
--------------------	----

Caracteristicile de performanță

Consum de putere	460 W
------------------	-------

Rotații cilindri per minut	500 rot/min
----------------------------	-------------

Cantitatea de umplere

Rezervor de apă curată	400 ml
------------------------	--------

Stație de curățare	200 ml
--------------------	--------

Dimensiunile

Lungimea cablului	7,0 m
-------------------	-------

Greutate (fără soluție de curățat)	5,0 kg
------------------------------------	--------

Lungime	320 mm
---------	--------

Lățime	270 mm
--------	--------

Înălțime	1220 mm
----------	---------

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Obsah

Všeobecné pokyny	SK	5
Bezpečnostné pokyny	SK	5
Popis prístroja	SK	8
Montáž	SK	8
Spustenie do prevádzky	SK	8
Prevádzka	SK	8
Starostlivosť a údržba	SK	10
Pomoc pri poruchách	SK	11
Technické údaje	SK	12

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím Vášho zariadenia si prečítajte tento originálny návod na prevádzku, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Podlahový čistič používajte výlučne v domácnosti na čistenie tvrdých podlán s povrchom odolným voči vode. Nečistite povrhy, ktoré nie sú odolné voči vode ako sú napr. korkové podlahy bez povrchovej úpravy (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju). Prístroj je vhodný na čistenie PVC, linolea, dlaždič, kamiena, parket impregnovaných olejom a voskom, lamineáta ako aj všetkých podlahových krytin odolných voči vode.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhazujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť užívať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybaľovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskaovo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Symbole na prístroji

⚠ ATTENTION! POZOR



Počas čistenia nesmie dôjsť k prekročeniu značky „MAX“ nádrže na znečistenú vodu. Rešpektujte nasledujúci postup:

1. Najprv vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.
2. Potom naplnite nádrž na čistú vodu.

Bezpečnostné pokyny

- *Popri pokynoch v návode na obsluhu je potrebné zohľadniť aj všeobecné bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákonov.*
- *Výstražné a upozorňovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.*

Stupeň nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziacé nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

⚠ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viest k vážnemu zraneniu alebo smrti.

△ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Elektrické súčiastky

△ NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie sa nesmie používať v plaveckých bazénoch, ktoré sú napustené vodou.
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Prístroj smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.
- Spojenie sieťovej prípojky ani predlžovacieho vedenia nesmie byť pod vodou.

△ VÝSTRAHA

- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalatérom podľa požiadaviek normy IEC 60364.

■ Prístroj pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na výrobnom štítku prístroja.

- Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, zapájajte prístroj do zástrčky s predradeným ochranným spínačom FI.
- Používajte iba elektrický predlžovací kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Spojky na sieťovej prípojke alebo predlžovacom rozvode vymieňajte iba za spojky s rovnakou ochranou proti striekajúcej vode a rovnakou mechanickou pevnosťou.

△ UPOZORNENIE

- Dávajte pozor, aby sa prívodný alebo predlžovací kábel neznehodnotil prejazdom, roztláčením, aby sa nevytrhol ani inak nepoškodil. Sieťové káble chráňte pred vysokými teplotami, olejmi a ostrými hranami.

Bezpečná manipulácia

△ NEBEZPEČENSTVO

- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihľadať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.
- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.

■ Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.

■ Nepoužívajte prístroj, ak predtým spadol, je viditeľne poškodený alebo netesný.

⚠ VÝSTRAHA

■ Zariadenie nesmú používať deti ani osoby neznalé.
■ Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.

■ Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

■ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

■ Udržiavajte prístroj mimo dosah detí, ak je zapnutý alebo ešte nie je vychladnutý.

■ Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu alebo obrázku!

⚠ UPOZORNENIE

■ Pred všetkými činnosťami s prístrojom alebo na prístroji vytvorte stabilitu, aby sa zabránilo vzniku nehôd alebo poškodeniu spôsobenému pádom prístroja.

■ Do vodnej nádrže nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, kopaliny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedené kyseliny (napr. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiály použité v prístroji.

■ Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.

■ Časti tela (napr. vlasy, prsty) udržiavajte v dostatočnej vzdialosti od rotujúcich čiastiacich valcov.

■ Počas čistenia sacej hlavy chráňte svoje ruky, nakoľko hrozí nebezpečenstvo zranenia ostrými predmetmi (napr. črepiny).

POZOR

■ Prístroj zapínajte len vtedy, ak je nasadená nádrž na čistú vodu a nádrž na znečistenú vodu.

■ Prístroj sa nesmie použiť na vysávanie ostrých alebo väčších predmetov (napr. črepín, okruhliakov, častí hračiek).

■ Do nádrže na čistú vodu nedávajte kyselinu octovú, odvápňovač, éterické oleje alebo podobné látky. Taktiež dávajte pozor na to, aby ste nevysávali tieto látky.

■ Ventilačné otvory prístroja nesmú byť blokované.

■ Prístroj používajte len na tvrdé podlahy s povrchom odolným voči vode (napr. lakovane parkety, emailované dlaždice, linoleum).

- **Prístroj nepoužívajte na čistenie kobercov a kobercových podláh.**
- **Prístroj nevedťte cez podlahové mriežky konvektoričného kúrenia. Prístroj nemôže nasávať unikajúcu vodu, keď je vedený cez podlahové mriežky.**
- **Pri dlhších pracovných prestávkach a po používaní vypnite prístroj hlavným vypínačom / vypínačom prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku.**
- **Zariadenie neprevádzkujte pri teplotách pod 0 °C.**
- **Prístroj chráňte pred dažďom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.**

Popis prístroja

- Obrázky nájdete na vyklápacíjúcej sa strane!



- 1 Tlačidlo ZAP/VYP
- 2 Rukoväť
- 3 Držiak káblu
- 4 Sieťový kábel
- 5 Kálová svorka
- 6 Rukoväť na prenášanie
- 7 Kryt nádrže na znečistenú vodu/odlučovač
- 8 Nádrž znečistenej vody
- 9 Priehlbina rukoväte čistiaceho valca
- 10 Čistiace valce
- 11 Kryt sacej hlavy
- 12 Zablokovanie sacej hlavy
- 13 Nádrž na čistú vodu
- 14 Rukoväť nádrže na čistú vodu
- 15 Čistiaca/parkovacia stanica
- 16 Vložka filtra
- 17 čistiaci prostriedok RM 536

Montáž

- Obrázky nájdete na vyklápacíjúcej sa strane!



Obrázok 1

- Rukoväťovú lištu zasuňte do základného prístroja až po doraz, až kým počuteľne zapadne. Rukoväťová lišta musí byť pevne nasadená v prístroji.

Spustenie do prevádzky

Naplnenie nádoby na čistú vodu

Obrázok 2

- Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do čistiacej stanice.

Obrázok 3

- Nádrž na čistú vodu chyťte za rukoväť a vytiahnite ju z prístroja.

Obrázok 4

- Otvorte uzáver nádrže.
→ Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo vlažnú vodu z vodovodu.
→ Do nádrže na čistú vodu je v prípade potreby možné pridať čistiace resp. ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.*

Pozri kapitolu „Čistiace a ošetrovacie prostriedky“.

- Značka „MAX“ pritom nesmie byť prekročená.
→ Zatvorite uzáver nádrže.

Obrázok 5

- Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
→ Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v prístroji.

POZOR

*Dodržiavajte odporúčané dávkovanie čistiacich resp. ošetrovacích prostriedkov.

Prevádzka

Všeobecné pokyny k obsluhe

POZOR

Obrázok A

Prístroj môže odstraňovať iba nečistoty a kvapaliny (max. 250 ml).

Obrázok B

Pred začiatím prác odstraňte predmety, ako napr. črepiny, okruhliaky, skrutky alebo časti hračiek, ktoré sa prípadne nachádzajú na podlahe.

Pred použitím prístroja podlahu na nenápadnom mieste skontrolujte z hľadiska odolnosti voči vode. Prístroj sa nesmie používať na čistenie povrchov, ktoré nie sú odolné voči vode (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju).

Pokyny

Rukoväť držte v jednej ruke a sieťový kábel v druhej, týmto zabráňte potknutiu sa o sieťový kábel.

Obrázok C

Aby na čerstvo umyté podlahe nevznikali odťačky nôh, pracujte dozadu smerom k dverám.

- Prístroj držte za rukoväť v uhle cca 60 stupňov.
→ Čistenie podlahy vykonávajte pohybom prístroja dopredu a dozadu, s rýchlosťou ako pri vysávaní.
→ Pri silnom znečistení prístroj nechajte pomaly klizať po podlahe.
→ Pri rozsahu dodávky párov valcov šedej a žltej farby: Obidva páry valcov majú rovnakú funkciu, môžu sa však použiť pre rôzne oblasti používania (farebné rozlíšenie napr. pre kuchyňu a kúpeľňu).

Začiatok práce

POZOR

Ihned po zapnutí prístroja sa čistiace valce začnú otáčať. Pevne držte rukováť, aby sa prístroj nemohol samovolne pohybovať.

Ubezpečte sa, že nádrž na čistú vodu je naplnená vodou a nádrž na znečistenú vodu je nasadená.

Obrázok 6

- Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky.

Obrázok 7

- Pre rýchle navlhčenie valcov do čistiacej stanice pomocou odmerky napľňte 50 ml čistej vody.
 - Zapnite prístroj a v stanici ho na 5 sekúnd uvedte do chodu.
- Prístroj je potom optimálne navlhčený, čo umožňuje rýchle čistenie.

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 8

- Prístroj chyťte za držadlo, zdvihnite ho z čistiacej stanice a položte na podlahu.
- Prístroj pevne držte za rukováť.

Obrázok 9

- Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).

Doplnenie čistiacej kvapaliny

POZOR

Pred naplnením nádrže na čistú vodu vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. Týmto sa zabráni pretečeniu znečistenej vody.

Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.

Obrázok 3

- Nádrž na čistú vodu chyťte za rukováť a vytiahnite ju z prístroja.

Obrázok 4

- Otvoríť uzáver nádrže.
- Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo vlažnú vodu z vodovodu.
- Podľa potreby pridajte čistiace alebo ošetrovacie prostriedky.
- Značka „MAX“ pritom nesmie byť prekročená.
- Zatvorite uzáver nádrže.

Obrázok 5

- Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
- Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v prístroji.

Vyprázdenie nádoby na znečistenú vodu

POZOR

Výšku hladiny vody je nutné pravidelne kontrolovať, čím sa zabráni pretečeniu nádrže na znečistenú vodu.

Značka „MAX“ nesmie byť prekročená.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.

Obrázok 10

- Nádrž na znečistenú vodu držte za dolnú rukoväťovo lištu, pritom hornú rukoväťovo lištu palcom stláčajte nadol.

Obrázok 11

- Vyberte nádrž na znečistenú vodu.

Obrázok 12

- Odstráňte kryt nádrže na znečistenú vodu.
- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.

- V závislosti od znečistenia kryt/odlučovač a nádrž na znečistenú vodu očistite vodou z vodovodu.
- Kryt nasadte na nádrž na znečistenú vodu. Kryt musí byť tesne nasadený na nádrž na znečistenú vodu.

Obrázok 13

- Nádrž na znečistenú vodu vložte do zariadenia. Nádrž na znečistenú vodu musí byť pevne nasadená v prístroji.

Prerušenie prevádzky

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.

POZOR

Pre zachovanie stability prístroja pri prerušení práce prístroj vždy postavte do čistiacej resp. parkovacej stanice. Následkom nedostatočnej stability sa prístroj môže prevrátiť a pritom môžu vyliečiť kvapaliny, ktoré poškodia povrch podlahy.

Vypnutie prístroja

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.

Obrázok 14

POZOR

Po ukončení prác prístroj očistite prepláchnutím.

Pozri kapitolu „Čistenie prístroja prepláchnutím“.

Obrázok 19

- Prístroj celkom vyprázdnite.

Obrázok 10

až

Obrázok 12

- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu. Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.

- Ak sa v nádrži na čistú vodu alebo v čistiacej stanici ešte nachádza voda, vylejte ju.

Obrázok 13

- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Obrázok 20

- Sieťový kábel naviňte na hák na káble.

- Sieťový kábel upevnite kálovou svorkou.

Uskladnenie prístroja

POZOR

V záujme zabránenia vytváraniu zápacu je nutné pri skladovaní prístroja celkom vyprázdniť nádrž na čistú a znečistenú vodu.

Obrázok 8

- Prístroj chyťte za držadlo a preneste ho na miesto uloženia.

Obrázok 2

- Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do čistiacej stanice .

- Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

Čistenie prístroja prepláchnutím

POZOR

Po ukončení práce prístroj pomocou čistiacej stanice vždy prepláchnite čistou vodou. Tento proces zabezpečí optimálne čistenie prístroja a zároveň sa tým zabráni, aby sa v prístroji nahromadila špiná a baktéria alebo vznikol nepríjemný zápach.

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.
- Ak sa v nádrži na čistú vodu nachádza voda, nádrž vyberte a vylejte vodu.
- Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.

Obrázok 14

- Vyberte nádrž na znečistenú vodu a vyprázdnite ju. Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.
- Odmerku napláňte 200 ml vody.
- Vodu nalejte do čistiacej stanice.
- V prípade potreby môžete pre prepláchnutie pridať príslušné čistiace prostriedky KÄRCHER.
- Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).
- Prístroj nechajte bežať 30-60 sekúnd, až kým sa z čistiacej stanice celkom odsaje voda.

Preplachovanie je ukončené.

Upozornenie

Čím dlhšie je prístroj zapnutý, tým menej zvyškovej vlhkosti zostane v čistiacich valcoch.

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 12

- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu. Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.
- Ak sa v čistiacej stanici ešte nachádza voda, vylejte ju.

Obrázok 18

- Sietovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Obrázok 20

- Sietový kábel naviňte na hák na káble.
- Sietový kábel upevnite káblou svorkou.

Čistenie valcov

POZOR

Predtým, ako prístroj uložíte na podlahu pre vybratie valcov, vyprázdnite nádrž na čistú a znečistenú vodu. Týmto sa zabráni vytiečeniu kvapaliny z nádrže počas uloženia na podlahu.

Upozornenie

V prípade silného znečistenia sa čistiace valce môžu odčísťiť separátne.

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 18

- Sietovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
- Vypustite nádrž na čistú vodu.

Obrázok 12

- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.

Obrázok 15

- Čistiace valce držte za prieľbinu rukováte a vytocťte ich.

- Čistiace valce očistite pod tečúcou vodou.

alebo

- Čistiace valce vyperte v prácke pri teplote do 60 °C.

POZOR

Pri čistení v prácke nepoužívajte zmäkčovač. Tak nedôjde k poškodeniu mikrovájkien a čistiace valce si zachovajú vysoký účinok čistenia.

Čistiace valce nie sú vhodné do sušičky.

- Po očistení valce nechajte osušiť na vzduchu.
- Obrázok 17
- Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po doraz.
- Dbajte na farebné značky na vnútorej strane valcov a držiaka valcov na prístroji (napr. modrá k modrej).
- Po namontovaní skontrolujte, či sú čistiace valce pevne nasadené.

Čistenie sacej hlavy

POZOR

Sacia hlava sa musí vyčistiť v prípade silného znečistenia alebo ak sa do nej dostanú cudzie častice (napr. kamene, črepiny). Tieto častice počas práce spôsobujú klepotavý zvuk alebo upchajú sacie kanály a znižujú saci výkon.

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 18

- Sietovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Obrázok 15

- Odstráňte čistiace valce.

Pozri kapitolu „Čistenie valcov“.

Obrázok 16

- Stlačte zaistenie sacej hlavy.

- Odoberte kryt sacej hlavy.

- Kryt sacej hlavy očistite pod tečúcou vodou.

- Zo sáčich kanálov a drážok krytu sacej hlavy v prípade potreby odstráňte uchytené častice.

- Saciu hlavu prístroja očistite vlhkou utierkou.

- Kryt sacej hlavy upevnite na saciu hlavu.

Obrázok 17

- Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po doraz.

Pozri kapitolu „Čistenie valcov“.

Čistenie nádrže na znečistenú vodu

POZOR

Nádrž na znečistenú vodu je nutné pravidelne čistiť, čím sa zabráni upchatiu odlučovača prachom a nečistotami alebo uchytieniu nečistôt v nádrži.

Obrázok 9

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do čistiacej stanice.

Obrázok 10

až

Obrázok 12

- Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prístroja.

Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.

- Kryt/odlučovač a nádrž na znečistenú vodu očistite vodou z vodovodu.

- Nádrž na znečistenú vodu sa môže vyčistiť aj v prácke.

Obrázok 18

- Po vyčistení nádrž na znečistenú vodu s krytom znova nasadte do prístroja.

Čistiace a ošetrovacie prostriedky

POZOR

Použitie nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a viesť k strate nárokov zo záručného plnenia.

Upozornenie

Podľa potreby na čistenie podlahy použite čistiace alebo ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.

- Pri dávkovaní čistiacich a ošetrovacích prostriedkov dbajte na údaje o množstvách výrobcu.
- Do nádrže na čistú vodu najprv pridajte vodu a až potom čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, týmto to zabráňte tvorbe peny.
- Pri nalievaní vody nechajte ešte miesto pre čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, aby plniace množstvo „MAX“ nádrže na čistú vodu nebolo prekročené.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Chýbajúce zvlhčovanie valcov čistou vodou

Filtráčna vložka nie je vložená.

Obrázok 21

- Odoberte nádrž na čistú vodu a vložte filtračnú vložku s kolíkom smerom nahor.

Filtráčna vložka je vložená opačne.

- Odoberte filtračnú vložku a vložte ju s kolíkom smerom nahor.

Nasávacia hadica je upchatá usadenými nečistotami.

- Nasávacie hadice opatrné odstráňte z nasávacej hlavy a základného prístroja.
- Nasávacie hadice vložte do studenej vody na 10 - 20 minút.
- Nasávacie hadice umyte pomocou tupého predmetu a/alebo pod tečúcou vodou.

Prístroj neodstraňuje nečistoty

V nádrži nie je voda.

- Doplňte vodu.

Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená v zariadení.

- Nádrž na čistú vodu nasadte tak, aby bola dobre upevnená v prístroji.

Čistiace valce chýbajú alebo sú nasadené nesprávne.

Obrázok 17

- Nasadte čistiace valce resp. ich zatočte do držiaka valcov až po doraz.

Čistiace valce sú znečistené alebo opotrebované.

- Očistite čistiace valce.

alebo

- Nasadte čistiace valce.

Valce sa neotáčajú

Valce sú blokované.

Obrázok 15

- Vyberte valce a skontrolujte, či sa medzi valcami nezasekol nejaký predmet alebo sieťový kábel.

Hlučné škrípanie pri zapnutí

Valce sú príliš suché.

- Zvlhčte valce resp. prístroj v parkovacej stanici zvlhčte 200 ml vody.

Klepotavý zvuk v sacej hlave

V sacej hlate sa nachádzajú cudzie časticie (napr. kamene alebo črepiny).

Obrázok 16

- Odoberte kryt sacej hlavy a očistite saciu hlavu. Pozri kapitolu „Čistenie sacej hlavy“.

Vysávací výkon klesá

Sacie kanály a drážky sacej hlavy sú upchaté.

Obrázok 16

- Odoberte kryt sacej hlavy a očistite saciu hlavu. Pozri kapitolu „Čistenie sacej hlavy“.

Z prístroja vyteká znečistená voda

Nádrž na znečistenú vodu je preplnená.

Obrázok 10

až

Obrázok 12

- Okamžite vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Nádrž na znečistenú vodu nie je správne nasadená v prístroji.

- Skontrolujte, či kryt pevne prilieha na nádrž na znečistenú vodu. Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Odlučovač je upchatý.

- Odoberte kryt z nádrže na znečistenú vodu a očistite odlučovač. Pozri kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Filtráčna sieť odlučovača nádrže na znečistenú vodu bola pri čistení poškodená.

- Vymenite odlučovač.

Prístroj zanecháva šmuhy na podlahe

Čistiace alebo ošetrovacie prostriedky nie sú vhodné pre prístroj alebo sú nesprávne dávkované.

- Používajte čistiace a ošetrovacie prostriedky odpôrúčané výrobcom.

Pozri kapitolu „Čistiace a ošetrovacie prostriedky“.

- Dodržiavajte údaje výrobcu o dávkovaní.

Prvé zvlhčenie valcov nebolo aplikované alebo len veľmi krátko a valce preto neboli celkom vlhké (valce preto čistíte len po častiach).

Obrázok 7

- Valce celkom zvlhčte.

Odobratie rukoväte zo základného prístroja

POZOR

Po zmontovaní už zo základného prístroja neodoberajte rukoväť.

Rukoväť sa zo základného prístroja môže odobrať len ak sa prístroj odošle na servis.

Obrázok 22

Pozri obrázok na konci návodu na obsluhu

- Skrutkovač v 90 stupňovom uhle vsuňte do malého otvoru na zadnej strane rukoväte a odoberte rukoväť.

POZOR

Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu spojovacieho kabla medzi základným prístrojom a rukoväťou.

Technické údaje

Siet'ové napájanie

Napätie	220-240 V
	1~50-60 Hz

Stupeň ochrany	IPX4
----------------	------

Krytie	II
--------	----

Výkonové parametre

Príkon	460 W
Otáčky valcov za minútu	500 ot/min

Plniace množstvo

Nádrž na čistú vodu	400 ml
Čistiaca stanica	200 ml

Rozmery

Dĺžka kábla	7,0 m
Hmotnosť (bez čistiacej kvapaliny)	5,0 kg
Dĺžka	320 mm
Šírka	270 mm
Výška	1220 mm

Technické zmeny vyhradené!

Sadržaj

Opće napomene	HR	5
Sigurnosni napuci	HR	5
Opis uređaja	HR	8
Montaža	HR	8
Uporaba	HR	8
U radu	HR	8
Njega i održavanje	HR	10
Otklanjanje smetnji	HR	11
Tehnički podaci	HR	12

Opće napomene



Prije prve uporabe svojega uređaja pročitajte ove originalne upute za rad, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Uređaj za čišćenje podova upotrebljavajte isključivo za čišćenje tvrdih podova u kućanstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti obloge koje su osjetljive na vodu, npr. neobrađene plutene podove (u te podove može prodrijeti vлага i oštetiti ih).

Uređaj je prikladan za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, naušnjog ili vosknom premazanog parketa, laminata, kao i svih podnih obloga neosjetljivih na vodu.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazešte u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stari uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne dijelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbrinjavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče da siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Simboli na uređaju

⚠ ATTENTION! PAŽNJA



Tijekom čišćenja ne smije se prekoračiti oznaka „MAX“ spremnika prljave vode. Imajte u vidu sljedeće postupke rada:



1. Prvo ispraznite spremnik prljave vode.



2. Zatim napunite spremnik svježe vode.



Then refill fresh water tank

Sigurnosni napuci

- *Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nesreća zakonodavnog tijela.*
- *Natpisi na uređaju pružaju važne naputke za siguran rad.*

Stupnjevi opasnosti

⚠ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Električne komponente

△ OPASNOST

- Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.
- Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne smije se upotrebjavati.
- Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Popravke na uređaju smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.
- Spoj strujnog priključnog/produžnog kabела ne smije ležati u vodi.

△ UPOZORENJE

- Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.

■ Uređaj se smije priključiti samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s natpisnom pločicom uređaja.

■ U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupaonica, uređaj priključujte na utičnice s predspojenom FI zaštitnom sklopkom.

■ Upotrebljavajte samo električne produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjerom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Spojevi na strujnim priključnim kabelima ili produžnim kabelima smiju se zamjeniti samo onima iste mehaničke čvrstoće s istom zaštitom od prskanja vode.

△ OPREZ

- Pazite da se priključni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gnječenjem, vučenjem ili sličnim. Strujne kabele zaštitite od vrućine, ulja i oštrih bridova.

Siguran rad

△ OPASNOST

- Korisnik mora koristiti uređaj u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozija.
- Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.

- Uređaj nemojte koristiti ako je prethodno pao, ako je oštećen ili nije zabrtvijen.
- ⚠ **UPOZORENJE**
- Uređajem ne smiju rukovati dječaci ili neosposobljene osobe.
 - Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
 - Djeca se ne smiju igrati uređajem.
 - Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
 - Dok je uključen ili još nije ohlađen, uređaj čuvajte podaje od djece.
 - Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odnosno slikom!
- ⚠ **OPREZ**
- Prije bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbjegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći uslijed prevrtanja uređaja.
 - U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzин, razrjeđivače i aceton) jer mogu nagrasti materijale upotrijebljene u uređaju.

- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 - Dijelove tijela (npr. kosu, prste) držite podalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
 - Tijekom čišćenja usisne glave zaštitite šake jer postoji opasnost od ozljeda šiljastim predmetima (npr. krhotine).
- PAŽNJA**
- Uređaj uključite samo ako su umetnuti spremnik svježe vode i spremnik prljave vode.
 - Uređajem ne smijete usisavati oštре niti veće predmete (npr. krhotine, šljunak, dijelove igračaka).
 - U spremnik svježe vode nemojte puniti octenu kiselinu, sredstvo za uklanjanje kamena, eterična ulja niti slične tvari. Pazite također i da ne usisavate te tvari.
 - Ne smiju se blokirati ventilacijski otvori uređaja.
 - Uređaj upotrebljavajte samo na tvrdim podovima s vodootpornim premazom (npr. lakanirani parket, emajlirane pločice, linoleum).
 - Uređaj nemojte upotrebljavati za čišćenje sagova niti tekstilnih podova.
 - Uređaj nemojte voditi preko podnih rešetki konvektorskih grijaca. Ako prolazi preko rešetke, uređaj ne može skupljati vodu koja izlazi.

- Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe uređaj isključite pritiskom na glavni prekidač odnosno sklopku uređaja i izvucite strujni utikač.**
- Nemojte koristiti uređaj pri temperaturama ispod 0 °C.**
- Aparat zaštitite od kiše. Ne kada ga ne čuvajte na otvorenom.**

Opis uređaja

- Slike pogledajte na preklopnoj stranicil



- Uključno/isključna sklopka
- rukohvat
- Držač kabela
- Strujni kabel
- Kabelski uskočni zatvarač
- Rukohvat
- Poklopac spremnika prljave vode / separatora
- Spremnik prljave vode
- Udubljenje za držanje valjka za čišćenje
- Valjci za čišćenje
- Pokrov usisne glave
- Zapor usisne glave
- Spremnik svježe vode
- Ručka spremnika svježe vode
- Stanica za čišćenje/parkiranje
- Filtarski umetak
- sredstva za pranje RM 536

Montaža

- Slike pogledajte na preklopnoj stranicil



- Slika 1
→ Letvicu rukohvata umetnите do kraja u osnovni uređaj, tako da se čujno ugavi.
Letvica rukohvata mora čvrsto dosjedati u uređaj.

Uporaba

Dopunjavanje spremnika svježe vode

Slika 2

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje radi stabilnosti.

Slika 3

- Spremnik svježe vode izvadite iz uređaja povlačeći za ručku.

Slika 4

- Otvorite zatvarač spremnika za gorivo.
→ Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mlađom vodovodnom vodom.
→ Po potrebi se u spremnik svježe vode mogu puniti sredstva za čišćenje odnosno njegu proizvođača KÄRCHER.*

Vidi poglavlje „Sredstva za čišćenje i njegu“.

- Pri punjenju se ne smije prekoraci oznaka „MAX“.
→ Zatvorite zatvarač spremnika.

Slika 5

- Spremnik svježe vode umetnute u uređaj.
→ Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u uređaj.

PAŽNJA

*Pazite na preporuku za doziranje sredstava za čišćenje odnosno njegu.

U radu

Opće napomene za rukovanje

PAŽNJA

Slika A

Uređaj smije skupljati samo prljavštinu i tekućine (maks. 250 ml).

Slika B

Prije početka rada po potrebi s poda uklonite predmete kao što su primjerice krohotine, šljunak, vijci ili dijelovi igračaka.

Prije primjene uređaja na neupadljivom dijelu poda provjerite je li vodootporan. Nemojte čistiti obloge osjetljive na vodu kao što su primjerice neobrađeni pluteni podovi (vlaga može prodrijeti i oštetiti pod).

Napomene

Kako biste izbjegli posrtanje preko mrežnog kabела, ručku držite jednom, a mrežni kabel drugom rukom.

Slika C

Kako se na svježe obrisanom podu ne bi pojavili tragovi stopala, radite unatrag prema vratima.

- Uređaj držite za ručku pod kutom od otprilike 60 stupnjeva.
→ Pod se čisti pokretima uređaja naprijed-natrag, brzinom kao pri usisavanju.
→ U slučaju snažne nečistoće pustite da uređaj polako klizi po podu.
→ Pri sadržaju isporuke para valjaka u sivoj i žutoj boji: Oba para valjaka imaju istu funkciju, mogu se međutim upotrijebiti za različita područja primjene (omogućuje razlikovanje pomoću boje npr. između kuhiñje i kupaonice).

Početak rada

PAŽNJA

Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju se vrtjeti. Valja čvrsto držati ručku kako se uređaj ne bi sam kretao. Uverjite se da je spremnik svježe vode napunjen vodom te da je spremnik prljave vode umetnut u uređaj.

Slika **6**

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Slika **7**

- Za brzo vlaženje valjaka napunite stanicu za čišćenje pomoću mjerne čaše s 50 ml svježe vode.
- Uređaj uključite pa stanicu pustite da radi 5 sekundi. Uređaj će tada imati optimalnu vlagu koja omogućuje brzo čišćenje.

Slika **9**

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika **8**

- Uređaj uhvatite za ručku za nošenje i izvadite iz stанице за čišćenje te odložite na pod.
- Uređaj držite za ručku.

Slika **9**

- Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku uređaja.

Dolijevanje tekućine za čišćenje

PAŽNJA

Prije punjenja spremnika svježe vode ispraznite spremnik prljave vode. Tako se izbjegava prelijevanje spremnika prljave vode.

Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.

Slika **2**

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.

Slika **3**

- Spremnik svježe vode izvadite iz uređaja povlačeći za ručku.

Slika **4**

- Otvorite zatvarač spremnika za gorivo.
- Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mlađom vodovodnom vodom.
- Po potrebi dodajte sredstva za čišćenje ili njegu.
- Pri punjenju se ne smije prekoračiti oznaka „MAX“.
- Zatvorite zatvarač spremnika.

Slika **5**

- Spremnik svježe vode umetnite u uređaj.
- Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u uređaj.

Pražnjenje spremnika prljave vode

PAŽNJA

Kako se spremnik prljave vode ne bi prelio, valja redovito provjeravati razinu vode. Ne smije se prekoračiti oznaka „MAX“.

Slika **2**

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.

Slika **10**

- Spremnik prljave vode držite za donju ručku, a pri tom gornju ručku palcem pritisnite prema dolje.

Slika **11**

- Izvadite spremnik prljave vode.

Slika **12**

- Uklonite poklopac sa spremnika prljave vode.
- Ispraznite spremnik prljave vode.
- Ovisno o nečistoći, poklopac/separator i spremnik prljave vode očistite vodovodnom vodom.
- Poklopac postavite na spremnik prljave vode. Poklopac mora čvrsto nasjedati na spremnik prljave vode.

Slika **13**

→ Spremnik prijave vode umetnite u uređaj.

Spremnik prijave vode mora čvrsto dosjedati u uređaj.

Prekid rada

Slika **9**

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika **2**

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.

PAŽNJA

U slučaju prekida rada uređaj radi stabilnosti uvijek stavite u stanicu za čišćenje odnosno parkiranje. Ako nije dovoljno stabilan, uređaj se može prevrnuti pa pritom mogu iscuriti tekućine koje oštećuju podnu oblogu.

Isključivanje uređaja

Slika **9**

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika **2**

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.

Slika **14**

PAŽNJA

Po završetku rada uređaj očistite ispiranjem.

Vidi poglavlje „Čišćenje uređaja ispiranjem“.

Slika **19**

- Potpuno ispraznite uređaj.

Slika **10**

do

Slika **12**

- Isprazniti spremnik prljave vode.

Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.

- Ako u spremniku svježe vode ili stanicu za čišćenje još ima vode, isprazniti je.

Slika **18**

- Izvucite utikač iz utičnice.

Slika **20**

- Mrežni kabel namotajte na kuke za kabel.

- Mrežni kabel učvrstite kabelskom kopčom.

Čuvanje uređaja

PAŽNJA

Za izbjegavanje neugodnih mirisa, prije skladištenja uređaja spremnik svježe vode i spremnik prljave vode moraju se u potpunosti isprazniti.

Slika **8**

- Uređaj odnesite do mjesta skladištenja držeći ga za ručku za nošenje.

Slika **2**

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje radi stabilnosti.

- Uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

Čišćenje uređaja ispiranjem

PAŽNJA

Po završetku rada uređaj uvijek isperite sa stanicom za čišćenje i svježom vodom. To je optimalan način čišćenja uređaja, čime se sprečava da u njemu nastanu nslage prljavštine i bakterija ili neugodni mirisi.

Slika 9

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.
- Ako u spremniku svježe vode još ima vode, spremnik izvadite i ispraznite.
- Spremnik svježe vode umetnите u uređaj.

Slika 14

- Izvadite i ispraznite spremnik prljave vode. Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.
- Mjernu posudu napunite s 200 ml vode.
- U stanicu za čišćenje dolijte vodu.
- Po potrebi se za ispiranje može dodati i odgovarajuće sredstvo za čišćenje proizvođača KÄRCHER.
- Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku uređaja.
- Pustite da uređaj radi 30 - 60 sekundi sve dok se voda potpuno ne usiše iz stanice za čišćenje. Sada je postupak ispiranja gotovo.

Napomena

Što je uređaj dulje uključen, to u valjcima za čišćenje ostaje manje zaostale vlage.

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 12

- Ispraznite spremnik prljave vode. Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.
- Ako u stanicu za čišćenje još ima vode, ispraznite je.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.
- Mrežni kabel namotajte na kuke za kabel.
- Mrežni kabel učvrstite kabelskom kopčom.

Čišćenje valjaka

PAŽNJA

Prije nego što se uređaj odloži na pod radi vađenja valjaka, valja isprazniti spremnik svježe vode i spremnik prljave vode. Tako se izbjegava da tijekom ležanja na podu iz spremnika cure tekućine.

Napomena

U slučaju snažne nečistoće valjci za čišćenje mogu se zasebno čistiti.

Slika 9

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.
- Ispraznite spremnik svježe vode.

Slika 12

- Ispraznite spremnik prljave vode.

Slika 15

- Valjke za čišćenje odvrmite na udubljenju za držanje.
- Valjke za čišćenje očistite pod mlazom vode. ili
- Valjke za čišćenje perite u perilici rublja na do 60 °C.

PAŽNJA

Tijekom pranja u perilici rublja nemojte upotrebljavati omekšivač. Tako se mikrovlačna neće oštetiti, a valjci za čišćenje zadržat će svoj visok učinak čišćenja.

Valjci za čišćenje nisu prikladni za sušilicu.

Slika 17

- Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držać valjaka.
- Pazite na oznake bojom s unutarnje strane valjaka i na držaću valjaka na uređaju (npr. plavo na plavo).
- Nakon ugradnje provjerite čvrst dosjed valjaka za čišćenje.

Čišćenje usisne glave

PAŽNJA

U slučaju snažne nečistoće ili ako dijelovi (npr. kamegne, krhotine) dospiju u usisnu glavu, valja je očistiti. Ti dijelovi tijekom rada uzrokuju zvukove klepetanja ili zapepljuju usisne kabele te smanjuju učinak usisavanja.

Slika 9

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.

Slika 15

- Uklonite valjke za čišćenje. Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka“.

Slika 16

- Pritisnite blokadu usisne glave.
- Uklonite poklopac usisne glave.
- Poklopac usisne glave očistite pod mlazom vode.
- Usisne kabele i otvore poklopca usisne glave po potrebi oslobođuite od nataloženih čestica.
- Usisnu glavu uređaja očistite vlažnom krpom.
- Poklopac usisne glave učvrstite na usisnu glavu.

Slika 17

- Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držać valjaka.

Vidi poglavlje „Čišćenje valjaka“.

Čišćenje spremnika prljave vode

PAŽNJA

Kako se separator ne bi mogao začepiti prašinom niti prljavštinom ili kako se u spremniku ne bi mogla nataložiti prljavština, valja redovito čistiti spremnik prljave vode.

Slika 9

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

- Uređaj postavite u stanicu za čišćenje.

Slika 10

do

Slika 12

- Spremnik prljave vode izvadite iz uređaja. Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.

- Poklopac/separator i spremnik prljave vode očistite vodovodnom vodom.

- Spremnik prljave vode može se prati i u perilici posuđu.

Slika 13

- Nakon čišćenja spremnik prljave vode s poklopcom ponovno postavite u uređaj.

Sredstva za čišćenje i njegu

PAŽNJA

Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu može ošteti uredaj i uzrokovati gubitak jamstva.

Napomena

Za čišćenje poda po potrebi upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili njegu proizvođača KÄRCHER.

- Pri dozirajućem sredstvu za čišćenje i njegu pazite na proizvođačeve podatke o količini.
- Kako biste izbjegli stvaranje pjene, spremnik svježe vode prvo napunite vodom, a zatim sredstvom za čišćenje ili njegu.
- Kako se ne bi prekoračila razina napunjenošću „MAX“ u spremniku svježe vode, pri punjenju vode ostavite mesta i za količinu sredstva za čišćenje ili njegu.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi.

Nedostatak vlaženja valjaka svježom vodom

Filtarski uložak nije umetnut.

Slika 21

- Izvadite spremnik svježe vode i umetnite filtarski uložak sa zatikom okrenutim prema gore.

Filtarski uložak umetnut je naopako.

- Izvadite filtarski uložak i umetnite ga sa zatikom okrenutim prema gore.

Usisno crijevo začepljeno je naslagama i prijavštinom.

- Usisno crijevo oprezno uklonite s usisne glave i osnovnog uređaja.
- Usisna crijeva na 10 - 20 minuta položite u hladnu vodu.
- Usisna crijeva očistite tupim predmetom i/ili pod tekućom vodom.

Uredaj ne skuplja prljavštinu

U spremniku za vodu nema vode.

- Dopunite vodu.

Spremnik svježe vode ne dosjeda pravilno u uređaju.

- Spremnik svježe vode postavite tako da čvrsto dosjeda u uređaju.

Valjci za čišćenje nedostaju ili nisu pravilno umetnuti.

Slika 17

- Valjke za čišćenje umetnite odnosno do kraja navrniće na držać valjaka.

Valjci za čišćenje nečisti su ili istrošeni.

- Očistite valjke za čišćenje.
ili
- Zamijenite valjke za čišćenje.

Valjci se ne vrte

Valjci su blokirani.

Slika 15

- Skinite valjke i provjerite je li se neki predmet ili mrežni kabel uglavio u valjcima.

Glasno čegrtanje pri uključivanju

Valjci su presuhi.

- Navlažite valjke, odn. uređaj navlažite s 200 ml vode u stanici za parkiranje.

Zvuk klepetanja u usisnoj glavi

Dijelovi (npr. kamenje ili krhotine) nalaze se u usisnoj glavi.

Slika 16

- Uklonite poklopac usisne glave i očistite usisnu glavu.

Vidi poglavlje „Čišćenje usisne glave“.

Učinak usisavanja jenjava

Usisni kanali i otvor usisne glave začepljeni su.

Slika 16

- Uklonite poklopac usisne glave i očistite usisnu glavu.

Vidi poglavlje „Čišćenje usisne glave“.

Uredaj gubi prljavu vodu

Spremnik prijave vode prekomjerno je pun.

Slika 10

do

Slika 12

- Odmah ispraznите spremnik prijave vode.

Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prijave vode“.

Spremnik prijave vode ne dosjeda pravilno u uređaju.

- Provjerite čvrst dosjed poklopca na spremniku prijave vode.

Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prijave vode“.

Separator je začepljen.

- Uklonite poklopac sa spremnika prijave vode pa očistite separator.

Vidi poglavlje „Čišćenje spremnika prijave vode“.

Filtarska mrežica separatora spremnika prijave vode oštećena je prilikom čišćenja.

- Zamijenite separator.

Uredaj ostavlja tragove na podu

Sredstva za čišćenje ili njegu nisu prikladna za uređaj ili su pogrešno dozirana.

- Upotrebljavajte sredstva za čišćenje i njegu koje je preporučio proizvođač.

Vidi poglavlje „Sredstva za čišćenje i njegu“.

- Pazite na proizvođačeve podatke o doziranju.

Prvo vlaženje valjaka nije primjenjeno ili je bilo prekratko te stoga nisu potpuno navlaženi (valjci stoga čiste samo djelomično).

Slika 7

- Potpuno navlažite valjke.

Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja

PAŽNJA

Rukohvat nakon sastavljanja više ne skidajte s osnovnog uređaja.

Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja smije se provesti samo, ako se uređaj oprema u svrhe servisiranja.

Slika 22

Vidi sliku na kraju uputa za rad

- Utaknite odvijač pod kutom od 90 stupnjeva u mali otvor sa stražnje strane rukohvata i skinut rukohvat.

PAŽNJA

Molimo obratite pozornost da se ne ošteti spojni kabel između osnovnog uređaja i rukohvata.

Tehnički podaci

Strujni priključak

Napon	220-240 V
	1~50-60 Hz

Stupanj zaštite	IPX4
-----------------	------

Klasa zaštite	II
---------------	----

Podaci o snazi

Prihvatalna snaga	460 W
Okretaji valjaka u minuti	500 o./min

Količina punjenja

Spremnik svježe vode	400 ml
Stanica za čišćenje	200 ml

Dimenzije

Duljina kabela	7,0 m
Težina (bez tekućina za čišćenje)	5,0 kg
Duljina	320 mm
Širina	270 mm
Visina	1220 mm

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Sadržaj

Opšte napomene	SR	5
Šigurnosne napomene	SR	5
Opis uređaja	SR	8
Montaža	SR	8
Upotreba	SR	8
Rad	SR	9
Nega i održavanje	SR	10
Otklanjanje smetnji	SR	11
Tehnički podaci	SR	12

Opšte napomene



Pre prve upotrebe vašeg uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Uređaj za čišćenje podova upotrebljavati isključivo za čišćenje tvrdih podova u privatnom domaćinstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu, kao npr. netretirani podovi od plute, (može prodreti vlaga i ošteti pod).

Uređaj je pogodan za čišćenje PVC linoleuma, pločica, kamena, parketa premazanog uljem ili voskom, laminata, kao i svih podnih obloga koje nisu osjetljive na vodu.

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje



odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema. Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju da se odlazu u kućni otpad.



Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

Rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Simboli na uređaju

⚠ ATTENTION! PAŽNJA



Tokom radova na čišćenju oznaka "MAX" na rezervoaru za prijavu vodu ne sme da se prekorači.

Imajte u vidu sledeće postupke rada:



1.

Prvo isprazniti rezervoar za prijavu vodu.



2.

Nakon toga napuniti rezervoar za svežu vodu.



Then refill fresh water tank

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Električne komponente

△ OPASNOST

- Uređaj nemojte koristiti u bazenima u kojima ima vode.
- Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.
- Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/ električaru.
- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.

- Popravke na uređaju sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.
- Spoj strujnog priključnog/ produžnog kabla ne sme ležati u vodi.

△ UPOZORENJE

- Uređaj sme da se priključi samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.
- Uređaj se sme priključiti samo na naizmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa natpisnom pločicom uređaja.
- U vlažnim prostorijama, kao što je npr. kupatilo, uređaj priključujte na utičnice sa predspojenom FI zaštitnom sklopkom.
- Koristite samo električne produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa prečnikom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Spojevi na strujnom ili produžnom kablu moraju se zameniti samo onima iste mehaničke čvrstine i iste zaštite od prskanja.

△ OPREZ

- Pazite da se priključni ili produžni kabl ne unište ili oštete gaženjem, gnječenjem, vučenjem ili sličnim. Strujne kablove zaštitite od vrućine, ulja i oštrih ivica.

Sigurno ophođenje

△ OPASNOST

- Korisnik mora da koristi uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora uzeti u obzir lokalne uslove i pri radu sa uređajem paziti na ljudе u okruženju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozija.
- Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Nemojte da koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.

△ UPOZORENJE

- Uređajem ne smeju da rukuju deca, maloletne ili neosposobljene osobe.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Uređaj čuvajte dalje od dece dok je uključen ili ako se još nije ohladio.

■ Uređaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!

△ OPREZ

- Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći usled prevrtanja uređaja.
- U rezervoar za vodu nikada ne puniti rastvarače, tečnosti koje sadrže rastvarače ili nerazređene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razređivače boje i aceton), jer isti mogu da nagrizu materijale koji su korišćeni u uređaju.
- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Delove tela (npr. kosa, prsti) treba držati dalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
- Ruke zaštititi tokom čišćenja usisne glave, jer postoji opasnost od oštrih predmeta (npr. piljevina).

PAŽNJA

- Uređaj uključiti samo ako su postavljeni rezervoar za svežu vodu i rezervoar za prljavu vodu.
- Pomoću uređaja ne smeju da se usisavaju oštri ili veći predmeti (npr. krhotine, kamenčići, delovi igračaka).

- *U rezervoar za svežu vodu ne sipati sirčetnu kiselinu, sredstvo za uklanjanje kamenca, eterična ulja ili slične materije. Takođe treba voditi računa da se ove materije ne usisaju.*
- *Ventilacioni otvori uređaja ne smeju da budu blokirani.*
- *Ovaj uređaj koristiti samo na tvrdim podovima sa vodootpornim premazom (npr. lakirani parket, emajlirane pločice, linoleum).*
- *Uređaj nemojte koristiti za čišćenje tepiha ili toplih podova.*
- *Uređaj nemojte voditi preko podne rešetke konvektorskih sistema grejanja. Uređaj ne može da prihvati vodu koja ističe ukoliko se vodi preko rešetke.*
- *Pri dužim pauzama u radu i nakon upotrebe isključite uređaj pritiskom na glavni prekidač odnosno prekidač uređaja i izvucite utikač.*
- *Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.*
- *Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.*

Opis uređaja

→ Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- 1 Uključno/isključni prekidač
- 2 drška
- 3 Držać kabla
- 4 Strujni kabl
- 5 Kablovski uskočni zatvarač
- 6 Ručka za nošenje
- 7 Poklopac rezervoara za prljavu vodu/separatora
- 8 Rezervoar za prljavu vodu
- 9 Udubljenje za držanje valjka za čišćenje
- 10 Valjci za čišćenje
- 11 Poklopac usisne glave
- 12 Bravica usisne glave
- 13 Rezervoar za svežu vodu
- 14 Ručka rezervoara sveže vode
- 15 Stanica za čišćenje/odlaganje
- 16 Filterski uložak
- 17 deterdženti RM 536

Montaža

→ Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



Slika 1

→ Letvicu ručke postaviti do graničnika u osnovni uređaj, sve dok čujno ne nalegne. Letvica ručke mora da čvrsto leži u uređaju.

Upotreba

Dopunjavanje rezervoara sveže vode

Slika 2

→ Za bezbedno odlaganje uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

Slika 3

→ Rezervoar sveže vode izvaditi iz uređaja povlačeći ručku.

Slika 4

→ Otvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
→ Rezervoar sveže vode napuniti hladnom ili mlakom običnom vodom.
→ U rezervoar za svežu vodu, po potrebi, mogu da se napune sredstva za čišćenje odn. negu kompanije KÄRCHER.*

Vidi poglavljie "Sredstva za čišćenje i negu".
→ Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači prilikom punjenja.

→ Zatvorite zatvarač rezervoara.

Slika 5

→ Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
→ Rezervoar sveže vode mora da čvrsto leži u uređaju.

PAŽNJA

*Obratiti pažnju na preporuku za doziranje sredstva za čišćenje odn. negu.

Rad

Opšte napomene o rukovanju

PAŽNJA

Slika **A**

Uređaj sme da prihvata samo prijavštinu i tečnosti (maks. 250 ml).

Slika **B**

Pre početka radova moguće predmete, kao npr. krohotine, kamenčice, zavrtnje ili delove igračaka ukloniti sa poda.

Pre primene uređaja ispitati na neprimetnom mestu da li je pod otporan na vodu. Ne čistiti podloge koje su osjetljive na vodu kao npr. netretirane podove od plute (tečnost može da prodre i ošteći pod).

Napomene

Da bi se izbeglo posrtanje preko mrežnog kabla, ručku držati u jednoj, a mrežni kabl u drugoj ruci.

Slika **C**

Kako na tek očišćenom podu ne bi ostali tragovi stopala, raditi unazad u smeru vrata.

- Uređaj držati za ručku pod uglom od oko 60 stepeni.
- Čišćenje poda se obavlja pokretima uređaja napred i nazad brzinom kao kod usisavanja.
- Kod jačeg stepena zaprljanosti, uređaj pustiti da klizi lagano preko poda.
- Kod opsega isporuke parova valjaka u sivoj i žutoj boji: Oba para valjaka imaju istu funkcionalnost, ali mogu da se koriste za različita područja primene (razlikovanje po bojama, npr. za kuhinju i kupatilo).

Početak rada

PAŽNJA

Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju da se okreću. Kako se uređaj ne bi samostalno pomerao, morate držati ručicu.

Postarati se da je rezervoar za svežu vodu napunjeno vodom i da je rezervoar za prljavu vodu postavljen na uređaju.

Slika **6**

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Slika **7**

- Za brzo postizanje vlažnosti valjaka, stanicu za čišćenje napuniti sa 50 ml sveže vode uz pomoć merne čašice.
- Uključiti uređaj i pustiti u rad u stanici na 5 sekundi. Uređaj, na taj način, poseduje optimalnu vlažnost čime se omogućava brzo čišćenje.

Slika **9**

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika **8**

- Uređaj pomoću ručke za nošenje izvaditi iz stанице za čišćenje i postaviti na pod.
- Uređaj čvrsto držati za ručku.

Slika **9**

- Za uključivanje pritisnite uključno/isključni prekidač uređaja.

Dopunjavanje tečnosti za čišćenje

PAŽNJA

Pre punjenja rezervoara za svežu vodu isprazniti rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava prelivanje rezervoara za prljavu vodu.

Vidi poglavljje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".

Slika **2**

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

Slika **3**

- Rezervoar sveže vode izvaditi iz uređaja povlačeći ručku.

Slika **4**

- Otvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
- Rezervoar sveže vode napuniti hladnom ili mlakom običnom vodom.
- Po potrebi dodati sredstvo za čišćenje ili negu.
- Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači prilikom punjenja.

→ Zatvorite zatvarač rezervoara.

Slika **5**

- Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
- Rezervoar sveže vode mora da čvrsto leži u uređaju.

Pražnjenje rezervoara prljave vode

PAŽNJA

Kako ne bi došlo do prelivanja rezervoara za prljavu vodu, nivo vode mora redovno da se proverava.

Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači.

Slika **2**

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

Slika **10**

- Rezervoar za prljavu vodu držati za donju letvicu ručke, pri tome gornju letvicu ručke palcem pritisnati prema dolje.

Slika **11**

- Izvaditi rezervoar za prljavu vodu.

Slika **12**

- Skinuti poklopac rezervoara za prljavu vodu.

→ Isprazniti rezervoar za prljavu vodu.

- U zavisnosti od stepena zaprljanosti, poklopac/separatori i rezervoar za prljavu vodu očistiti običnom vodom.

- Postaviti poklopac rezervoara za prljavu vodu.
- Poklopac mora da čvrsto nalegne na rezervoar za prljavu vodu.

Slika **13**

- Rezervoar za prljavu vodu stavite u uređaj.

Rezervoar za prljavu vodu mora da čvrsto leži u uređaju.

Prekid rada

Slika **9**

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika **2**

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

PAŽNJA

Zbog stabilnosti, uređaj tokom prekida u radu uvek odložiti u stanicu za čišćenje odn. odlaganje. Usled nedovoljne stabilnosti uređaj može da se prevrne i pri tome može doći do isticanja tečnosti koje će ošteti podnu oblogu.

Isključivanje uređaja

Slika 9

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

Slika 14

PAŽNJA

Nakon završetka rada izvršiti čišćenje uređaja postupkom ispiranja.

Vidi poglavje "Čišćenje uređaja postupkom ispiranja".

Slika 19

- Uređaj u potpunosti isprazniti.

Slika 10

do

Slika 12

- Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".

- Ako u rezervoaru za svežu vodu ili stanicu za čišćenje još uvek ima vode, onda vodu isprazniti.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.

Slika 20

- Mrežni kabl namotati oko kuke za kabl.
→ Mrežni kabl fiksirati pomoću kablovskog uskočnog zatvarača.

Skladištenje uređaja

PAŽNJA

Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa prilikom skladištenja uređaja rezervoar sveže vode i rezervoar za prljavu vodu moraju u potpunosti da se isprazne.

Slika 8

- Uređaj odneti na mesto za čuvanje držeći ga za ručku za nošenje.

Slika 2

- Za bezbedno odlaganje uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

- Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

Čišćenje uređaja postupkom ispiranja

PAŽNJA

Nakon završetka rada uređaj uvek isprati pomoću radne stанице i sveže vode. Ovim postupkom se uređaj optimalno čisti i sprečava se nastanak prljavštine i naslaga bakterija ili neprijatnih mirisa u uređaju.

Slika 9

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

- Ako u rezervoaru za svežu vodu još uvek ima vode, onda izvaditi rezervoar za svežu vodu i isprazniti ga.

- Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.

Slika 14

- Izvaditi i isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".

- Mernu posudu napuniti sa 200 ml vode.

- Napuniti vodu u stanicu za čišćenje.

- Po potrebi za postupak ispiranja mogu da se dodaju odgovarajuća sredstva za čišćenje kompanije KÄRCHER.

- Za uključivanje pritisnite uključeno/isključni prekidač uređaja.

- Ostaviti uređaj da radi 30-60 sekundi sve dok se voda iz stanice za čišćenje u potpunosti ne usisa.
Postupak ispiranja je sada završen.

Napomena

Što je uređaj duže uključen to će manje preostale vlage ostati u valjcima za čišćenje.

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 12

- Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".

- Ako u stanici za čišćenje još uvek ima vode, onda vodu treba isprazniti.

Slika 13

- Izvucite utikač iz utičnice.

Slika 20

- Mrežni kabl namotati oko kuke za kabl.
→ Mrežni kabl fiksirati pomoću kablovskog uskočnog zatvarača.

Čišćenje valjaka

PAŽNJA

Pre nego se uređaj odloži na pod zbog skidanja valjaka, moraju da se isprazne rezervoar za svežu vodu i rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava da tokom odlaganja na pod dođe do curenja tečnosti iz rezervoara.

Napomena

Kod velikog stepena zaprljanosti valjci za čišćenje mogu da se čiste odvojeno.

Slika 9

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.

- Ispraznite rezervoar za svežu vodu.

Slika 12

- Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

Slika 15

- Valjke za čišćenje odviti na ručki za nošenje.
→ Valjke za čišćenje oprati pod mlazom vode.

ili

- Valjke za čišćenje prati u mašini za pranje na temperaturi do 60 °C.

PAŽNJA

Kod čišćenja u mašini za pranje rublja ne koristiti omekšivač. Na taj način ne dolazi do oštećenja mikrovlakana, a valjci za čišćenje zadržavaju visok učinak čišćenja.

Valjci za čišćenje nisu pogodni za sušenje u mašini za sušenje.

- Nakon pranja, valjke ostaviti da se osuše na vazduhu.

Slika 17

- Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na držać za valjke.

- Voditi računa o oznakama boja na unutrašnjoj strani valjka i držaću valjka na uređaju (npr. plava na plavu).

- Nakon ugradnje proveriti da li su valjci za čišćenje čvrsto nalegli.

Čišćenje usisne glave

PAŽNJA

Kod velike zaprljanosti ili ako delovi (npr. kamenje, krhotine) dosegaju u usisnu glavu, isti mora da se očisti. Ovi delovi tokom rada izazivaju zvečanje ili dovode do začepljenja usisnih kanala, te smanjuju snagu usisavanja.

Slika 9

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 18

- Izvucite utikač iz utičnice.

Slika 15

- Ukloniti valjke za čišćenje.
Vidi poglavje "Čišćenje valjaka".

Slika 16

- Pritisnuti zatvarač usisne glave.
→ Skinuti poklopac usisne glave.
→ Poklopac usisne glave oprati pod mlazom vode.
→ Po potrebi, usisne kanale i proreze na poklopcu usisne glave očistiti od nataloženih čestica.
→ Usisnu glavu uređaja očistiti vlažnom krpom.
→ Poklopac usisne glave prćvrstiti na usisnu glavu.
Slika 17
→ Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na držać za valjke.
Vidi poglavje "Čišćenje valjaka".

Čišćenje rezervoara za prijavu vodu

PAŽNJA

Kako ne bi došlo do začepljenja separatora usled prašine i prijavštine ili kako ne bi došlo do taloženja prijavštine u rezervoaru, rezervoar za prijavu vodu mora redovno da se čisti.

Slika 9

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj postaviti u stanicu za čišćenje.

Slika 10

do

Slika 12

- Izvaditi rezervoar za prijavu vodu iz uređaja.
Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prijavu vodu".
→ Poklopac/separatori i rezervoar za prijavu vodu očistiti običnom vodom.
→ Rezervoar za prijavu vodu može da se čisti i u mašini za pranje sudova.

Slika 13

- Nakon čišćenja, rezervoar za prijavu vodu zajedno sa poklopcom ponovo postaviti u uređaj.

Sredstva za čišćenje i negu

PAŽNJA

Upotreba neadekvatnih sredstava za čišćenje i negu može dovesti do oštećenja uređaja i do gubitka garancije.

Napomena

Po potrebi, za čišćenje podovoa koristiti sredstva za čišćenje i negu kompanije KÄRCHER.

- Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i negu voditi računa o podacima proizvođača o količini.
→ Da bise izbeglo stvaranje pene, rezervoar za svežu vodu prvo napuniti vodom, a zatim dodati sredstvo za čišćenje ili negu.

- Kako se količina punjenja "MAX" u rezervoaru za svežu vodune bi prekoračila, prilikom punjenja vodom ostaviti dovoljno prostora za količinu sredstva za čišćenje ili negu.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Nedostaje kvašenje valjaka svežom vodom

Nije umetnut filterski uložak.

Slika 21

- Skinuti rezervoar za svežu vodu i postaviti filterski uložak sa klinom prema gore.

Filterski uložak je umetnut obrnuto.

- Skinuti filterski uložak i postaviti prema gore sa klinom.

Usisno crevo je začepljeno usled nakupljanja prijavštine.

- Usisna creva pažljivo ukloniti sa usisne glave i osnovnog uređaja.

- Usisna creva ostaviti da stoje 10 - 20 minuta u hladnoj vodi.

- Usisna creva očistiti pomoću tupog predmeta i/ili ispod mlaza vode.

Uređaj ne prihvata prijavštinu

U rezervoaru za vodu nema vode.

- Dopunite vodu.

Rezervoar za svežu vodu nije dobro nalegao u uređaju.

- Rezervoar za svežu vodu postaviti tako da čvrsto nalegne u uređaj.

Nedostaju valjci za čišćenje ili nisu pravilno postavljeni.

Slika 17

- Postaviti valjke za čišćenje odn. uvrnuti valjke za čišćenje sve do graničnika na držać za valjke.

Valjci za čišćenje su zaprljani ili istrošeni.

- Očistiti valjke za čišćenje.

- ili

- Zameniti valjke za čišćenje.

Valjci se ne okreću

Valjci se blokiraju.

Slika 15

- Skinuti valjke i proveriti da li se neki predmet ili mrežni kabl zaglavio u valjcima.

Bučno klepetanje prilikom uključivanja

Valjci su suviše suvi.

- Nakvasiti valjke odn. nakvasiti uređaj sa 200 ml vode na stanicu za odlaganje.

Zvečajući zvuk u usisnoj glavi

U usisnoj glavi ima nekih delova (npr. kamenje ili krhotine).

Slika 16

- Skinuti poklopac usisne glave i očistiti usisnu glavu. Vidi poglavje "Čišćenje usisne glave".

Učinak usisavanja se smanjuje

Usisni kanali i prorezi usisne glave su začepljeni.

Slika 16

- Skinuti poklopac usisne glave i očistiti usisnu glavu. Vidi poglavje "Čišćenje usisne glave".

Uređaj gubi prljavu vodu

Rezervoar prljave vode je prepunjen.

Slika 10

do

Slika 12

- Odmah isprazniti rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavje "Čišćenje rezervoara za prljavu vodu".

Rezervoar za prljavu vodu nije dobro nalegao u uređaju.

- Proveriti da li je poklopac čvrsto nalegao na rezervoar za prljavu vodu.
Vidi poglavje "Čišćenje rezervoara za prljavu vodu".

Separator je začepljen.

- Skinuti poklopac sa rezervoara za prljavu vodu i očistiti separator.
Vidi poglavje "Čišćenje rezervoara za prljavu vodu".

Mreža filtera separatora rezervoara za prljavu vodu je oštećena prilikom čišćenja.

- Zameniti separator.

Uređaj ostavlja linije po podu

Sredstva za čišćenje ili negu nisu pogodna za uređaj ili su pogrešno dozirana.

- Koristiti sredstva za čišćenje i negu koja je preporučio proizvođač.
Vidi poglavje "Sredstva za čišćenje i negu".
- Obratiti pažnju na podatke proizvođača o doziranju.

Prvo kvašenje valjaka nije primijenjeno ili je kratko primijenjeno tako da valjci nisu u potpunosti nakvašeni (valjke stoga očistiti samo delimično).

Slika 7

- Valjke u potpunosti nakvasiti.

Skidanje rukohvata sa osnovnog uređaja

PAŽNJA

Nakon montaže rukohvat više ne skidati sa osnovnog uređaja.

Rukohvat se sme skidati sa osnovnog uređaja samo kada se uređaj dostavlja u servisne svrhe.

Slika 22

Pogledajte sliku na kraju uputstva za rad

- Ovdjijač gurnuti pod ugлом od 90 stepeni u mali otvor na zadnjoj strani rukohvata i skinuti rukohvat.

PAŽNJA

Obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja spojnog kabla između osnovnog uređaja i rukohvata.

Tehnički podaci

Strujni priključak

Napon	220-240 V
	1~50-60 Hz

Stepen zaštite

Klasa zaštite	II
---------------	----

Podaci o snazi

Prijemna snaga	460 W
Broj obrtaja valjka u minuti	500 o./min

Količina punjenja

Rezervoar za svežu vodu	400 ml
Stanica za čišćenje	200 ml

Dimenzije

Dužina kabla	7,0 m
Težina (bez tečnosti za čišćenje)	5,0 kg
Dužina	320 mm
Širina	270 mm
Visina	1220 mm

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Съдържание

Общи указания	BG	5
Указания за безопасност	BG	5
Описание на уреда	BG	8
Монтаж	BG	9
Пускане в експлоатация	BG	9
Експлоатация	BG	9
Грижи и поддръжка	BG	10
Помощ при неизправности	BG	12
Технически данни	BG	13

Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда за почистване на подове само за почистване на твърди подове в частни домакинства и само върху водоустойчиви твърди подове.
Не почиствайте чувствителни към вода настилки като напр. необработени паркет (лагата може да проникне и да повреди пода).

Уредът е подходящ за почистване на PVC, линолеум, плочки, камък, намаслен паркет или паркет с водосъчно покритие, ламинат, както и на всички нечувствителни към вода подови настилки.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хърълйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Електрическите и електронните уреди често съдържат съставни части, които при неправилно боравене или неправилно изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. Въпреки това за правилната експлоатация на уредите тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

Указания за съставките (REACH)

Акумулаторна информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

Резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизирана от нас дистрибуторска фирма. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрнете към дистрибутора или най-ближния оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Символи на уреда

ATTENTION! ВНИМАНИЕ



По време на работите по почистване маркировката „MAX“ на резервоара за мърсна вода не трябва да се превишава.



Моля вземете под внимание следния начин на действие:



1. Първо изпразнете резервоара за мърсна вода.



2. След това напълнете резервоара за чиста вода.

Указания за безопасност

- Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи.
- Предупредителните и ука зателните табелки на уреда дават важни напътствия за безопасна работа.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Електрически компоненти

△ ОПАСНОСТ

- Уреда да не се използва в басейни, които съдържат вода.
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервис/специалист – електротехник.

- Никога не докосвайте щепселя и контакта с влажни ръце.
- Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселят да се изважда от контакта.
- Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервис.
- Връзката между захранващия/удължителния кабел не трябва да е във вода.
- △ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
- Свързването на уреда е позволено само към електрически извод, изпълнен от електроинсталатор съгласно IEC 60364.
- Свързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на посоченото върху фирмениятабелка на уреда.
- Във влажни помещения, напр. бани, включвайте уреда в контакти с предварително включена противовлагова защита.
- Използвайте единствено водоустойчиви електрически удължителни кабели с напречно сечение минимум $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Сменяйте куплунгите на захранващите или удължителни кабели само с такива със същата защита от водни пръски и същата механична здравина.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Обърнете внимание на това, мрежовият захранващ кабел или удължителният кабел да не се наранят или повредят поради преминаване на автомобили върху тях, премазване, опъване или подобни. Пазете мрежовите захранващи кабели от горещина, масла и остри ръбове.

Сигурно боравене

△ ОПАСНОСТ

- Потребителят трябва да използва уреда по предназначение. Той трябва да вземе под внимание местните условия и при работа с уреда да внимава за хората, намиращи се в близост.
- Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии.
- При използване на уреда в опасни зони спазвайте съответните предписания за безопасност.
- Не използвайте уреда, ако преди това е паднал, ако е видимо увреден или не херметичен.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уредът не трябва да се използва от деца, младежи или неоторизирани лица.
- Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и

умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.

- Децата не бива да играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
- Дръжте уреда далече от деца, докато е включен или докато още не се е охладил.
- Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описаниеето resp. изображението!

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Преди всички дейности с или по уреда установете устойчивостта, за да предотвратите злополуки или увреждания поради падане на уреда.
- Никога не наливайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или неразредени киселини (напр. почистващи препарати, бензинови обезцветители и ацетон), тъй като те ще разядат използванието в уреда материали.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

- Дръжте части от тялото (като коси, пръсти) далеч от въртящите се почистващи валяци.
- По време на почистването на смукателната глава пазете ръцете, тъй като съществува риск от нараняване от остри предмети (напр. стружки).

ВНИМАНИЕ

- Включвайте уреда само ако са поставени резервоарът за чиста и резервоарът за мръсна вода.
- С уреда не трябва да се засмукват остри или по-големи предмети (като счупени неща, камъчета, части от играчки).
- Не напивайте в резервоара за чиста вода оцетна киселина, препарат за почистване на варовик, етерични масла и подобни вещества. Също така внимавайте тези вещества да не бъдат засмукани.
- Вентилационните отвори на уреда не трябва да бъдат блокирани.
- Използвайте уреда само върху твърди подове с водоустойчиво покритие (напр. лакиран паркет, емайлирани плочки, линолеум).
- Не използвайте уреда за почистване на килими и покрити с килими подове.

- Не прекарвайте уреда върху подовата решетка на конекторни отоплителни уреди. Изтичащата вода не може да се поеме от уреда, ако се отвежда през решетката.
- При по-продължителни прекъсвания на работа и след употреба изключвайте уреда от главния прекъсвач / прекъсвача на уреда и изваждайте щепсела от контакта.
- Не работете с уреда при температури под 0 °C.
- Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открыто.

Описание на уреда

→ Вижте схемите на разгънатата страница!



- 1 Прекъсвач ВКЛ/ИЗКЛ
- 2 Ръкохватка
- 3 Държател за кабела
- 4 Захранващ кабел
- 5 Кабелен клипс
- 6 Дръжка за носене
- 7 Капак на резервоара за мръсна вода/сепаратор
- 8 Резервоар мръсна вода
- 9 Удължение за хващане почистващ валяк
- 10 Почистващи валяци
- 11 Капак на смукателната глава
- 12 Блокировка на смукателната глава
- 13 Резервоар чиста вода
- 14 Дръжка резервоар за чиста вода
- 15 Почистваща станция/станция за паркиране
- 16 Филтърна вложка
- 17 Почистващ препарат RM 536

Монтаж

→ Вижте схемите на разгънатата страница!

Фигура 1

- Поставете планката на ръкохватката до упор в основния уред, докато се чуе щракване.
Планката на ръкохватката трябва да стои не-подвижно в уреда.



Пускане в експлоатация

Пълнене на резервоара за чиста вода

Фигура 2

- За устойчивост поставете уреда в станцията за почистване.

Фигура 3

- Извадете резервоара за чиста вода за дръжката от уреда.

Фигура 4

- Да се отвори капачката за зареждане.
→ Напълнете резервоара за чиста вода със студена или хладка вода от водопровода.
→ При необходимост в резервоара за чиста вода могат да бъдат наливани почистващи препарати,resp. препарати за поддръшка KÄRCHER.*
Вижте глава „Почистващи препарати и препарати за поддръшка“.
→ При напълването не трябва да се превишава маркировката „MAX“.

- Затворете капачката на резервоара.
Фигура 5

- Поставете резервоара за чиста вода в уреда.

- Резервоарът за чиста вода трябва да стои не-подвижно в уреда.

ВНИМАНИЕ

*Обърнете внимание на препоръката за дозиране на почистващи препарати, resp. препарати за поддръшка.

Експлоатация

Общи указания за обслужване

ВНИМАНИЕ

Фигура А

Уредът може да поема само мръсотия и течности (макс. 250 ml).

Фигура В

Преди началото на работата отстранете езивн. налични предмети от пода, като счупени неща, камъчета, болтове или части от играчки. Преди употребата на уреда **поставете пода на незабележимо място за водоустойчивост.** Не по-чистявайте чувствителни към вода подови настилки като напр. нетретирани коркови подови настилки (влагата може да навлезе навътре и да уреди пода).

Указания

За да избегнете спъване в мрежовия кабел, дръжте ръкохватката в едната ръка и мрежовия кабел в другата.

Фигура С

За да не се образуват отпечатъци от стъпала върху прясно почистения под, работете назад в посока към вратата.

- Дръжте уреда за ръкохватката под ъгъл ок. 60 градуса.
→ Почистването на пода се извършва чрез последователното му движение напред и назад със скорост, както при почистване с прахосмукачка.
→ При по-силно замърсяване оставете уреда да се пълзга бавно по пода.
→ При обема на доставка на двойките валици в сиво и жълто: Двете двойки валици имат еднаква функционалност, но могат да се използват за различни области на приложение (разлика в цвета напр. за кухня и баня).

Започване на работа

ВНИМАНИЕ

Щом уредът се включи, почистващите валици започват да се въртят. За да не се задвижи уредът самостоятелно, ръкохватката трябва да се държи здраво.

Уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен с вода и резервоарът за мръсна вода е поставен в уреда.

Фигура 6

- Включете щепсела в контакта.

Фигура 7

- За бързо овлажняване на валиците, с помощта на измервателна чаша напълнете почистващата станция с 50 ml прясна вода.

- Включете уреда и пуснете да работи в станцията за 5 секунди.
След това уредът има оптималната влажност, за да позволи бързо почистване.

Фигура 9

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 8

- Извадете уреда от почистващата станция с помощта на дръжката за носене и го поставете на пода.

- Дръжте здраво уреда за ръкохватката.

Фигура 9

- За да включите уреда, натиснете прекъсвача (Вкл./Изкл.).

Допълнителна почистваща течност

ВНИМАНИЕ

Преди да напълните резервоара за чиста вода, моля, изпразнете резервоара за мръсна вода. Така се избягва преливането на резервоара за мръсна вода.

Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.

Фигура 2

- Поставете уреда в почистващата станция.

Фигура 3

- Извадете резервоара за чиста вода за дръжката от уреда.

Фигура 4

- Да се отвори капачката за зареждане.
→ Напълнете резервоара за чиста вода със студена или хладка вода от водопровода.
→ При необходимост добавете почистващ препарат или препарат за поддръшка.
→ При напълването не трябва да се превишава маркировката „MAX“.
→ Затворете капачката на резервоара.

Фигура 5

- Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
Резервоарът за чиста вода трябва да стои неподвижно в уреда.

Изпразване на резервоара за мръсна вода

ВНИМАНИЕ

За да не прелее резервоарът за мръсна вода, нивото на водата трябва да се проверява редовно. Не трябва да се превишава маркировката „MAX“.

Фигура 6

- Поставете уреда в почистващата станция.

Фигура 10

- Дръжте резервоара за мръсна вода за долната планка на дръжката, при това натиснете с палец горната планка на дръжката надолу.

Фигура 11

- Извадете резервоара за мръсна вода.

Фигура 12

- Свалете капака на резервоара за мръсна вода.
- Изпразнете резервоара за мръсна вода.
- Почистете капака/сепаратора и резервоара за мръсна вода с вода от водопровода според замърсяването.
- Поставете капака на резервоара за мръсна вода. Капакът за чиста вода трябва да стои неподвижно върху резервоара за мръсна вода.

Фигура 13

- Поставете резервоара за мръсна вода в уреда. Резервоарът за мръсна вода трябва да стои неподвижно в уреда.

Прекъсване на работа

Фигура 9

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в почистващата станция.

ВНИМАНИЕ

За устойчивост винаги при прекъсвания на работата поставяйте уреда в почистващата станция, resp. станиця за паркиране. При недостатъчна устойчивост уредът може да се преобърне, при което може да изтекат течности, които да уредят подовата настилка.

Изключете уреда

Фигура 9

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в почистващата станция.

Фигура 14

ВНИМАНИЕ

След приключване на работата следва почистване на уреда чрез изплакване.

Вижте глава „Почистване на уреда чрез изплакване“.

Фигура 19

- Изпразнете уреда напълно.

Фигура 10

до

Фигура 12

- Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.
- Ако в резервоара за чиста вода или в почистващата станция има още вода, излейте я.

Фигура 18

- Извадете щепсела от контакта.

Фигура 20

- Навийте мрежовия кабел около куките за кабела.
- Фиксирайте мрежовия кабел с кабелен клипс.

Съхранение на уреда

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите образуването на миризми при складирането на уреда, неговите резервоари за чиста и мръсна вода трябва да бъдат напълно изпразни.

Фигура 8

- Занесете уреда на мястото на съхранение, като го държите за дръжката за носене.

Фигура 21

- За устойчивост поставете уреда в станцията за почистване.
- Съхранявайте уреда в сухи помещения.

Грижи и поддръжка

Почистване на уреда чрез изплакване

ВНИМАНИЕ

След приключване на работата винаги оставяйте уреда да се изплакне с почистващата станция и с чиста вода. С този процес уредът се почиства оптимално и се избягва натрупване на мръсотия и бактерии или неприятни миризми в уреда.

Фигура 9

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в почистващата станция.
- Ако в резервоара за чиста вода има още вода, свалете го и го изпразнете.
- Поставете резервоара за чиста вода в уреда.

Фигура 14

- Свалете резервоара за мръсна вода и го изпразнете.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.
- Напълнете мерителната чаша с 200 ml вода.

- Сипете водата в почистващата станция.
- При необходимост за изплакването могат да се добавят съответни почистващи препарати KÄRCHER.
- За да включите уреда, натиснете прекъсвача (Вкл./Изкл.).
- Оставете уреда да работи 30-60 секунди, докато водата е засмукана напълно от почистващата станция.

Сега изплакването е завършено.

Указание

Колкото по-дълго е включен уредът, толкова по-малко остатъчна влага остава в почистващите валици.

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 12

- Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.
- Ако в почистващата станция има още вода, излейте я.

Фигура 18

- Извадете щепсела от контакта.

Фигура 20

- Навийте мрежовия кабел около куките за кабела.

- Фиксирайте мрежовия кабел с кабелен клипс.

Почистване на валиците

ВНИМАНИЕ

Преди уредът да бъде поставен на пода за изваждането на валиците, резервоарите за чиста и мръсна вода трябва да се изпразнят. Така се предотвратява изтичането на течности от тях по време на престоя върху пода.

Указание

При силно замърсяване почистващите валици могат да се почистват отделно.

Фигура 9

- Издължете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 18

- Извадете щепсела от контакта.

- Изпразнете резервоара за чиста вода.

Фигура 12

- Изпразнете резервоара за мръсна вода.

Фигура 15

- Развийте почистващите валици от удълбочинето за хващане.

- Почиствайте почистващите валици под течеща вода.

или

- Перете почистващите валици в пералня при температура до 60 °C.

ВНИМАНИЕ

При почистване в пералня не използвайте омекотител. Така микрофибрите не се увреждат и почистващите валици запазват високата си почистваща ефективност.

Почистващите валици не са подходящи за сушение в сушилня.

- След почистването оставете валиците да изсъхнат на въздух.

Фигура 17

- Поставете почистващите валици в носача до упор.

- Следете за цветното съвпадение на вътрешната страна на валиците и държача им на уреда (напр. синьо към синьо).

- След монтажа проверете дали почистващите валици стоят неподвижно.

Почистване на смукателната глава

ВНИМАНИЕ

При силно замърсяване или ако са попаднали части (напр. камъчета, стружки) в смукателната глава, тя трябва да бъде почиствана. По време на работата тези части пораждат шум от трякане или запушват всмукателните канали и намаляват смукателната мощност.

Фигура 9

- Издължете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 18

- Извадете щепсела от контакта.

Фигура 15

- Отстранете почистващите валици.

Вижте глава „Почистване на валиците“.

Фигура 16

- Натиснете блокировката на смукателната глава.

- Свалете капака на смукателната глава.

- Почиствайте капака на смукателната глава под течеща вода.

- При необходимост почиствете всмукателните канали и прорези на капака на смукателната глава от заседнали частици.

- Почиствайте смукателната глава на уреда с влажна кърпа.

- Закрепете капака на смукателната глава върху нея.

Фигура 17

- Поставете почистващите валици в носача до упор.

Вижте глава „Почистване на валиците“.

Почистване на резервоара за мръсна вода

ВНИМАНИЕ

Резервоарът за мръсна вода трябва да се почиства редовно, за да не се запушва сепарататорът от прах и мръсотия или в резервоара да се натрупва мръсотия.

Фигура 9

- Издължете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в почистващата станция.

Фигура 10

до

Фигура 12

- Свалете резервоара за мръсна вода от уреда. Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.

- Почиствайте капака/сепаратора и резервоара за мръсна вода с вода от водопровода.

- Резервоарът за мръсна вода може да се почиства и в миялна машина.

Фигура 13

- След почистването поставете отново резервоара за мръсна вода с капака в уреда.

Почистващи препарати и препарати за поддръжка

ВНИМАНИЕ

Употребата на неподходящи почистващи препарати и препарати за поддръжка може да повреди уреда и да доведе до анулиране на гаранции.

Указание

При необходимост за почистване на пода използвайте почистващ препарат или препарат за поддръжка KÄRCHER.

- При дозирането на почистващия препарат и препаратите за поддръжка следвайте указанията за количество, дадени от производителя.

- За да се избегне образуване на пяна, първо напълнете резервоара за чиста вода с вода и после добавете почистващ препарат или препарат за поддръжка.

- За да не се превиши количеството на напълване „MAX“ на резервоара за чиста вода, при напълването на вода оставете още място за количеството на почистващите препарати или препаратите за поддръжка.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигури или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Липсва навлажняване на валяците с прясна вода

Филтърната вложка не е поставена.

Фигура 21

- Извадете резервоара за чиста вода и поставете филтърната вложка с щифта нагоре.
Филтърната вложка е поставена наопаки.
- Извадете филтърната вложка и я поставете с щифта нагоре.
Смукателният маркуч е запущен поради отлагания на замърсявания.
- Отстранете внимателно смукателните маркучи от смукателната глава и основния уред.
- Поставете смукателните маркучи за 10-20 минути в студена вода.
- Почистете смукателните маркучи с тъп предмет и/или под текеща вода.

Уредът не поема мръсотия

Липса на вода във водния резервоар.

→ Допълване с вода

Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно в уреда.

→ Поставете резервоара за чиста вода така, че да стои неподвижно в уреда.

Почистващите валяци липсват или не са поставени правилно.

Фигура 17

→ Поставете почистващите валяци, resp. завийте почистващите валяци върху носача до упор.

Почистващите валяци са замърсени или износени.

→ Почистете почистващите валяци.

или

→ Сменете почистващите валяци.

Валяците не се въртят

Валяците блокират.

Фигура 18

→ Свалете валяците и проверете дали в тях не се е заплен предмет или мрежовият кабел.

Силен вибриращ шум при включване

Валяците са твърде сухи.

→ Навлажнете валяците, resp. навлажнете уреда с 200 ml вода в станцията за паркиране.

Шум от тракане в смукателната глава

Смукателната глава има части (напр. камъчета или стружки).

Фигура 16

→ Свалете капака на смукателната глава и я почистете.

Вижте глава „Почистване на смукателната глава“.

Смукателната мощност намалява

Всмукателните канали и прорези на смукателната глава са запущени.

Фигура 16

→ Свалете капака на смукателната глава и я почистете.

Вижте глава „Почистване на смукателната глава“.

Уредът изпуска мръсна вода

Резервоарът за мръсна вода е препълнен.

Фигура 10

до

Фигура 12

→ Незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода.

Вижте глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Резервоарът за мръсна вода не е в правилно положение в уреда.

→ Проверете дали капакът стои неподвижно на резервоара за мръсна вода.
Вижте глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Сепараторът е запущен.

→ Свалете капака на резервоара за мръсна вода и почистете сепаратора.

Вижте глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Филтриращата цедка на сепаратора на резервоара за мръсна вода е била повредена при почистването.

→ Подменете сепаратора.

Уредът оставя следи по пода

Почистващите препарати или препаратите за поддръжка не са подходящи за уреда или са неправилно дозирани.

→ Използвайте препоръчаните от производителя почистващи препарати и препарати за поддръжка.

Вижте глава „Почистващи препарати и препарати за поддръжка“.

→ Следете указанията за дозировка, дадени от производителя.

Не е било приложено или е било приложено твърде за кратко първо навлажняване на валяците и поради това те не са напълно навлажнени (по тази причина валяците почистват само частично).

Фигура 7

→ Навлажнете валяците напълно.

Сваляне на ръкохватката от основния уред

ВНИМАНИЕ

След сглобяването не свалявайте повече ръкохватката от основния уред.

Свалянето на ръкохватката от основния уред може да бъде извършено само когато уредът се изпраща за обслужване.

Фигура 22

Вж. фигурата в края на ръководството за експлоатация

→ Поставете отвертката под ъгъл 90 градуса в малкия отвор от задната страна на ръкохватката и я свалете.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не бъде повреден свързващият кабел между основния уред и ръкохватката.

Технически данни

Електрозахранване

Напрежение	220-240 V
	1~50-60 Hz

Градус на защита	IPX4
------------------	------

Клас защита	II
-------------	----

Данни за мощността

Потребяма мощност	460 W
Обороти на валиците в минута	500 U/min

Количество на пълнене

Резервоар чиста вода	400 мл
Почистваща станция	200 мл

Размери

Дължина на кабела	7,0 м
Тегло (без почистващи течности)	5,0 кг
Дължина	320 мм
Широчина	270 мм
Височина	1220 мм

Запазваме си правото на технически изменения!

Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutusalased märkused	ET	5
Seadme osad	ET	8
Paigaldamine	ET	8
Kasutuselevõtt	ET	8
Käitamine	ET	8
Korrasroid ja tehnohooldus	ET	10
Abi häirete korral	ET	11
Tehnilised andmed	ET	12

Üldmärkusi



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi originaalkasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

Kasutage pörandapuhastajat eranditult kõvade pörandate puhastamiseks eramajapidamises ja ainult vee-kindlatel kõvadel pörandatel.

Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt töölemata korpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja pörandat kahjustada).

Seade sobib PVC, linoleumi, plaatide, kivi, ölitatud ja vahatatud parketi, laminaadi ning köigi vee suhtes mittetundlike pörandakatte puhastamiseks.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisalavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideergee vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisalub tihti komponente, mis võivad valesti ümber käies või vale jäätmekätluse korral olla ohuks inimeste terveise ja keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nõuetekohaseks tööks häidasti vaja. Seile sümbooliga tähistatud seadmeid ei tohi panna olmeprügi hulka.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu.

Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.

Varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosisi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamene garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistustsviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Adressi vt tagaküljelt)

Seadmel olevad sümbolid

⚠ ATTENTION! TÄHELEPANU

Puhastustööde ajal ei tohi ületada musta vee paagi tähistust „MAX“.

Palun toimige järgmiselt:



1. Kõigepealt tühjendage musta vee paak.



2. Seejärel täitke puhta vee paak.



Ohutusalased märkused

- Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtime vältimee eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoituss- ja teavitussildid edastavad tähtsat infot seadmega ohutuks töötamiseks.

Ohuastmed

⚠ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Elektrilised komponendid

△ OHT

- Ärge kasutage seadet basseinides, milles on vett.
 - Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
 - Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hoolustöökojal/elektrikul välja vahetada.
 - Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.
 - Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.
 - Seadet tohib remontida ainult vastava litsentsiga klienditeenindus.
 - Toitekaabli/pikenduskaabli ühenduskoht ei tohi olla vees.
- ### △ HOIATUS
- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.

■ Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pingi peab vastama seadme tüübilsildil esitatud pingele.

■ Niisketes ruumides, näit. vanritoas, ühendage seade vooluvõrku pistikupesadest, millel on FI-kaitselülit.

■ Kasutage ainult veepritsmete suhtes kaitstud pikendusjuhmeid, mille ristlõige on vähemalt $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Asendage toite- või pikenduskaablid ainult sama veekindlustaset pakkuvate ja sama mehaanilise tugevusega seadmetega.

△ ETTEVAATUS

■ Jälgige, et toitejuhet või pikendusjuhet ei kahjustataks sellest ülesõitmisega, muljumisega, rebimisega ega muul viisil. Toitejuhtmed peavad olema kaitstud kuumuse, öli ja teravate servade eest.

Ohutu käsitsemine

△ OHT

- Käitaja peab seadet kasutama sihipärasel. Arvestada tuleb kohalikke iseärasusi ning seadmega töötades tuleb pöörata tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.
- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.
- Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtavalt kahjustatud või lekib.

△ HOIATUS

- Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorseste või vaimsete võimeteega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Hoidke lapsed seadmest eemal, kui seade on sisse lülitud või ei ole veel jahtunud.
- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!

△ ETTEVAATUS

- Enne igasugust tegevust seadmega või seadme juures tuleb tagada stabiilne asend, et vältida seadme ümberkukkumisega seotud õnnetusjuhtumeid või vigastusi.
- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisaldauid vedelikke ega lahjendamata happeid (näit. puhas-tusvahendeid, bensiini, värvilahustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasutatud materjale.

- Ärge kunagi jätke seadet järelvalveta, kui see töötab.
- Hoidke kehaosad (nt juuksed, sörmmed) pöörlevatest puhas-tusvaltsidest eemal.
- Kaitske imipea puhastamise ajal käsi, sest on oht teravate esemetega (nt killud) vigasta-daa.

TÄHELEPANU

- Lülitage seadet sisse ainult siis, kui puhta vee paak ja musta vee paak on paigalda-tud.
- Seadmega ei tohi imeda sis-se teravaid ega suuremaid esemeid (nt klaasikillud, kruu-sakivid, mänguasjade detai-lid).
- Ärge lisage puhta vee hulka äädikhapet, katlakivi eemal-dusvahendit, eeterlikke ölisid ega muid sarnaseid aineid. Jälgige, et neid aineid ka sis-se ei imetaks.
- Seadme õhutusavasid ei tohi blokeerida.
- Kasutage seda seadet ainult kõvadel põrandatel, millel on veekindel kattekiht (nt lakitud parkett, emailplaatid, lino-leum).
- Ärge kasutage seadet vaipa-de ega vaipkatete puhastami-seks.
- Ärge liikuge seadmega üle konvektorkütte põrandaresti-de. Kui seade liigub üle resti, ei saa see väljuvat vett sisse imeda.

- **Kui seade pikemat aega ei tööta ning pärast kasutamist tuleb see pealülitist / seadme lülitist välja lülitada ja toitepistik välja tõmmata.**
- **Ärge kasutage seadet temperatuuridel alla 0 °C.**
- **Kaitske seadet vihma eest.
Ärge ladustage seadet väljas.**

Seadme osad

→ Jooniseid vt volditaval leheküljel!



- 1 SISSE/VÄLJA lülitி
- 2 Käepide
- 3 Kaablihoidik
- 4 Võrgukaabel
- 5 Kaabliklamber
- 6 Kandekäepide
- 7 Musta vee paagi kaas / separaator
- 8 Musta vee paak
- 9 Puhastusvaltsi töstmissüvend
- 10 Puhastusvaltsid
- 11 Imipea kate
- 12 Imipea lukk
- 13 Puhta vee paak
- 14 Puhta vee paagi käepide
- 15 Puhastus- ja seisujaam
- 16 Filtripadrurn
- 17 Puhastusvahend RM 536

Paigaldamine

→ Jooniseid vt volditaval leheküljel!



Joonis 1

- Suruge käepideme liist kuni piirajani põhiseadmisse, kuni see kuuldavalt lukustub.
Käepideme liist peab kõvasti seadmes kinni olema.

Kasutuselevõtt

Puhta vee paagi täitmine

Joonis 2

- Stabiilsuse tagamiseks asetage seade puustusjaama.

Joonis 3

- Võtke puhta vee paak käepidemest hoides seadmet välja.

Joonis 4

- Avage paagi lukk.
- Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraaniveega.
- Vajadusel võib puhta vee paaki lisada KÄRCHERi puustus- või hooldusvahendit.*
Vt ptk „Puustus- ja hooldusvahendid“.
- Täitmisel ei tohi tähistust „MAX“ ületada.
- Sulgege paagi lukk.

Joonis 5

- Pange puhta vee paak seadmesse.
- Puhta vee paak peab kõvasti seadmes kinni olema.

TÄHELEPANU

*Järgige puustus- või hooldusvahendi doseerimissoovitust.

Käitamine

Üldisi märkusi kasutamise kohta

TÄHELEPANU

Joonis A

Seadmega võib imeda ainult mustust ja vedelikke (max 250 ml).

Joonis B

Enne töö alustamist eemaldage vajaduse korral põrandalt seal olevat esemed, nagu näiteks klaasikillud, kruusakivid, kruvid või mänguasjade detailid.

Enne seadme kasutamist kontrollige mõnes silmatorkamatus kohas veekindlust. Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid, nagu näiteks töötlemata korkpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat rikkuda).

Märkused

Hoidike ühe käega käepidemest ja teises käes hoidike toitejuhet, et te selle otsa ei komistaks.

Joonis C

Liiküge tagurpidi ukse suunas, et värskelt koristatud põrandale ei jääiks jalajälgi.

- Hoidke seadet käepidemest umbes 60-kraadise nurga all.
- Põrandala puhastamine toimub seadme ühel kiirusel edasi- ja tagasilügitamisega nagu tolmu imemisel.
- Tugevama mustuse korral laske seadmel aeglaselt üle põrandla libiseda.
- Halli ja kollase valtsipaari tarnekomplekti puhul: mõlemal valtsipaaril on sama funktsionaalsus, kuid neid võib kasutada erinevatele kasutuspõirkondadele (värvierinevus nt köögi ja vannitoa jaoks).

Töö alustamine

TÄHELEPANU

Kohe, kui seade sisse lülitatakse, hakkavad puhastusvältsid pöörlema. Et seade iseenesest edasi ei liiguks, tuleb käepidemest kinni hoida.

Kontrollige, kas puhta vee paak on vett täis ja musta vee paak on seadmesse paigaldatud.

Joonis 6

→ Torgake võrgupistik seinakontakti.

Joonis 7

→ Selleks, et niisutada rullikuid kiirelt, tuleb puhastusüksus täita mõõtekannu abil 50 ml joogiveega.

→ Lülitage seade uesti sisse ja pange jaam 5 sekundiks tööle.

Siis on seadmel optimaalne niiskus, et oleks võimalik kiiresti puhastada.

Joonis 8

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 9

→ Tõstke seade kandesanga abil puhastusjaamast välja ja asetage põrandale.

→ Hoidke seadet käepidemest kinni.

Joonis 10

→ Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse-/välja).

Puhastusvedeliku lisamine

TÄHELEPANU

Enne puhta vee paagi täitmist tühjendage musta vee paak. Nii saab ära hoida musta vee paagi ülevoolamist. Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.

Joonis 11

→ Asetage seade puhastusjaama.

Joonis 12

→ Võtke puhta vee paak käepidemest hoides seadme välja.

Joonis 13

→ Avage paagi lukk.

→ Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraaniveega.

→ Vastavalt vajadusele lisage puhastus- või hooldusvahendit.

→ Täitmisel ei tohi tähistust „MAX“ ületada.

→ Sulgege paagi lukk.

Joonis 14

→ Pange puhta vee paak seadmesse.

Puhta vee paak peab kõvasti seadmes kinni olema.

Musta vee paagi tühjendamine

TÄHELEPANU

Veetaset tuleb regulaarselt kontrollida, et musta vee paak ei hakka üle voolama. Tähistust „MAX“ ei tohi ületada.

Joonis 15

→ Asetage seade puhastusjaama.

Joonis 16

→ Hoidke musta vee paaki alumisest käepidemeliistust kinni, seejuures suruge ülemist käepidemeliisttu pöialdtega allapoole.

Joonis 17

→ Võtke musta vee paak välja.

Joonis 18

→ Võtke musta vee paagi kaas ära.

→ Tühjendage musta vee paak.

→ Olenevalt määrdumisastmest puhastage kaant/separaatorit ja musta vee paaki kraaniveega.

→ Pange musta vee paagi kaas kohale. Kaas peab kõvasti musta vee paagi peal kinni olema.

Joonis 19

→ Pange musta vee paak seadmesse. Musta vee paak kõvasti seadmes kinni olema.

Töö katkestamine

Joonis 20

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 21

→ Asetage seade puhastusjaama.

TÄHELEPANU

Stabiilsuse tagamiseks asetage seade töö katkestamisel alati puhastus- ja seisajaama. Kui seade ei ole piisavalt stabiilne, võib see ümber minna ja vedelikud võivad välja voolata; need võivad põrandakatef kahjustada.

Seadme väljalülitamine

Joonis 22

→ Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 23

→ Asetage seade puhastusjaama.

Joonis 24

TÄHELEPANU

Pärast töö lõpetamist on vajalik seadme puhastamine loputades.

Vt ptk „Seadme puhastamine loputades“.

Joonis 25

→ Tehke seade täielikult tühjaks.

Joonis 26

kuni

Joonis 27

→ Tühjendage musta vee paak.

Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.

→ Kui puhta vee paagis või puhastusjaamas on veel vett, valage see välja.

Joonis 28

→ Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.

Joonis 29

→ Kerige toitekaabel konksu ümber.

→ Flikseerige toitekaabel juhtmeklambriga.

Seadme ladustamine

TÄHELEPANU

Lõhna tekke välimiseks tuleb seadme ladustamisel puhta ja musta vee paagid täielikult tühjendada.

Joonis 30

→ Kande seade kandesangadest hoides hoiukohta.

Joonis 31

→ Stabiilsuse tagamiseks asetage seade puhastusjaama.

→ Hoidke seadet kuivas ruumis.

Korrashoid ja tehnolooldus

Seadme puastamine loputades

TÄHELEPANU

Pärast töö lõpetamist loputage seade alati puastusjaama ja puhta vee abil läbi. Selle protsessi käigus saab seade optimaalselt puhtaks ning see takistab mustuseid ja bakteritel seadmesse koguneda ja ebameeldivat lõhna tekitada.

Joonis 9

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Asetage seade puastusjaama.
- Kui puhta vee paagis on veel vett, võtke puhta vee paak välja ja tühjendage.
- Pange puhta vee paak seadmesse.

Joonis 14

- Võtke musta vee paak välja ja tühjendage.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.
- Täitke mõõtetops 200 ml veega.
- Valage vesi puastusjaama.
- Vastavalt vajadusele võib loputusprotsessi jaoks lisada sobivat KÄRCHERi puastustahendit.
- Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse-/välja).
- Laske seadmel 30–60 sekundit töötada, kuni vesi on puastusjaamast täielikult sisse imetud.

Nüüd on loputusprotsess lõpetatud.

Märkus

Mida kauem on seade sisse lülitatud, seda vähem jääb puastusvaltsidele jätkniiskust.

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 12

- Tühjendage musta vee paak.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.
- Kui puastusjaamas on veel vett, valage see välja.

Joonis 18

- Tömmake vörugupistik seinakontaktist välja.

Joonis 20

- Kerige toitekaabel konksu ümber.
- Fikseerge toitekaabel juhtmeklambriiga.

Valtside puastamine

TÄHELEPANU

Enne kui asetate seadme valtside eemaldamiseks põrandale, tuleb puhta ja musta vee paagid tühjendada. Nii on ära hoitud vedelike paagist väljavoolamine põrandale toetamise ajal.

Märkus

Tugeva määrdumise korral võib puastusvaltse eraldi puastada.

Joonis 9

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 18

- Tömmake vörugupistik seinakontaktist välja.
- Puhta vee paagi tühjendamine.

Joonis 12

- Tühjendage musta vee paak.

Joonis 15

- Keerake puastusvaltsid töstmissüvendist välja.
- Puastage puastusvaltse voolava vee all.

või

- Peske puastusvaltse pesumasinas kuni 60 °C juures.

TÄHELEPANU

Pesumasinas puastamisel ärge kasutage loputusvahendit. Nii jäävad mikrokiud kahjustamata ja puastusvaltsid säilitavad oma suure puastustoime. Puastusvalts ei tohi kuivatis kuivata.

→ Pärast puastamist laske valtsidel öhu käes kuivata.

Joonis 17

- Keerake puastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidikusse.
- Järgige valtside siseküljel ja valtsihoidikul olevaid värve (nt sinine sinise vastu).
- Pärast paigaldamist kontrollige, kas puastusvaltsid on kindlalt kinni.

Imipea puastamine

TÄHELEPANU

Tugeva määrdumise korral või kui imipeasse satuvad detailid (nt kivid, killud), tuleb imipead puastada. Need detailid tekitavad töötamise ajal kloppivad heli või ummistavad imikanalid ja vähenavad imemisvõimsust.

Joonis 9

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 18

- Tömmake vörugupistik seinakontaktist välja.

Joonis 15

- Eemaldage puastusvaltsid.
Vt ptk „Valtside puastamine“.

Joonis 16

- Vajutage imipea lukustusnuppu.
- Võtke imipea kate ära.
- Puastage imipea katet voolava vee all.
- Vajaduse korral puastage imikanalid ja imipea katte pilud kinnijäändus osakestest.
- Puastage seadme imipead niiske lapiga.
- Kinnitage imipea kate imipea külge.

Joonis 17

- Keerake puastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidikusse.
Vt ptk „Valtside puastamine“.

Musta vee paagi puastamine

TÄHELEPANU

Musta vee paaki tuleb korrapäraselt puastada, et separaator tolmu ja mustusega ei ummistuks ja mustus paaiki kinni ei jäeks.

Joonis 9

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Asetage seade puastusjaama.

Joonis 10

kuni

Joonis 12

- Võtke musta vee paak seadmest välja.
Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.
- Puastage kaas/separaator ja musta vee paak kraaniveega.
- Musta vee paaki võib puastada ka nõudepesumasinas.

Joonis 13

- Pärast puastamist paigaldage musta vee paak koos kaanega seadmesse tagasi.

Puhastus- ja hooldusvahendid

TÄHELEPANU

Ebasobivate puhastus- ja hooldusvahendite kasutamine võib seadet rikkuda ja garantii kehtetuks muuta.

Märkus

Kasutage põranda puhastamiseks vastavalt vajadusele KÄRCHERi puhastus- või hooldusvahendit.

- Puhastus- ja hooldusvahendite doseerimisel järgige tootja antud koguseid.
- Vahu tekke takistamiseks täitke puhta vee paak kõigepealt veega ja seejärel lisage puhastus- või hooldusvahendit.
- Et täitekogus puhta vee paagis ei ületaks tähist „MAX“, tuleb veega täitmisel jäätta puhastus- või hooldusvahendi kogusele ruumi.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või sin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Puuduv valtside niisutus puhta veega

Filtrilementi pole paigaldatud.

Joonis 21

- Võtke puhta vee paak välja ja pange filtripadrundisse, tihtviga ülespoole.

Filtrilement on paigaldatud tagurpidi.

- Võtke filtripadrund välja ja pange sisse, tihtviga ülespoole.

Imivoollik on mustuse kogunemise töttu ummistonud.

- Imivoollik tuleb ettevaatlikult eraldada imiotsakust ja põhiseadmost.
- Asetage imivoollikud 10 kuni 20 minutiks külma vette.
- Imivoollikute pesemiseks tuleb kasutada vahendeid, mis ei ole teravad, ja/või voolavat vett.

Seade ei ime mustust sisse

Aurukatlas ei ole vett.

- Lisage vett.

Puhta vee paak ei istu seadmes õigesti.

- Paigaldage puhta vee paak nii, et see oleks kindlalt seadmes kinni.

Puhastusvaltsid on puudu või ei ole õigesti paigaldatud.

Joonis 17

- Paigaldage puhastusvaltsid või keerake puhastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidlikusse.

Puhastusvaltsid on määrdunud või kulunud.

- Puhastage puhastusvaltsid.

või

- Asendage puhastusvaltsid.

Valtsid ei pöörle

Valtsid blokeeritakse.

Joonis 15

- Võtke valtsid välja ja kontrollige, ega mõni ese või võrgukaabel pole valtsidesse kinni kiilunud.

Vali kolin sisselülitamisel

Valtsid on liiga kuivad.

- Niisutage valtse või niisutage seadet 200 ml veega parkimisjaamas.

Kloppiv müra imipeas

Imipeas on detailid (nt kivid või killud).

Joonis 16

- Võtke imipea kate ära ja puhastage imipea.

Vt ptk „Imipea puhastamine“.

Imemisjoud väheneb

Imikanalid ja imipea pilud on ummistonud.

Joonis 16

- Võtke imipea kate ära ja puhastage imipea.
- Vt ptk „Imipea puhastamine“.

Seadmost leibib must ves

Musta vee paak on liiga täis.

Joonis 10

kuni

Joonis 12

- Tühjendage kohe musta vee paak.

Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine“.

Musta vee paak ei ole õigesti seadmes.

- Kontrollige, kas kaas on kindlalt musta vee paagi peal.

Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine“.

Separaator on ummistonud.

- Eemaldage musta vee paagi kaas ja puhastage separaator.

Vt ptk „Musta vee paagi puhastamine“.

Musta vee paagi separaatori filtrivõrku kahjustati puhas-tamisel.

- Uuendage separaatorit.

Seade jätab põrandale triipe

Puhastus- või hooldusvahend ei sobi seadme jaoks või on valesti doseeritud.

- Kasutage tootja poolt soovitatud puhastus- ja hool-dusvahendeid.

Vt ptk „Puhastus- ja hooldusvahendid“.

- Järgige tootja doseerimandmeid.

Valtside esmasti niisutamist ei teostatud või teostati liiga lühidalt ning seetõttu on valtsid puudulikult niisutatud (valtsid puhastavad seetõttu ainult osaliselt).

Joonis 7

- Niisutage valtsid täielikult.

Käepideme ärvötmine põhiseadmel

TÄHELEPANU

Ärge võtke käepidet pärast kokkupanekut **enam põhi-seadmel** ära.

Käepidet tohib põhiseadmel ära võtta ainult juhul, kui seadet saadetakse hoolduse eesmärgil.

Joonis 22

Vt joonist kasutusjuhendi lõpus

- Pistke kruvikeeraja 90 kraadise nurga all väiksesse avasse käepideme tagaküljel ja võtke käepide ära.

TÄHELEPANU

Põörake tähelepanu sellele, et põhiseadme ja käepide-me vaheline ühenduskaabel ei saaks kahjustada.

Tehnilised andmed	
Elektriühendus	
Pinge	220-240 V
	1~50-60 Hz
Kaitseaste	IPX4
Elektroohutusklass	
	II
Jõudluse andmed	
Võimsus	460 W
Valtside pööret minutis	500 p/min
Täituvus	
Puhata vee paak	400 ml
Puhastusjaam	200 ml
Mõõtmned	
Kaabli pikkus	7,0 m
Kaal (ilma vedeliketa)	5,0 kg
Pikkus	320 mm
Laius	270 mm
Kõrgus	1220 mm

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Saturs

Vispārējas piezīmes	LV 5
Drošības norādījumi	LV 5
Aparāta apraksts	LV 8
Montāža	LV 8
Ekspluatācijas uzsākšana	LV 8
Ekspluatācija	LV 8
Kopšana un tehniskā apkope	LV 10
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV 11
Tehniskie dati	LV 12

Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un saglabājet to vēlakai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai un vienīgi ūdens noturīgu cieta grīdu tīrīšanai mājsaimniecībās.

Netīriet ūdens nenoturīgus segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu).

Aparāts ir piemērots PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļļota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdens noturīgo grīdas segumu tīrīšanai.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus un iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmānot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sačiņotus komponentus, kas ir nepārtraukti pārstrādāti. Elektriskās ierīces satur daudzām vaskotām komponentām, kas ir ļoti riskants ierīces apdrošināšanai. Tomēr šīs ierīces var būt ļoti riskants ierīces apdrošināšanai. Tomēr šīs ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sačiņotiem komponentiem.

Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pārvalotā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Simboli uz aparāta

⚠ ATTENTION! IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas darbu laikā nedrīkst pārsniegt netīra ūdens tvertnes „MAX“ ieziņu.

Lūdzu, rīkojieties pēc šāda principa:



1. Vispirms iztukšojiet netīra ūdens tvertni.



2. Pēc tam uzpildiet tīrā ūdens tvertni.



Drošības norādījumi

- *Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.*
- *Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.*

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

Norāde uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ie-vainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Elektriskie komponenti

△ BĪSTAMI

- Nelietojet ierīci baseinā, kurā iepildīts ūdens.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparatūtu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.
- Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.
- Elektrības vada un pagarinātāja kabeļa savienojums nedrīkst atrasties ūdenī.

△ BRĪDINĀJUMS

■ Ierīci var pieslēgt tikai tādam elektropieslēgumam, kuru sašķānā ar IEC 60364 ir izveidojis elektromontieris.

■ Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvas tīklam. Spriegumam ir jāatbilst ierīces datu plāksnītē norādītajam spriegumam.

■ Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju, piem., vannas un dušas telpās, ierīci lietojet tikai pieslēgtu noplūdes strāvas aizsargslēdzim.

■ Izmantojet tikai no ūdens šķukatām drošus elektriskos pagarinātāja kabeļus ar minimālo šķērsgriezumu $3 \times 1 \text{ mm}^2$.

■ Elektrības vadu un pagarinātāja kabeļu savienojumus aizstājiet tikai ar tādiem savienojumiem, kuriem ir tāda pat aizsardzība pret ūdens šķukatām un identiska mehāniskā izturība.

△ UZMANĪBU

- Sekojiet, lai elektrības vads vai pagarinātāja vads netiktu sabojāts, tam pārbraucot, to saspiežot, pārplēšot vai tml. Sargiet elektrības vadus no karstuma, eļļas un asām mālām.

Droša lietošana

△ BĪSTAMI

- Lietotāja pienākums ir ierīci izmantot atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un, strādājot ar ierīci, jāseko, vai tuvumā nav cilvēku.

- Ierīci aizliegts izmantot sprādzienbīstamās zonās.
- Izmantojot aparātu bīstamājās zonās, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Neizmantojiet aparātu, ja tas pirms tam ir nokritis, ir redzami bojāts vai neblīvs.

△ BRĪDINĀJUMS

- Ar aparātu nedrīkst strādāt bērni vai neapmācītas personas.
- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecīnātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Kamēr aparāts ir ieslēgts vai vēl nav atdzisis, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Lietojiet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!

△ UZMANĪBU

- Pirms jebkuriem darbiem ar ierīci, nodrošiniet stabili novietojumu, lai novērstu negādījumus un bojājumus, ko rada ierīces apgāšanās.

- Nekādā gadījumā ūdens tvertnē nepildiet šķīdinātājus, šķīdinātāju saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrišanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķīdinātājus un acetonus), jo tie bojā ierīce izmantotos materiālus.

- Kamēr vien ierīce darbojas, neatstājiet to bez uzraudzības.
- Sargiet ķermeņa daļas (piem., matus, pirkstus) no rotējošajiem tīrišanas rullīšiem.
- Pasargājiet rokas, veicot sūšanas galvas tīrišanu, jo ie-spējams gūt savainojumus ar asiem priekšmetiem (piem., šķembām).

IEVĒRĪBAI

- Ierīci ieslēdziet tikai tad, kad tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas.
- Ar ierīci nedrīkst uzsūkt asus vai lielākus priekšmetus (piem., lauskas, olus, rotaļlietu daļas).
- Tīrā ūdens tvertnē neiepildiet etiķskābi, atkaļkošanas līdzekļi, ēteriskās eļļas vai līdzīgas vielas. Tāpat pārliecīnieties, ka šādas vielas netiek iesūktas.
- Nedrīkst nobloķēt ierīces ventilācijas atveres.
- Ierīci lietojiet tikai uz cietām grīdām ar ūdensnoturīgu pārklājumu (piem., lakots parkets, emaljētas flīzes, lino-lejs).

- Neizmantojet ierīci paklāju vai mīksto grīdas segumu tīrišanai.
- Nevadiet ierīci pār grīdā iebūvēto apkures konvektoru restēm. Ierīci vadot pār restēm, tā nevar uzņemt izplūstošo ūdeni.
- Ilgākos darba pārtraukumos un pēc aparāta lietošanas izslēdziet to ar galveno slēdzi / aparāta slēdzi un atvienojiet elektrības vadu.
- Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 0 °C.
- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Aparāta apraksts

→ Attēlus skatīt atlakāmajā lapā!

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 Rokturis
- 3 Kabeļa turētājs
- 4 Tīkla kabelis
- 5 Kabeļa skava
- 6 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
- 7 Netīrā ūdens tvertnei vāks / separators
- 8 Netīrā ūdens tvertne
- 9 Tīrišanas rulliša satveršanas padzījinājums
- 10 Tīrišanas rulliši
- 11 Sūkšanas galvas pārsegs
- 12 Sūkšanas galvas fiksators
- 13 Tīrā ūdens tvertne
- 14 Tīrā ūdens tvertnes rokturis
- 15 Tīrišanas / novietošanas stāvvietā
- 16 Filtra ieliktnis
- 17 Mazgāšanas līdzekļi RM 536



Montāža

→ Attēlus skatīt atlakāmajā lapā!

Attēls 1

- Rokturi līdz atdurei ievietojiet pamatiereīcē, līdz tas dzirdami nosīksējas.
Rokturim stingri jāturas ierīcē.



Ekspluatācijas uzsākšana

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

Attēls 2

- Stabilitātes nolūkā ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

Attēls 3

- Tuvo aiz roktura, izņemiet tīrā ūdens tvertni no ierīces.

Attēls 4

- Atveriet tvertnes aizsleķu.
→ Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remduenu krāna ūdeni.
→ Ja nepieciešams, papildus tīrā ūdens tvertnē var iepildīt KÄRCHER tīrišanas vai kopšanas līdzekļi.* Skatīt nodalā "Tīrišanas un kopšanas līdzekļi".
→ Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX“ ieziņi.
→ Aizvērt tvertnes vāciņu.

Attēls 5

- Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.
→ Tīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.

IEVĒRĪBAI

*Pievērsiet uzmanību tīrišanas un kopšanas līdzekļu ieteicamajai devai.

Ekspluatācija

Vispārīgi norādījumi ekspluatācijai

IEVĒRĪBAI

Attēls A

Ierīce drīkst uzņemt tikai netīrumus un šķidrumus (maks. 250 ml).

Attēls B

Pirms darba uzsākšanas savāciet no grīdas iespējamos priekšmetus, kā, piem., lauskas, oļus, skrūves vai rotālietu daļas.

Pirms sākat lietot ierīci, neuzkrītošā vietā pārbaudiet grīdas mitrumizturību. Netīriet pret ūdens iedarbību jūtīgus grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu).

Norādījumi

Lai izvairītos no paklupšanas aiz elektrības vada, turiet rokturi vienā rokā, bet elektrības vadu otrā rokā.

Attēls C

Lai uz svaigi noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādājiet atpakaļgaitā virzienā uz durvīm.

- Turiet ierīci aiz roktura aptuveni 60 grādu leņķi.
→ Grīdas tīrišanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un atpakaļ ar tādu ātrumu, kā strādājot ar putekļsūcēju.
→ Loti lielu netīrumu gadījumā ierīci lēnām slidiniet pa grīdu.
→ Piegādes komplektā ir ieklauts pelēkas un dzeltenas krāsas veltīnu pāris: abu veltīnu pāru funkcijas ir vienādas, bet tos var izmantot dažādās tīrišanas vietas (atšķirīgas krāsas, piem., virtuvei un vannas istabai).

Darba uzsākšana

IEVĒRĪBAI

Tiklīdz ierice tiek ieslēgta, tīrišanas rulliši sāk griezties. Lai ierice nepārvietotos pati no sevis, jāpietur rokturis. Pārliecieties, ka tīrā ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni un netīrā ūdens tvertne ir ievietota ierīcē.

Attēls **6**

- Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdā.

Attēls **7**

- Atrākai rullišu samitrināšanai tīrišanas stāvvietā ie-pildiet 50 ml tīra ūdens, izmantojot mērķubiku.
- Ieslēdziet ierīci un stāvvietā uz 5 sek. iedarbīriet. Tad ierīcei ir optimāls mitrums, lai varētu veikt ātru tīrišanu.

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **8**

- Aiz nešanas roktura izņemiet ierīci no tīrišanas stāvvietas un nolieket uz zemes.
- Pielietiet ierīci aiz roktura.

Attēls **9**

- Aparātu ieslēdziet ar ieslēgšanas/izslēgšanas slē-dzi.

Tīrišanas šķidruma uzpildīšana

IEVĒRĪBAI

Pirms tīrā ūdens tvertnes piepildīšanas, lūdzu, iztukšo-jiet netīrā ūdens tvertni. Tādējādi var izvairīties no netīrā ūdens tvertnes pārpļūdes.

Skatīt nodalū "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".

Attēls **2**

- Ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

Attēls **3**

- Turot aiz roktura, izņemiet tīrā ūdens tvertni no ie-rīces.

Attēls **4**

- Atveriet tvertnes aizslēgu.
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni.
- Pēc vajadzības pievienojiet tīrišanas vai kopšanas līdzekli.
- Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX“ iezīmi.
- Aizvērt tvertnes vāciņu.

Attēls **5**

- Ievietojiet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā. Tīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

IEVĒRĪBAI

Lai netīrā ūdens tvertne nepārpļūtu, regulāri jāpārbau-da ūdens līmenis. Nedrīkst pārsniegt „MAX“ iezīmi.

Attēls **2**

- Ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

Attēls **10**

- Turiet netīro ūdens tvertni aiz apakšējās roktura lī-s-tes, vienlaikus spiežot augšējo roktura līsti ar īkšķi uz leju.

Attēls **11**

- Izņemiet netīrā ūdens tvertni.

Attēls **12**

- Nonemiet netīrā ūdens tvertnes vāku.
- Iztukšojet netīrā ūdens tvertni.
- Atkarībā no netīrumu daudzuma vāku / separatoru un netīrā ūdens tvertni izmazgājiet ar krāna ūdeni.
- Uzlīciet netīrā ūdens tvertnes vāku.

Vākam stingri jāturas uz netīrā ūdens tvertnes.

Attēls **13**

- Ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā. Netīrā ūdens tvertnei stingri jāturas ierīcē.

Darba pārtraukšana

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

IEVĒRĪBAI

Stabilitātes nolūkā darba pārtraukumu laikā ierīci vien-mēr ievietojet tīrišanas vai novietošanas stāvvietā. Ne-pieiekamas stabilitātes dēļ ierīce var apgāzties, kā rez-ultātā izplūstu šķidrums, kas var sabojāt grīdas segu-mu.

Izslēdziet ierīci

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

Attēls **14**

IEVĒRĪBAI

Pabeidzot darbu, veiciet ierīces tīrišanu skalojot.

Skatīt nodalū "Ierīces tīrišana ar skalošanu".

Attēls **19**

- Pilnībā iztukšojet ierīci.

Attēls **10**

līdz

Attēls **12**

- Iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

Skatīt nodalū "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".

- Ja tīrā ūdens tvertnei vai tīrišanas stāvvietā vēl at-rodas ūdens, iztukšojet to.

Attēls **18**

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Attēls **20**

- Aptiniet elektrotīkla kabeli ap kabeļa ākiem.
- Elektrotīkla kabeli nofiksējiet ar kabeļa stiprināju-mu.

Aparāta uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu smakas veidošanos, lekārtas uzglabāša-nas laikā jābūt pilnībā iztukšotai tās tīrā netīrā ūdens tvertnei.

Attēls **8**

- Aiz nešanas roktura pārnesiet ierīci uz uzglabāša-nas vietu.

Attēls **2**

- Stabilitātes nolūkā ievietojiet ierīci tīrišanas stāvvietā.

- Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

Kopšana un tehniskā apkope

Ierīces tīrīšana ar skalošanu

IEVĒRĪBAI

Pabeidzot darbu, ierīce vienmēr jāizskalo, izmantojot tīrīšanas stāvvietu un tīrū ūdens. Veicot šādu skalošanu, ierīce tiek optimāli iztīrīta, lai nepieļautu netīrumu un baktēriju uzkrāšanos vai nepatikamu smaku rašanos ierīcē.

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietojet ierīci tīrīšanas stāvvietā.
→ Ja tīrū ūdens tvertnē vēl atrodas ūdens, izņemiet tīrū ūdens tvertni un iztukšojet to.
→ Ievietojet tīrū ūdens tvertni atpakaļ aparātā.

Attēls **14**

- Izņemiet un iztukšojet netīrū ūdens tvertni.
Skaņīt nodalū "Netīrū ūdens tvertnes iztukšošana".
→ Mērķaukā iepildiet 200 ml ūdens.
→ Iepildiet ūdeni tīrīšanas stāvvietā.
→ Ja nepieciešams, skalošanas procesam var pievienot piemērotus KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.
→ Aparātā ieslēdziet ar ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
→ Ľaujiet ierīcei 30-60 sekundes darboties, līdz ūdens no tīrīšanas stāvvietas ir pilnībā uzsūkts.
Ar to skalošanas process ir pabeigts.

Norāde

Jo ilgāk ierīce ir ieslēgta, jo mazāk mitruma paliek tīrīšanas rullīšos.

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **12**

- Iztukšojet netīrū ūdens tvertni.
Skaņīt nodalū "Netīrū ūdens tvertnes iztukšošana".
→ Ja tīrīšanas stāvvietā vēl atrodas ūdens, iztukšojet to.

Attēls **18**

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Attēls **20**

- Aptiniet elektrotīkla kabeli ap kabeļa āķiem.
→ Elektrotīkla kabeli noliksējiet ar kabeļa stiprinājumu.

Rullīšu tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Pirms ierīce tiek novietota uz grīdas, lai veiktu rullīšu noņemšanu, jāiztukšo tīrū un netīrū ūdens tvertnes. Tādējādi netiek pieļauta šķidrumu izplūšana no tvertnēm laikā, kad ierīce atrodas uz grīdas.

Norāde

Ļoti lielu netīrumu gadījumā tīrīšanas rullīšus var tīrīt atsevišķi.

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **18**

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
→ Iztukšojet tīrū ūdens tvertni.

Attēls **12**

- Iztukšojet netīrū ūdens tvertni.

Attēls **15**

- Pagriežot izņemiet tīrīšanas rullīšus aiz satveršanas padziļinājuma.

- Iztīriet tīrīšanas rullīšus zem tekoša ūdens.

vai

- Tīrīšanas rullīšus mazgājiet veļas mašīnā līdz 60° C.

IEVĒRĪBAI

Mazgājot veļas mašīnā, neizmantojiet veļas mīkstinātāju. Sādi netiek bojātas mikrošķiedras un tīrīšanas rullīši saglabā savu augsto tīrīšanas efektivitāti.

Tīrīšanas rullīši nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.

- Pēc tīrīšanas ļaujiet rullīšiem nozūt.

Attēls **17**

- Pagriežot tīrīšanas rullīšus līdz atdrurei ievietojet rullīšu turētājā.

- Pievērsiet uzmanību krāsu izvietojumam rullīšu iekšpusē un uz rullīšu turētāja ierīcē (piem., zils ar zilu).

- Pēc ievietošanas pārbaudiet, vai tīrīšanas rullīši turas stingri.

Sūkšanas galvas tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Ļoti lielu netīrumu gadījumā vai tad, ja sūkšanas galvā iekļuvušas daļīnas (piem., akmentiņi, šķembas), tā ir jā-iztīra. Darba laikā šīs daļas var radīt grabošu troksni vai nosprostot iesūkšanas kanālu un samazināt sūkšanas jaudu.

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **18**

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Attēls **15**

- Noņemiet tīrīšanas rullīšus.

- Skaņīt nodalū "Rullīšu tīrīšana".

Attēls **16**

- Nospiediet sūkšanas galvas fiksatoru.

- Noņemiet sūkšanas galvu.

- Iztīriet sūkšanas galvas pārsegu zem tekoša ūdens.

- Ja nepieciešams, atbrīvojiet sūkšanas galvas iesūkšanas kanālu un spraugas no iestrēgušām daļīnām.

- Notīriet ierīces sūkšanas galvu ar mitru lupatu.

- Nosprinstiet sūkšanas galvas pārsegu pie sūkšanas galvas.

Attēls **17**

- Pagriežot tīrīšanas rullīšus līdz atdrurei ievietojet rullīšu turētājā.

- Skaņīt nodalū "Rullīšu tīrīšana".

Netīrū ūdens tvertnes tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Lai separatora neaizsērētu ar putekļiem un netīrumiem un lai netīrumi nesakrātos tvertnē, netīrū ūdens tvertnē ir regulāri jātīra.

Attēls **9**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Ievietojet ierīci tīrīšanas stāvvietā.

Attēls **10**

līdz

Attēls **12**

- Izņemiet netīrū ūdens tvertni no ierīces.

- Skaņīt nodalū "Netīrū ūdens tvertnes iztukšošana".

- Vāku / separatoru un netīrū ūdens tvertni izmazgājiet ar krāna ūdeni.

- Netīrū ūdens tvertni var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.

Attēls **13**

- Pēc mazgāšanas netīrū ūdens tvertni ar vāku ievietojet atpakaļ ierīcē..

Tīršanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBAI

Nepiemērota tīršanas un kopšanas līdzekļu izmantošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Norāde

Tīrīt grīdu, pēc vajadzības pievienojet KÄRCHER tīršanas vai kopšanas līdzekli.

- Dozējot tīršanas un kopšanas līdzekļus, nēmiet vērā ražotāja norādīto ieteicamo devu.
- Lai novērstu putosanos, vispirms tīrā ūdens tvertnē iepildiet ūdeni un tad tīršanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai nepārsniegtu tīrā ūdens tvertnes „MAX“ ieziņi, uzpildot ūdeni, atstājiet vēl vietu arī tīršanas vai kopšanas līdzeklim.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Iztrūkstoša rullīšu samitrināšana ar tīru ūdeni

Nav ievietots filtra ieliktnis.

Attēls **21**

- Izņemiet tīrā ūdens tvertni un ievietojet filtru ieliktni ar tapu uz augšu.

Filtru ieliktnis ievietots otrādi.

- Izņemiet filtru ieliktni un ievietojet to ar tapu uz augšu.

Sūkšanas šķūteni ir nosprostojušas netīrumu nogulsnes.

- Uzmanīgi noņemiet sūkšanas šķūtenes no sūkšanas galvas un pamatiņēcēs.
- Ievietojet sūkšanas šķūtenes 10 - 20 minūtes aukstā ūdeni.
- Iztrīriet sūkšanas šķūtenes ar trulu priekšmetu vai zem tekošā ūdens.

Ierīce neuzņem netīrumus

Ūdens tvertne nav ūdens.

- Uzpildiet ūdeni.

Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.

- Ievietojet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri turētos ierīcē.

Nav tīršanas rullīšu vai arī tie nav ievietoti pareizi.

Attēls **17**

- Ievietojet tīršanas rullīšus vai pagriežot iestipriniet tīršanas rullīšus līdz atlurei rullīšu turētājā.

Tīršanas rullīši ir netīri vai nodilluši.

- Iztrīriet tīršanas rullīšus.

vai

- Nomainiet tīršanas rullīšus.

Rullīši ir bloķēti.

Attēls **18**

- Izņemiet rullīšus un pārbaudiet, vai rullīšos nav ie-sprūdīs kāds priekšmets vai elektrības vads.

Skaļš, tarkšķošs troksnis ieslēdzot

Rullīši ir pārāk sausi.

- Samitriniet rullīšus vai aparātu, uzpildot 200 ml aparāta novietošanas stāvvietā.

Grabošs troksnis sūkšanas galvā

Sūkšanas galvā atrodas daļīnas (piem., akmentiņi vai šķembas)

Attēls **16**

- Noņemiet sūkšanas galvas pārsegu un iztrīriet sūkšanas galvu.

Skatīt nodauju "Sūkšanas galvas tīrīšana".

Samazinās sūkšanas jauda

Ir nosprostoti sūkšanas galvas iesūkšanas kanāli un spraugas.

Attēls **16**

- Noņemiet sūkšanas galvas pārsegu un iztrīriet sūkšanas galvu.

Skatīt nodauju "Sūkšanas galvas tīrīšana".

Ierīce zaudē netīro ūdeni

Pārpildīta netīrā ūdens tvertne.

Attēls **10**

līdz

Attēls **12**

- Neievējoties iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

Skatīt nodauju "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".

Netīrā ūdens tvertne nav pareizi ievietota ierīcē.

- Pārbaudiet, vai netīrā ūdens tvertnes vāks ir uzlikts stingri.

Skatīt nodauju "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".

Nosprostots separators.

- Noņemiet netīrā ūdens tvertnes vāku un iztrīriet separatoru.

Skatīt nodauju "Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana".

Tīršanas laikā ir bojāts netīrā ūdens tvertnes separato-ra filtra siets.

- Nomainiet separotoru.

Ierīce uz grīdas atstāj svītras

Tīršanas vai kopšanas līdzekļi nav piemēroti ierīcei vai tiek lietoti nepareizās devās.

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīršanas un kopšanas līdzekļus.

Skatīt nodauju "Tīršanas un kopšanas līdzekļi".

- Ievērojiet ražotāja norādītās ieteicamās devas.

Sākotnējā rullīšu mitrināšana nav veikta vai nav bijusi pieteikami ilgstoša, tādēļ tie nav pilnībā samitrināti (tādēļ rullīši tira tikai daļēji).

Attēls **7**

- Pilnībā samitriniet rullīšus.

Roktura noņemšana no pamatierīces

IEVĒRĪBAI

Pēc montāžas rokturi no pamatierīces vairs nedrīkst noņemt.

Rokturi no pamatierīces drīkst noņemt tikai tad, ja ierīce tiek nodota apkopes nolūkā.

Attēls 22

Skatīt attēlu lietošanas instrukcijas beigās

→ Skrūvgriezi 90 grādu leņķi ievietojiet mazajā atverē roktura aizmugurē un noņemiet rokturi.

IEVĒRĪBAI

Pievērsiet uzmanību tam, lai netiek bojāts savienojuma kabelis starp pamatierīci un rokturi.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Spriegums	220-240 V
	1~50-60 Hz

Aizsardzības līmenis	IPX4
----------------------	------

Aizsardzības klase	II
--------------------	----

Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Strāvas patēriņš	460 W
Rullišu apgrēzienu skaits minūtē	500 apgr./min

Tilpums

Tirā ūdens tverne	400 ml
-------------------	--------

Tīrišanas stāvvietā	200 ml
---------------------	--------

Izmēri

Kabeļa garums	7,0 m
---------------	-------

Svars (bez tīrišanas šķidrumiem)	5,0 kg
----------------------------------	--------

Garums	320 mm
--------	--------

Platums	270 mm
---------	--------

Augstums	1220 mm
----------	---------

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Turinys

Bendrieji nurodymai	LT	5
Nurodymai dėl saugos	LT	5
Prietaiso aprašymas	LT	8
Montavimas	LT	8
Naudojimo pradžia	LT	8
Naudojimas	LT	8
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	10
Pagalba gedimų atveju	LT	11
Techniniai duomenys	LT	12

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti vadovą, juo vadovautis ir saugoti, kad juo galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Grindų valiklių naudokite tik privačių namų kietoms grindims dangoms valyti ir tik kietoms grindims su vandeniu atsparia danga.

Nevalykite drėgmėi jautrių dangų, pvz., neapdorotų kamštinių grindų (drėgmė gali išsigerti ir pažeisti grindus). Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniui, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drėgmėi jautrioms grindų dangoms valyti.

Aplinkos apsauga

 Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su būtinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.

 Naudotu prietaisu sudėtyje yra vertingu, antriniam žaliau perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.

 Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinį žaliau surinkimo sistemą.

Elektros ir elektroniniuose prietaisose dažnai būna dailių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtais prietaisus draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

Nurodymai apie sudedamąsius medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsius dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuočės. Išpakavę patirkinkite, ar yra visos prietaiso detalių.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsarginės dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsarginės dalis rasite čia: www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėse)

Simboliai ant prietaiso

⚠ ATTENTION!



DÉMESIO

Vykdomo valymo darbus negalima viršyti nešvaraus vandens talpyklos ženklą „MAX“.

Laikykites šių reikalavimų:

1.

Pirmiausiai reikia ištuštinti nešvaraus vandens talpyklą.

2.

Tada reikia pripildyti švaraus vandens talpyklą.

Nurodymai dėl saugos

- *Be naudojimo instrukcijoje pateikiamu nurodymu taip pat reikia laikytis bendruų įstatymus leidžiančių institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.*
- *Ant prietaiso pritvirtintos lentelės su įspėjimais ir instrukcijomis pateikia svarbius nurodymus dėl saugios prietaiso eksploatacijos.*

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Elektros įrangos komponentai

△ PAVOJUS

- Nenaudokite prietaiso baseinuose, jeigu juose yra vandens.
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negalima naudoti.
- Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuo tam elektrikui.
- Jokiu būdu nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drēgnomis rankomis.
- Prieš pradédami iprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.
- Prietaisą remontuoti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Elektros/ilgintuvo laidas ne gali būti vandenye.

△ ISPĖJIMAS

■ Prietaisas gali būti jungiamas tik į elektriko pagal IEC 60364 reikalavimus įrengtą elektros tinklo lizdą.

■ Prietaisą junkite į kintamosios srovės tinklą. Jtampa turi atitinkti gamyklinėje lentelėje nurodytą jtampą.

■ Drégnose patalpose, pvz., vonios kambaryje, junkite prietaisą prie kištukinio lizdo su apsauginiu liekamosios srovės pertraukikliu.

■ Naudokite tik vandeniu atsparę ne mažesnio nei $3 \times 1 \text{ mm}^2$ skersmens ilginamajį elektros laidą.

■ Tinklo jungtis ir ilginamujių laidų jungtis keiskite tokią pat apsaugą nuo vandens purslų ir mechaninių pažeidimų turinčiomis jungtimis.

△ ATSARGIAI

- Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis arba prailginimo laidas nebūtų pervažiuotas, suspaustas, išstamytas ir kitaip pažeistas ar sugadintas. Sau gokite maitinimo kabelius nuo karščio, alyvos ir aštrijų briaunu.

Saugus naudojimas

△ PAVOJUS

- Naudotojas privalo naudoti prietaisą pagal paskirtį. Jis turi atsižvelgti į vietos aplinkybes ir stebėti, ar prietaiso aplinkoje nėra žmonių.
- Draudžiama naudoti potenci aliai sprogioje aplinkoje.

- Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykite atitinkamų saugos nuorodų.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus.

△ ISPĖJIMAS

- Su prietaisu draudžiama dirbtis vaikams arba asmenims, kurie nėra išmokyti juo naudotis.
- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Kol įrenginys įjungtas ir neatvėsiąs, užtikrinkite, kad jis nepatektų vaikams.
- Prietaisą eksplloatuokite ir laikykite pagal aprašymą ir veikslėlj!

△ ATSARGIAI

- Prieš dirbdami prietaisu ar atlikdami bet kokius su juo susijusius darbus užtikrinkite stabilią, kad parvirtęs prietaisas nesukeltų nelaimingų atsitikimų ar pažeidimų.

- J vandens talpyklą draudžia ma pilti tirpiklius, skysčius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neatskiestas rūgštis (pvz., valiklius, benziną, dažų skiediklius ir acetoną), nes šios medžiagos ardo prietaisi naudojamas medžiagas.
- Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Kūno dalis (pvz., plaukus, pirštus) būtina atokiai laikyti nuo besisukančių valymo velenų.
- Valant siurbimo galvutę būtina saugoti rankas, nes dėl smulkių daiktų (pvz., šukių).

DĖMESIO

- Prietaisą galima įjungti, tik jei įstatytos švaraus vandens talpykla ir nešvaraus vandens talpykla.
- Prietaisu negalima siurbti aštrių arba didesnių daiktų (pvz., duženų, žvyro akmenų, žaislų dalių).
- J švaraus vandens talpyklą negalima pilti acto rūgšties, nukalkintojo, eterinių aliejų ar panašių medžiagų. Taip pat būtina užtikrinti, kad tokios medžiagos nebūtų siurbiamos.
- Negalima užblokuoti prietaiso ventiliavimo angų.
- Prietaisą galima naudoti tik kietoms grindų dangoms su vandeniu atsparia danga (pvz., lakuotas parketas, emaliuotos plytelės, linoleumas).

- Prietaiso negalima naudoti kilmu arba kiliminiu dangu valymui.
- Prietaiso negalima vežti per konvekcinio šildymo grindų groteles. Prietaisas negali surinkti išsiliejusio vandens, jei jis vežamas per groteles.
- Jei iрenginio nenaudojate ilgesnį laiką, išunkite jį pagrindiniu jungikliu / išunkite jungikliu ir ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.
- Nenaudokite iрenginio žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- Saugokite prietaisą nuo liečiaus. Nelaikykite jo lauke.

Prietaiso aprašymas

- Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!



- 1 Pagrindinis jungiklis
- 2 Rankena
- 3 Kabelio laikiklis
- 4 Maitinimo kabelis
- 5 Kabelio laikiklis
- 6 Rankena
- 7 Nešvaraus vandens talpyklos dangtis / nusodintuvas
- 8 Užteršto vandens bakas
- 9 Rankenos įdubimas-valymo velenas
- 10 Valymo velenai
- 11 Siurblio galvutės apdangas
- 12 Siurblio galvos fiksatorius
- 13 Švaraus vandens bakas
- 14 Rankena-švaraus vandens talpykla
- 15 Valymo / stovėjimo stotelė
- 16 Filto kasetė
- 17 Valymo priemonės RM 536

Montavimas

- Paveikslus rasite išlankstomame puslapyje!



Paveikslas 1

- Rankenos svirtelę būtina iki galo įstatyti į pagrindinį prietaisą, kol pasigirs užsifiksavimo garsas.
Rankenos svirtelė turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

Naudojimo pradžia

Švaraus vandens bako užpildymas

Paveikslas 2

- Siekiant užtikrinti stovėjimo stabilumą, prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

Paveikslas 3

- Švaraus vandens talpyklą už rankenos reikia išimti iš prietaiso.

Paveikslas 4

- Atidarykite bako dangtelį.
→ Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba drungnu vandeniu.
→ Pagal poreikį į švaraus vandens talpyklą galima pilti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonių.* Žr. skyrių „Valymo ir priežiūros priemonės“.
→ Ženklinimo „MAX“ negalimaviršyti pripildant talpyklą.
→ Uždarykite bako dangtelį.

Paveikslas 5

- Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.
→ Švaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

DĖMESIO

*Būtina laikytis valymo arba priežiūros priemonių dozavimo rekomendacijų.

Naudojimas

Bendrieji nurodymai dėl valdymo

DĖMESIO

Paveikslas A

Prietaisu galima surinkti tik purvą ir skysčius (maks. 250 ml).

Paveikslas B

Prieš pradedant dirbti nuo grindų reikia pašalinti daiktus, pvz., šukes, žvyrą, varžtus arba žaislus dalis. Prieš pradedant naudoti prietaisą nematomos vietose būtina patikrinti atsparumą vandeniu. Negalima valyti vandeniu neatsparių dangų, tokiai kaip, pvz., neapdorotos kamštinių grindys (drėgmė gali įsiskverbt i pažeisti grindų dangą).

Pastabos

Kad neužkliūtumėte už kabelio, reikia vienoje rankoje laikyti rankeną, o kita – tinklo kabelį.

Paveikslas C

Kad ant ką tik išplautų grindų neliktu kojų pėdsakų, reikia dirbti judant atbulyn durų kryptimi.

- Prietaisą reikia laikyti už rankenos maždaug 60 laipsnių kampu.
→ Grindų dangą prietaisu valoma judant pirmyn ir atgal tokiu greičiu, kaip naudojant siurbli.
→ Esant didesniems nešvarumams prietaisą ant grindų dangos reikia tempti lėtai, kaip ir dirbant su dulkių siurbliu.
→ Pilkos ir geltonos spalvos velenų porų komplektuose: abiejų velenų porų funkcija ta pati, bet juos galima naudoti skirtingoms naudojimo zonom (skirtingos spalvos, pvz., virtuvei ir voniai).

Darbo pradžia

DĖMESIO

Kai tik prietaisais j Jungiamas, pradeda suktis valymo velenai. Rankeną būtina tvirtai laikyti, kad prietaisas pats savaime nepajudėtų.

Būtina išsitinkinti, ar švaraus vandens talpykla pripildyta vandeniu ir ar nešvaraus vandens talpykla įstatyta į prietaisą.

Paveikslas 6

→ Ikiškite prietaiso kišuką į ištuškinį lizdą.

Paveikslas 7

→ Norėdami greitai sudrékinti velenus naudodamini menzūrą į valymo stotį įpilkite 50 ml švaraus vandens.

→ Prietaisą reikia įjungti ir stotelėje leisti veikti 5 sekundes.

Taip prietaisas optimaliai sudrékinamas, kad būtų užtikrintas greitas valymas.

Paveikslas 9

→ Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Išj.“.

Paveikslas 8

→ Prietaisą reikia už rankenos ištrauktį iš valymo stotelės ir pastatyti ant grindų.

→ Prietaisą reikia laikyti už rankenos.

Paveikslas 9

→ Norėdami įjungti, spauskite prietaiso jungiklį (įjungimas / išjungimas).

Būtina papildyti valymo skystį

DĖMESIO

Prieš pripildant švaraus vandens talpyklą prašome ištuštinimą nešvaraus vandens talpyklą. Taip bus išvengta nešvaraus vandens talpyklos perpildymo.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

Paveikslas 2

→ Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

Paveikslas 3

→ Švaraus vandens talpyklą už rankenos reikia išimti iš prietaiso.

Paveikslas 4

→ Atidarykite bako dangtelį.

→ Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba drungnu vandeniu.

→ Prireikus, reikia papildyti valymo arba priežiūros priemonėmis.

→ Ženklinimo „MAX“ negalimaviršyti pripildant talpyklą.

→ Uždarykite bako dangtelį.

Paveikslas 5

→ Švaraus vandens baką jdékite į prietaisą.

Švaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

Užteršto vandens bako ištuštinimas

DĖMESIO

Būtina reguliariai tikrinti vandens lygi, kad nešvaraus vandens talpyklą nebūtų perpildyta. Negalima viršyti ženklo „MAX“.

Paveikslas 2

→ Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

Paveikslas 10

→ Nešvaraus vandens talpyklą reikia laikyti už apatinės rankenos tuo pat metu viršutinę rankeną nykšteliu spaudžiant žemyn.

Paveikslas 11

→ Reikia išimti nešvaraus vandens talpyklą.

Paveikslas 12

- Būtina nuimti nešvaraus vandens talpyklos dangtelį.
- Ištušinkite užteršto vandens baką.
- Priklausomai nuo užterštumo dangtelį / nusodintuvą ir reikia išvalyti vandentiekio vandeniu.
- Būtina uždėti dangtelį ant nešvaraus vandens talpyklos.

Paveikslas 13

- Užteršto vandens baką jdékite į prietaisą.
- Nešvaraus vandens talpykla turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

Darbo nutraukimas

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Išj.“.

Paveikslas 2

- Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

DĖMESIO

Siekiant užtikrinti prietaiso stabilumą nutraukus darbą, ji visuomet reikia įstatyti į valymo arba stovėjimo stotelę. Jei stovėjimo stabilumas neužtikrinamas, prietaisas gali apvirsti ir taip gali išsilieti skysčiai, kurie gali pažeisti grindų dangą.

Prietaiso išjungimas

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Išj.“.

Paveikslas 2

- Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

Paveikslas 14

DĖMESIO

Užbaigus darbą, prietaisą būtina išvalyti ji išskalaujant. Žr. skyrių „Prietaiso valymas išskalaujant“.

Paveikslas 19

- Prietaisą reikia visiškai ištušinti.

Paveikslas 10

iki

Paveikslas 12

- Ištušinkite užteršto vandens baką.
- Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

- Jei dar švaraus vandens talpykloje arba valymo stotelėje yra vandens, vandenį būtina ištušinti.

Paveikslas 18

- Ištraukite prietaiso kišuką iš ištuškinio lizdo.

Paveikslas 20

- Tinklo kabelį reikia suvynioti ant kabelio kablio.
- Tinklo kabelį reikia užfiksuoti kabelio spaustuku.

Prietaiso laikymas

DĖMESIO

Kad nesklistų blogas kvapas laikant prietaisą reikia visiškai ištušinti šviežio vandens ir nešvaraus vandens baką.

Paveikslas 8

- Prietaisą už rankenos reikia nunešti į jo laikymo vietą.

Paveikslas 2

- Siekiant užtikrinti stovėjimo stabilumą, prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

Prietaiso valymas išskalaujant

DÉMESIO

Užbaigus darbą, prietaisą i valymo stotelę reikia išskalauti švariu vandeniu. Šia procedūra prietaisas optimalių išvalomas, taip išvengiant, kad prietaise nesusidarytų purvo ir bakterijų sankaupų arba nemalonų kvarpu.

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Iš.“.

Paveikslas 2

- Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.
- Jei švaraus vandens talpykloje dar yra vandens, švaraus vandens talpyklą reikia išimti ir ištuštinti.
- Švaraus vandens bakų idėkite į prietaisą.

Paveikslas 14

- Nešvaraus vandens talpyklą reikia išimti ir ištuštinti.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.
- Dozavimo indą reikia pripildyti 200 ml vandens.
- Valymo stotelę reikia pripildyti vandeniu.
- Prireikus, skalavimui galima prideti atitinkamų KÄRCHER valymo priemonių.
- Norėdami i Jungti, spauskite prietaiso jungiklį (i jungimas / išjungimas).
- Prietaisui reikia leisti veikti 30–60 s., kol vanduo bus visiškai išsiurbtas iš valymo stotelės.

Skalavimas užbaigtas.

Pastaba

Kuo ilgesnį laiką prietaisas yra jungtas, tuo mažiau drėgmės lieka valymo velenuose.

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Iš.“.

Paveikslas 12

- Ištuštinkite užteršto vandens baką.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.
- Jei valymo stotelėje dar yra vandens, vandenį reikia ištuštinti.

Paveikslas 18

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

Paveikslas 20

- Tinklo kabelį reikia suvynioti ant kabelio kablio.
- Tinklo kabelį reikia užfiksuoti kabelio spaustuku.

Velenų valymas

DÉMESIO

Prieš pastatant prietaisą ant grindų, kad būtų galima išimti velenus, būtina ištuštinti švaraus vandens ir nešvarausr vandens talpyklas. Taip bus išvengta, kad prieš pastatant ant grindų iš talpyklų neišsilietų skysčiai.

Pastaba

Esant dideliems nešvarumams, valymo velenus galima valyti atskirai.

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Iš.“.

Paveikslas 18

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.
- Ištuštinkite švaraus vandens baką.

Paveikslas 12

- Ištuštinkite užteršto vandens baką.

Paveikslas 15

- Valymo velenus reikia išsukti priえ rankenos jidubimo.
- Valymo velenus reikia išvalyti tekančiu vandeniu.
arba

- Valymo velenus plauti skalbimo mašina ne didesnėje nei 60 °C temperatūroje.

DÉMESIO

Valymui naujodant skalbimo mašiną negalima naudoti minkštiklį. Taip nebus pažeistas mikroploštas ir bus išsaugotas aukštasis valymo velenų efektyvumas.

Valymo velenus negalima džiovinti skalbių džiovintuvė.

- Išvalius velenus, jiems reikia leisti išdužti.

Paveikslas 17

- Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
- Būtina atkrepti dėmesį į atitinkamas spalvas velenų vidinėje pusėje ir prietaiso velenų laikiklyje (pvz., mėlyna turi sutapti su mėlyna).
- Sumontavus, būtina patikrinti, ar valymo velenai tvirtai įtvirtinti.

Siurblio galvutės valymas

DÉMESIO

Esant didelium siurblio galvutės užterštumui arba jei i siurblio galvutę patenka daiktai (pvz., akmenys, šukės), siurblio galvutę reikia išvalyti. Tokie daiktai dirbant sukelia garsus arba užkemša siurblio kanalus ir sumazina siurbimo galią.

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Iš.“.

Paveikslas 18

- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

Paveikslas 15

- Reikia nuimti valymo velenus.
Žr. skyrių „Velenų valymas“.

Paveikslas 16

- Būtina paspausti siurblio galvutės fiksatorių.
- Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą.
- Siurblio galvutės apdangą reikia išvalyti tekančiu vandeniu.
- Prireikus, siurblio galvutės apdango siurbimo kanalus ir angas reikia išvalyti nuo ištrigusių dalelių.
- Prietaiso siurblio galvutę reikia išvalyti drėgna šluoste.
- Siurblio galvutės apdangą reikia pritvirtinti prie siurblio galvutės.

Paveikslas 17

- Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
Žr. skyrių „Velenų valymas“.

Nešvarausr vandens talpyklos valymas

DÉMESIO

Nešvarausr vandens talpyklą būtina reguliarai valyti, kad nusodintuvą neužkimštų dulkės ir purvas.

Paveikslas 9

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Ij. / Iš.“.

Paveikslas 2

- Prietaisą reikia įstatyti į valymo stotelę.

Paveikslas 10

iki

Paveikslas 12

- Nešvarausr vandens talpyklą reikia išimti iš prietaiso.
Žr. skyrių „Nešvarausr vandens talpyklos ištuštinimas“.
- Dangti / nusodintuvą ir nešvarausr vandens talpyklą reikia išvalyti vandentiekio vandeniu.
- Nešvarausr vandens talpyklą galima plauti ir indaplovėje.

Paveikslas 13

- Išvalius, nešvaraus vandens talpyklą su dangteliu reikia vėl įstatyti į prietaisą.

Valymo ir priežiūros priemonės

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo ir priežiūros priemones galima pažeisti prietaisą ir sugadinti prietaisą.

Pastaba

Prinėkus, reikia naudoti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonės.

- Dozuojant valymo ir priežiūros priemones reikia atsižvelgti į gamintojo nurodytus kiekius.
- Siekiant išvengti putojimo, švaraus vandens talpyklą pirmiausiai reikia pripildyti vandeniu, o po to įpliti valymo arba priežiūros priemonių.
- Siekiant, kad bendras kiekis neviršytų švaraus vandens talpyklos žymos „MAX“, pilant vandenį, reikia palikti vietos valymo arba priežiūros priemonėms.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaite šią apžvalgą. Jei abejote ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į igaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Velenos nedrėkinamas gėlu vandeniu

Nejdėta filtro kasetė.

Paveikslas 21

- Gėlo vandens talpyklą išimkite ir jdékite filtro jdéklą kaiščiu į viršų.

Filtro kasetė jdéta atvirkšciai.

- Filtro jdéklą išimkite ir kaiščiu jdékite į viršų.
- Siurbimo žarna užsikimšusi purvo nuosėdomis.
- Siurbimo žarnas atsargiai nuimkite nuo siurbimo galvos ir pagrindinio prietaiso.
- Siurbimo žarnas 10–20 min. įmerkite į šaltą vandenį.
- Buku daiktui ir (arba) pakišę po tekančiu vandeniu išvalykite siurbimo žarnas.

Prietaisų negalima surinkti purvo

Vandens bake nėra vandens.

- Papildyti vandens.

Gėlo vandens talpykla netinkamai įtvirtinta įrenginyje.

- Švaraus vandens talpyklą reikia įstatyti taip, kad ji būtų tvirtai įtvirtinta prietaise.

Trūksta valymo velenų arba jie netinkamai įstatyti.

Paveikslas 17

- Valymo velenus reikia tinkamais įstatyti arba įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.

Valymo velenai užterštū arba nusidėvėjė.

- Valymo velenus reikia išvalyti.

arba

- Valymo velenus reikia pakeisti.

Nesisuka velenai

Velenai blokuojami.

Paveikslas 16

- Išimkite ir patirkinkite velenus, ar juose neužstrigo koks nors daiktas ar maitinimo kabelis.

Jungiant girdėti garsus spragtelėjimas

Velenai yra per sausiai.

- Sudrékinkite velenus arba sudrékinkite prietaisą 200 ml vandens stovėjimo stotelėje.

Barškantys garsai siurblio galvutėje

Siurblio galvutėje yra daiktų (pvz., akmenų arba šukių).

Paveikslas 16

- Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą ir išvalyti siurblio galvutę.

Žr. skyrių „Siurblio galvutės valymas“.

Silpsta siurbiamoji galia

Siurblio galvutės siurbimo kanalai ar angos yra užsikimšę.

Paveikslas 16

- Reikia nuimti siurblio galvutės apdangą ir išvalyti siurblio galvutę.

Žr. skyrių „Siurblio galvutės valymas“.

Ši prietaiso teka nešvarus vanduo

Nešvaraus vandens talpykla perpildyta.

Paveikslas 10

iki

Paveikslas 12

- Būtina nedelsiant išvalyti nešvaraus vandens talpyklą.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“.

Nešvaraus vandens talpykla netinkamai įtvirtinta prietaise.

- Būtina patikrinti, ar dangtelis tvirtai įtvirtintas ant nešvaraus vandens talpyklos.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“.

Nusodintuvu užsikimšo.

- Reikia nuimti nešvaraus vandens talpyklos dangtelį ir išvalyti nusodintuvą.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“.

Valymo metu buvo pažeistas užterštū vandens bako nusodintuvu filtro tinklelis.

- Pakeiskite nusodintuvą.

Prietaisas ant grindų palieka dryžius

Valymo arba priežiūros priemonės netinka prietaisui arba netinkamas jų dozavimas.

- Būtina naudoti gamintojų rekomenduojamas valymo ir priežiūros priemones.

Žr. skyrių „Valymo ir priežiūros priemonės“.

- Būtina laikytis gamintojo dozavimo nurodymų. Velenai pirmą kartą nebuvo sudrékinti arba buvo sudrékinti per trumpai, todėl nėra pakankamai drėgnai (todel velenai valo tik iš dalies).

Paveikslas 7

- Visiškai sudrékinkite velenus.

Rankenos nuémimas nuo pagrindinio prietaiso

DÉMESIO

Primontavus rankeną, nuo pagrindinio prietaiso jos nūmti daugiau negalima.

Nuimti rankeną nuo pagrindinio prietaiso galima tik jei prietaisas išsiunčiamas priežiūros darbams atlkti.

Paveikslas 

Žr. paveikslą naudojimo instrukcijos pabaigoje

→ Jkiškite atsuktuvą 90° kampu į mažają kiaurymę už-pakalinėje rankenos pusėje ir nuimkite rankeną.

DÉMESIO

Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistas pagrindinio prietaiso ir rankenos sujungimo kabelis.

Techniniai duomenys

Elektros srovė

Ištampa	220-240 V
	1~50-60 Hz

Saugiklio rūšis	IPX4
-----------------	------

Apsaugos klasė	II
----------------	----

Galia

Surinkimo pajégumas	460 W
Veleno sūkių skaičius per minutę	500 U/min

Pripildymo kiekis

Švaraus vandens bakas	400 ml
Valymo stotelė	200 ml

Matmenys

Kabelio ilgis	7,0 m
Svoris (be valymo skysčių)	5,0 kg
Ilgis	320 mm
Plotis	270 mm
Aukštis	1220 mm

Gamintojas pasiliauka teisę keisti techninius duomenis!

Зміст

Загальні вказівки	UK	5
Правила безпеки	UK	5
Опис пристроя	UK	9
Установка	UK	9
Введення в експлуатацію	UK	9
Експлуатація	UK	9
Догляд та технічне обслуговування	UK	10
Допомога у випадку неполадок	UK	12
Технічні характеристики	UK	13

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням пристрою прочитати цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього діяти відповідно до неї та берегти її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Поломийна машина призначена виключно для чищення водостіків твердих підлогових покріттів у домашньому господарстві.

Не використовувати для чищення гігроскопічних покріттів, наприклад необроблених коркових підлог (можливість просочення вологи і пошкодження покриття).

Пристрій придатний для чищення ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки, каменю, просоченого оливовою та вощеною паркету, ламінату, а також будь-яких підлогових покріттів, не чутливих до води.

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Електричні та електронні пристади найчастіше містять складові частини, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та навколошнього середовища. Однак ці частини необхідні для належної експлуатації пристроя. Прилади, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям.

Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Комплект постачання

Комплектація пристроя зазначена на упаковці. При розпакуванні пристроя перевірити комплектацію. У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продає апарат.

Запасні частини

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристроя.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

(Адреси див. на звороті)

Символи на пристрой

ATTENTION! УВАГА



Під час проведення робот рівень брудної води не повинен перевищувати позначку «MAX».

Дотримуйтесь, будь ласка, наступних рекомендацій:



1. Спочатку спорожніти резервуар для брудної води.



2. Потім заповнити резервуар для чистої води.



Правила безпеки

- Разом із вказівками в цій інструкції для експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми для попередження нещасних випадків згідно законодавству.
- Наявні на пристаді попереджувальні знаки та таблиці дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристроя.

Рівень небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Електричні компоненти

△ НЕБЕЗПЕКА

- Експлуатація пристрою в басейні, що містить воду, заборонена.
- Перед використанням перевірте належний стан пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/ фахівцем-електриком.

- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.
- Роботи з ремонту приладу можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.
- З'єднання мережного кабелю/подовжувача не повинно лежати у воді.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що має бути змонтована електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364.
- Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій таблиці пристрою даним щодо напруги.
- У сиріх приміщеннях, наприклад, у ванних кімнатах, вмикайте пристрій тільки в розетки із передвключеним запобіжним вимикачем типу FI.
- Використовувати тільки близько захищені електричні подовжувачі із перетином проводу не менш 3x1 mm^2 .

- **Муфти на мережевому кабелі або подовжувачі замінювати тільки аналогічні вироби з тим же близкозахистом та механічною міцністю.**

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

- **Слідкуйте за тим, щоб мережні кабелі або подовжувачі не можна було пошкодити наступивши на них, у результаті перегинання, розірвання або подібного ушкодження. Захищайте мережений кабель від спеки, масла та гострих поверхонь.**

Безпечне обслуговування

⚠ **НЕБЕЗПЕКА**

- **Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристрієм.**
- **Заборонено використовувати пристрій у вибухо-небезпечних зонах.**
- **При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.**
- **Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Забороняється експлуатація пристрою дітьми або некваліфікованими особами.**
- **Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.**
- **Не дозволяйте дітям грati з пристроям.**
- **Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроям.**
- **Тримати пристрій подалі від дітей, поки він включений або ще не охолоджений.**
- **Експлуатувати та зберігати пристрій згідно до опису та малюнків!**

⚠ **ОБЕРЕЖНО**

- **Перед виконанням будь-яких дій з пристроєм або біля нього необхідно забезпечити стійкість, щоб запобігти неподібним випадкам та травмуванню в результаті перекидання пристрою.**

- У жодному разі не використовувати розчинники, рідини, що містять розчинники, або нерозведені кислоти (наприклад, міайні засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон) і не заливати їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані у пристрої.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Не підставляти під щітки, що обертаються, частини тіла (наприклад, волосся, пальці).
- Під час очищення в смоктувальної голівки берегти руки, оскільки існує небезпека травмування гострими предметами (наприклад, осколками).

УВАГА

- Пристрій вимикати тільки після того, як будуть встановлені резервуари для чистої та брудної води.
- Не можна допускати потрапляння у пристрій гострих або великих предметів (наприклад, осколків скла, гальки, деталей іграшок).
- Не заливати у резервуар для чистої води оцтову кислоту, засоби для видалення вапняного нальоту, ефірні олії або подібні речовини. Також слідкувати за

тим, щоб ці речовини не потрапили у пристрій під час його роботи.

- Не можна закривати вентиляційні отвори пристрою.
- Використовувати пристрій тільки на твердих підлогах з водостійким покриттям (наприклад, лакованому паркеті, глазурюваній плитці, лінолеумі).
- Не використовувати пристрій для чищення килимів та килимових покривів.
- Не пересувати пристрій по підлоговій решітці конвекторних систем опалення. У разі пересування пристрою по решітці вода, що розбризкується, не може бути зібрана пристроєм.
- При тривалих робочих паузах та опісля застосування пристрій вимкнути головним вимикачем / вимикачем на пристрої та витягнути вилку з мережі.
- Не дозволяється експлуатація пристрою при температурі нижче 0 °C.
- Необхідно захищати пристрій від дощу. Не зберігати поза приміщенням.

Опис пристрою

→ Зображення див. на розвороті!



- 1 Перемикач ВМИК / ВИМК
- 2 Ручка
- 3 Тримач кабелю
- 4 Мережний кабель
- 5 Затискач для кабелю
- 6 Ручка
- 7 Кришка резервуара для брудної води/віддільник
- 8 Резервуар брудної води
- 9 Захватний паз щітки
- 10 Щітки
- 11 Кохух всмоктувальної голівки
- 12 Фіксатор всмоктувальної голівки
- 13 Резервуар чистої води
- 14 Ручка для резервуара для чистої води
- 15 Станція очищення/паркування
- 16 Фільтрувальна вставка
- 17 Засіб для чищення RM 536

Установка

→ Зображення див. на розвороті!



Рисунок 1

→ До упора вставити ручку у базовий пристрій до клацання.

Ручка повинна міцно триматися у пристрії.

Введення в експлуатацію

Заповнити резервуар для чистої води

Рисунок 2

→ Для стійкості поставити пристрій у станцію очищення.

Рисунок 3

→ Витягнути резервуар для чистої води з пристрією за ручку.

Рисунок 4

→ Відкрити кришку бака.

→ Резервуар для чистої води заповнити холодною або помірно теплою водопровідною водою.

→ За потреби в резервуар для чистої води можна залити миючий засіб або засіб для догляду KÄRCHER.*

Див. главу «Миючі засоби і засоби для догляду».

→ Під час заповнення рівень води не повинен перевищувати позначку «MAX».

→ Закрійте кришку бака.

Рисунок 5

→ Вставити резервуар для чистої води в апарат.

→ Резервуар для чистої води повинен бути міцно розташований у пристрії.

УВАГА

*Дотримуватись рекомендації щодо дозування миючого засобу або засобу для догляду.

Експлуатація

Загальні вказівки щодо обслуговування

УВАГА

Рисунок A

Пристрій призначений лише для збирання бруду і рідини (макс. 250 мл).

Рисунок B

До початку робіт зібрати з підлоги такі предмети (за наявності), як осоколки скла, галька, гвинти або деталі іграшок.

Перед використанням пристрою протестувати підлогове покриття на водостійкість у непомітному місці. Не використовувати для чищення аероскопічних покрівель, таких як необроблені коркові підлоги (можливість просочення вологої і пошкодження покриття).

Вказівки

Щоб не спіткнутися об мережевий кабель, ручку пристрою тримати в одній руці, мережевий кабель – в іншій.

Рисунок C

Щоб на щойно вимітій підлозі не залишати слідів, роботу виконувати заднім ходом у напрямку до дверей.

- Тримати пристрій за ручку під кутом прибл. 60 градусів.
- Очищення підлоги здійснюється шляхом пересування пристрою уперед-назад зі швидкістю, як у разі використання пилососа.
- У разі сильних забруднень пристрій пересувати підлогу повільно.
- До комплекту поставки входять дві пари валіків сірого та жовтого кольору: Обидві пари валіків виконують одну і ту саму функцію, але можуть застосовуватися для різних зон використання (кольорове маркування, наприклад, для кухні та ванної кімнати).

Приступити до роботи

УВАГА

Під час увімкнення пристрою щітки починають обертатись. Слід тримати пристрій за ручку, щоб він не почав самостійно пересувається.

Увімкнітись, що резервуар для чистої води заповнений водою, а резервуар для брудної води вставлений у пристрій.

Рисунок 6

→ Вставте мережевий штекер у штепсельну розетку приладу.

Рисунок 7

→ Для швидкого змочування циліндричних щіток запити в станцію очищення 50 мл чистої води за допомогою мірного стакана.

→ Увімкніти пристрій та у станції запустити на 5 секунд.

У цьому разі пристрій буде оптимально зволожений для забезпечення швидкого очищення.

Рисунок 9

→ Вимкніти пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 8

→ За ручку для перенесення підняти пристрій із станції очищення і поставити на підлогу.

→ Тримати пристрій за ручку.

Рисунок 9

- Для включення натиснути на головний вимикач (Вкл./Викл.).

Додавання миючого засобу

УВАГА

Перед заповненням резервуара для чистої води злити воду з резервуара для брудної води. Це дозволить уникнути переповнення резервуара для брудної води.

Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

Рисунок 3

- Витягнути резервуар для чистої води з пристроєм за ручку.

Рисунок 4

- Відкрити кришку бака.

- Резервуар для чистої води заповнити холодною або помірно теплою водопровідною водою.

- У разі необхідності додати миючий засіб або засіб для догляду.

- Під час заповнення рівень води не повинен перевищувати позначку «MAX».

- Закрійте кришку бака.

Рисунок 5

- Вставити резервуар для чистої води в апарат.

Резервуар для чистої води повинен бути міцно розташований у пристрой.

Видалення вмісту з резервуара для брудної води

УВАГА

Щоб не сталося переповнення резервуара для брудної води, необхідно регулярно перевіряти рівень води. Рівень води не повинен перевищувати позначку «MAX».

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

Рисунок 10

- Тримати резервуар для брудної води за нижню профільну ручку, при цьому великом пальцем натискуючи донизу верхню профільну ручку.

Рисунок 11

- Вийняти резервуар для брудної води.

Рисунок 12

- Зняти кришку з резервуара для брудної води.

- Спорожнити резервуар для брудної води.

- Залежно від ступеня забруднення поміти кришку/віддільник та резервуар для брудної води водопровідною водою.

- Встановити кришку на резервуар для брудної води.

Кришка повинна бути надійно встановлена на резервуарі.

Рисунок 13

- Вставити резервуар для брудної води в апарат. Резервуар для брудної води повинен бути міцно розташований у пристрой.

Переривання роботи

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-ремикаж пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

УВАГА

Під час перерв у роботі заїжді ставити пристрій у станцію очищення та паркування для забезпечення стійкого положення. У разі недостатньої стійкості пристрій може перекинутись, при цьому може витекти рідина й пошкодити підлогове покриття.

Вимкнення приладу

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-ремикаж пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

Рисунок 14

УВАГА

Після закінчення роботи очистити пристрій шляхом промивання.

Див. главу «Очищення пристрою шляхом промивання».

Рисунок 19

- Повністю злити воду з пристрою.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Спорожнити резервуар для брудної води.

Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».

- Якщо у резервуарі для чистої води або у станції очищення залишилась вода, злити її.

Рисунок 18

- Витягнути штепсель з розетки.

Рисунок 20

- Намотати мережевий кабель навколо гаків для кабелю.

- Зафіксувати кабельним затискачем.

Зберігати пристрій

УВАГА

Щоб уникнути утворення запахів, у разі розміщення пристрою на зберігання слід повністю випорожнити баки для чистої та брудної води.

Рисунок 3

- Перенести пристрій за ручку для перенесення до місця зберігання.

Рисунок 2

- Для стійкості поставити пристрій у станцію очищення.

- Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

Очищення пристрою шляхом промивання

УВАГА

Після закінчення роботи заїжді промивати пристрій чистою водою у станції очищення. Цей процес забезпечує оптимальне очищення пристрою і запобігає накопиченню бруду й бактерій, а також утворенню неприємного запаху у пристрой.

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пе-ремикаж пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

- Якщо у резервуарі для чистої води залишилась вода, зняти резервуар і злити воду.

- Вставити резервуар для чистої води в апарат.

Рисунок 14

- Вийняти резервуар для брудної води та спорожнити його.
- Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».
- У мірну склянку налити 200 мл води.
- Налити воду у станцію очищення.
- У разі необхідності для промивання можна додати відповідний миючий засіб KÄRCHER.
- Для включення натиснути на головний вимикач (Вкл./Викл.).
- Дати пристрою попрацювати 30-60 секунд, поки він повністю не убере у себе усю воду зі станції очищення.
- Процес промивання завершений.

Вказівка

Чим довше пристрій увімкнений, тим менше вологи залишається на щітках.

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пемремікач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 12

- Спорожнити резервуар для брудної води.
- Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».
- Якщо у станції очищення залишилась вода, злити її.

Рисунок 18

- Витягнути штепсель з розетки.

Рисунок 20

- Намотати мережевий кабель навколо гаків для кабелю.
- Зафіксувати кабельним затискачем.

Очищення щіток

УВАГА

Перед тим як покласти пристрій на підлогу для зняття щіток, злити воду з резервуарів для чистоти та брудної води. Таким чином вона не витече з резервуарів під час укладання пристрою на підлогу.

Вказівка

У разі сильного забруднення щітки можна почистити окремо.

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пемремікач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 18

- Витягнути штепсель з розетки.
- Видалити вміст із резервуара для чистої води.

Рисунок 12

- Спорожнити резервуар для брудної води.

Рисунок 15

- Викрутити щітки, тримаючи їх за захватний паз.
- Помити щітки під проточною водою.
- або
- Щітки мити у пральній машині за температури 60 °C.

УВАГА

Під час миття у пральній машині не використовувати ополіскувачі. Це дозволяє уникнути пошкодження мікроволокон, а щітки зберігають високу ефективність очищення.

Щітки не можна сушити у сушарці.

- Після очищення дати щіткам висохнути.

Рисунок 17

- Викрутити щітки до упора у тримачі.

- Слідкувати за кольоровим маркуванням внутрішньої сторони щітки та тримача на пристрої (наприклад, синій до синього).

- Після встановлення перевірити міцність посадки.

Очищення всмоктувальної голівки

УВАГА

Підлягає очищенню у разі сильного забруднення або у разі потрапляння предметів (наприклад, камінців, осколків) до всмоктувальної голівки. Під час роботи ці предмети створюють стукотіння або забивають всмоктувальні канали та знижують потужність всмоктування.

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пемремікач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 18

- Витягнути штепсель з розетки.

Рисунок 15

- Зняти щітки.
- Див. главу «Очищення щіток».

Рисунок 16

- Натиснути фіксатор всмоктувальної голівки.
- Зняти кожух всмоктувальної голівки.
- Помити кожух всмоктувальної голівки під проточною водою.
- У разі необхідності очистити всмоктувальні канали і пази кожуха всмоктувальної голівки від застяглих частин.
- Всмоктувальну голівку пристрою очистити воловою ганчіркою.
- Закріпити кожух на всмоктувальні голівці.

Рисунок 17

- Викрутити щітки до упора у тримачі.

Див. главу «Очищення щіток».

Очищення резервуара для брудної води

УВАГА

Щоб віддільник не був засмічений пилом або брудом чи щоб бруд не пристає до резервуару, резервуар для брудної води слід регулярно чистити.

Рисунок 9

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на пемремікач пристрою Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію очищення.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Вийняти резервуар для брудної води із пристрою.
- Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».
- Помити кришку/віддільник та резервуар для брудної води водопровідною водою.
- Резервуар для брудної води можна мити також у посудомийній машині.

Рисунок 13

- Після очищення вставити резервуар для брудної води з кришкою у пристрій.

Миючі засоби і засоби для догляду

УВАГА

Використання непридатних миючих засобів або засобів для догляду може пошкодити пристрій і привести до анулювання гарантії.

Вказівка

- У разі необхідності для очищення підлог використовувати миючі засоби або засоби для догляду.
- Дотримуватись інформації виробника щодо дозвування миючого засобу та засобу для догляду.
 - Щоб уникнути утворення піни, у резервуар для чистої води спочатку налити чисту воду, а потім миючий засіб чи засіб для догляду.
 - Щоб не перевищити позначку «MAX» у резервуарі для чистої води, під час його наповнення залишати місце для муючого засобу або засобу для догляду.

Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеної нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтеся, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

Валик не зволожується чистою водою

Фільтрувальний елемент не встановлений.

Рисунок 21

- Зняти резервуар для чистої води та вставити фільтруючий елемент штифтом догори.
- Фільтрувальний елемент встановлений неправильно (у перевернутому стані).
- Зняти фільтруючий елемент та вставити його штифтом догори.

Всмоктувальний шланг засмічений відкладеннями бруду.

- Обережно від'єднати всмоктувальні шланги від всмоктувальної головки та базового пристрою.
- Помістити всмоктувальні шланги на 10–20 хвилін у холодну воду.
- Очистити всмоктувальні шланги тупим предметом а/або під проточною водою.

Пристрій не збирає бруд

У резервуарі немає води.

- Долити воду

Резервуар для чистої води встановлений у пристрой неправильно.

- Встановити резервуар для чистої води таким чином, щоб він міцно тримався у пристрой.

Щітки відсутні або встановлені неправильно.

Рисунок 17

- Встановити щітки або вкрутити їх до упора у тримачі.

Щітки забруднені або зношенні.

- Очистити щітки.

або

- Замінити щітки.

Щітки не повертаються

Щітки заблоковані.

Рисунок 15

- Зняти щітки й перевірити, чи не застяг у них сторонній предмет або мережевий кабель.

Гучний тріск під час увімкнення

Щітки занадто сухі.

- Зволожити щітки або зволожити прилад у станції паркування за допомогою 200 мл води.

Стукотіння у всмоктувальній голівці

У всмоктувальній голівці присутні предмети (наприклад, камінці або оскошки).

Рисунок 16

- Зняти кожух всмоктувальної голівки і прочистити її.

Див. главу «Очищення всмоктувальної голівки».

Знижується потужність всмоктування

Всмоктувальні канали і пази всмоктувальної голівки засмічені.

Рисунок 16

- Зняти кожух всмоктувальної голівки і прочистити її.

Див. главу «Очищення всмоктувальної голівки».

З пристрою витікає брудна вода

Резервуар для брудної води перевовнений.

Рисунок 10

до

Рисунок 12

- Відразу випорожнити резервуар для брудної води.

Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».

Резервуар для брудної води встановлений у пристрой неправильно.

- Перевірити надійну посадку кришки на резервуарі для брудної води.

Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».

Фільтрувальна сітка віддільника резервуара для брудної води пошкоджена під час прибирання.

- Замінити віддільник.

Пристрій залишає смуги на підлозі

Миючий засіб або засіб для догляду не придатний для пристрою чи неправильне дозвування.

- Використовувати рекомендований виробником миючий засіб або засіб для догляду.

Див. главу «Миючі засоби і засоби для догляду».

- Дотримуватись інформації виробника щодо дозвування.

Перше зволоження щіток не було виконано або було занадто коротким, а тому щітки зволожились не повністю (через це щітки очищують лише частково).

Рисунок 7

- Повністю зволожити щітки.

Знімання ручки з базового пристрою

УВАГА

Після збирання не знімати ручку базового пристрою.

Знімати ручку з базового пристрою дозволяється лише у тому разі, якщо пристрій відправляється на сервісне обслуговування.

Рисунок 22

Див. малюнок наприкінці інструкції з експлуатації

- Вставити викрутку під кутом 90 градусів у невеликий отвір на задній стороні ручки і зняти ручку.

УВАГА

Слідкувати за тим, щоб не пошкодити з'єднувальний кабель між базовим пристроєм і ручкою.

Технічні характеристики

Подача струму

Напруга	220–240 V
	1~50-60 Hz

Ступінь захисту	IPX4
-----------------	------

Клас захисту	II
--------------	----

Робочі характеристики

Споживана потужність	460 Вт
Обертів щітки за хвилину	500 об/хв

Місткість резервуара

Резервуар чистої води	400 мл
Станція очищення	200 мл

Розміри

Довжина кабелю	7,0 м
Вага (без миючих рідин)	5,0 кг
Довжина	320 мм
ширина	270 мм
висота	1220 мм

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.	KK	5
Қауіпсіздік нұсқаулары.	KK	6
Бұйым сипаттамасы .	KK	9
Орнату .	KK	9
Бұйымды іске қосу .	KK	9
Пайдалану .	KK	9
Күті мен техникалық тексеру жұмыстары .	KK	10
Кедергілер болғанда көмек алу .	KK	12
Техникалық мағлұматтар.	KK	13

Жалпы нұсқаулар



Бұйымыңызды алғаш рет қолдану алдында осы түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкіят оқып шығыңыз, нұсқауларды орындап, кейін пайдалану үшін немесе осы бұйымды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Еден тазалағышын тек үй шаруашылығындағы қатты еденді тазалау үшін және тек суға тәзімді едендерде ғана қолданыңыз.
Суға сезімтіл төсемелерді, мысалы, тозды едендерді тазаламаныз (ығал еденге сініп, оны зақымдау мүмкін).
Құрылыш ПВХ, линолеум, кафель, тас, майланған жөн жуылған паркетті, ламинатты және барлық суға сезімтіл еден төсемдерін тазалауға арналған.

Коршаган ортанды қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеу жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лактырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеу жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және есқі бұйымдарды арнайы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсырыуыңыз лазы姆. Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе қате көдеге жарату нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаган ортага қауіп тендеріү ықтимал белшектер жи кездеседі. Алайда атапған белшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауга болмайды.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымың құрамындағы заттар туралы соңы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқы аласыз:
www.kaercher.com/REACH

Қаптама ішіндеге белшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізуі көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен белшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Егер кейір жабдықтар жок болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирманды хабардар етіңіз.

Қосалқы белшектер

Тек түпнұсқа көрек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы белшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз жөн ақаусыз жұмысына кепілдік береді. Көрек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тараپынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесінен немесе жақындағы екілдеп сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чөгін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрлансаң.

Жеке сандардың магынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3 | Өндірілген жылы |
| 0 | Өндірілген ғасыры |
| 1 | Өндірілген онжылдық |
| 9 | Өндірілген айының екінші саны |
| 0 | Өндірілген айының бірінші саны |


Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Бұйымдағы символдар мен белгілер

▲ ATTENTION! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тазалау жұмыстарының барысында кір су багының "MAX" белгісінен асируга болмайды.

Келесі ұсыныстарды орындаңыз:



1.

Алдымен кір су багын босатыңыз.

2.

Содан кейін таза су багын толтырыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

- Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазаттайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтаган жөн.
- Бұйымға орнатылған ескерту және нұсқау белгілері бұйымды қауіпсіз қолдану үшін маңызды нұсқауларды береді.

Қауіп деңгейі

△ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсे алатын тәуекелге нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Электрлік құрамдастар

△ ҚАУІП

- Бұйымды суға толы жұзу бассейнінде қолданбаңыз.
- Қолдану алдында құрылғы мен керек-жарақтардың дұрыс күйін тексеріңіз. Егер оның күйі жақсы болмаса, қолдануға тыйым салынады.

- Зақымдалған қуат сымын өкілетті қызмет көрсету орталығына/электрши маманға дереу ауыстырылып алыңыз.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не түртпеніз.
- Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндепті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы тиіс.

- Бұйымды жөндеу жұмыстары тек өкілетті қызмет көрсету орталығының тарапынан орындалуы керек.

- Қуат сымын/ұзартқыш сымды суға батырмаңыз.

△ ЕСКЕРТУ

- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қондырған электр розеткасына жалғауға болады.

- Бұйымды тек ауыспалы токқа жалғаңыз. Кернеу бұйымның түр кестесінде көрсетілген кернеуге сәйкес болуы тиіс.

- Үлгіліді бөлмелерде, мысалы, ванна бөлмелерінде, бұйымды розеткага тек арнайы F1 қауіпсіздік ажыратқышы арқылы жалғаңыз.

- Көлденең қимасы ең кемі $3 \times 1 \text{ mm}^2$ ылғалдан қорғалған электрлік ұзартқыш сымдарды ғана пайдаланыңыз
- Қуат сымы не ұзартқыш сымдағы муфталарды тек ылғалдан қорғанысы мен механикалық беріктігі сәйкес муфталарға ауыстырыныңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қуат сымы мен ұзартқыштың қылуу, қысылуу, созылу және т.б. нәтижесінде пайда болған ақаулардың болмауын қадағалау керек. Электрлік сымдарды ыстықтың, майдың әсерінен және өткір қырлардан қорғаныңыз.

Қауіпсіз қолдану

△ ҚАУІП

- Пайдаланушы бұйымды нысанына байланысты қолдануы керек. Бұйыммен жұмыс істеу кезінде жергілікті шарттарға назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынаады.
- Бұйымды қауіпті аймақта қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.

- Бұйым алдында құлатылған болса, оның үстінде зақым белгілері көрінсе немесе кемулер бар болса, оны пайдаланбаңыз.

△ ЕСКЕРТУ

- Балаларға немесе нұсқау берілгенжоқ адамдарға бұл бұйымды пайдалануға болмайды.
- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар таралынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Бұйым өшірілмеген немесе сұйымаған кезде, оны балалардан алшак ұстаңыз.
- Бұйымды тек сипаттамаға немесе суретке сәйкес қолданыңыз немесе сақтаңыз!

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпті жағдайлар мен бұйым зақымдалуының алдын алу үшін бұйымды пайдалану алдында қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.
- Ерітінділерді, ерітінді қосылған сұйықтықтарды немесе ерітілмеген қышқылдарды (мысалы, тазалағыш құрал, бензин, бояғыш еріткіштер және ацентон) су багына ешқашан құймаңыз, себебі олар бұйымда қолданылған материалдардың бұзылуына апарып соғады.
- Бұйымды ешқашан қосулы күйінде қалдыруға болмайды.
- Дене мүшелерін (мысалы, шаш, саусақтар) айналмалы тазалағыш білікшелерден алшақ үстәнди.
- Сорғыш бастыекті тазалаған кезде қолыңызды қорғаңыз, себебі өткір заттар (мысалы, сынықтар) жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ**
- Бұйымды тек таза су багы мен кір су багы орнатылған кезде қосыңыз.
- Бұйым өткір немесе *ip* заттарды (мысалы, жарықшақтар, шақпақтас, ойыншиқ бөліктөрі) соруға арналмаған.
- Сірке қышқылын, әктас кетіргішті, эфир майын немесе ұқсас материалдарды таза су багына құймаңыз. Сонымен қатар, атаптандырылған материалдардың сорылмағанына назар аударыңыз.
- Бұйымның желдемту саңылауларын бұғамттауға болмайды.
- Бұйымды тек суға төзімді жабыны бар қатты едендерде (мысалы, лакпен боялған паркет, жылтырланған кафель, линолеум) қолданыңыз.
- Бұйымды кілемдерді немесе кілем төсөлген едендерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Бұйымды еден торы арқылы конвекторлық жылтытуға бағыттамаңыз. Шығып кеткен су тор арқылы бағытталған кезде, оны бұйымнан кетіру мүмкін болмайды.
- Ұзақ уақыт іске қосылмай түрған жағдайда және пайдаланудан кейін бұйымды негізгі қосқыш/бұйым қосқышын басып өшірініз және электрлік ашаны ажыратыңыз.
- Температура 0 °C-ден төмен болғанда бұйымды қолданбаңыз.
- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Далада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

Бұйым сипаттамасы

- Суреттер бүктемелі бетте қаралыңыз!



- 1 Қосқыш/ажыратқыш
- 2 Ұстай тұтқасы
- 3 Кабель ұстағышы
- 4 Желілік кабелі
- 5 Кабель қысқышы
- 6 Тасымалдау тұтқасы
- 7 Kір су багының қақпағы / айырғыш
- 8 Kір су багы
- 9 Тазалағыш білікшенің тұтқышы
- 10 Тазалағыш білікшелер
- 11 Сорғыш бастиектің қақпағы
- 12 Сорғыш бастиектің құлпсы
- 13 Таза су багы
- 14 Таза су багының тұтқасы
- 15 Тазалау / тұрақ станциясы
- 16 Сұзгіш элемент
- 17 Тазалағыш зат RM 536

Орнату

- Суреттер бүктемелі бетте қаралыңыз!



Сурет 1

- Тұтқа жиегін негізгі бұйымға шерту дұбысымен тірелгенше енгізіңіз.

Тұтқа жиегі бұйымға берік орнатылуы керек.

Бұйымды іске қосу

Таза су багын толтыру

Сурет 2

- Тік күйде тұрганың қамтамасыз ету үшін, бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

Сурет 3

- Таза су багын тұтқасынан ұстап бұйымнан шығарыңыз.

Сурет 4

- Бак құлпын ашыңыз.
→ Таза су багын сұық немесе жылырақ құбыр суымен толтырыңыз.
→ Қажет болса, KÄRCHER тазалағыш заттарын немесе күтімге арналған құралдарын таза су багына қоюға болады.*
"Тазалағыш және күтімге арналған заттар" тарауын қаралыңыз.

- Толтырған кезде "MAX" белгісінен асуруға болмайды.
→ Бак құлпын жауып қойыңыз.

Сурет 5

- Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
→ Таза су багы бұйымға берік орнатылуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

*Тазалағыш заттарды немесе күтімге арналған құралдарды мөлшерлеу бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Пайдалану

Қолдану бойынша жалпы нұсқаулар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сурет A

Бұйым тек кір мен сұйықтықтарды (макс. 250 мл) көтіруге арналған.

Сурет B

Жұмысты бастанас бұрын, жарықшақтар, шашқаптас, бұрандалар немесе ойыншық бөліктеп сияқты заттарды өдөннен көтіріңіз.
Бұйымды іске қоспас бұрын, өдөннің елеусіз жерінде су тұрактылығын тексеріп көріңіз. Өндөлмеген тозды өдендер сияқты суга тәсімді тәсемдерді тазаламаңыз (ылғал еденге енін, оған зақым келтіріү мүмкін).

Назарызыда болсын

Желілік кабельге сүріну жағдайларын болдырмау үшін, тұтқаны бір қолыңызда, ал желілік кабельди басқа қолыңызда ұстаныңыз.

Сурет C

Таза жуылған еденде аяқ іздерін қалдырмау үшін, есікке қарай көріңіз деңгелен жұмыс істеңіз.

- Бұйымды тұтқасынан шамамен 60 градустық бұрышпен ұстап тұрыңыз.

- Еденді тазалау әрекеті бұйымды шаң сорумен бірдей жылдамдықпен алға-артқа жылжыту арқылы орындалады.

- Қатты қарленген жерлерде бұйымды еден бойынша баяу сырғытыңыз.

- Жеткізілтін жиынтыққа сүр және сары түсті білікшелер жұбы кіреді: Білікшелер жұбының функциялары бірдей, алайда олардың әртүрлі мақсатта қолданылуы мүмкін (мысалы, түрлі түсті білікшелер асуғе және ваннага қолданылады).

Жұмысты бастау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйым іске қосылған соң, тазалағыш білікшелер бірден айнала бастаңды. Бұйымның өзінен-өзі жылжып қалуына жол бермеу үшін, тұтқаны берік ұстап тұру керек.

Таза су багы сүмен толтырылғанына, ал кір су багы бұйымға орнатылып тұрганына көз жеткізіңіз.

Сурет 6

- Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.

Сурет 7

- Мәлшерлеме стақан арқылы білікшелерді жылдам сулау үшін тазалау жүйесіне 50 мл таза су құйыңыз.

- Бұйымды іске қосып, станцияны 5 секунд ішінде жұмыс істетіңіз.
Осылайша бұйым жылдам тазалауды мүмкін ету үшін оңтайлы ылғалдаудың көзінде жаңа қаралыңыз.

Сурет 8

- Бұйымды тасымалдау тұтқасынан ұстап тазалау станциясынан алыңыз және еденге қойыңыз.

- Бұйымды тұтқасынан ұстап алыңыз.

Сурет 9

- Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (Қосу/Өшіру) басыңыз.

Тазалағыш сұйықтықты еселең құю

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Таза су багын толтырмас бұрын, кір су багын босатыңыз. Осылайша кір су басының артық толтына жол берілмейді.

"Кір су багын босату" тарауын қараныз.

Сурет 2

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

Сурет 3

- Таза су багын тұтқасынан ұстап бұйымнан шығарыңыз.

Сурет 4

- Бак құлпын ашыңыз.

- Таза су багын сұқы немесе жылырақ құбыр суымен толтырыңыз.

→ Қажеттінше тазалағыш немесе күтімге арналған заттарды қосыңыз.

→ Толтырған кезде "MAX" белгісінен асыруға болмайды.

→ Бак құлпын жауып қойыңыз.

Сурет 5

- Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.

Таза су багын бұйымға берік орнатылуы керек.

Кір су багын босату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір су багының артық толтына жол бермеу үшін, су деңгейін жүйелі түрде тексеріп тұру керек. "MAX" белгісінен асыруға болмайды.

Сурет 2

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

Сурет 10

- Кір су багын астыңғы ілгегінен ұстап тұрып, жоғарғы ілгекке бас бармағызызбен басыңыз.

Сурет 11

- Кір су багын шығарыңыз.

Сурет 12

- Кір су багынан қақпакты алып тастаңыз.

→ Кір су багын босатыңыз.

→ Қірлену дәрежесіне байланысты, қақпакты/айырғышты жөне кір су багын құбыр суымен тазалаңыз.

→ Кір су багына қақпакты орнатыңыз.

Қақпак кір су багына берік орнатылуы керек.

Сурет 13

- Кір су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.

Кір су багын бұйымға берік орнатылуы керек.

Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

Сурет 9

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (Қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін, жұмыс үзілістерінде бұйымды әрдайым тазалау немесе тұрак станциясына қойыңыз. Тұрақтылық жеткіліксіз болған жағдайда, бұйым аударылып, ішінен сұйықтықтар шығып кетуі мүмкін, нәтижесінде еден тәсеміне зақым түседі.

Бұйымды істен шығару

Сурет 9

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (Қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

Сурет 14

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмысты аяқтаған соң, бұйымды шаю процедурасы арқылы тазалау керек.

"Бұйымды тазалау және шаю процедурасы" тарауын қараныз.

Сурет 19

- Бұйымды толығымен босатыңыз.

Сурет 10

Сурет 12

- Кір су багын босатыңыз.

"Кір су багын босату" тарауын қараныз.

- Егер таза су багында немесе тазалау станциясында су қалған болса, суды төгіп тастаңыз.

Сурет 18

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

Сурет 20

- Желілік кабельді кабель ілгегіне орап қойыңыз.

- Желілік кабельді кабель қысқышымен бекітіңіз.

Бұйымды сақтау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Іс пайда болуына жол бермеу үшін, күрілгыны сақтаган кезде таза су мен кір су багы толығымен босатылуы керек.

Сурет 8

- Бұйымды тасымалдау тұтқасынан ұстап сақтау орнына апарыңыз.

Сурет 2

- Тік күйде тұрганын қамтамасыз ету үшін, бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

- Бұйымды құрғақ белмеде сақтаңыз.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

Бұйымды шаю процедурасы арқылы тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмысты аяқтаған соң, бұйымды әрдайым тазалау станциясымен және таза сумен шайып жуыңыз. Бұл процедура бұйымның онтайлы тазалануын қамтамасыз етеді және бұйымда кір мен бактериялардың жинаулына немесе қолайсыз істім пайда болуына жол бермейді.

Сурет 9

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (Қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

- Егер таза су багында су қалған болса, таза су багын шығарып босатыңыз.

- Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.

Сурет 14

- Кір су багын шығарып босатыңыз.

"Кір су багын босату" тарауын қараныз.

- Өлшеушіндысты 200 мл сүмен толтырыңыз.

- Суды тазалау станциясына қойыңыз.
- Қажет болса, шаю процедурасы үшін тиісті KÄRCHER тазалағыш заттарын косуға болады.
- Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (Қосу/Өшіру) басыңыз.
- Бұйымды су тазалау станциясынан толығымен сорылғанша 30-60 секунд ішінде жұмыс істептіңіз.

Сонымен шаю процедурасы аяқталады.

Нұсқау

Бұйым қаншама ұзак қосылған болса, тазалағыш білікшелерде соншама аз қалдық ылғал қалады.

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет **12**

- Кір су багын босатыңыз.
- "Кір су багын босату" тарауын қараныз.
- Егер тазалау станциясында су қалған болса, суды төгіп тастаңыз.

Сурет **18**

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

Сурет **20**

- Желілік кабельді кабель ілгегіне орап қойыңыз.
- Желілік кабельді кабель қысқышымен бекітіңіз.

Білікшелерді тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйымды білікшелерді шығару үшін еденең қоймас бұрын, таза су мен кір су бактарын босату керек. Осылайша бактан еден тессеміне сүйкіткіштердің төгілуіне жол берілмейді.

Нұсқау

Кірлену қатты болған жағдайда, тазалағыш білікшелерді бөлек тазалауға болады.

Сурет **9**

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет **18**

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

Сурет **12**

- Кір су багын босатыңыз.

Сурет **15**

- Тазалағыш білікшелерді тұтқасынан шығарып тастаңыз.
- Тазалағыш білікшелерді ағынды су астында тазалаңыз.

немесе

- Тазалағыш білікшелерді кір жуу машинасында ен көбі 60°C температурасында жуыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуу машинасында тазалаған кезде, кондиционерді қолданбаңыз. Сөйтіп микроталшықтар зақымдалмайды және тазалағыш білікшелер өзінің жоғары тазалау өнімділігін сақтап тұрады.

Тазалағыш білікшелерді кептіреіште кептіруге болмайды.

- Тазалаған соң, білікшелерді таза ауда кептіріңіз.

Сурет **17**

- Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекітішіне бұрап бекітіңіз.

- Білікшелердің ішкі жағы мен бұйымдағы білікше ұстағышының түстері сәйкес екендігіне назар аударыңыз (мысалы, кек пен кек).
- Салып қойған соң, тазалағыш білікшелер берік орнатылып тұраның тексеріңіз.

Сорғыш бастиекті тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кірлену қатты болған немесе бөлікттер (мысалы, тастар, сыйықтар) сорғыш бастиекте қалған жағдайда, оларды тазалап шығу керек. Мұндай бөлікттер жұмыс барысында сывлдырлайтын шуыл тұдырауды немесе сору каналдарының бітелуіне екеіліп, сору күшін азайтады.

Сурет **9**

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет **18**

- Электр ашасын электр розеткасынан шығарып алыңыз.

Сурет **15**

- Тазалағыш білікшелерді алып тастаңыз. "Білікшелерді тазалау" тарауын қараныз.

Сурет **16**

- Сорғыш бастиек құлпын басыңыз.

Сорғыш бастиек қақлағын алып тастаңыз.

- Сорғыш бастиек қақлағын ағынды су астында тазалаңыз.

→ Қажет болса, сору каналдары мен сорғыш бастиек қақлағының күистарын ішінде тұрып қалған біліктерден тазартып шығыңыз.

- Бұйымның сорғыш бастиегін сұлы шуберекпен тазалаңыз.

→ Сорғыш бастиек қақлағын сорғыш бастиекке бекітіңіз.

Сурет **17**

- Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне бұрап бекітіңіз.

"Білікшелерді тазалау" тарауын қараныз.

Кір су багын тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Айырғыш шаңмен және кірмен бітелмес үшін немесе бакта кірдің жиналғанын болдырмау үшін, кір су багын жүйелі түрде тазалау керек.

Сурет **9**

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет **2**

- Бұйымды тазалау станциясына қойыңыз.

Сурет **10**

-

Сурет **12**

- Кір су багын бұйымнан алыңыз. "Кір су багын босату" тарауын қараныз.

→ Қақпақты/айырғышты және кір су багын құбыр суымен тазалаңыз.

- Кір су багын ыдыс-аяқ жуатын машинада да тазалауға болады.

Сурет **18**

- Тазалаған соң, кір су багын қақпағымен бірге қайтадан бұйым ішіне салыңыз.

Тазалағыш және күтімге арналған заттар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарамсыз тазалағыш және күтімге арналған заттардың қолдану бұйымға зақым келтірүі және кепілдік күшінің жойылуына апарып соғуы мүмкін.

Нұсқау

Қажетінше еденди тазалау үшін KÄRCHER тазалағыш немесе күтімге арналған заттарын қолданыңыз.

- Тазалағыш және күтімге арналған заттарды мелшерлеген кезде, өндірушінің мәлшер бойынша нұсқауларын орындаңыз.
- Кебіктің пайда болуын болдырмау үшін, таза су бағын алдымен сүмен, ал содан кейін тазалағыш және күтімге арналған заттен толтырыңыз.
- Таза су бағынын "MAX" толтыру көлемінен асyrмай үшін, су құйған кезде тазалағыш және күтімге арналған заттың мөлшері үшін орын қалдырыңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзінің жоя алуының мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында атаптап емес себебі жағдайларда Қызымет Қорсету бөлімінің арнайы мамандарымен хабарласыңыз.

Таза сүмен біліктерді ылғалдау жоқ

Сүзгіш элемент салынбаған.

Сурет 21

- Таза су бағын алып тастап, сүзгіш элементті өзекпен жоғары қарай орнатыңыз.
- Сүзгіш элемент жоғары жағымен төмөн орнатылады.
- Сүзгіш элементті алып тастап, өзекпен жоғары қарай орнатыңыз.
- Сору шлангісі кірдің қалдықтарына бітеліп қалған.
- Сору шлангісін сору басынан және негізгі күрьылғыдан абылап шешіл алыңыз.
- Сору шлангілерін салқын суға 10–20 минутқа койыңыз.
- Сору шлангілерін түйік заттен және/немесе ағынды суда тазалаңыз.

Бұйым кірді көтірмейді

Су бағында су жоқ.

- Суды толтырып құйыңыз.

Таза су бағы бұйымға дұрыс орнатылмаган.

- Таза су бағын бұйымда берік орнатылатында етіп салыңыз.

Тазалағыш білікшелер жоқ немесе дұрыс орнатылмаган.

- Сурет 17
- Тазалағыш білікшелерді салып қойыңыз да, тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне бұрап бекітіңіз.

Тазалағыш білікшелер ластанған немесе тоған.

- Тазалағыш білікшелерді тазалап шығыңыз.
- немесе
- Тазалағыш білікшелерді ауыстырыңыз.

Білікшелер айналмайды

Білікшелер бұғатталған.

Сурет 15

- Білікшелерді шығарып алыңыз да, бөгде зат немесе желілік кабель білікшелерде қысылып қалғанын тексеріп шығыңыз.

Іске қосу кезінде қатты сатыр естіледі

Білікшелер тым құргақ.

- Білікшелерді дымқылдандырының немесе құрылғыны 200 мл сүмен тұрақ күйінде дымқылдандырыңыз.

Сорғыш бастиекте салдырлайтын шуыл естіледі

Сорғыш бастиекке бөліктер (мысалы, тастар немесе сыйыктар) түсті.

Сурет 16

- Сорғыш бастиек қақпағын алып, сорғыш бастиекті тазалаңыз.
- "Сорғыш бастиекті тазалау" тарауын қараныз.

Сору күші төмендейді

Сору каналдары және сорғыш бастиектің құыстары бітеліп қалды.

Сурет 18

- Сорғыш бастиек қақпағын алып, сорғыш бастиекті тазалаңыз.
- "Сорғыш бастиекті тазалау" тарауын қараныз.

Бұйымнан кір су шығып кетті

Кір су бағы шамадан артық толтырылған.

Сурет 10

- Сурет 12
- Кір су бағын бірден босатыңыз.
- "Кір су бағын тазалау" тарауын қараныз.
- Кір су бағы бұйымға дұрыс орнатылмаған.
- Қақпақтың кір су бағына берік орнатылғанын тексеріңіз.
- "Кір су бағын тазалау" тарауын қараныз.

Айырыш бітеліп қалды.

- Кір су бағынан қақпақты алып тастаңыз және айырышты тазалаңыз.
- "Кір су бағын тазалау" тарауын қараныз.

Тазалау кезінде лас суға арналған бак сепараторы сүзгісінің торы зақымдалды.

- Сепараторды ауыстырыңыз.

Бұйым ез артынан іздер қалдырады

Тазалағыш және күтімге арналған зат бұйым үшін жарамайды немесе қате мөлшерленген.

- Өндірушімен ұсынылған тазалағыш және күтімге арналған заттың қолданыңыз.
- "Тазалағыш және күтімге арналған заттар" тарауын қараныз.
- Өндірушінің мөлшерлеу бойынша нұсқауларын орындаңыз.

Білікшелерді алғаш рет дымқылдандыры орындалмаған немесе қыска мерзімде орындалды және сондықтан білікшелер толығымен дымқылданылымаган (білікшелерді тазалау ішінәраға орындалды).

Сурет 7

- Білікшелерді толығымен дымқылдандырыңыз.

Тұтқаны негізгі құрылғыдан шыгарып алу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тұтқаны орнатқан соң негізгі құрылғыдан шыгарып алуға болмайды.

Құрылғыны сервистік қызмет көрсету мақсатымен жиберген кезде ғана тұтқаны негізгі құрылғыдан шыгарып алуға болады.

Сурет 22

Пайдалану нұсқаулығының соңындағы суретті қаралызы

→ Бұрауышты 90 градустық бұрышпен тұтқаның артқы жағындағы шағын санылауға енгізіп, тұтқаны шыгарып алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Неізгі құрылғы мен тұтқа арасындағы байланыс кабелінің закымдалмаганына көз жеткізіңіз.

Техникалық мағлұматтар

Электрке қосу

Электр кернеуі 220-240 V

1~50-60 Hz

Қорғау дәрежесі IPX4

Қорғау классы II

Жұмыс сипаттартары

Тұтынылатын қуат 460 Вт

Білікшелердің айналымы/минут 500 айн./мин.

Толтыру мөлшері

Таза су багы 400 мл

Тазалау станциясы 200 мл

Көлемі

Кабель ұзындығы 7,0 м

Салмағы (тазалағыш сүйкіктарсыз) 5,0 кг

Ұзындығы 320 мм

Ені 270 мм

Бейіктігі 1220 мм

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

فك المقipض من الجهاز الأساسي

تبنيه
عدم إزالة المقipض من الجهاز الأساسي بعد جمعه.
يُسمح بفك المقipض من الجهاز الأساسي فقط
لأغراض خدمة شحن الجهاز.

صورة 22

انظر الصور في نهاية دليل التشغيل
← إدخال مفك البراغي في زاوية 90 درجة في
الفتحة الصغيرة بالجهة الخلفية للمcipض ثم
إزالته.

تبنيه

احرص على عدم تعرض كابل التوصيل بين الجهاز
والmcipض للأضرار.

البيانات الفنية

الوصلة الكهربائية	
V 220-240	الجهد الكهربائي
Hz 1~50-60	
IPX4	درجة الحماية
II	فئة الحماية
بيانات الأداء	
W 460	قدرة الشفط
U/min 500	عدد لفات البكرة في الدقيقة
كمية الماء	
ml 400	خزان المياه النقية
ml 200	محطة التنظيف
الأبعاد	
m 7.0	طول الكابل
kg 5.0	الوزن (بدون سوائل التنظيف)
mm 320	الطول
mm 270	العرض
mm 1220	الارتفاع

جميع حقوق /دخل تعديلات فنية محفوظة!

انخفاض قدرة الشفط.

قنوات الشفط وفتحات رأس الشفط مسدودة.

صورة 16

← أخلع غطاء رأس الشفط ونظف رأس الشفط.
انظر فصل "تنظيف رأس الشفط".

الجهاز يفقد الماء المتتسخ

خران المياه المتتسخة ممتليء بأكثر من طاقته.

صورة 10

الى **صورة 12**

← قم بتفریغ خزان المياه المتتسخة فوراً.
انظر فصل "تنظيف خزان المياه المتتسخة".
خران المياه المتتسخة غير مرکب بشكل صحيح في
الجهاز.

← تحقق مما إذا كان الغطاء مرکباً باحكام على
خران المياه المتتسخة.

انظر فصل "تنظيف خزان المياه المتتسخة".
الفاصل مسدود.

← انزع غطاء خزان المياه المتتسخة ونظف
الفاصل.

انظر فصل "تنظيف خزان المياه المتتسخة".
تضررت شبكة الفلتر مفرزة خزان المياه المتتسخة
أثناء التنظيف.

← تجديد المفرزة.

الجهاز يترك آثاراً على الأرض.

وسائل التنظيف أو العناية لا تناسب مع الجهاز أو أن
جرعتها غير صحيحة.

← لا تستخدم إلا وسائل التنظيف أو العناية الموصى
بها من الجهة الصانعة.

انظر فصل "مواد التنظيف والعنابة".

← احرص على مراعاة بيانات الجرعات الموصى
بها من الجهة الصانعة.

لم يتم استخدام طبقة الترطيب الأولية للبكرات أو تم
استخدامها لفترة قصيرة وبالتالي فهي غير رطبة
تماماً (نظف البكرات بشكل جزئي).

صورة 7

← رطب البكرات بشكل كامل.

نقص في ترطيب البكرات بالماء النظيفة

لم يتم تركيب الفلتر.

صورة 21

← إخراج خزان المياه النظيفه وتركيب وحدة الفلتر على أن يكون المسمار موجهاً إلى أعلى.

← إخراج وحدة الفلتر وتركيب المسمار موجهاً إلى أعلى.

خرطوم الشفط مسدود من خلال تراكمات الأوساخ.
← يجب إزالة خراطيش الشفط بحرص من رأس الشفط والجهاز الأساسي.

← ينبغي وضع خراطيش الشفط لمدة 10 - 20 دقيقة في المياه الباردة.

← ينبعى تنظيف خراطيش الشفط باستخدام أداة غير حادة وأو تحت المياه الجارية.

الجهاز لا يشفط الاتساخات

لا يوجد ماء في خزان الماء.

← استكمل ملء الخزان بالماء.

خزان المياه النظيفه غير مرکب بشكل صحيح في الجهاز.

← قم بتركيب خزان الماء المتعدد، بحيث يكون محكمًا في الجهاز.

بكرة التنظيف غير موجودة، أو أنها غير مرکبة بشكل صحيح.

صورة 17

← قم بتركيب بكرات التنظيف أو استمر في إدارتها حتى النهاية وصولاً إلى مشبك تثبيت البكرات.

بكرات التنظيف متسخة أو متآكلة.

← نظف بكرات التنظيف.

أو

← استبدل بكرات التنظيف.

البكرات لا تدور

البكرات حركتها معaque.

صورة 15

← اخلع البكرات وتحقق مما إذا كان هناك شيء ما ممحضور بها أو أن الكابل محشور في البكرات.

ارتفاعات عالية عند التشغيل

يتعين أن تكون البكرات جافة.

← قم بترطيب البكرات أو الجهاز بكمية 200 مل من الماء في محطة صرف السيارات.

صوت خطير يصدر في رأس الشفط

توجد أشياء (متلاً حصى أو شططايا) في رأس الشفط.

صورة 16

← اخلع غطاء رأس الشفط ونظف رأس الشفط.

انظر فصل "تنظيف رأس الشفط".

تنظيف خزان المياه المتسخة

تبسيط

حتى لا يتعرض الفاصل للانسداد جراء الأنزرة، والاتساخات أوفي حال تجمع اتساخات في الخزان، فيجب أن يتم تنظيف خزان المياه المتسخة بانتظام.

صورة 9

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف.

صورة 2

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

صورة 10

الى

صورة 12

← أخرج خزان المياه المتسخة من الجهاز.

انظر فصل "تفريغ خزان المياه المتسخة".

← قم بتنظيف الغطاء/الفاصل وخزان المياه المتسخة باستخدام ماء المواسير.

← يمكن أن يتم تنظيف خزان المياه المتسخة في غسالة الصحون.

صورة 13

← بعد أن يتم التنظيف ركب خزان المياه المتسخة مع الغطاء مرة أخرى في الجهاز.

مواد التنظيف والعناء

تبسيط

استخدام مواد التنظيف والعناء غير المناسبة يمكن أن يؤدي إلى الجهاز و يؤدي إلى انتفاء حقوق الضمان. ملحوظة

إذا تطلب الأمر تنظيف الأرضية فاستخدم مواد

التنظيف والعناء من كبرى شركات.

← عند معايرة مواد التنظيف والعناء احرص على مراعاة بيانات الكميات الصادرة عن الجهة الصانعة.

← تجنبًا ل تكون الرغاوي فقم أولاً بملء خزان الماء المتعدد بالماء، ثم بمواد التنظيف والعناء.

← حتى لا يتم تجاوز كمية الماء القصوى "MAX" لخزان الماء المتعدد، فاحرص عند ملء الماء على ترك مساحة إضافية لكميات مواد التنظيف والعناء المستخدمة عند.

الممساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

تبنيه
عند التنظيف لا تستخدم في الغسالة أية مواد شطف لينة. وبذلك لن تتعرض الألياف الدقيقة للتلف وسوف تحافظ بكرات التنظيف على فعاليتها العالية في التنظيف.

بكرات التنظيف ذات الألياف الدقيقة غير مناسبة للاستخدام في المجفف.

بعد تنظيف البكرات اتركها تجف في الهواء الطلق.

صورة 17

استمر في إدارة بكرات التنظيف حتى النهاية وصولاً إلى مشبك ثبيت البكرات.

احرص على مراعاة الترتيب اللوبي للجانب الداخلي للبكرة ومشبك البكرة في الجهاز (مثلاً الأزرق مع الأزرق).

بعد التركيبتحقق مما إذا كانت بكرات التنظيف مرکبة بشكل ثابت.

تنظيف رأس الشفط

تبنيه
في حالات الاتساخ الشديدة أو عند وصول بعض أشياء (مثلاً حصى أو شظايا) إلى رأس الشفط، فيجب أن يتم تنظيف الرأس. هذه الأجزاء من شأنها أن تتسبب في صدور صوت خطير أثناء العمل أو تكون سبباً في انسداد قنوات الشفط وتقليل قدرة الشفط.

صورة 9

أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

صورة 18

اسحب القابس من المقبس.

صورة 15

اخلع بكرات التنظيف.

انظر فصل "تنظيف البكرات".

صورة 16

اضغط على قفل إحكام رأس الشفط.

صورة 14

اخلع غطاء رأس الشفط.

قم بتنظيف غطاء رأس الشفط بالماء الجاري.

عند التزوم قم بتنظيف قنوات الشفط وفتحات غطاء رأس الشفط من الجزيئات العينية.

صورة 13

نظف رأس الجهاز بقطعة قماش مبللة.

صورة 12

ثبت غطاء رأس الشفط برأس الشفط.

صورة 17

استمر في إدارة بكرات التنظيف حتى النهاية وصولاً إلى مشبك ثبيت البكرات.

انظر فصل "تنظيف البكرات".

◄ لتشغيل الجهاز اضغط على زر التشغيل / الإيقاف (ON/OFF) الموجود بالجهاز.

► اترك الجهاز يعمل لمدة 30 إلى 60 ثانية، إلى أن يتم شفط الماء بالكامل من محطة التنظيف. تم الآن إنهاء عملية الشفط.

ملحوظة

بطول فترة تشغيل الجهاز فإنه تقل كمية الرطوبة المتبقية في بكرة التنظيف.

► أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

صورة 12

افرغ خزان المياه المتتسخة.

انظر فصل "تفريغ خزان المياه المتتسخة".

► إذا كانت محطة التنظيف لا تزال تحتوي على

كمية ماء، فقم بتفرغ الماء.

صورة 13

اسحب القابس من المقبس.

صورة 20

قم بلف كابل توصيل الكهرباء على خطاف الكابل.

► ثبت كابل الشبكة بمشبك الكابلات.

تنظيف البكرة

تبنيه

قبل أن يتم وضع الجهاز على الأرضية لغرض خداع البكرة، فيجب أن يتم تفريغ خزان المياه المتعدد والمياه المتتسخة. وبذلك سيتم تجنب تسرب آية سوائل من الخزانات على فرش الأرضية.

ملحوظة

في حالات الاتساخ الشديدة يمكن أن يتم تنظيف بكرات التنظيف على حدة.

صورة 9

► أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

صورة 13

اسحب القابس من المقبس.

قم بتفريغ خزان المياه النظيفة.

صورة 12

افرغ خزان المياه المتتسخة.

► قم عند مقبض المسك بإدارة بكرة التنظيف

لفكها.

► قم بتنظيف بكرة التنظيف بالماء الجاري.

أو

► أغسل بكرات التنظيف في غسالة الملابس عند حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية.

صورة 2

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

صورة 10

← ثبت خزان المياه المتسخة من على شريط المسك السفلي، وعندئذ اضغط على شريط المسك العلوي بإبهامك إلى أسفل.

صورة 11

← أخلع خزان المياه المتسخة.

صورة 12

← انزع غطاء خزان المياه المتسخة.

← أفرغ خزان المياه المتسخة.

← بحسب درجة الاتساخ قم بتنظيف الغطاء /

الفاصل وخزان المياه المتسخة باستخدام ماء

المواشير.

← ركب الغطاء على خزان المياه المتسخة.

← يجب أن يكون الغطاء مرکباً بإحكام على خزان

المياه المتسخة.

صورة 13

← قم بتركيب خزان المياه المتسخة في الجهاز.

← خزان المياه المتسخة يجب أن يكون مرکباً في

الجهاز.

إيقاف التشغيل

صورة 9

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف.

صورة 2

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

تنبيه

لفرض تأمين التركيب احرص دائمًا على تركيب الجهاز في وضع التنظيف أو الوقوف في حالات انقطاع العمل. جراء التأمين غير الكافي للثبيت فيتمكن أن يتقلب الجهاز وبالتالي يمكن أن تسرب السوائل منه والتي يمكنها أن تضر بفرش الأرضية.

إيقاف الجهاز

صورة 9

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف.

صورة 2

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

صورة 14

تنبيه بعد إنتهاء العمل قم بتنظيف الجهاز من خلال عملية الشطف.

انظر فصل "تنظيف الجهاز من خلال عملية الشطف".

صورة 19

← قم بتفرير محتويات الجهاز بالكامل.

صورة 10

الى

صورة 12

← أفرغ خزان المياه المتسخة.

انظر فصل "تفرير خزان المياه المتسخة".

← إذا كان خزان الماء المتعدد أو محطة التنظيف لا

يزال يحتوي على كمية ماء، فقم بتفرير الماء.

صورة 18

← اسحب القابس من المقبس.

صورة 20

← قم بلف كابل توصيل الكهرباء على خطاف

القابل.

← ثبت كابل الشبكة بمشبك الكابلات.

تخزين الجهاز

تنبيه

لتجنب انبساط الروابح، يجب تفرير خزان المياه النقيمة والمتسخة بشكل كامل قبل أن يتم تخزين الجهاز.

صورة 8

← انقل الجهاز من مقاييس الحمل إلى موقع التخزين.

صورة 2

← لفرض تأمين الوقوف ركب الجهاز في محطة التنظيف.

← يحفظ الجهاز في مكان جاف.

العناية والصيانة

تنظيف الجهاز من خلال عملية الشطف

تنبيه

بعد إنتهاء العمل اشطف الجهاز دائمًا باستخدام محطة التنظيف والماء المتعدد. من خلال هذه العملية ستبتم تنظيف الجهاز على النحو الأمثل وستتم تجنب تجمع جزيئات الاتساخ والبكتيريا أو نشوء روابح كريهة في الجهاز.

صورة 9

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف.

صورة 2

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

← إذا كان خزان الماء المتعدد لا يزال به ماء،

فأخلعه وقم بتفريره.

← قم بتركيب خزان المياه النظيفة في الجهاز.

صورة 14

← قم بخلع خزان المياه المتسخة وتفريره.

انظر فصل "تفرير خزان المياه المتسخة".

← املأ وعاء القياس بكمية 200 مل ماء.

← املأ محطة التنظيف بالماء.

← بحسب الحاجة يمكن أن تتم إضافة مواد

تنظيف كيرشر اللازمة لعملية الشطف.

التشغيل

ارشادات عامة للاستعمال

تبهية

صورة A

يسمح للجهاز بشفط كميات انساخات وسائل (بعد أقصى 250 مل) فقط.

صورة B

قبل البدء في العمل احرص على التخلص من بعض الأشياء، مثل القصاصات والحصص والمسامير وقطع الألعاب من على الأرض.

قبل استخدام الجهاز في موضع غير ملائم احرص على فحص الأرض من حيث مقاومتها للماء. لا تقم بتقطيف أي فرش حساس للماء، مثل أرقيات الفلين غير المعالجة (الرطوبة يمكن أن تتسرّب وبشكل بالأرضية).

ارشادات

تجنّباً لحدوث التواعات بكابل الشبكة فقم بتشييت المقبض اليدوي في يد وكابل الشبكة في اليد الأخرى.

صورة C

حتى لا تنشأ بصمات أقدام على الأرضية الممسوحة مؤخراً فقم بالعمل إلى الوراء باتجاه الباب.

ثبت الجهاز في زاوية تبلغ 60 درجة تقريباً على المقبض اليدوي.

يتم تنظيف الأرضية من خلال تحريك الجهاز إلى الأمام والوراء بسرعة مماثلة لسرعة شفط الأرضية.

في حالات الاستخارات الشديدة اترك الجهاز ينطلق ببطء على الأرضية.

يوجد مع المحتويات زوج من الأسطوانات باللون الرمادي واللون الأصفر، توفر لدى الأسطوانات نفس الوظيفة، يمكن أن يتم استخدامها في مجالات استخدام مختلفة (اختلاف اللون على سبيل المثال للمطبخ أو الحمام).

البدء في العمل

تبهية

بحجرد أن يتم تشغيل الجهاز سوف تبدأ بكرات التنظيف في الدوران. حتى لا يستمر الجهاز في العمل من تلقاء ذاته، يجب أن يتم تثبيت المقبض اليدوي.

تحقق مما إذا كان خزان المياه المتعددة مملوءاً بالماء وخزان المياه المتعددة مركباً في الجهاز.

صورة 6

قم بتوصيل قابس الشبكة في مقبس التوصيل.

صورة 7

← يمكن ترتيب بكرة محطة التنظيف بشكل سريع بمساعدة ملء كوب القياس بـ 50 مل بالمياه النقية.

← شغل الجهاز واستمر في تشغيله في المحطة مدة 5 ثوان.

الجهاز توجد به درجة رطوبة مئالية لإتاحة إمكانية التنظيف السريع.

صورة 8

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل / الإيقاف.

صورة 9

← أخرج الجهاز من محطة التنظيف بامساكه من مقبض الحمل وضعه على الأرض.

صورة 10

← ثبت الجهاز من المقبض اليدوي.

← لتشغيل الجهاز اضغط على زر التشغيل / الإيقاف

(ON/OFF) الموجود بالجهاز

استكمال الماء بسائل التنظيف

تبهية

قبل أن يتم ملء خزان الماء المتعدد يرجى أن يتم تفريغ خزان المياه المتعددة. وذلك فسوف يتم تجنب إفراط ملء خزان المياه المتعددة.

انظر فصل "تفريغ خزان المياه المتعددة".

صورة 11

← ركب الجهاز في محطة التنظيف.

صورة 12

← اسحب خزان الماء المتعدد من المقبض لإخراجه من الجهاز.

صورة 13

← افتح سدادة خزان الوقود.

← املأ خزان الماء المتعدد بماء بارد أو فاتر من الموسير.

← قم بحسب الحاجة بإضافة مواد التنظيف أو العناية.

← لا يسمح بأن يتم تجاوز علامة الحد الأقصى "MAX" عند الماء.

←أغلق غطاء خزان الوقود.

صورة 14

← قم بتركيب خزان المياه النظيفة في الجهاز. خزان المياه المتعدد يجب أن يكون مركباً في الجهاز.

افراج خزان المياه المتعددة

تبهية

حتى لا يفريض خزان المياه المتعددة ف يجب أن يتم فحص مستوى الماء باتظام. لا يسمح بأن يتم تجاوز علامة الحد الأقصى "MAX".

11	غطاء رأس الشفط
12	صمام غلق رأس الشفط
13	خزان المياه النقية
14	مقبض خزان الماء المتجدد
15	محطة التنظيف/ الوقوف
16	وحدة داخلية للفلتر
17	مواد التنظيف
RM 536	

التركيب



← الصور، انظر الصفحة المطوية!

صورة 1

← استمر في تركيب شريط المقipض اليدوي في الجهاز الأساسي حتى النهاية، إلى أن يثبت بصوت مسموع.
شريط المقipض اليدوي يجب أن يكون مرکبًا بإحكام في الجهاز.

التشغيل

ملء خزان المياه النظيفة

صورة 2

← لغرض تأمين الوقوف ركب الجهاز في محطة التنظيف.

صورة 3

← اسحب خزان الماء المتجدد من المقipض لإخراجه من الجهاز.

صورة 4

← افتح سدادة خزان الوقود.
← املأ خزان الماء المتجدد بماء بارد أو فاتر من المواسير.

← بحسب الحاجة فيمكن أن يتم ملء خزان الماء المتجدد بمواد التنظيف والعنابة من كيرشر.*

انظر فصل "مواد التنظيف والعنابة".
← لا يسمح بأن يتم تجاوز علامة الحد الأقصى "MAX" عند الملء.

←أغلق غطاء خزان الوقود.

صورة 5

← قم بتركيب خزان المياه النظيفة في الجهاز.
← خزان الماء المتجدد يجب أن يكون مرکبًا في الجهاز.

تنبيه

*احرص على مراعاة توصية المعابرة والجرعات لمواد التنظيف والعنابة.

- احرص على إبعاد أجزاء الجسم (مثل الشعر والأصابع) عن بكرات التنظيف الدوارة.
- احرص على توفير الحماية اللازمة للأيدي أثناء تنظيف رأس الشفط، وإلا فيمكن أن يقع خطأ اصابة جراء الأشياء الحادة (مثلاً شقوق).

تنبيه

- لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد أن يتم تركيب خزان الماء المتجدد والماء المتتسخ.
- لا يسمح أن يتم شفط أشياء حادة أو كبيرة نسبياً (مثلاً قطع زجاج مكسورة أو حصى أو قطعألعاب) باستخدام الجهاز.

- لا تملأ خزان الماء المتجدد بأحماض خلية أو مذيبات كلسية أو زيوت عطرية أو ما شابه.
- احرص أيضاً على مراعاة ألا يتم شفط هذه المواد بالجهاز.
- فتحات تهوية الجهاز لا يسمح بأن تكون مسدودة.

- لا تستخدم الجهاز إلا على أرضيات صلبة مكسورة بطبقية مقاومة للماء (مثلاً باركيه مطلبي أو بلاط مطلبي بالمينا أو مشمع الأرضية).
- لا تستخدم الجهاز لتنظيف السجاد أو أرضيات السجاد.

- لا تقم بتمرير الجهاز على الشبك الأرضي لأجهزة التدفئة بمسخن الحمل الحراري. الماء المتتسرب لا يمكن أن يمتصه الجهاز إذا ما تم تمريره عبر الشبك.

- في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة وبعد الاستخدام احرص على إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الأجهزة وقم بخلع قابس التيار من الشبكة الكهربائية.

- لا يجب تشغيل الجهاز في درجات حرارة تحت الصفر.

- يجب حماية الجهاز من الأمطار. لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.

وصف الجهاز

← الصور، انظر الصفحة المطوية!



1	مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
2	مقبض
3	حامل الكابل
4	كابل الشبكة الكهربائية
5	مشبك السلك
6	مقبض الحمل
7	غطاء خزان المياه المتتسخة / فاصل
8	خزان المياه القذرة
9	مقبض مسك بكرة التنظيف
10	بكرات التنظيف

درجات الخطأ

خطر !

الاتياء إلى المخاطر المباشرة وشيكية الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

تحذير !

الانتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

نحوه

الاتياب إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

شیعہ

الاتساع إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

المكونات الكهربائية

خطر !

■ لا تستخدم الجهاز في حمامات السباحة المحتوية على ماء.

■ تأكد قبل الاستخدام من سلامة الجهاز
والملحقات. وإذا لم تكن الحالة سليمة
عليك ألا تستخدموه.

احرض على استبدال سلك التوصيل الرئيسي
التالف فوراً عن طريق خدمة العملاء المعتمدة/
فني كهربائي متخصص.

يجب الا يتم الامساك بقياس الشبكة والمقياس
بأيدي مبتلة بالماء نهائياً.
د. عطاء الحمد وس. القاسم الكعبي

يجب على البحار وسميت بذلك، وهو في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة. لا يجب أن تتم أعمال الإصلاح إلا عن طريق ■

■ يجب ألا توضع وصلة سلك التوصيل الرئيسي / سلك التمدير في الماء خدمة العملاء المعتمدة.

تحذير !

■ غير مسموح بتوصيل الجهاز بأي دائرة كهربائية
سوى تلك التي يقوم بتراكيبها كهربائي مختص
ويكون ذلك وفقاً للمعيار IEC 60364.

■ لا يتم توصيل الجهاز إلا بتيار متعدد فقط. يجب أن ينطابق الجهد مع ما هو مدون على لوحة صنع

■ في الأماكن الرطبة مثل الحمامات، لا تقم بتشغيل الجهاز إلا عن طريق مقابس مزودة

مفتاح أمان F1 ضد التيار
يجب الاقتصار على استخدام أسلاك التمديد
الكهربائية المحمية ضد رذاذ الماء وذات المقاطع
الآمنة (IPX4) على الأقل

العرضي الرابع ١٨٣ مم على الداخل
لا تستبدل وصلات سلك التوصيل الرئيسي أو
سلك التمديد إلا بوصلات تتمتع بنفس الحماية
من زلزال الماء ونفوس الشّارات، المركبات

التعامل الآمن

خطر !

- نحوه** ▲
يراعي ألا تتعرض وصلة سلك التوصيل الرئيسى
أو سلك التمدid للضرر أو التلف نتيجة ل المرور
فوقها أو تعرضها للانفواء والتشتت أو النموج
والتعقد وما شابه ذلك. يجب حماية وصلات
الشبكة من السخونة والتزيز والحواف الحادة.

التعامل الآمن

- يجرب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للتعليمات. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويرجح على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند العمل باستخدام الجهاز.

يُحظر نهائياً تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة لانفجار.

يجب مراعاة تعليمات الأمان ذات الصلة عند استعمال الجهاز في أماكن الخطر.

لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط من قبل أو كانت به تلفيات واضحة أو كان غير محكم.

تحذير

غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأطفال أو غير المدرسين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا تتوافق لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص متخصص بأنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

لا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز.

ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعيبهم بالجهاز.

يجب إبعاد الجهاز عن الأطفال، طالما كان مشغلاً أو لم يبرد بعد.

لا تقم بتشغيل أو تخزين الجهاز إلا وفقاً للشرح أو الصورة.

تنبيه

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الشات للجهاز للحبيولة دون تعرضه للحوادث أو الاصبات.

يمتنع نهائياً ملء خزان الماء بممواد مذيبة أو مواد سائلة محتوية على مواد مذيبة أو أحماض غير مخفة (مثل مواد التنظيف، وبنزين، ومذيب الأولان والأسبيتون) ولا سيما اضعاف المواد المستخدمة في الجهاز.

يجب عليك دائماً مراقبة الجهاز طالما كان الجهاز قيد التشغيل.

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكيد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى اخطار البائع.

قطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

الرموز الموجودة على الجهاز

تنبيه ATTENTION!

أثناء إجراء أعمال التنظيف لا يسمح بتجاوز علامة الحد الأقصى "MAX" بخزان الماء المتسخة.
يرجى مراعاة الخطوات التالية:

.1 قم بتفريغ خزان المياه المتسخة أولاً.



.2 بعد ذلك املأ خزان الماء المتجدد.



إرشادات السلامة

- علاوة على الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هنا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحرائق والتي يحددها المشرع.
- مرفق مع الجهاز توضيح لعلامات التحذير وعلامات الإرشاد والتي تعطي إرشادات مهمة للوصول إلى تشغيل بدون أخطار.

المحتويات

5 AR	إرشادات عامة
5 AR	إرشادات السلامة
7 AR	وصف الجهاز
7 AR	التركيب
7 AR	التشغيل
8 AR	التشغيل
9 AR	العناية والصيانة
11 AR	المساعدة عند حدوث أعطال
12 AR	بيانات الفنية

إرشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازك، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.



الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يستخدم منظف الأرضية إلا لأغراض تنظيف الأرضيات الصلبة في المنازل والأرضيات الصلبة المقاومة لأنثر الماء.
لا تقم بتنظيف الأسطح الحساسة للماء مثل أرضيات الفلين غير المعالجة (فمن الممكن أن تتخللها الرطوبة وتضر بالأرضية).

الجهاز مناسب لأغراض تنظيف أسطح البلاستيك PVC (كولييد متعدد الفينيل) والمسموعات والبلاط والحجر والباركيه المعالج بالزيت والشمع وأسطح التصفيف وكل بطانات الأرضية غير الحساسة للمياه.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامنة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامنة.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة. غالباً ما تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة



في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة خاطئة، غير أن هذه المكونات ضرورية لتنشيف الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملات المنزلية.

إرشادات حول المكونات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع

الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

22

2.





<http://www.kaercher.com/dealersearch>



Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pylesos-dlia-vlazhnoi-uborki-karcher-fc-5-premium.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/bytovye-pylesosy.html>