

## STA 18 LTX 140 (601405840) Акумуляторний лобзик 18V Li-Ion; MetaLoc

№ для замовлення 601405840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430287472



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
- Надзвичайно зручний завдяки малому діаметру рукоятки та поверхні з м'якою оболонкою Softgrip
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
- Швидке регулювання і фіксація без інструментів платформи для косого різання
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпили
- Світлодіодне підсвічування для яскравого освітлення місця різання
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня зарядки
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

## Технічні дані

### Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Глибина різання деревини	140 mm
Глибина різання кольорових металів	35 mm
Глибина різання сталевого листа	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникового ходу	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3000 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	2.9 kg

### Вібрація

Пиляння деревини	12 m/s <sup>2</sup>	
Погрішність виміру K	1.8 m/s <sup>2</sup>	2.3 m/s <sup>2</sup>
Пиляння металу	12 m/s <sup>2</sup>	

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Пластмасова захисна пластина  
 Захисна пластина від сколів  
 Кофр MetaLoc  
 (без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою)

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-lobzik-metabo-sta-18-ltx-602298840.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-lobziki.html>