

Гідромат НМ 3 (628799000)

№ для замовлення 628799000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430310200



Альтернативне зображення

- Автоматичне управління: увімкнення насоса для забору води і вимкнення, коли тиск досягає максимального значення
- Захист від роботи насухо: автоматичне відключення, якщо не поступає рідина (негерметична всмоктувальна лінія, вичерпаний запас води)
- Світлодіодна індикація для контролю режиму роботи
- Мембрана і пружина дозволяють компенсувати гідравлічні удари
- Запобіжний клапан для попередження виходу води при пошкодженні мембрани
- Швидкий та простий монтаж
- Ідеально підходить для переобладнання садового насоса в домашній автомат водопостачання
- Придатний також для свердловинних/занурювальних напірних насосів
- Тиск включення: прибіл. 1,5 бар
- Напруга в мережі: 115 В / 230 В
- Частота: 50 / 60 Гц
- Клас захисту: IP 65
- Макс. сила струму: 16(8) А-1,5 кВт
- Макс. робочий тиск: 10 бар
- Макс. робоча температура: 0° - 60° С
- Приєднання:
 - Напірне приєднання 1", зовнішня різьба
 - Латунний адаптер 1" вн. різьба x 1" зовн. різьба
 - Адаптер 1" внутрішня різьба x 1" зовнішня різьба

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/avtomatika-s-zashchitoi-ot-suhogo-hoda-hydromat-hm-3-6287990-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/avtomatika-dlia-nasosov.html>