

SSW 18 LTX 300 BL

Акумуляторний ударний гайковерт

- ✓ Унікальний безщітковий двигун **Metabo Brushless Motor** для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування.
- ✓ Компактний акумуляторний ударний гайковерт для складних задач з **1/2"** приводним квадратом і **300 Нм**.
- ✓ **Функція Automatic Power Shift (APS)** підтримує роботу з самонарізаними гвинтами: автоматичне зменшення крутного моменту після свердління, щоб забезпечити точну посадку головки шурупа (гвинта) – захист деталі.
- ✓ Дванадцять рівнів швидкості / крутного моменту для широкого кола додатків.
- ✓ Вбудоване підсвічування робочої зони.
- ✓ Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності.
- ✓ Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч.
- ✓ Акумуляторний блок **LiHD** гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність.
- ✓ Акумуляторні блоки з індикацією ємності для контролю рівня заряду.
- ✓ **Технологія Ultra-M**: максимальна потужність, щадне зарядження і 3 роки гарантії на акумуляторний блок.



Технічні дані – Характеристики

Вид акумуляторного блоку	Li-Ion / LiHD
Напруга акумуляторного блоку	18 V
Ємність акумуляторного блоку	2,0 – 8,0 Ah
Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 2650 /min
Макс. кількість ударів	3750/хв.
Макс. момент затяжки	300 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Привід / Квадрат	1/2" (12,7 мм)
Вага	
(з акумуляторним блоком 2,0 Ah)	1.5 kg
(з акумуляторним блоком 4,0 Ah)	1.6 kg
(з акумуляторним блоком 5,5 Ah)	1.8 kg
Звукова емісія	
Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Рівень вібрації / ударне обертання m/s ²	7 / 1,5

Автоматичний перемикач потужності – APS - Automatic Power Shift



Налаштування «S»: Спеціально для самонарізних гвинтів: Висока швидкість на початку для швидкого свердління матеріалу. Після засвердлювання електронна система помічає інший струм і автоматично зменшує швидкість і крутний момент для затягування гвинта.

Налаштування від «1» до «10».

Швидкість та крутний момент лінійно зростають.

Налаштування «P»: (Powermode)

Максимальна швидкість і момент затяжки.



- ✓ Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- ✓ Гвинти / шурупи дерева; 3,5x25 мм, 8x300 мм, Макс: 10x400 мм - цілком залежить від виду дерева (також можливі більші гвинти, ніж 10x400)
- ✓ Бетонні гвинти (типу «Multi Monti» або «tarcon» макс: 10x80 мм
- ✓ Гвинти / саморізи самонарізні по металу «ТЕХ»
- ✓ Гвинти самосвердлувальні по металу «ТЕХ» (покрівля / фасади / вікна / пвх)
- ✓ Різьбові з'єднання М5-М16 клас міцності 8.8 / М6-М14 клас міцності 10.9 / М6-М12 клас міцності 12.9



Приладдя для ударних гайковертів

Торцеві голівки з хвостовиком 1/4"

Для шуруповертів та ударних гайковертів із кріпленням 1/4"

- Магнітний, ударостійкий
- Хромованадієва сталь, матова сатинована



Тримач	Загальна довжина	Розмір ключа	№ для замовлення
Шестигранний хвостовик 1/4" (6,35 мм)	65 mm	6 мм	628841000
Шестигранний хвостовик 1/4" (6,35 мм)	65 mm	8 мм	628843000
Шестигранний хвостовик 1/4" (6,35 мм)	65 mm	10 мм	628845000
Шестигранний хвостовик 1/4" (6,35 мм)	65 mm	12 мм	628846000
Шестигранний хвостовик 1/4" (6,35 мм)	65 mm	13 мм	628847000

Коробка з насадками Impact 29 (628849000)

Складається з:

- по 1 біті Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); довжина 29 мм
- по 1 біті Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); довжина 29 мм
- 1 тримач насадок
- Ідеальний для високопродуктивних шуруповертів та гайковертів



Коробка з насадками Impact 49 (628850000)

Складається з:

- по 1 біті Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); довжина 49 мм
- по 1 біті Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); довжина 49 мм
- Ідеальний для високопродуктивних шуруповертів та гайковертів



Перехідник з 1/4" (6.3 мм) на 1/2"

З'єднувальна деталь 72 мм ударостійка (628838000)

- З'єднувальний елемент, шестигран. хвостовик 1/4" Е6.3 / зовн. чотирикутник 1/2"
- Загальна довжина: 72 мм



Перехідник з 1/2" на 1/4"

з внутрішнім чотирикутником.

Для стійких до ударів вставних інструментів з хвостовиком 1/4"



Подовжувач торцевих голівок 1/2", ударостійкий (628832000)

Загальна довжина 150 мм



Комплект торцевих голівок 1/2" ударостійкий (628831000)

Складається з 10 торцевих голівок (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм)



Комплект торцевих голівок 1/2" ударостійкий автомобільний (628833000)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/akkumuliatornyi-gaikovert-metabo-ssw-18-ltx-4-0-bl-6022058-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-gajkoverty.html>