

## КНЕV 11-52 ВL (600767500) Комбінований перфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 600767500

ЕАН (Європейський Номер-товару) 4061 792002630



Альтернативне зображення



- Максимальна швидкість свердління й висока продуктивність розламування завдяки безщітковому двигуну, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки безщітковій технології та міцному корпусу з алюмінієвого лиття під тиском, що захищає редуктор і двигун
- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.
- Вузька зона захвату ергономічної форми з великим перемикачем швидкості гарантує комфортну роботу
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Довбання й свердління без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)

**Технічні дані****Характеристики**

Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	18.8 J
Макс. кількість ударів	2360 /min
Номинальна споживана потужність	1500 W
Ø свердління в бетоні бурами	52 mm
Кількість обертів холостого ходу	200 / 270 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	200 / 270 /min
Патрон	SDS-max
Діаметр затискної шийки	85 mm
Вага без кабелю	12.4 kg
Довжина кабелю	6 m

**Вібрація**

Ударне свердління в бетоні	14.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	9.7 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	98 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	110 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям

Мастило для хвостовиків приладдя

Серветка для очищення

Пластиковий кофр

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/perforatormetabokhev11-52bl6007675-0.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>