

## RSEV 17-125 (603829510) Шліфувальні машини для ремонтних робіт MetaLoc

№ для замовлення 603829510

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792176768



Альтернативне зображення



- Для ефективного шліфування та знімання шарів бетону, стяжки та покриттів з алмазними чашковими шліфувальними дисками
- Система універсального застосування для шліфування без утворення пилу всередині приміщень і ззовні
- Антистатичний витяжний ковпак знімається без інструментів для використання як кутова шліфувальна машина із захисним кожухом
- Високий крутний момент та здатність витримувати перевантаження для важких робіт в постійному режимі
- Високий хід виконання робіт завдяки потужному надійному двигуну Metabo Marathon
- Мала вага, ідеально для шліфування стін та стелі
- Оброблення поблизу країв завдяки відкидному сегменту, що не випадає
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульовальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації

## Технічні дані

### Характеристики

|   |                  |
|---|------------------|
| Чашковий шліфувальний круг-Ø                    | 125 mm           |
| Кількість обертів холостого ходу                | 2800 - 9600 /min |
| Номінальна споживана потужність                 | 1700 W           |
| Віддавана потужність                            | 1040 W           |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 9600 /min        |
| Різьба шпинделя                                 | M 14             |
| Вага без кабелю                                 | 2.7 kg           |
| Довжина кабелю                                  | 4 m              |

### Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Шліфування поверхні  | 5.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 93 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 104 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Захисний кожух
- Кожух для видалення пилу GED 125
- Опорний фланець
- Гайка з двома отворами
- Алмазний чашковий шліфувальний диск для бетону «classic»
- Ключі під два отвори
- Кофр MetaLoc

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/shlifovatel-betona-metabo-rsev-17-125-603829510.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/shlifmashiny-po-betonu.html>